

Microsserviços para QA

Como testar sistemas distribuídos compostos por serviços independentes e integrações.

Arquitetura

Microsserviços dividem capacidades em serviços implantáveis de forma independente, aumentando o número de integrações e pontos de falha.

Estratégia de testes

Combine unit/component tests, contract tests, integration tests e poucos E2E críticos.

Falhas distribuídas

Timeouts, retries, circuit breakers, duplicidade, consistência eventual e dependências indisponíveis exigem cenários específicos.

Observabilidade

Logs correlacionados, métricas, traces e correlation IDs são fundamentais para diagnosticar falhas.

Quando usar

Use este conhecimento quando o risco, a arquitetura ou a etapa do ciclo de desenvolvimento exigir validação específica. Antes de aplicar, confirme objetivo, ambiente, dados necessários e evidências esperadas.

Como o QA aplica na prática

Comece pelo comportamento ou risco que precisa ser validado, prepare dados e ambiente, execute a técnica ou ferramenta de forma reproduzível e registre evidências que permitam explicar o resultado ao time.

Dica de QA

Em microsserviços, prefira detectar incompatibilidades perto do serviço; E2E sozinho tende a ser lento e frágil.

Recursos oficiais

Site oficial: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>