

Playwright

Automação Web moderna para testes E2E, componentes e APIs, com execução em Chromium, Firefox e WebKit.

O que é e quando usar

Playwright é um framework de automação para aplicações Web modernas. É indicado para fluxos E2E, regressão, smoke e validações que exigem múltiplos browsers, isolamento de contexto, paralelismo e evidências ricas.

Pré-requisitos

Para a trilha JavaScript/TypeScript, instale uma versão suportada do Node.js e um gerenciador de pacotes. Valide com `node --version` e `npm --version`. Git e VS Code são recomendados para um fluxo profissional.

Instalação passo a passo

Crie ou abra a pasta do projeto e execute `npm init playwright@latest`. O assistente cria a estrutura inicial e pode instalar os browsers. Em projeto existente, instale `@playwright/test` e depois execute `npx playwright install`.

Configuração inicial

Revise `playwright.config`: `baseURL`, `browsers/projects`, `retries`, `workers`, `reporter`, `screenshots`, vídeos e `traces`. Segredos e URLs de ambiente devem vir de variáveis de ambiente, nunca ficar fixos no código.

Primeiro teste

Crie um arquivo `.spec.ts`, abra a página com `page.goto`, use locators semânticos como `getByRole/getByLabel` e faça assertions com `expect`. Execute com `npx playwright test` e abra o relatório com `npx playwright show-report`.

Locators e sincronização

Prefira locators orientados à acessibilidade e comportamento do usuário. Evite sleeps fixos. As assertions `web-first` e o `auto-wait` reduzem flakiness quando usados corretamente.

Debug e evidências

Use UI Mode, Inspector, trace viewer, screenshots e vídeos. Ao investigar uma falha, diferencie defeito do produto, instabilidade de ambiente, dado inválido e problema do teste.

CI/CD

No pipeline, instale dependências, browsers e dependências do sistema quando necessário. Execute a suíte e publique HTML report, traces e screenshots como artefatos de falha.

Boas práticas e solução de problemas

Isole dados, mantenha testes independentes, evite seletores frágeis, controle estado e autenticação, trate flaky tests como dívida técnica e valide versões de Node, browsers e dependências quando a execução local divergir da CI.

QA Tip

Use a ferramenta dentro de uma estratégia de qualidade: automatize riscos relevantes, mantenha a suíte observável e trate falhas de automação como código de produção.

Recursos oficiais

Site oficial: <https://playwright.dev/>

Instalação / download: <https://playwright.dev/docs/intro>

Documentação: <https://playwright.dev/docs/intro>

QA LAB BRASIL