Funcionalidade: Catálogo de Produtos
Tipo de teste: Teste funcional de API — validação de resposta HTTP
Método HTTP: GET
Endpoint: https://dummyjson.com/products?limit=0
Automação: Implementada no Postman
Profissional Q.A.: Rodrigo P. Cardoso
Data de elaboração: 03/11/2026

Tratamento de lista de produtos vazia

Para verificar o comportamento das validações diante da ausência de produtos, devem ser realizadas simulações temporárias de uma resposta contendo um array `products` vazio (`[ ]`).

Resultado esperado: os testes que exigem a existência de produtos devem ser reprovados quando recebem uma lista vazia.

Resultado obtido: durante as simulações, os testes apresentaram reprovação conforme esperado. Após a remoção das alterações temporárias, a requisição foi executada novamente, com os oito testes aprovados.

Conclusão: as validações identificaram a condição simulada de lista vazia. As simulações não representam defeitos identificados na API DummyJSON.

CT-API-001 — Validar status HTTP 200

1. Objetivo

Verificar se a API de produtos responde à requisição de listagem do catálogo com o código HTTP 200 (OK), indicando que a solicitação foi processada com sucesso.

2. Pré-condições

- API DummyJSON acessível.
- Coleção de testes configurada no Postman.
- Ambiente DummyJSON - Testes selecionado.
- Variável base_url configurada com https://dummyjson.com.

3. Procedimento de teste

1. Acessar a coleção E-commerce | API Testing no Postman.
2. Selecionar a requisição GET - Listar Produtos.
3. Confirmar o endpoint {{base_url}}/products?limit=0.

4. Executar a requisição.
5. Verificar o código HTTP retornado pela API e o resultado da validação automatizada.

4. Resultado esperado

A API deve retornar o código HTTP **200 (OK)**, indicando o processamento bem-sucedido da requisição.

A verificação automatizada deverá ser aprovada quando o código retornado for igual a 200.

5. Critério de aprovação

- **Aprovado:** código HTTP retornado igual a 200.
- **Reprovado:** código HTTP retornado diferente de 200 ou impossibilidade de obter uma resposta válida.

Falhas de comunicação ou execução que impeçam a obtenção da resposta deverão ser analisadas separadamente, pois a verificação automatizada pode não ser executada nessas condições.

6. Risco relacionado

RSK-API-001 — Resposta HTTP inesperada.

Uma resposta HTTP diferente da esperada pode indicar problemas no processamento da requisição ou outras condições que necessitem de investigação.

7. Evidência prevista

Registro da execução no Postman contendo o endpoint utilizado, o status HTTP retornado e o resultado da validação automatizada.

CT-API-002 — Validar estrutura da lista de produtos

1. Objetivo

Verificar se a resposta da API contém o campo `products` e se seu conteúdo corresponde a uma lista do tipo array.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Verificar a existência do campo `products` na resposta.
3. Validar se o campo `products` é do tipo array.
4. Conferir o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

A resposta da API deve conter o campo `products` com uma estrutura do tipo array.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** campo `products` existente e do tipo array.
- **Reprovado:** campo `products` ausente ou com tipo diferente de array.

A presença de produtos dentro do array será verificada no CT-API-003.

5. Risco relacionado

RSK-API-002 — Estrutura de resposta incompatível.

6. Evidência prevista

Registro da resposta JSON e do resultado da validação automatizada no Postman.

CT-API-003 — Validar lista de produtos não vazia

1. Objetivo

Verificar se a API retorna pelo menos um produto na listagem do catálogo, garantindo que o campo `products` não esteja vazio.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Identificar o campo `products` na resposta.
3. Verificar se o array contém pelo menos um produto.
4. Conferir o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

A resposta da API deve apresentar o campo `products` contendo pelo menos um produto.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** o array `products` contém um ou mais produtos.
- **Reprovado:** o array `products` está vazio.

A validação da estrutura do array é realizada separadamente pelo CT-API-002.

5. Risco relacionado

RSK-API-003 — Catálogo retornado vazio.

6. Evidência prevista

Registro da resposta JSON e do resultado da validação automatizada no Postman, demonstrando que a lista contém pelo menos um produto.

CT-API-004 — Validar ID do primeiro produto

1. Objetivo

Verificar se o primeiro produto retornado pela API possui um identificador (`id`) numérico e maior que zero, garantindo que o campo atenda aos critérios de validação estabelecidos.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Identificar o primeiro produto do array `products`.
3. Verificar se o campo `id` é do tipo numérico.
4. Validar se o valor do campo `id` é maior que zero.
5. Conferir o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

O primeiro produto retornado deve possuir o campo `id` com valor numérico maior que zero.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** o campo `id` do primeiro produto é numérico e maior que zero.
- **Reprovado:** o campo `id` está ausente, não é numérico ou possui valor menor ou igual a zero.

A validação dos identificadores de todos os produtos será realizada separadamente pelo CT-API-007.

5. Risco relacionado

RSK-API-004 — Identificadores inválidos.

6. Evidência prevista

Registro da resposta JSON, destacando o campo `id` do primeiro produto, e do resultado da validação automatizada no Postman.

CT-API-005 — Validar título do primeiro produto

1. Objetivo

Verificar se o primeiro produto retornado pela API possui um título (`title`) válido, garantindo que o campo seja do tipo texto (string) e não esteja vazio.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Identificar o primeiro produto do array `products`.

3. Verificar se o campo `title` é do tipo string.
4. Validar se o título contém pelo menos um caractere diferente de espaço em branco.
5. Conferir o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

O primeiro produto retornado deve possuir o campo `title` preenchido com um texto válido, não vazio e não composto exclusivamente por espaços em branco.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** o campo `title` é do tipo string e contém texto válido após a remoção dos espaços em branco das extremidades.
- **Reprovado:** o campo `title` está ausente, não é do tipo string, está vazio ou contém apenas espaços em branco.

A validação contempla somente o primeiro produto retornado pela API.

5. Risco relacionado

RSK-API-005 — Título ausente ou vazio.

6. Evidência prevista

Registro da resposta JSON, destacando o campo `title` do primeiro produto, e do resultado da validação automatizada no Postman.

CT-API-006 — Validar preço do primeiro produto

1. Objetivo

Verificar se o primeiro produto retornado pela API possui um preço (`price`) válido, garantindo que o campo seja do tipo numérico e apresente valor maior que zero.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Identificar o primeiro produto do array `products`.
3. Verificar se o campo `price` é do tipo numérico.
4. Validar se o valor do campo `price` é maior que zero.
5. Conferir o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

O primeiro produto retornado deve possuir o campo `price` com valor numérico maior que zero.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** o campo `price` do primeiro produto é numérico e maior que zero.
- **Reprovado:** o campo `price` está ausente, não é numérico ou apresenta valor menor ou igual a zero.

A validação dos preços de todos os produtos retornados será realizada separadamente pelo CT-API-008.

5. Risco relacionado

RSK-API-006 — Preço inválido.

6. Evidência prevista

Registro da resposta JSON, destacando o campo `price` do primeiro produto, e do resultado da validação automatizada no Postman.

CT-API-007 — Validar IDs de todos os produtos

1. Objetivo

Verificar se todos os produtos retornados pela API possuem um identificador (`id`) válido, garantindo que cada identificador seja do tipo numérico e apresente valor maior que zero.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Identificar o array `products` na resposta.
3. Percorrer todos os produtos retornados.
4. Verificar se o campo `id` de cada produto é do tipo numérico.
5. Validar se cada identificador possui valor maior que zero.
6. Conferir o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

Todos os produtos retornados pela API devem possuir o campo `id` com valor numérico maior que zero.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** todos os produtos retornados possuem identificadores numéricos maiores que zero.
- **Reprovado:** pelo menos um produto apresenta o campo `id` ausente, não numérico ou com valor menor ou igual a zero.

Esta validação não verifica a unicidade dos identificadores. Portanto, a existência de IDs duplicados não será identificada por este teste.

5. Risco relacionado

RSK-API-004 — Identificadores inválidos.

6. Evidência prevista

Registro da resposta JSON e do resultado da validação automatizada no Postman, demonstrando a verificação dos identificadores dos produtos retornados.

CT-API-008 — Identificar produtos com preço inválido

1. Objetivo

Verificar se todos os produtos retornados pela API possuem preços válidos, identificando produtos cujo campo `price` esteja ausente, não seja numérico ou apresente valor menor ou igual a zero.

2. Procedimento de teste

1. Executar a requisição `GET /products?limit=0` no Postman.
2. Identificar o array `products` na resposta.
3. Percorrer todos os produtos retornados.
4. Verificar se o campo `price` de cada produto é do tipo numérico.
5. Identificar produtos com preço igual a zero ou negativo.
6. Gerar uma relação dos produtos com preços inválidos, contendo ID, título e preço.
7. Conferir o relatório no Postman Console e o resultado da validação automatizada.

3. Resultado esperado

Todos os produtos retornados pela API devem possuir preços numéricos maiores que zero.

A relação de produtos com preços inválidos deve permanecer vazia.

4. Critérios de aprovação

- **Aprovado:** nenhum produto apresenta preço ausente, não numérico, igual a zero ou negativo.
- **Reprovado:** pelo menos um produto apresenta preço inválido.

Quando forem identificados produtos com preços inválidos, a automação deverá registrar suas informações para auxiliar a investigação.

A identificação de preços inválidos representa uma inconsistência em relação aos critérios estabelecidos para o teste, não necessariamente um defeito confirmado na API.

5. Risco relacionado

RSK-API-006 — Preço inválido.

6. Evidência prevista

Registro do resultado da validação automatizada e do relatório gerado no Postman Console, contendo ID, título e preço dos produtos identificados com valores inválidos, quando houver.