Funcionalidade: Catálogo de Produtos
Tipo de teste: Teste funcional de API — Consulta de Produto por ID
Método HTTP: GET
Endpoint: https://dummyjson.com/products/{id}
Automação: Implementada no Postman
Profissional Q.A.: Rodrigo P. Cardoso
Data de elaboração: 04/11/2026

Esse documento reunirá os 10 casos de teste (CT-API-009 a CT-API-018) referentes ao endpoint GET /products/{id}.

CT-API-009 — Validar HTTP 200 para produto existente

Objetivo

Verificar se a API retorna o status HTTP 200 OK ao consultar um produto existente por meio de seu identificador.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável “base_url".
- O identificador utilizado deverá corresponder a um produto existente.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/1.
3. Executar a requisição.
4. Verificar o status HTTP retornado.

Resultado esperado

A API deverá retornar o status HTTP 200 OK, indicando que a consulta foi processada com sucesso.

Critério de aprovação

O teste deverá ser considerado aprovado quando o status HTTP retornado for igual a 200.

Risco associado: RSK-API-007 — Retorno de código HTTP incompatível com o resultado da operação.

Evidência prevista: registro da requisição e do status HTTP retornado no Postman.

CT-API-010 — Validar estrutura JSON de um único produto

Objetivo

Verificar se a API retorna um objeto JSON válido correspondente a um único produto, sem apresentar uma lista de produtos.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável “base_url”.
- O identificador utilizado deverá corresponder a um produto existente.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/1.
3. Executar a requisição.
4. Verificar se o corpo da resposta contém um JSON válido.
5. Confirmar que a estrutura principal da resposta é um objeto JSON, e não um array.

Resultado esperado

A API deverá retornar um objeto JSON válido contendo as informações de um único produto.

Critérios de aprovação

- O corpo da resposta deverá ser um JSON válido.
- A estrutura principal deverá ser um objeto JSON.
- A estrutura principal não deverá ser um array.

Risco associado: RSK-API-009 — Estrutura JSON incorreta ou campos essenciais ausentes.

Evidência prevista: registro da estrutura JSON retornada pela requisição no Postman.

CT-API-011 — Validar correspondência entre ID solicitado e retornado

Objetivo

Verificar se o identificador do produto retornado pela API corresponde ao ID informado na requisição, garantindo que os dados apresentados pertençam ao produto solicitado.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado deverá corresponder a um produto existente.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.

2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/1.
3. Executar a requisição.
4. Identificar o campo id no corpo da resposta.
5. Comparar o valor retornado com o identificador informado na requisição.

Resultado esperado

A API deverá retornar um produto cujo campo id seja igual a 1, correspondendo ao identificador solicitado.

Critérios de aprovação

- O campo id deverá estar presente na resposta.
- O valor retornado deverá ser um número inteiro positivo.
- O valor do campo id deverá ser igual ao identificador informado na requisição.

Risco associado: RSK-API-008 — Retorno de dados de um produto diferente do solicitado.

Evidência prevista: registro da requisição e do campo id retornado no Postman.

CT-API-012 — Validar campos essenciais do produto

Objetivo

Verificar se a resposta da API apresenta todos os campos essenciais definidos na estratégia de testes para a consulta individual de produtos.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado deverá corresponder a um produto existente.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/1.
3. Executar a requisição.
4. Identificar os campos presentes no objeto JSON retornado.
5. Verificar a existência dos seguintes campos:
    - id
    - title
    - description
    - category
    - price
    - images
    - thumbnail

Resultado esperado

A API deverá retornar um objeto JSON contendo todos os sete campos essenciais definidos na estratégia de testes.

Critérios de aprovação

- Todos os sete campos deverão estar presentes no objeto JSON retornado.
- Nenhum campo essencial poderá estar ausente.
- A validação deverá ser reprovada caso qualquer um dos campos obrigatórios não esteja presente.

Risco associado: RSK-API-009 — Estrutura JSON incorreta ou campos essenciais ausentes.

Evidência prevista: registro da resposta JSON no Postman, permitindo identificar os campos retornados.

CT-API-013 — Validar integridade dos valores dos campos

Objetivo

Verificar se os campos essenciais retornados pela API apresentam tipos e valores válidos, conforme as regras estabelecidas na estratégia de testes.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado deverá corresponder a um produto existente.
- Os sete campos essenciais deverão estar presentes na resposta.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/1.
3. Executar a requisição.
4. Verificar os tipos e valores dos campos essenciais:
    - id: número inteiro positivo.
    - title: string não vazia, desconsiderando espaços em branco.
    - description: string não vazia, desconsiderando espaços em branco.
    - category: string não vazia, desconsiderando espaços em branco.
    - price: número maior que zero.
    - images: array contendo pelo menos um elemento, sendo todos os elementos strings não vazias, desconsiderando espaços em branco.
    - thumbnail: string não vazia, desconsiderando espaços em branco.
5. Identificar eventuais divergências em relação aos critérios estabelecidos.

Resultado esperado

Todos os campos essenciais deverão apresentar tipos e valores compatíveis com as regras definidas para a consulta individual de produtos, incluindo a integridade dos elementos do array images.

Critérios de aprovação

- O campo id deverá conter um número inteiro maior que zero.
- Os campos title, description, category e thumbnail deverão conter strings não vazias, desconsiderando espaços em branco.
- O campo price deverá conter um número maior que zero.
- O campo images deverá conter um array com pelo menos um elemento.
- Todos os elementos do array images deverão ser strings não vazias, desconsiderando espaços em branco.
- O teste deverá ser reprovado caso qualquer uma dessas validações não seja atendida.

Risco associado

RSK-API-010 — Informações inconsistentes, como preço inválido ou campos com tipos incorretos.

Evidência prevista

Registro da resposta JSON e dos resultados das validações dos campos essenciais, incluindo os elementos do array images, no Postman.

CT-API-014 — Validar HTTP 404 para produto inexistente

Objetivo

Verificar se a API retorna o status HTTP 404 Not Found quando a consulta é realizada utilizando um identificador numérico que não corresponde a nenhum produto existente.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado deverá corresponder a um produto inexistente na API.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/999999.
3. Executar a requisição.
4. Verificar o status HTTP retornado.
5. Confirmar que a API não retorna os dados de um produto existente.

Resultado esperado

A API deverá retornar o status HTTP 404 Not Found, indicando que não foi encontrado um produto correspondente ao identificador solicitado.

Critérios de aprovação

- O status HTTP retornado deverá ser igual a 404.
- A resposta não deverá apresentar dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.
- O teste deverá ser reprovado caso o status HTTP retornado seja diferente de 404 ou a resposta apresente dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Risco associado

RSK-API-011 — Tratamento inadequado da consulta de um produto inexistente.

Evidência prevista

Registro da requisição, do status HTTP 404 e do corpo da resposta no Postman.

CT-API-015 — Validar HTTP 404 para ID não numérico

Objetivo

Verificar se a API retorna o status HTTP 404 Not Found quando a consulta de um produto é realizada utilizando um identificador não numérico.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado deverá conter caracteres não numéricos.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/abc.
3. Executar a requisição.
4. Verificar o status HTTP retornado.
5. Confirmar que a resposta não apresenta dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Resultado esperado

A API deverá retornar o status HTTP 404 Not Found, indicando que não foi encontrado um produto correspondente ao identificador não numérico informado.

Critérios de aprovação

- O status HTTP retornado deverá ser igual a 404.

- A resposta não deverá apresentar dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.
- O teste deverá ser reprovado caso o status HTTP retornado seja diferente de 404 ou a resposta apresente dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Risco associado

RSK-API-012 — Tratamento inconsistente de identificadores inválidos.

Evidência prevista

Registro da requisição, do status HTTP 404 e do corpo da resposta no Postman.

CT-API-016 — Validar HTTP 404 para ID igual a zero

Objetivo

Verificar se a API retorna o status HTTP 404 Not Found quando a consulta de um produto é realizada utilizando o identificador numérico zero.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado na requisição deverá ser igual a zero.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/0.
3. Executar a requisição.
4. Verificar o status HTTP retornado.
5. Confirmar que a resposta não apresenta dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Resultado esperado

A API deverá retornar o status HTTP 404 Not Found, indicando que não foi encontrado um produto correspondente ao identificador zero.

Critérios de aprovação

- O status HTTP retornado deverá ser igual a 404.
- A resposta não deverá apresentar dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.
- O teste deverá ser reprovado caso o status HTTP retornado seja diferente de 404 ou a resposta apresente dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Risco associado

RSK-API-012 — Tratamento inconsistente de identificadores inválidos.

Evidência prevista

Registro da requisição, do status HTTP 404 e do corpo da resposta no Postman.

CT-API-017 — Validar HTTP 404 para ID negativo

Objetivo

Verificar se a API retorna o status HTTP 404 Not Found quando a consulta de um produto é realizada utilizando um identificador numérico negativo.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- O identificador utilizado na requisição deverá ser um número negativo.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/-1.
3. Executar a requisição.
4. Verificar o status HTTP retornado.
5. Confirmar que a resposta não apresenta dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Resultado esperado

A API deverá retornar o status HTTP 404 Not Found, indicando que não foi encontrado um produto correspondente ao identificador negativo informado.

Critérios de aprovação

- O status HTTP retornado deverá ser igual a 404.
- A resposta não deverá apresentar dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.
- O teste deverá ser reprovado caso o status HTTP retornado seja diferente de 404 ou a resposta apresente dados de um produto como resultado de uma consulta bem-sucedida.

Risco associado

RSK-API-012 — Tratamento inconsistente de identificadores inválidos.

Evidência prevista

Registro da requisição, do status HTTP 404 e do corpo da resposta no Postman.

CT-API-018 — Validar mensagem de erro nas consultas malsucedidas

Objetivo

Verificar se a API retorna uma mensagem de erro coerente com a condição de produto não encontrado quando a consulta é realizada utilizando identificadores inexistentes ou inválidos.

Pré-condições

- A API DummyJSON deverá estar disponível.
- O ambiente Postman deverá estar configurado com a variável base_url.
- Deverão ser utilizados identificadores inexistentes ou inválidos, conforme os cenários negativos definidos na estratégia de testes.

Procedimento

1. Configurar uma requisição com o método GET.
2. Informar o endpoint {{base_url}}/products/999999.
3. Executar a requisição e verificar a mensagem retornada.
4. Repetir a consulta utilizando os seguintes endpoints:
    - {{base_url}}/products/abc
    - {{base_url}}/products/0
    - {{base_url}}/products/-1
5. Verificar se cada resposta apresenta o campo message.
6. Confirmar que o campo message contém uma string não vazia.
7. Verificar se a mensagem retornada é coerente com a condição de produto não encontrado em cada requisição.

Resultado esperado

A API deverá retornar uma mensagem de erro para cada identificador inexistente ou inválido, informando que o produto solicitado não foi encontrado.

Critérios de aprovação

- Cada resposta deverá apresentar o campo message.
- O campo message deverá conter uma string não vazia, desconsiderando espaços em branco.
- A mensagem deverá indicar que o produto não foi encontrado.
- O teste deverá ser reprovado caso qualquer uma dessas condições não seja atendida.

Risco associado

RSK-API-013 — Mensagem de erro ausente ou incompatível com a condição identificada.

Evidência prevista

Registro das requisições, dos identificadores utilizados e das respectivas mensagens de erro retornadas no Postman.