Road News — Documentação

Inteligência operacional para transporte rodoviário de cargas

Última atualização: 6 de agosto de 2026 às 15:47

Sumário

Parte I — Visão de Produto

Nenhum documento publicado ainda nesta parte.

Parte II — Documentação Técnica

1. Road News Scraper
2. Arquitetura de Subagents — Road News
3. ADR 0001 — Arquitetura de Subagents do Road News

Changelog de publicação do PDF

Parte I — Visão de Produto

Nenhum documento em /product ainda. Esta parte será preenchida quando product-docs-agent publicar conteúdo.

Parte II — Documentação Técnica

Road News Scraper

Rotina de web scraping de **notícias rodoviárias** e **avisos meteorológicos** que afetam as estradas. Coleta de 4 fontes, filtra o conteúdo relevante e persiste em um banco **PostgreSQL (Supabase)**. Roda automaticamente a cada 2h via **GitHub Actions**.

Fontes

Fonte	Tipo	Filtro
G1	RSS	keywords rodoviárias
CNN Brasil	RSS	keywords rodoviárias
Band	HTML	keywords rodoviárias
INMET (avisos)	RSS	severidade (`Perigo` / `Grande Perigo`)

Tudo configurável em `config/sources.yaml`.

Como funciona

1. `main.py` lê as fontes de `config/sources.yaml`.
2. Cada fonte é coletada e filtrada (`scraper/sources/`).
3. Os itens são gravados no Postgres, deduplicados por URL (`scraper/storage/postgres.py`).

Ajustando o que é coletado (sem mexer no código) 👈

Tudo o que influencia os resultados fica em **`config/sources.yaml`** — é o "painel de controle" do projeto, todo comentado de forma didática:

- **`keywords`** — palavras que tornam uma notícia relevante (G1, CNN, Band). O scraper aplica as `keywords` apenas ao **título** da notícia. O casamento é por **palavra inteira** (`ferido` não casa com `ferimentos`); keywords com **várias palavras** (ex.: `incêndio em caminhão`) casam quando **todas** as palavras aparecem no título; e keywords com pontuação (ex.: `BR-`) casam por substring.
- **`severities` do INMET** — quais níveis de aviso de clima guardar (`Perigo`, `Grande Perigo`, etc.).
- **As fontes** (`rss_sources`, `html_sources`, `inmet_sources`) — quais sites/feeds são consultados.

Basta editar esse arquivo, salvar e dar `git push`: o GitHub Actions passa a usar a nova configuração na próxima execução. O motor que aplica as keywords fica em `scraper/utils/filters.py` (não precisa ser editado para ajustar a lista).

Rodar localmente

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1      # Windows PowerShell
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env          # preencha DATABASE_URL
python main.py
```

Sem `DATABASE_URL` definido, o scraper apenas **exibe** os resultados no terminal (modo de teste, não grava no banco).

Execução agendada (GitHub Actions)

O workflow `.github/workflows/scraper.yml` roda a cada 2h. Configure o secret `DATABASE_URL` em **Settings → Secrets and variables → Actions** — use a connection string do *Session pooler* do Supabase (compatível com IPv4, exigido pelos runners do GitHub).

Weekly news com IA e e-mail

O workflow `.github/workflows/weekly-news.yml` gera um resumo semanal toda segunda-feira, 08:00 no horario de Brasilia, com a identidade visual Road News inspirada no padrão corporativo da Overhaul. Ele usa:

- `OPENAI_API_KEY` para montar o resumo operacional com IA.
- `RESEND_API_KEY` para enviar e-mail pelo Resend.
- `WEEKLY_EMAIL_TO` com os destinatarios separados por virgula.
- `WEEKLY_EMAIL_FROM` como remetente. Para producao, configure um dominio no Resend; para teste, o remetente padrao `onboarding@resend.dev` pode servir.
- `OPENAI_MODEL`, opcional, com padrao `gpt-4.1-mini`.

O front tambem tem o botao **Gerar resumo semanal**, que chama `/api/weekly-summary` no Vercel. Configure `OPENAI_API_KEY` e, se quiser, `OPENAI_MODEL` nas variaveis de ambiente do projeto Vercel.

Minha Rota com trânsito

A tela **Minha Rota** combina três fontes de informação:

- Google Routes API para distância, duração e condição de trânsito no traçado.
- Notícias das últimas 72 horas no Supabase, cruzadas por rodovia, localidade e proximidade geográfica do trajeto.
- OpenAI para produzir uma recomendação operacional baseada somente nos dados encontrados. Se a IA estiver indisponível, a tela mantém uma síntese segura baseada em regras.

Na Vercel, configure `GOOGLE_ROUTES_API_KEY` somente em **Environment Variables** para Production e Preview. A chave nunca é enviada ao navegador. No Google Cloud, habilite a **Routes API**, vincule billing e restrinja a chave para uso exclusivo dessa API.

Banco de dados

A tabela `news` é criada automaticamente na primeira execução, com constraint `UNIQUE(url)` para evitar duplicatas.

Arquitetura de Subagents — Road News

Este documento é o guia de uso, para humanos, do roster de 23 subagents do Road News. Os agentes em si vivem como arquivos executáveis em `.claude/agents/*.md` — o frontmatter (`description`) é o que o Claude Code usa para rotear automaticamente; este documento explica quando cada um é acionado, o que cada um nunca faz, como se relacionam, e os workflows que orquestram vários agentes numa mudança real. O racional da decisão está em `docs/adr/0001-arquitetura-de-subagents.md`.

Premissa estrutural, válida para todo este documento: os agentes descrevem e defendem o stack real do Road News hoje — scraper Python sem browser headless (feedparser/BeautifulSoup), API em Vercel Serverless Functions com Node vanilla sem dependências (sem package.json), frontend em arquivo único (public/index.html, sem build step), Supabase

Postgres com RLS, deploy só Vercel + GitHub Actions, testes com `unittest/node:test`. A stack "de referência" mais ampla (Next.js/NestJS, Playwright/Crawl4AI/Firecrawl, Docker/Coolify/Railway/Azure, Jest/Vitest) é uma **caixa de ferramentas futura**: `system-architect` e o agente dono de cada artefato a habilitam sob demanda, via ADR, quando um caso concreto justificar — nunca por padrão.

Roster

Camada A — Arquitetura e Implementação

Slug	Modelo	Missão em uma linha
`system-architect`	opus	Estrutura, limites de módulo, ADRs, avaliação de impacto arquitetural
`scraping-engineer`	sonnet	Coleta: fontes RSS/HTML/API, seletores, keywords, resiliência
`data-pipeline-engineer`	sonnet	Normalização, deduplicação semântica, resolução de entidade
`ai-engineer`	sonnet	Infraestrutura de chamada a LLM: schema, fallback, cache, custo por chamada
`prompt-engineer`	sonnet	Texto de prompt, versionamento, teste A/B contra dataset dourado
`logistics-intelligence`	opus	Taxonomia, régua de severidade, formato de inteligência operacional
`database-expert`	opus	Schema, migrations, índices, RLS, planos de execução
`backend-engineer`	sonnet	Endpoints de produto em `api/**`
`frontend-engineer`	sonnet	Painel em `public/index.html`
`notification-engineer`	sonnet	Entrega de alerta/resumo: e-mail, roteamento, anti-flood
`saas-platform-engineer`	sonnet	Multi-tenancy: auth, papéis, pacotes, quotas, provisionamento
`devops-engineer`	sonnet	CI/CD, GitHub Actions, Vercel, variáveis de ambiente
`qa-test-engineer`	sonnet	Testes unitários, regressão, contrato

Camada B — Governança e Revisão (somente leitura de código)

Slug	Modelo	Missão em uma linha
`security-reviewer`	opus	SSRF, XSS, isolamento de tenant, segredo exposto, authz/authn
`compliance-advisor`	opus	robots.txt/ToS, direito autoral, LGPD de dado citado em notícia
`finops-agent`	opus	Custo total (IA, infra, terceiros) e trade-off de economia

Camada C — Produto e Dados

Slug	Modelo	Missão em uma linha
`ux-product-designer`	sonnet	Fluxo e hierarquia de informação do painel
`data-analyst`	sonnet	Métricas de volume, qualidade, latência, engajamento
`seo-content-agent`	sonnet	Meta tags, robots.txt/sitemap.xml, palavra-chave

Camada D — Documentação e Memória Institucional

Slug	Modelo	Missão em uma linha
`product-docs-agent`	sonnet	`/product`: posicionamento, pricing, personas, mercado
`tech-docs-agent`	sonnet	README + `/docs`: arquitetura, API, banco, deploy
`project-historian`	haiku	`docs/HISTORY.md`: registro fiel de toda mudança
`docs-publisher`	haiku	Consolida `/product` + `/docs` em um PDF único, sempre no mesmo caminho

---


Matriz de propriedade de arquivo

Princípio inegociável: nenhum caminho abaixo tem dois agentes com `Write/Edit`.

Caminho	Dono exclusivo
`scraper/sources/**`, `scraper/utils/filters.py`, `config/sources.yaml`	scraping-engineer
`scraper/storage/**`, resolução de entidade/dedup semântica	data-pipeline-engineer
Código de chamada a LLM dentro de `event_intelligence.py`, `image_summary.py`, `weekly_news.py`, `news-feed.js`	ai-engineer
`/prompts/**` (texto de prompt, a criar)	prompt-engineer
`docs/domain/**` (taxonomia, régua, dataset dourado)	logistics-intelligence
`scripts/*.sql`	database-expert
`api/news-feed.js`, `news-summary.js`, `weekly-summary.js` (orquestração), `my-access.js`, `usage-event.js`, `auth-config.js`	backend-engineer
`public/**` exceto `robots.txt/sitemap.xml/blog/**`	frontend-engineer
`scraper/weekly_news.py` (template/envio), `api/weekly-summary.js` (disparo), `scripts/send_weekly_news.py`, conteúdo/destinatários de `.github/workflows/weekly-news.yml`	notification-engineer
`api/_auth.js`, `api/_admin.js`, `api/admin-*.js` (6 arquivos)	saas-platform-engineer
`.github/workflows/**` (mecânica: cron, steps, secrets), `vercel.json`, `.vercelignore`, `.env.example`	devops-engineer
`tests/**`	qa-test-engineer
`docs/adr/**`	system-architect
`public/robots.txt`, `public/sitemap.xml`, futuro `public/blog/**`, `docs/seo/**`	seo-content-agent
`docs/ux/**`	ux-product-designer
`docs/metrics/**`	data-analyst
`/product/**`	product-docs-agent
`README.md`, `docs/*.md` (raiz), `docs/diagramas/**`, `docs/AGENTS.md`	tech-docs-agent
`docs/HISTORY.md`	project-historian
`docs/dist/road-news-documentation.pdf`, `docs/dist/.docs-pdf-manifest.json`, `scripts/build-docs-pdf.js`, `scripts/package.json`	docs-publisher

Caminho	Dono exclusivo
— (sem propriedade de arquivo, só leitura)	security-reviewer, compliance-advisor, finops-agent

Grafo de dependências



Sobreposições resolvidas

Herdadas da especificação original do roster

1. **`news-intelligence-agent` + `news-intelligence-analyst` → fundidos em `logistics-intelligence`.** Ambos operavam sobre a mesma notícia com o mesmo conhecimento de domínio — mantê-los separados criaria duas fontes de verdade para a taxonomia.
2. **`ai-engineer` × `prompt-engineer` — mantidos separados.** Código (roteador, cache, schema, retries) e texto (prompt versionado, testado contra dataset dourado) têm ciclos de teste e critério de sucesso distintos.
3. **`cost-optimization-agent` → `finops-agent`, escopo ampliado.** Restrito a LLM seria subconjunto de `ai-engineer`; ampliado a custo total (infra, storage, terceiros) é transversal a A4/A7/A12 e legitimamente separado.
4. **`documentation-writer` = `tech-docs-agent`.** Duplicata eliminada.
5. **`product-docs-agent` × `seo-content-agent` — hierarquia.** `/product` é fonte de verdade de posicionamento; SEO deriva dela.
6. **`security-reviewer` × `compliance-advisor` — perguntas diferentes.** “Dá pra invadir/vazar?” vs. “podemos legalmente coletar, armazenar e redistribuir isso?” exigem conhecimento totalmente distinto.
7. **`data-analyst` × `ai-engineer`/`prompt-engineer`.** Quem mede não deve ter incentivo de melhorar o próprio número.

Encontradas durante a implementação (residuais desta entrega)

8. **ADR: `system-architect` vs. `tech-docs-agent`.** A especificação original listava ADRs como responsabilidade dos dois (A1 “escreve ADRs”; D2 “mantém /docs e /docs/adr”). Resolvido: `system-architect` é o único com `Write` em `docs/adr/**` — é quem decide e assina a decisão arquitetural. `tech-docs-agent` lê e referencia ADRs a partir de `docs/*.md`, nunca os edita.
9. **`docs/adr` também aparecia na missão de `project-historian`.** A especificação original listava “Registra… em `/docs/HISTORY.md` + `/docs/adr`” para D3. Resolvido: `project-historian` só escreve em `docs/HISTORY.md`; quando a mudança nasceu de uma decisão arquitetural, ele **referencia** o número do ADR, nunca escreve dentro de `docs/adr/**`.

10. **`api/**` dividido entre `backend-engineer` e `saas-platform-engineer`.** A especificação original dava "APIs REST" a A8 e "multi-tenancy" a A11 sem dividir arquivos concretamente — no repositório real isso colidiria em todo `api/*.js`. Resolvido: `saas-platform-engineer` é dono exclusivo do motor de tenancy (`api/_auth.js`, `api/_admin.js`, `api/admin-*.js`, 6 arquivos); `backend-engineer` é dono dos endpoints de produto que **consomem** esse motor (`news-feed.js`, `news-summary.js`, `weekly-summary.js`, `my-access.js`, `usage-event.js`, `auth-config.js`).
11. **`scraper/storage` entre `scraping-engineer` e `data-pipeline-engineer`.** Resolvido: `scraping-engineer` é dono da coleta e do filtro de keyword (`scraper/sources/**`, `scraper/utils/filters.py` — que o próprio README do projeto já trata como parte da coleta); `data-pipeline-engineer` é dono da persistência e da resolução de entidade (`scraper/storage/**`).
12. **`scraper/weekly_news.py` toca três agentes ao mesmo tempo.** É um único arquivo que gera texto com IA, usa um prompt, e envia e-mail. Resolvido por sub-responsabilidade dentro do mesmo arquivo: chamada de IA = `ai-engineer`; texto do prompt = `prompt-engineer`; template/destinatário/disparo = `notification-engineer`. Nenhum edita a parte dos outros sem coordenação explícita — é a única exceção deliberada a "um dono por arquivo", justificada por ser um arquivo pequeno com responsabilidades genuinamente ortogonais em faixas de linha diferentes.
13. **Carve-out de `/docs` para C1/C2/C3.** A especificação original não detalhava onde `ux-product-designer`, `data-analyst` e `seo-content-agent` escrevem, o que colidiria com `tech-docs-agent`. Resolvido: subpastas próprias — `docs/ux/`, `docs/metrics/`, `docs/seo/`.
14. **`public/index.html` entre `frontend-engineer` e `seo-content-agent`.** A landing pública e o painel logado são o mesmo arquivo (SPA de arquivo único) — um cenário que a especificação original, pensada para uma landing separada de Next.js, não previa. Resolvido: `frontend-engineer` mantém `Write` exclusivo sobre `public/index.html`; `seo-content-agent` entrega brief/diff textual de meta tag e copy, nunca edita o arquivo diretamente. `seo-content-agent` só tem `Write` direto sobre artefatos que genuinamente não colidem (`public/robots.txt`, `public/sitemap.xml`, futuro `public/blog/**`).
15. **`docs-publisher` (adicionado depois do roster inicial de 22) introduziu a primeira dependência npm do projeto.** `scripts/build-docs-pdf.js` usa `markdown-it` + `puppeteer`, isolados num `scripts/package.json` próprio — não afeta `api/` (que continua zero-dependência) nem o scraper Python. Essa decisão foi validada explicitamente com o usuário antes da implementação, diante da alternativa de escrever em Python (mais consistente com o resto do projeto, mas não executável na máquina de desenvolvimento usada na sessão, que não tinha Python instalado). Registrada aqui, não em ADR à parte, por ser uma decisão pontual de ferramenta de build, não uma mudança de arquitetura de produto.
16. **`.gitignore` tinha uma regra `dist/` genérica que ignoraria `docs/dist/` por engano.** As linhas `dist/` e `build/` do `.gitignore` (pensadas para artefatos de empacotamento Python na raiz) não tinham `/` inicial, então também casavam com `docs/dist/`, onde `docs-publisher` precisa versionar o PDF e o manifest. Corrigido para `/dist/` e `/build/` (ancorado à raiz do repositório), preservando a intenção original sem bloquear o novo agente.

Workflows oficiais

1. Nova feature

```
system-architect       → impacto arquitetural, onde mora o código, ADR se necessário
ux-product-designer     → fluxo e telas (se houver superfície de usuário)
logistics-intelligence  → regra de domínio (se tocar classificação/severidade)
database-expert         → schema + migration + índices
backend-engineer        → API, integrações
frontend-engineer       → painel
saas-platform-engineer  → isolamento por tenant, quota, plano
qa-test-engineer        → testes antes ou junto da implementação
security-reviewer       → revisão bloqueante
finops-agent            → custo marginal por notícia e por tenant (se tocar IA/infra)
tech-docs → product-docs → project-historian → docs-publisher   [Definition of Done]
```

2. Correção de bug

```
qa-test-engineer        → teste que reproduz o bug (falha primeiro)
[agente dono da área]   → correção mínima
system-architect        → só se a causa raiz for estrutural
security-reviewer       → se o bug tocar auth, dado de tenant, input externo ou dependência
qa-test-engineer        → regressão verde
tech-docs (se mudou comportamento público) → project-historian → docs-publisher   [Definition of Done]
```

3. Novo scraper / novo portal

```
compliance-advisor      → robots.txt, ToS, limites de citação  [BLOQUEANTE se reprovar]
scraping-engineer       → estratégia (RSS > API pública > HTML > renderização client-side), seletores, rate
limit
data-pipeline-engineer  → normalização, dedup contra fontes existentes, mapeamento de entidades
logistics-intelligence  → a fonte agrega cobertura de qual categoria? amostra rotulada
qa-test-engineer        → fixtures de HTML/RSS congelado + teste de contrato do parser
finops-agent            → custo incremental (páginas × IA × storage)
data-analyst            → mede ganho real de cobertura após 7 dias
tech-docs (SCRAPERS.md) → product-docs (se ampliar cobertura vendável) → project-historian → docs-publisher
```

4. Deploy em produção

```
qa-test-engineer        → suíte completa verde (unittest + node:test, local — CI ainda não roda a suíte)
security-reviewer        → sem [BLOQUEANTE] em aberto
devops-engineer          → deploy via push na main (Vercel), plano de rollback identificado
saas-platform-engineer   → smoke test de isolamento entre dois tenants reais
data-analyst             → baseline pré-deploy das métricas-chave
devops-engineer          → observação pós-deploy: erro, latência fonte→alerta, custo/hora
tech-docs (DEPLOY.md, CHANGELOG.md) → product-docs (se release para cliente) → project-historian → docs-
publisher
```

5. Ciclo de otimização de IA (recorrente, mensal)

```
data-analyst             → precisão, recall, falsos positivos por categoria
finops-agent             → custo por notícia e projeção mensal
prompt-engineer          → hipótese + teste A/B contra dataset dourado
ai-engineer               → roteamento, cache, pré-filtro, batching
logistics-intelligence    → valida que a qualidade de domínio não regrediu  [BLOQUEANTE]
tech-docs (AI_PIPELINE.md) → project-historian → docs-publisher
```

Uso por agente

Cada seção cobre: objetivo, responsabilidades, gatilhos de uso, casos de não-uso (com o agente correto), ferramentas/conhecimentos, 3 exemplos, critérios de sucesso/falha e relação com o resto do roster. O texto completo do system prompt de cada agente está em `.claude/agents/<slug>.md`.

system-architect

Objetivo: garante que toda decisão estrutural do Road News seja deliberada e registrada, para que os outros 21 agentes implementem dentro de limites claros em vez de decidir arquitetura ad hoc. **Responsabilidades:** estrutura de pastas e limites de módulo · decidir quando dependência/framework/runtime novo se justifica · escrever ADRs · avaliar impacto

arquitetural de feature multi-camada · arbitrar conflito de propriedade de arquivo · manter CLAUDE.md coerente com a arquitetura vigente · vetar dependência nova em `api/**` sem análise. **Quando usar:** "onde deveria morar esse código novo?" · "precisamos de fila/Docker/framework pra isso?" · "dois agentes discordam de quem é dono deste arquivo" · "essa feature toca scraper, API e painel ao mesmo tempo, como sequenciar?" **Quando NÃO usar:** implementar a feature em si (→ agente dono do artefato) · decidir preço/posicionamento (→ product-docs-agent) · decidir taxonomia de severidade (→ logistics-intelligence) · escrever documentação técnica fora de ADR (→ tech-docs-agent). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write (`docs/adr/**` apenas); arquitetura serverless, custo de infraestrutura, histórico de ADRs do projeto. **Exemplos de uso:**

1. *"Quero Playwright pra raspar um portal com paywall JS"* → avalia se RSS/HTML estático resolve, pesa custo de manutenção → ADR aprovando ou rejeitando com alternativa.
2. *"backend-engineer quer adicionar axios ao api/"* → verifica se `fetch` nativo resolve → rejeita, mantém zero dependências.
3. *"Vamos lançar alerta em tempo real via WhatsApp"* → mapeia agentes participantes e ordem → plano de sequenciamento + sinalização de que ADR é necessário. **Critérios de sucesso:** ADRs com alternativas descartadas documentadas · nenhuma dependência nova sem revisão · nenhum módulo novo duplica agente existente. **Critérios de falha:** aprovar infraestrutura por "boa prática" sem limitação real observada · escrever código de feature · deixar dois agentes com Write no mesmo arquivo sem arbitrar. **Relação com outros subagents:** Upstream: nenhum — é o ponto de entrada para decisão estrutural. Downstream: toda a Camada A implementa dentro dos limites que define. Conflito histórico: com tech-docs-agent sobre `docs/adr` (ver sobreposição residual #8), resolvido por propriedade exclusiva de `docs/adr/**`.

scraping-engineer

Objetivo: garante que toda notícia relevante de rodovia chegue ao pipeline, com o menor custo de manutenção possível, sem duplicar responsabilidade de normalização. **Responsabilidades:** fontes RSS/HTML/API novas · seletores em `scraper/sources/**` · motor de keyword em `scraper/utils/filters.py` · `config/sources.yaml` · estratégia de anti-bot/rate limit/retry · diagnóstico de fonte parada. **Quando usar:** "adiciona esse portal como fonte" · "o seletor da Band quebrou" · "essa fonte parou de retornar itens" · "quero ajustar as keywords que filtram o G1/CNN". **Quando NÃO usar:** mesma ocorrência em 2 portais virando 2 alertas (→ data-pipeline-engineer) · qualquer chamada a LLM (→ ai-engineer) · mudar o cron do GitHub Actions (→ devops-engineer) · aprovar fonte nova legalmente (→ compliance-advisor). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; feedparser, requests, BeautifulSoup4, lxml, semântica de matching de keyword do projeto. **Exemplos de uso:**

1. *"Adicione a Nova Dutra como fonte de notícias"* → verifica se existe RSS/API antes de HTML, implementa em `scraper/sources/`, testa com `python main.py` → PR com contagem de itens coletados no teste local.
2. *"O parser da Band está retornando 0 itens"* → compara seletor atual com o HTML ao vivo, identifica mudança de classe CSS → correção + nota do que mudou na fonte.
3. *"Quero que 'ponte' também dispare alerta"* → avalia risco de falso positivo da palavra isolada, propõe termo composto mais preciso → atualização de `config/sources.yaml` com justificativa. **Critérios de sucesso:** fonte nova aparece na saída de teste local com `category` definida · nenhuma fonte derruba o batch inteiro ao falhar · mudança de keyword documentada e comunicada a data-analyst. **Critérios de falha:** ativar fonte em produção sem revisão de compliance-advisor · adicionar scraping HTML quando RSS/API já resolveria · deixar item sem título/URL chegar em storage. **Relação com outros subagents:** Upstream: compliance-advisor (aprova fonte), system-architect (aprova dependência Python nova). Downstream: data-pipeline-engineer (recebe itens brutos), qa-test-engineer (testa contrato do parser), finops-agent (avalia custo de fonte de alto volume). Conflito: com data-pipeline-engineer sobre `scraper/storage` (ver sobreposição residual #11), resolvido por fronteira coleta vs. persistência.

data-pipeline-engineer

Objetivo: evita que a mesma ocorrência de rodovia vire múltiplos alertas para o cliente, e transforma texto solto de km/rodovia em entidade identificável. **Responsabilidades:** deduplicação semântica entre fontes · consolidação de extração de rodovia/km/UF/trecho · normalização de fuso e data · idempotência de reprocessamento · `scraper/storage/**`. **Quando**

usar: "essas 3 notícias são o mesmo acidente, por que viraram 3 alertas?" · "preciso consolidar a extração de rodovia que hoje está em 2 lugares diferentes" · "rodar o pipeline de novo duplicou dado" · "km está em formatos diferentes entre fontes". **Quando NÃO usar:** decidir seletor/fonte nova (→ scraping-engineer) · chamar LLM ou decidir schema de resposta de IA (→ ai-engineer) · decidir o que é "crítico" (→ logistics-intelligence) · escrever a query de API que consome o dado resolvido (→ backend-engineer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; psycopg3, modelagem de chave determinística, normalização de texto/fuso horário. **Exemplos de uso:**

1. *"G1 e CNN publicaram sobre o mesmo tombamento na BR-116"* → funde por chave rodovia+km+janela de tempo, não por similaridade de título → um único evento com duas fontes como evidência.
2. *"Consolide a extração de highway/km que hoje é regex duplicada"* → compara saída antiga (news-feed.js) com a nova numa amostra real → relatório de divergência antes de substituir.
3. *"Reprocessar o histórico com o novo pipeline"* → roda com identificador de lote, verifica idempotência → confirma que rodar 2x não duplica nem regride campo já enriquecido. **Critérios de sucesso:** fusão de evento sempre com chave determinística auditável · reprocessamento seguro para rodar 2x · campo de localização ausente nunca inferido por aproximação. **Critérios de falha:** fundir eventos só por similaridade textual · aplicar fusão retroativa sem aviso · propor query sem índice sobre tabela de milhões de linhas. **Relação com outros subagents:** Upstream: scraping-engineer (itens brutos), database-expert (schema/índices). Downstream: logistics-intelligence (consome entidade resolvida), ai-engineer (classifica sobre dado já limpo). Conflito: com scraping-engineer sobre `scraper/storage` (resolvido, ver #11).

ai-engineer

Objetivo: garante que toda chamada a modelo de IA no Road News seja barata, previsível no formato de resposta, e nunca derrube o produto quando a IA falhar. **Responsabilidades:** código de chamada HTTP a LLM · JSON schema estrito · parsing/validação de saída · retries/timeout · fallback determinístico · cache/idempotência · medição de tokens. **Quando usar:** "adiciona uma chamada de IA nova" · "a resposta da IA às vezes vem em formato errado" · "quero trocar o modelo" · "a chamada de IA falhou e derrubou a feature inteira". **Quando NÃO usar:** mudar o texto do prompt (→ prompt-engineer) · decidir o que é "crítico"/os campos do schema (→ logistics-intelligence) · decidir se o custo está bom (→ finops-agent) · adicionar provedor novo sem ADR (→ system-architect). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; OpenAI Responses API, JSON Schema estrito, padrões de retry/fallback, o padrão-ouro já implementado em `event_intelligence.py`. **Exemplos de uso:**

1. *"Adiciona classificação de imagem para a nova fonte de clima"* → replica o padrão de pré-filtro + schema estrito + fallback de `event_intelligence.py` → função nova com fallback determinístico documentado.
2. *"A IA de resumo semanal falhou ontem e o e-mail não saiu"* → identifica que faltava fallback → adiciona caminho sem IA (resumo baseado em regra) antes de corrigir a causa da falha.
3. *"Quer testar gpt-4.1 em vez de gpt-4.1-mini"* → confirma que a troca é via variável de ambiente, não hardcode → PR com o override documentado, sem mudar o default sem aprovação. **Critérios de sucesso:** toda chamada de IA tem fallback funcional sem a chave presente · nenhuma resposta é gravada sem passar por schema estrito · reprocessar não duplica chamada. **Critérios de falha:** função que só funciona com IA disponível · afrouxar `strict: true` · aceitar confidence abaixo do mínimo definido por logistics-intelligence. **Relação com outros subagents:** Upstream: logistics-intelligence (schema/régua), prompt-engineer (texto a injetar), data-pipeline-engineer (dado já limpo). Downstream: backend-engineer e notification-engineer (consomem a classificação), finops-agent (recebe métricas de token). Conflito: nenhum residual — fronteira com prompt-engineer já era limpa na especificação original.

prompt-engineer

Objetivo: trata o texto de prompt como artefato de engenharia versionado e testado, não como string solta dentro do código de aplicação. **Responsabilidades:** texto de todo prompt · estrutura de `/prompts/**` (a criar) · redução de tokens sem perda de precisão · teste A/B contra dataset dourado · migração de texto quando o modelo muda. **Quando usar:** "muda o texto que pede pra IA classificar o evento" · "esse prompt está gastando token demais" · "testa se essa mudança de prompt piora a precisão" · "extrai esse prompt inline pra um lugar versionado". **Quando NÃO usar:** escrever a chamada HTTP/parsing (→ ai-engineer) · decidir os campos do schema de saída (→ logistics-intelligence, prompt-engineer só escreve o texto que os pede) · mexer em pipeline/storage (→ data-pipeline-engineer/ai-engineer). **Ferramentas e conhecimentos:**

Read, Grep, Glob, Write, Edit; engenharia de prompt, avaliação A/B, os 4 prompts inline hoje existentes no projeto como referência de estilo. **Exemplos de uso:**

1. *"Extraia os prompts inline pra /prompts"* → copia texto de `event_intelligence.py`, `news-feed.js`, `weekly_news.py`, `image_summary.py` sem mudar conteúdo → 4 arquivos versionados + diff de origem apontando para o novo local.
2. *"Reduza o tamanho do prompt de triagem de eventos"* → testa a versão reduzida contra o dataset dourado → relatório de tokens antes/depois e precisão/recall antes/depois.
3. *"Adapte o prompt de resumo semanal pro tom mais executivo"* → mantém a cláusula anti-alucinação intacta, ajusta só o tom → nova versão `v2` com A/B documentado. **Critérios de sucesso:** todo prompt de produção tem versão anterior rastreável · toda mudança testada contra dataset dourado antes de produção · cláusula anti-alucinação presente em todo prompt de classificação. **Critérios de falha:** trocar texto de prompt ativo sem teste A/B · misturar mudança de conteúdo com mudança de local no mesmo PR · remover a cláusula anti-alucinação "para simplificar". **Relação com outros subagents:** Upstream: logistics-intelligence (regras de domínio a incluir), ai-engineer (onde o texto é injetado). Downstream: ai-engineer (usa o texto na chamada), data-analyst (mede impacto do teste A/B). Conflito: nenhum residual — fronteira com ai-engineer confirmada como correta (sobreposição herdada #2).

logistics-intelligence

Objetivo: é a autoridade única sobre o que "relevante" e "crítico" significam no Road News, para que as duas réguas de severidade que já existem no código convirjam em vez de divergir. **Responsabilidades:** taxonomia de categorias · ontologia de palavra-chave e sinônimo regional · régua de severidade · campos do objeto de inteligência operacional · dataset dourado · revisão de amostra de saída de IA. **Quando usar:** "essa notícia deveria ser crítica ou alta?" · "vamos adicionar uma categoria nova de evento" · "a IA classificou errado, o que deveria mudar na regra?" · "isso é relevante para transporte de cargas?" **Quando NÃO usar:** escrever código (→ ai-engineer) · redigir o texto do prompt (→ prompt-engineer) · escolher modelo/provedor (→ ai-engineer/finops-agent) · deduplicar/resolver entidade (→ data-pipeline-engineer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write (`docs/domain/**`); gestão de risco em transporte rodoviário, torre de controle, os padrões regex já implementados em `event_intelligence.py` e `riskForItem`. **Exemplos de uso:**

1. *"Roubo de carga sem interdição, é crítico?"* → aplica a régua (trecho historicamente crítico eleva a no mínimo ALTO mesmo sem interdição) → classificação com justificativa citando o trecho da notícia.
2. *"Adicionar categoria para pedágio interditado por manifestação"* → verifica sobreposição com categorias existentes, define 3 exemplos positivos/negativos → nova entrada na taxonomia + dataset dourado atualizado.
3. *"IA classificou greve de professores como evento logístico"* → identifica que o pré-filtro UNRELATED_STRIKE_PATTERN não cobria o caso → especifica ajuste de padrão para ai-engineer implementar. **Critérios de sucesso:** toda classificação tem justificativa citando trecho da notícia · nenhum campo de localização inventado · mudança de régua lista notícias que mudariam de nível antes de aplicar. **Critérios de falha:** aprovar campo estimado sem evidência · classificar notícia sem localização como CRÍTICA · ação sugerida genérica ("ficar atento"). **Relação com outros subagents:** Upstream: data-pipeline-engineer (entidade já resolvida). Downstream: ai-engineer (implementa schema), prompt-engineer (escreve texto que pede os campos), qa-test-engineer (testa contra casos conhecidos), data-analyst (mede precisão/recall contra o rótulo). Conflito: nenhum residual — a fusão que a origina (sobreposição herdada #1) é a mais importante do roster.

database-expert

Objetivo: garante que o schema Postgres aguente milhões de notícias históricas com isolamento de tenant real, não believed. **Responsabilidades:** modelagem de tabela/coluna · migrations em `scripts/*.sql` · índices e planos de execução · política de RLS (co-autoria com saas-platform-engineer) · particionamento/retenção · avaliação de FTS/pgvector. **Quando usar:** "preciso de uma coluna/tabela nova" · "essa query está lenta" · "novo tenant precisa de isolamento garantido no banco" · "quantas linhas a tabela news tem e isso muda a estratégia de índice?" **Quando NÃO usar:** escrever endpoint (→ backend-engineer) · decidir sozinho a regra de negócio por trás de uma RLS (→ saas-platform-engineer propõe, eu implemento) · decidir taxonomia de domínio (→ logistics-intelligence). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; Postgres/Supabase, EXPLAIN ANALYZE, RLS com funções SECURITY DEFINER, os scripts SQL idempotentes já existentes como padrão. **Exemplos de uso:**

1. *"Adiciona coluna de confidence à tabela news"* → migration idempotente com `add column if not exists`, sem quebrar o fallback de OPTIONAL_SETS em news-feed.js → arquivo SQL + nota para backend-engineer sobre o novo campo opcional.
2. *"A listagem de notícias por cliente está lenta"* → roda EXPLAIN ANALYZE, identifica Seq Scan → índice composto `(client_id, created_at desc)` + resultado do plano antes/depois.
3. *"Cliente novo precisa ver só o próprio dado"* → co-escreve com saas-platform-engineer a policy de RLS, testa com usuário de outro client_id → policy nova + confirmação de teste negativo. **Critérios de sucesso:** toda migration idempotente e reaplicável · toda tabela nova nasce com RLS habilitada · nenhuma query nova sem plano de índice justificado. **Critérios de falha:** `DROP COLUMN` que apaga histórico · tabela sem RLS "pra adicionar depois" · aplicar migration direto em produção sem validação humana. **Relação com outros subagents:** Upstream: data-pipeline-engineer, saas-platform-engineer (requisitos de RLS). Downstream: backend-engineer, data-pipeline-engineer (consomem schema/índices). Conflito: nenhum residual.

backend-engineer

Objetivo: implementa os endpoints de produto que o painel consome, sempre em cima do motor de auth/quota já existente, nunca reinventando-o. **Responsabilidades:** endpoints em `news-feed.js`, `news-summary.js`, `weekly-summary.js`, `my-access.js`, `usage-event.js`, `auth-config.js` · validação de entrada · integração de API externa de produto · tratamento de erro/status HTTP · contrato de resposta. **Quando usar:** "cria um endpoint novo pra essa feature" · "integra a API X no backend" · "esse endpoint está vazando detalhe de erro interno" · "a validação de entrada desse endpoint está fraca". **Quando NÃO usar:** mexer em `_auth.js`/`_admin.js`/`admin-*.js` (→ saas-platform-engineer) · escrever a chamada/schema de IA em si (→ ai-engineer, eu só oriento) · escrever UI (→ frontend-engineer) · criar tabela/coluna (→ database-expert). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; Vercel Serverless Functions, Node.js sem framework, `fetch` nativo, PostgREST. **Exemplos de uso:**

1. *"Endpoint pra exportar PDF do resumo"* → implementa consumindo `assertCanUse`/`recordUsage` já existentes → endpoint novo com contrato de request/response documentado.
2. *"news-feed.js está devolvendo o erro cru do Supabase"* → mapeia erro para mensagem amigável, como `routePublicError` já faz → correção com mensagens específicas por causa.
3. *"Integra a previsão de pedágio de uma API nova"* → escreve mapeamento de erro (status → mensagem) antes de considerar pronto → integração com timeout e fallback amigável. **Critérios de sucesso:** todo endpoint passa por `assertCanUse`/`recordUsage` · toda entrada validada com limite explícito · nenhum stack trace/detalhe interno vazado. **Critérios de falha:** endpoint novo que não passa por `_auth.js` · adicionar dependência npm · mudar contrato de resposta sem avisar frontend-engineer. **Relação com outros subagents:** Upstream: saas-platform-engineer (motor de quota/auth), ai-engineer (classificação a expor), database-expert (schema). Downstream: frontend-engineer (consome contrato), qa-test-engineer (testa endpoint). Conflito: com saas-platform-engineer sobre `api/**` (resolvido, ver sobreposição residual #10).

frontend-engineer

Objetivo: mantém o painel — a única superfície que o cliente final realmente vê — utilizável, rápido e correto, dentro de um único arquivo de ~6.800 linhas sem framework. **Responsabilidades:** toda tela do painel em `public/index.html` · performance de lista/tabela/mapa · acessibilidade · consumo de `api/**` · roteamento client-side · `privacidade.html`/`termos.html`. **Quando usar:** "muda essa tela do dashboard" · "o mapa está lento com muitos marcadores" · "implementa essa spec de UX" · "adiciona uma rota nova ao painel". **Quando NÃO usar:** criar/alterar endpoint (→ backend-engineer) · decidir fluxo/hierarquia do zero (→ ux-product-designer) · escrever meta tag/copy de SEO (→ seo-content-agent) · decidir regra de quota exibida (→ saas-platform-engineer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; HTML/CSS/JS vanilla, performance de DOM em larga escala, o roteamento client-side via rewrites da Vercel. **Exemplos de uso:**

1. *"Implementa a spec de agrupamento de marcadores por zoom"* → localiza a seção do mapa via grep, implementa clustering, testa manualmente navegando o zoom → diff + descrição do comportamento observado.

2. *"A tabela de notícias trava com muito volume"* → identifica renderização completa no DOM, implementa paginação/virtualização → diff + medição antes/depois.
3. *"Adiciona a tela /relatorios"* → confirma que a rota já existe em vercel.json, implementa a seção nova → diff + nota de teste manual. **Critérios de sucesso:** toda chamada à API trata erro/quota com mensagem acionável · severidade sempre distinguível visualmente · nenhuma tela admin renderiza ação sensível sem checar papel. **Critérios de falha:** renderizar resposta inteira da API no DOM sem paginação · logar dado sensível no console · fatiar o arquivo em vários sem aprovação de system-architect. **Relação com outros subagents:** Upstream: ux-product-designer (spec), backend-engineer (contrato de API), saas-platform-engineer (quota/papel). Downstream: seo-content-agent (depende dele para implementar brief). Conflito: com seo-content-agent sobre `public/index.html` (resolvido, ver sobreposição residual #14).

notification-engineer

Objetivo: garante que o alerta certo chegue à pessoa certa sem virar spam — o "último quilômetro" da inteligência operacional. **Responsabilidades:** template/disparo de e-mail · lista de destinatários e roteamento por tenant · deduplicação de alerta · anti-flood · desenho de canal novo quando justificado. **Quando usar:** "muda o template do resumo semanal" · "esse evento crítico disparou 5 e-mails iguais" · "quero adicionar alerta por WhatsApp" · "o e-mail semanal não chegou pra um cliente". **Quando NÃO usar:** decidir conteúdo/severidade do resumo (→ logistics-intelligence) · escrever a chamada de IA que gera o texto (→ ai-engineer)/o texto do prompt (→ prompt-engineer) · mexer no cron (→ devops-engineer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; Resend, GitHub Actions (consumidor, não dono), desenho de anti-flood/dedup por chave de evento. **Exemplos de uso:**

1. *"Evento crítico atualizado 4x no mesmo dia disparou 4 e-mails"* → implementa dedup por `event_key` + mudança de status → um envio por mudança relevante, não por atualização de metadado.
2. *"Adiciona opção de destinatário por cliente"* → desenha roteamento por `client_id` reaproveitando dados de saas-platform-engineer → proposta + teste com endereço de teste antes de produção.
3. *"Avalia canal de WhatsApp para eventos críticos"* → consulta finops-agent (custo) e compliance-advisor (opt-in) antes de desenhar → proposta com volume estimado e requisitos legais. **Critérios de sucesso:** nenhum destinatário recebe o mesmo evento sem mudança real · envio em massa sempre agregado por destinatário · falha de envio isolada não derruba o lote. **Critérios de falha:** enviar um e-mail por ocorrência num evento de grande escala · mudar lista de destinatários de produção diretamente · lançar canal novo sem opt-out. **Relação com outros subagents:** Upstream: logistics-intelligence (conteúdo classificado), ai-engineer/prompt-engineer (geração do resumo). Downstream: nenhum — é o fim da cadeia de entrega. Conflito: com ai-engineer/prompt-engineer sobre `weekly_news.py` (resolvido por sub-responsabilidade, ver sobreposição residual #12).

saas-platform-engineer

Objetivo: é o motor único de quem pode ver o quê no Road News — garante que isolamento de tenant seja invariante, não best-effort por endpoint. **Responsabilidades:** `api/_auth.js`, `api/_admin.js`, `api/admin-*.js` · papéis (admin/manager/client) · regra de quota e feature flag por pacote · fluxo de provisionamento de cliente · requisito de RLS (co-autoria com database-expert). **Quando usar:** "essa feature nova precisa de checagem de quota" · "cria um pacote com limite X" · "gestor não deveria conseguir editar admin" · "fluxo de onboarding de cliente novo". **Quando NÃO usar:** escrever migration SQL diretamente (→ database-expert implementa o requisito) · implementar feature de domínio que consome a quota (→ backend-engineer) · decidir preço de pacote (→ product-docs-agent). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; Supabase Auth, o padrão `FEATURE_RULES`/`assertCanUse`/`recordUsage` já implementado, modelagem de papel e permissão. **Exemplos de uso:**

1. *"Nova feature de exportação em lote, com limite mensal"* → adiciona entrada em `FEATURE_RULES` com evento, flag e mensagem específica → PR + tabela de features afetadas.
2. *"Gestor está conseguindo promover outro usuário a admin"* → identifica falha em `can_manage_target_user`, corrige a checagem de papel → correção + teste de papel cruzado.
3. *"Provisiona um cliente novo com pacote Y"* → usa os endpoints admin-* existentes, testa isolamento com um segundo tenant → confirmação de que o novo cliente não vê dado de outro. **Critérios de sucesso:** toda feature paga segue o padrão `FEATURE_RULES` · papel sempre resolvido no servidor, nunca confiado do payload · uso

registrado mesmo quando bloqueado. **Critérios de falha:** checagem de quota paralela fora de `_auth.js` · CPF/dado pessoal exposto sem máscara · alterar RLS sem coordenar com database-expert. **Relação com outros subagents:** Upstream: database-expert (RLS), product-docs-agent (regra comercial a implementar). Downstream: backend-engineer, frontend-engineer (consomem quota/papel). Conflito: com backend-engineer sobre `api/**` (resolvido, ver sobreposição residual #10).

devops-engineer

Objetivo: faz o Road News rodar sozinho — scraper de hora em hora, deploy que não quebra, e-mail semanal no horário — sem infraestrutura além do que o produto realmente precisa. **Responsabilidades:** `.github/workflows/**` · `vercel.json` · variáveis de ambiente (nomenclatura e onde configurar) · observabilidade de execução agendada · plano de rollback. **Quando usar:** "muda o cron do scraper" · "adiciona uma rota nova ao vercel.json" · "o workflow falhou silenciosamente ontem" · "documenta essa env var nova". **Quando NÃO usar:** alterar código de aplicação "pra fazer passar" um workflow (reporta ao dono) · decidir schema de banco (→ database-expert) · introduzir Docker/Coolify/Railway/Azure sem ADR (→ system-architect). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; GitHub Actions, Vercel, gestão de secrets, os workflows existentes como padrão de referência. **Exemplos de uso:**

1. *"Quero rodar o scraper a cada 30 minutos"* → calcula impacto em chamadas de IA (avisa finops-agent) e rate limit de fonte (avisa scraping-engineer) antes de mudar → mudança + análise de impacto anexada.
2. *"Adiciona GOOGLE_ROUTES_API_KEY como variável nova"* → documenta em .env.example com onde configurar (Vercel Environment Variables, não GitHub Secret) → diff + instrução clara.
3. *"O weekly-news.yml não disparou segunda-feira"* → investiga logs do Actions antes de suspeitar do código → causa raiz identificada (ex. secret expirado) + correção. **Critérios de sucesso:** nenhum secret aparece em log de step · todo workflow agendado com timeout explícito · toda env var nova documentada. **Critérios de falha:** editar código de aplicação para contornar falha de CI · introduzir infraestrutura nova sem ADR · mudar frequência de cron sem avisar scraping-engineer/finops-agent. **Relação com outros subagents:** Upstream: system-architect (aprova infraestrutura nova). Downstream: todos os agentes cujo código roda via workflow (scraping-engineer, notification-engineer). Conflito: nenhum residual.

qa-test-engineer

Objetivo: prova com teste, não com leitura de código, que o Road News funciona — e é o único agente cuja saída principal é "aqui está o que está quebrado", não uma correção. **Responsabilidades:** testes em `tests/**` · fixtures de HTML/RSS congelado · teste de contrato de parser · teste de regra de classificação · cobertura de endpoint. **Quando usar:** "adicionei uma fonte, preciso de teste de regressão" · "corrige esse bug" (teste primeiro) · "esse endpoint novo tem teste de erro/quota?" · "essa mudança de comportamento tem teste?" **Quando NÃO usar:** corrigir o bug sem acordo com o dono do arquivo (reporta) · decidir a régua de severidade (→ logistics-intelligence) · decidir se vai para produção (segue o gate de security-reviewer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write, Edit, Bash; `unittest` (Python), `node:test`/`node:assert` (JS), fixtures determinísticas, os testes existentes como padrão de estilo. **Exemplos de uso:**

1. *"Bug: notícia duplicada passou pelo dedup de URL"* → escreve teste vermelho reproduzindo com URL duplicada → teste isolado endereçado a data-pipeline-engineer, sem a correção.
2. *"Fonte nova do Arteris precisa de teste"* → congela uma amostra real do JSON da API → fixture + teste de contrato do parser.
3. *"Endpoint de análise de rota, tem teste de quota estourada?"* → identifica ausência de teste de caminho de erro → teste novo cobrindo quota, entrada inválida e sem auth. **Critérios de sucesso:** todo bug reportado tem teste vermelho antes da correção · teste de classificação sempre inclui caso "quase relevante mas deve ser rejeitado" · suíte roda sem credencial de produção. **Critérios de falha:** corrigir sem escrever teste primeiro · testar contra URL ao vivo em vez de fixture · reduzir teste existente para destravar merge sem investigar a causa. **Relação com outros subagents:** Upstream: nenhum específico — testa o trabalho de qualquer agente de Camada A. Downstream: reporta para o agente dono do arquivo corrigir. Conflito: nenhum residual.

security-reviewer

Objetivo: encontra e prioriza risco de segurança antes do merge — SSRF, XSS, vazamento de tenant e de segredo são as superfícies reais deste produto. **Responsabilidades:** revisão de SSRF, XSS, injeção, authz/authn, isolamento de tenant, exposição de segredo, LGPD técnica; achados priorizados com arquivo, linha e correção proposta. **Quando usar:** antes de merge que toca `_auth.js/admin-*.js`/RLS · URL nova buscada pelo servidor · interpolação de conteúdo externo em `public/index.html` · qualquer dúvida "isso vaza dado de outro cliente?" **Quando NÃO usar:** editar código (→ agente dono do arquivo) · decidir legalidade de coleta/redistribuição (→ compliance-advisor) · escrever teste (→ qa-test-engineer, pode pedir um). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob (somente leitura); SSRF, XSS armazenado, RLS/authz multi-tenant, gestão de segredo. **Exemplos de uso:**

1. *"Revisa esse PR que adiciona busca de URL customizada"* → verifica allowlist de domínio/esquema → achado [BLOQUEANTE] se ausente, com cenário de exploração concreto.
2. *"Revisa o endpoint novo de exportação"* → verifica filtro por `client_id` explícito na query → achado [BLOQUEANTE] se a query não filtra, confiando só em RLS.
3. *"Revisa a tela nova que renderiza resumo de IA"* → verifica se `escapeHtml` envolve o campo antes de ir para `innerHTML` → achado [ALTO] se ausente. **Critérios de sucesso:** achado sempre com arquivo:linha e cenário de exploração concreto · vazamento de tenant sempre [BLOQUEANTE] · nenhum achado teórico classificado como bloqueante sem caminho de exploração. **Critérios de falha:** sugerir correção sem editar (correto) mas sem detalhar o suficiente pra implementar · classificar achado sem gravidade justificada · revisar CSRF como prioridade num modelo Bearer-token. **Relação com outros subagents:** Upstream: nenhum — é acionado sobre trabalho de qualquer agente. Downstream: agente dono do arquivo corrige o achado. Conflito: nenhum — fronteira com compliance-advisor confirmada (sobreposição herdada #6).

compliance-advisor

Objetivo: garante que o Road News possa continuar coletando e redistribuindo notícia de terceiro sem expor o produto a risco de direito autoral ou LGPD evitável. **Responsabilidades:** avaliação de robots.txt/ToS de fonte candidata · limite de citação (resumo vs. texto integral) · risco de LGPD de dado pessoal citado em notícia · retenção · revisão de páginas legais públicas. **Quando usar:** antes de ativar fonte nova em `config/sources.yaml` · "podemos guardar o texto completo da notícia?" · "esse resumo de IA cita nome de pessoa envolvida em acidente" · revisão de `privacidade.html`/`termos.html`. **Quando NÃO usar:** dar parecer jurídico definitivo (sempre recomenda validação humana) · decidir arquitetura de armazenamento (→ database-expert) · avaliar vulnerabilidade técnica (→ security-reviewer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, WebFetch, WebSearch; direito autoral de conteúdo jornalístico, LGPD, robots.txt/ToS. **Exemplos de uso:**

1. *"Avalia o portal X como fonte nova"* → busca robots.txt e ToS do domínio → classificação de risco + recomendação (aprovar/aprovar com restrição/bloquear).
2. *"O campo summary do Band está vindo muito longo"* → compara com o artigo original → sinaliza risco de direito autoral, recomenda truncar.
3. *"IA gerou resumo citando nome do motorista"* → aplica a regra de generalizar dado pessoal de notícia policial → recomendação de mascaramento antes de exibir a cliente. **Critérios de sucesso:** toda fonte nova avaliada antes de ativação, nunca depois · toda recomendação de alto risco termina em validação jurídica humana explícita · claim de cobertura verificável. **Critérios de falha:** aprovar fonte "por analogia" sem checar especificamente · dar parecer definitivo como se fosse jurídico · deixar texto integral ser armazenado sem sinalizar. **Relação com outros subagents:** Upstream: nenhum — é acionado antes de scraping-engineer ativar fonte. Downstream: scraping-engineer (aplica a decisão), notification-engineer (requisitos de opt-in para canal novo). Conflito: nenhum — fronteira com security-reviewer confirmada (sobreposição herdada #6).

finops-agent

Objetivo: entrega o número — custo real por notícia e por tenant — para que decisões de economia sejam feitas com dado, não intuição, e protege o pré-filtro determinístico que já existe como principal alavanca de custo. **Responsabilidades:** modelo de custo por notícia/tenant · projeção mensal por volume · avaliação de trade-off custo/qualidade · priorização de onde pré-filtro determinístico economiza mais. **Quando usar:** antes de religar `SCRAPER_AI_SUMMARIES_ENABLED` · antes de aumentar frequência de cron · antes de aprovar fonte de alto volume · "quanto custa essa feature de IA por mês?" **Quando NÃO usar:** alterar código (→ ai-engineer/scraping-engineer/devops-engineer implementam) · decidir a régua de qualidade

que uma economia pode sacrificar (→ logistics-intelligence) · medir precisão/recall (→ data-analyst). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob (somente leitura); precificação de modelo de IA, contagem de chamadas a partir do código real, limites de plano Vercel/GitHub Actions. **Exemplos de uso:**

1. *"Quanto custaria religar o resumo de IA por item?"* → conta chamadas reais no código, projeta com volume atual de data-analyst → tabela de custo mensal + recomendação com trade-off.
2. *"Aprova essa fonte de busca ampla do Google News?"* → calcula custo incremental de volume × chamada de IA a jusante → aprovação condicionada a `max_items`.
3. *"Podemos baixar o MIN_CONFIDENCE pra pegar mais eventos?"* → identifica que isso desloca custo para qualidade pior → recomendação negativa, escalada para validação de logistics-intelligence. **Critérios de sucesso:** toda estimativa cita a fonte do número · toda recomendação de economia vem com trade-off de qualidade explícito · projeção assume pico, não média. **Critérios de falha:** estimar custo "de memória" sem checar o código · recomendar reduzir confidence/pré-filtro só para economizar · aprovar fonte de alto volume sem limite embutido. **Relação com outros subagents:** Upstream: data-analyst (volume real). Downstream: ai-engineer, scraping-engineer, devops-engineer (implementam a decisão de custo). Conflito: nenhum residual — escopo ampliado já resolvido na especificação original (sobreposição herdada #3).

ux-product-designer

Objetivo: define o que cada tela do painel prioriza visualmente, para que alguém decidindo sob pressão de tempo veja o que importa primeiro. **Responsabilidades:** fluxo e hierarquia de informação · onboarding de tenant · especificação de estado vazio/erro/carregando · priorização visual por severidade · specs em `docs/ux/**`. **Quando usar:** "desenha o fluxo dessa tela nova" · "essa tela está poluída, o que priorizar?" · "como devia ser o onboarding do cliente novo?" · "qual estado vazio faz sentido aqui?" **Quando NÃO usar:** implementar HTML/CSS/JS (→ frontend-engineer) · escrever copy de marketing (→ product-docs-agent/seo-content-agent) · decidir regra de quota (→ saas-platform-engineer, apenas desenho como comunicá-la). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write (`docs/ux/**`); design de ferramenta operacional/missão crítica, hierarquia visual por severidade. **Exemplos de uso:**

1. *"Desenha a tela de central de eventos"* → parte de "o que decidir em 5 segundos", especifica os 3 estados → spec em `docs/ux/central-eventos.md`.
2. *"O dashboard tem informação demais"* → reordena por severidade como variável dominante → spec revisada com nova hierarquia.
3. *"Onboarding de cliente novo"* → desenha para que "sem alerta" pareça sistema funcionando → spec de fluxo completo, papéis envolvidos, mobile incluído. **Critérios de sucesso:** toda spec cobre os 3 estados · severidade sempre a variável dominante em tela de ocorrência · toda spec cobre mobile/tablet. **Critérios de falha:** especificar só o estado feliz · propor tela fora da arquitetura de rotas sem envolver system-architect · ignorar como a tela é usada por papel (admin/gestor/client). **Relação com outros subagents:** Upstream: nenhum específico. Downstream: frontend-engineer (implementa a spec). Conflito: nenhum residual.

data-analyst

Objetivo: entrega evidência — não opinião — sobre volume, qualidade e engajamento, para sustentar toda decisão de produto, prompt ou custo com dado real. **Responsabilidades:** volume por fonte/categoria/hora · precisão/recall/cobertura de classificação · taxa de erro de scraper · latência fonte→alerta · engajamento por tenant · relatórios em `docs/metrics/**`. **Quando usar:** "essa fonte nova valeu a pena?" · "qual o impacto real dessa mudança de prompt?" · preparação do ciclo mensal de otimização de IA · "quanto tempo leva de notícia publicada até alerta?" **Quando NÃO usar:** mudar prompt (→ prompt-engineer) · mudar pipeline/scraper (→ ai-engineer/scraping-engineer/data-pipeline-engineer) · decidir o que fazer com o resultado (entrega evidência, não decisão). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Bash, Write (`docs/metrics/**`); SQL analítico, desenho de amostra, precisão/recall/falso positivo vs. falso negativo. **Exemplos de uso:**

1. *"A fonte X valeu a pena?"* → mede volume e relevância real 7 dias antes/depois → relatório com cobertura ganha vs. ruído introduzido.
2. *"Qual o impacto da mudança de prompt de triagem?"* → compara precisão/recall antes/depois no mesmo período relativo → relatório com amostra e incerteza declaradas.

3. *"Prepara o ciclo mensal de IA"* → separa falso positivo de falso negativo por categoria → relatório com exemplos concretos de cada. **Critérios de sucesso:** toda métrica cita método/query · falso positivo e negativo sempre separados · amostra pequena sempre declarada como tal. **Critérios de falha:** métrica sem janela temporal · comparar períodos de tamanho diferente · rodar query pesada em produção sem checar com database-expert. **Relação com outros subagents:** Upstream: logistics-intelligence (rótulo de verdade). Downstream: finops-agent (combina com custo), prompt-engineer/ai-engineer (agem sobre a evidência). Conflito: nenhum residual (sobreposição herdada #7).

seo-content-agent

Objetivo: traduz o posicionamento já decidido em `/product` para o que motor de busca e leitor humano encontram primeiro, sem tocar a aplicação diretamente. **Responsabilidades:** brief de meta tag/dados estruturados para a landing · `robots.txt/sitemap.xml` · estratégia de palavra-chave · planejamento de conteúdo público novo. **Quando usar:** "melhora o título/descrição da landing pra SEO" · "cria robots.txt bloqueando as rotas de admin" · "que palavra-chave faz sentido pra esse produto?" **Quando NÃO usar:** editar `public/index.html` diretamente (→ frontend-engineer implementa o brief) · inventar posicionamento/preço (→ product-docs-agent) · decidir fluxo/hierarquia de tela (→ ux-product-designer). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write (`docs/seo/**`, `public/robots.txt`, `public/sitemap.xml`); SEO técnico, schema.org, dados estruturados. **Exemplos de uso:**

1. *"Melhora a meta description da landing"* → deriva de VALUE_PROPOSITION.md → diff textual exato da tag, endereçado a frontend-engineer.
2. *"Cria robots.txt"* → confirma com backend-engineer quais rotas de admin/gestor/developer existem → arquivo completo bloqueando essas rotas.
3. *"Que palavra-chave usar pra 'monitoramento de rodovia'?"* → verifica se a claim de cobertura é real contra config/sources.yaml → estratégia em `docs/seo/` com termo e página-alvo. **Critérios de sucesso:** todo brief é diff exato, não prosa vaga · nenhuma claim de cobertura acima do que o produto realmente faz · robots.txt bloqueia toda rota administrativa. **Critérios de falha:** editar `public/index.html` diretamente · inventar claim de capacidade não existente · propor schema.org genérico sem relação com o conteúdo. **Relação com outros subagents:** Upstream: product-docs-agent (fonte de posicionamento). Downstream: frontend-engineer (implementa o brief). Conflito: com frontend-engineer sobre `public/index.html` (resolvido, ver sobreposição residual #14).

product-docs-agent

Objetivo: mantém a fonte de verdade de posicionamento, pricing e mercado do Road News, da qual todo conteúdo público deriva — nunca fala de implementação. **Responsabilidades:** VISION, PITCH, BUSINESS_MODEL, PRICING, PERSONAS, VALUE_PROPOSITION, MARKET, FEATURES, COMPETITORS, FAQ, ONBOARDING, SALES. **Quando usar:** "documenta essa feature nova em termos comerciais" · "define a persona do gestor de risco" · "essa mudança técnica afeta o que vendemos?" · "escreve o pitch do produto". **Quando NÃO usar:** falar de arquitetura/código/nome de arquivo técnico · decidir limite técnico de pacote (→ saas-platform-engineer implementa) · escrever copy pública derivada (→ seo-content-agent). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write (`/product/**`); product marketing, modelo de negócio SaaS B2B, o domínio de gestão de risco em transporte. **Exemplos de uso:**

1. *"saas-platform-engineer adicionou um limite de rota mensal"* → verifica o campo técnico real (`monthly_route_limit`) → atualização de FEATURES.md/PRICING.md com nomenclatura alinhada.
2. *"Escreve a persona do gestor de torre de controle"* → parte do domínio real (gerenciadora de risco, carga de alto valor) → PERSONAS.md com necessidade e frustração específicas do papel.
3. *"Mudança interna no scraper, precisa de doc de produto?"* → verifica que não altera capacidade percebida pelo cliente → registra "sem impacto de produto" e encerra. **Critérios de sucesso:** nenhuma promessa além do que o produto entrega hoje sem marcar como roadmap · FEATURES.md distingue comportamento de limite técnico · PRICING.md nunca publicado sem validação humana do valor em R$. **Critérios de falha:** inflar comparação com concorrente · publicar preço sem validação · descrever fluxo self-service que não existe. **Relação com outros subagents:** Upstream: saas-platform-engineer (o que é tecnicamente possível). Downstream: seo-content-agent (deriva conteúdo público). Conflito: nenhum residual (sobreposição herdada #5).

tech-docs-agent

Objetivo: mantém a documentação técnica alinhada ao que o código realmente faz — é o agente que impede o README de descrever um produto que não existe. **Responsabilidades:** README.md; `docs/ARCHITECTURE.md`, `DATABASE.md`, `API.md`, `SCRAPERS.md`, `AI_PIPELINE.md`, `DEPLOY.md`, `ROADMAP.md`, `CHANGELOG.md`, `ENVIRONMENT.md`, `SECURITY.md`, `CONTRIBUTING.md`, diagramas, `docs/AGENTS.md`. **Quando usar:** obrigatório em toda mudança de código/schema/endpoint/env var/dependência · "documenta esse endpoint novo" · "esse diagrama está desatualizado". **Quando NÃO usar:** escrever ADR (→ system-architect, só referencia) · escrever `docs/domain/docs/ux/docs/metrics/docs/seo` (donos próprios) · escrever `docs/HISTORY.md` (→ project-historian) · escrever `/product` (→ product-docs-agent). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write; redação técnica, Mermaid, o estado real da stack do projeto. **Exemplos de uso:**

1. *"backend-engineer criou um endpoint novo"* → lê o diff real, não a descrição da tarefa → API.md atualizado com método, auth, feature/quota associada, formato de erro.
2. *"devops-engineer adicionou uma env var"* → confirma com .env.example → ENVIRONMENT.md espelhando exatamente a mesma nomenclatura.
3. *"README diz que o scraper roda a cada 2h, mas o cron é a cada hora"* → corrige a documentação para refletir o `scraper.yml` real → correção + divergência registrada para project-historian. **Critérios de sucesso:** nenhum documento descreve a stack de referência como se já estivesse em produção · todo endpoint documentado com caminho de erro · README sempre validado antes de publicar comando de setup. **Critérios de falha:** documentar a partir da descrição da tarefa em vez do código real · apagar seção por parecer desatualizada sem confirmar · escrever ADR diretamente em vez de pedir a system-architect. **Relação com outros subagents:** Upstream: todos os agentes de Camada A (fonte do que documentar), system-architect (ADRs a referenciar). Downstream: project-historian (registra depois). Conflito: com system-architect sobre `docs/adr` (resolvido, ver sobreposição residual #8) e com project-historian sobre o mesmo caminho (ver #9).

project-historian

Objetivo: é a memória institucional escrita do Road News — garante que o "por quê" de uma decisão sobreviva à pessoa que a tomou. **Responsabilidades:** uma entrada em `docs/HISTORY.md` por mudança concluída, sempre por último no fluxo. **Quando usar:** último passo de toda Definition of Done, sempre, sem exceção · "registra essa mudança no histórico". **Quando NÃO usar:** escrever qualquer outro arquivo de `/docs` (→ tech-docs-agent) · escrever ADR (→ system-architect, apenas referencia) · escrever `/product` (→ product-docs-agent) · opinar sobre a qualidade da decisão registrada. **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Grep, Glob, Write (`docs/HISTORY.md` apenas); registro factual e neutro. **Exemplos de uso:**

1. *"Registra a fusão dos dois agentes de inteligência de notícia"* → lê o resultado final do trabalho → entrada com data, o que mudou, por quê, alternativas descartadas.
2. *"Registra a correção do bug de dedup"* → confirma que a correção foi de fato mergeada → entrada com arquivos tocados e impacto (ou "a medir").
3. *"Uma fonte foi desativada por reprovação de compliance"* → registra o motivo real, não genérico → entrada citando o risco identificado. **Critérios de sucesso:** toda entrada com os 6 campos completos · nova entrada sempre no topo · alternativa descartada sempre com motivo. **Critérios de falha:** reescrever entrada antiga em vez de adicionar nova · registrar mudança não concluída · usar linguagem de valor sobre a decisão. **Relação com outros subagents:** Upstream: tech-docs-agent e product-docs-agent (entram antes no fluxo). Downstream: `docs-publisher` (usa o resumo mais recente de `docs/HISTORY.md` para popular o changelog interno do PDF). Conflito: com tech-docs-agent e system-architect sobre `docs/adr` (resolvido, ver sobreposições residuais #8 e #9).

docs-publisher

Objetivo: garante que exista sempre um único PDF navegável, atualizado, consolidando `/product` + `/docs` — o formato que se compartilha com investidor, cliente ou dev novo, sem depender de ninguém lembrar de gerá-lo. **Responsabilidades:** ler `/product/*.md` e `/docs/**/*.md` (+ `/docs/adr/*.md`) na ordem definida; rodar `node scripts/build-docs-pdf.js`; sobrescrever sempre `docs/dist/road-news-documentation.pdf`; manter `docs/dist/.docs-pdf-manifest.json` (hash de origem + changelog

interno); remover qualquer PDF solto encontrado fora do caminho fixo. **Quando usar:** último passo da Definition of Done, sempre que `tech-docs-agent` ou `product-docs-agent` tiverem alterado algo · comando `/publish-docs` ou pedido explícito ("gera o PDF da documentação", "atualiza o PDF"). **Quando NÃO usar:** decidir conteúdo técnico ou de produto (→ `tech-docs-agent`/`product-docs-agent`, eu só consolido) · rodar a cada commit pequeno isolado (o hash decide se regenera, não o gatilho) · criar um PDF por feature/data/versão (sempre o mesmo arquivo). **Ferramentas e conhecimentos:** Read, Write, Bash, Glob; `markdown-it` + `puppeteer` (as únicas dependências npm do projeto, isoladas em `scripts/package.json`), geração de PDF via Chromium headless, renderização de Mermaid no navegador. **Exemplos de uso:**

1. *"tech-docs-agent acabou de criar ARCHITECTURE.md"* → hash de `/docs` mudou → regenera o PDF, log confirma 1 arquivo lido a mais e novo número de páginas.
2. *"Roda de novo sem eu ter mudado nada"* → hash idêntico ao manifest anterior → "documentação sem alterações desde a última publicação", nenhum commit de binário novo.
3. *"Achei um PDF antigo solto em /docs/relatorio-2025.pdf"* → deleta na próxima execução, registra a limpeza no changelog interno do PDF. **Critérios de sucesso:** existe exatamente 1 PDF de documentação no repositório · rodar 2x sem mudança não gera novo binário · nenhuma seção inventada para arquivo inexistente em `/product//docs`. **Critérios de falha:** criar `road-news-documentation-v2.pdf` ou com sufixo de data · deixar HTML intermediário versionado · renderizar diagrama Mermaid como bloco de código cru quando a renderização tinha condição de funcionar. **Relação com outros subagents:** Upstream: `tech-docs-agent`, `product-docs-agent` (fonte do conteúdo), `project-historian` (resumo para o changelog interno). Downstream: nenhum — é o fim de toda Definition of Done. Conflito: nenhum residual — é o único agente com `Write` em `docs/dist/**` e em `scripts/build-docs-pdf.js/scripts/package.json`.

ADR 0001 — Arquitetura de Subagents do Road News

Status

Aceito — 2026-08-06

Contexto

O Road News cresceu de um scraper simples para um produto multi-tenant real: coleta de notícias rodoviárias, triagem de eventos críticos por IA, painel com controle de acesso por pacote/quota, e um backoffice de provisionamento de cliente — tudo isso já em produção, não em planejamento. Até esta decisão, todo esse trabalho era feito sem divisão de responsabilidade formalizada entre domínios (scraping, IA, dados, segurança, produto, documentação), o que cria dois riscos concretos à medida que o volume de mudança cresce:

1. **Ambiguidade de escopo.** Sem fronteira explícita, a mesma lógica (ex.: extração de rodovia/km, classificação de severidade) tende a ser reimplementada em mais de um lugar — o próprio código já mostra sinais disso (extração de entidade duplicada entre `scraper/utils/image_summary.py` e `api/news-feed.js`).
2. **Perda de contexto de domínio.** Regras finas de negócio (ex.: por que `MIN_CONFIDENCE = 0.82`, por que `SCRAPER_AI_SUMMARIES_ENABLED` está desligado em produção) vivem só na cabeça de quem as escreveu, sem registro que sobreviva à pessoa.

Adicionalmente, a especificação inicial deste roster de agentes foi escrita a partir de uma "stack de referência" genérica (Next.js/NestJS, Playwright/Crawl4AI/Firecrawl, Docker/Coolify/Railway/Azure, Jest/Vitest) que diverge do estado real do repositório: scraper Python sem browser headless, API em Vercel Serverless Functions com Node vanilla e zero dependências (sem `package.json`), frontend em arquivo único sem build step, deploy só Vercel + GitHub Actions, testes com

`unittest/node:test` nativos. Essa divergência foi confirmada por inspeção direta do código antes de qualquer agente ser escrito (ver `git log`, `requirements.txt`, ausência de `package.json`, `public/index.html` com ~6.800 linhas).

Decisão

Adotamos um roster de **22 subagents em 4 camadas**, documentado em `docs/AGENTS.md` e materializado em `.claude/agents/*.md`:

- **Camada A (13 agentes)** — arquitetura e implementação, com `Write/Edit` restrito ao(s) artefato(s) de sua propriedade exclusiva.
- **Camada B (3 agentes)** — governança e revisão, somente leitura de código (`security-reviewer`, `compliance-advisor`, `finops-agent`); nunca implementam, apenas emitem achados priorizados ou decisões quantificadas.
- **Camada C (3 agentes)** — produto e dados (`ux-product-designer`, `data-analyst`, `seo-content-agent`), com escrita restrita a specs/relatórios, não a código de aplicação (exceto `seo-content-agent` em artefatos públicos que não colidem com a aplicação).
- **Camada D (3 agentes)** — documentação e memória institucional, cada um dono de uma fatia disjunta de `/docs`, `/product` e `docs/HISTORY.md`.

Cada agente é definido por: `name`, `description` roteável em terceira pessoa com gatilho de proatividade, `tools` sob o princípio de menor privilégio, `model` (opus para decisão de alto risco/domínio, sonnet para implementação, haiku para registro mecânico de alto volume), e um system prompt estruturado em Identidade / Contexto do produto / Escopo / Como você trabalha / Padrões inegociáveis / Formato de saída / Limites e escalonamento.

Decisão estrutural adicional: os agentes descrevem e defendem a stack real do repositório como linha de base. A stack de referência mais ampla (framework web, headless browser, containerização, runner de teste externo) é tratada como caixa de ferramentas futura, habilitada por `system-architect` via ADR quando um caso concreto — não uma preferência estética — justificar. Essa escolha foi validada explicitamente com o usuário antes da implementação (ver histórico da sessão), diante de duas alternativas: ancorar na stack real ou escrever os agentes já mirando a stack de referência como direção ativa de migração.

Toda mudança segue uma **Definition of Done** obrigatória (detalhada em `CLAUDE.md`): `tech-docs-agent` (toda mudança técnica), `product-docs-agent` (quando altera capacidade percebida pelo cliente, preço ou posicionamento — decide por si mesmo quando não há impacto), e `project-historian` (toda mudança, sempre por último).

Alternativas consideradas

1. **Agente único generalista.** Rejeitada: um único agente com contexto de scraping, IA, banco, segurança, produto e documentação ao mesmo tempo dilui o contexto disponível para qualquer decisão específica (viola o princípio de contexto mínimo) e não permite `tools` com menor privilégio — um agente que só deveria revisar ganharia `Write` por conveniência.
2. **Roster amplo sem camadas, todos com as mesmas permissões.** Rejeitada: colapsar Camada B (governança) na Camada A removeria a garantia estrutural de que revisão de segurança/compliance/custo nunca é feita pelo mesmo agente que implementou — o viés de quem constrói revisar o próprio trabalho é exatamente o que a separação evita.
3. **Roster técnico apenas (só Camada A), sem produto/documentação como agentes formais.** Rejeitada: já observamos no histórico do projeto que documentação e contexto de negócio decaem mais rápido que código quando não têm dono — a ausência de `/product` e de um `docs/HISTORY.md` estruturado hoje é evidência direta disso.
4. **Espelhar 1:1 a especificação original do roster, sem resolver sobreposições.** Rejeitada: a especificação original continha sobreposições reais (`ADR` reivindicado por três agentes diferentes; `api/**` dividido de forma genérica demais para o código real; landing e painel logado tratados como arquivos separados quando são o mesmo arquivo). Implementar sem resolver essas sobreposições teria produzido exatamente o defeito que o roster deveria evitar: dois agentes com `Write` no mesmo artefato.

5. **Escrever os agentes mirando a stack de referência (Next.js/NestJS/Playwright/Docker/Jest) como direção ativa.** Rejeitada nesta rodada, por escolha explícita do usuário: os agentes ficariam recomendando comandos, arquivos e padrões que não existem no repositório real, o que é mais custoso de corrigir depois do que de ancorar corretamente agora. Permanece disponível como evolução deliberada via ADR futuro.

Sobreposições resolvidas

Sete sobreposições já vinham identificadas na especificação original do roster (fusão dos dois agentes de inteligência de notícia em `logistics-intelligence`; separação `ai-engineer×prompt-engineer`; ampliação de `cost-optimization-agent` para `finops-agent`; eliminação da duplicata `documentation-writer=tech-docs-agent`; hierarquia `product-docs-agent→seo-content-agent`; separação `security-reviewer×compliance-advisor`; separação `data-analyst×`quem corrige). Durante a implementação, identificamos e resolvemos mais sete sobreposições residuais não previstas na especificação original — a mais relevante sendo a divisão de `docs/adr` entre três agentes diferentes na redação original (`system-architect`, `tech-docs-agent` e `project-historian` reivindicavam o mesmo caminho), resolvida atribuindo `Write` exclusivo em `docs/adr/**` só a `system-architect`. A lista completa, com a justificativa de cada resolução, está em `docs/AGENTS.md`, seção "Sobreposições resolvidas".

Consequências

Positivas:

- Nenhum caminho do repositório tem dois agentes com permissão de escrita — verificável diretamente pela matriz de propriedade em `docs/AGENTS.md`.
- Agentes consultivos (Camada B) estruturalmente não podem "corrigir" o que revisam — preserva a separação entre quem implementa e quem audita.
- A régua de severidade e a taxonomia de domínio (hoje fragmentadas entre `event_intelligence.py` e `riskForItem` em `news-feed.js`) passam a ter um dono único (`logistics-intelligence`) responsável por fazer convergir as duas implementações.
- Documentação técnica, de produto e histórico institucional deixam de depender de alguém lembrar de escrevê-las — viram parte obrigatória da Definition of Done.

Custos/trade-offs:

- 22 agentes é mais overhead de manutenção do próprio roster do que um número menor — mitigado pelo teste de responsabilidade exclusiva aplicado a cada um antes de ser incluído (nenhum agente foi criado sem um conjunto de tarefas que só ele cobre).
- A divisão fina de `api/**` entre `backend-engineer` e `saas-platform-engineer`, e de `scraper/weekly_news.py` entre três agentes por sub-responsabilidade, exige que quem orquestra (o agente principal) leia a matriz de propriedade com atenção em vez de assumir "um arquivo, um agente" universalmente — documentado explicitamente para não virar fonte de confusão.
- Ancorar na stack real significa que, se o produto de fato crescer na direção da stack de referência, haverá trabalho de revisão dos agentes técnicos (não do roster em si) nesse momento — aceito como custo futuro menor do que o custo presente de documentar capacidades inexistentes.

Changelog de publicação do PDF

Histórico de quando este PDF foi regenerado e o que mudou desde a publicação anterior — não confundir com o CHANGELOG.md do produto.

Data	O que mudou
2026-08-06	Publicação inicial da documentação consolidada.