



MANUAL DO DESENVOLVEDOR

Guia de Execução

Como instalar, configurar e rodar o aplicativo
VittaFlow pela primeira vez

React Native · Expo · TypeScript ·
Firebase

Conteúdo deste guia

Siga as seções na ordem: primeiro a instalação, depois a execução. A parte de problemas comuns serve como consulta caso algo dê errado no caminho.

01	Pré-requisitos
02	Instalação do projeto
03	Executando o app
04	Comandos essenciais (referência rápida)
05	Problemas comuns na instalação e execução

O que você precisa ter instalado

Confirme os itens abaixo antes de começar. Sem eles, os comandos das próximas seções não vão funcionar.

Node.js (LTS)	nodejs.org — necessário para os comandos <code>npm</code> e <code>npx</code>
Git	Para clonar o repositório do projeto
Expo Go	App gratuito no celular (Android/iOS), usado para testar o app em tempo real
Editor de código	Recomendado: VS Code

Dica: depois de instalar o Node.js, feche completamente o terminal (ou reinicie o computador) antes de continuar. O Windows às vezes só reconhece o programa novo numa sessão nova de terminal.

Verificando a instalação

Abra o terminal (PowerShell, no Windows) e rode os três comandos abaixo. Cada um deve responder com um número de versão:

```
node -v
npm -v
npx -v
```

Instalando o projeto

1 Clone o repositório

```
git clone https://github.com/RodrisLins87/DSI-.git
cd DSI-
```

2 Instale as dependências

```
npm install
```

Esse comando lê o arquivo `package.json` e baixa tudo que o projeto precisa (Firebase, React Navigation, ícones, fontes, etc.) de uma vez só. Pode levar alguns minutos.

Atenção: sempre rode `npm install` completo antes de qualquer outro comando, especialmente na primeira vez que o projeto é aberto em um computador novo. Pular essa etapa é a causa mais comum de erros na próxima seção.

Executando o app

1 Inicie o servidor de desenvolvimento

```
npx expo start
```

Isso abre o Metro Bundler e gera um QR Code no terminal.

2 Abra o app de um dos jeitos abaixo:

- **No celular:** abra o app Expo Go e escaneie o QR Code exibido no terminal
- **No navegador:** com o terminal em foco, aperte a tecla `w`

3 Aguarde o carregamento

Na primeira vez, o "bundling" (empacotamento do código) pode levar de 15 a 30 segundos. Depois disso, o app deve abrir na tela de **Login**.

Durante o desenvolvimento

Com o Expo rodando, alguns atalhos úteis no terminal:

<code>r</code>	Recarrega o app manualmente
<code>w</code>	Abre o app no navegador
<code>Ctrl + C</code>	Encerra o servidor

Comandos essenciais

Instalar tudo	<code>npm install</code>
Instalar um pacote específico	<code>npx expo install nome-do-pacote</code>
Rodar o app	<code>npx expo start</code>
Rodar limpando o cache	<code>npx expo start -c</code>
Verificar versão do Node	<code>node -v</code>

Problemas comuns na instalação

Erros esperados ao configurar o ambiente pela primeira vez, principalmente em computadores diferentes.

AMBIENTE

"npx", "npm" ou "node" não reconhecidos

O termo 'npx' não é reconhecido como nome de cmdlet, função, arquivo de script ou programa operável.

CAUSA

Node.js não está instalado, ou foi instalado sem que o terminal tenha sido reaberto.

SOLUÇÃO

Instale o Node.js (LTS) em **nodejs.org**, feche e abra o terminal novamente, e teste com `node -v`.

WINDOWS

Política de execução do PowerShell bloqueada

não pode ser carregado porque a execução de scripts foi desabilitada neste sistema.

CAUSA

O Windows bloqueia scripts `.ps1` por padrão, usados por `npm` / `npx`.

SOLUÇÃO

Abra o PowerShell **como Administrador** e rode:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Confirme com `S`. Depois, use um terminal comum normalmente.

AMBIENTE

Node.js "sumiu" após já ter funcionado

CAUSA

Pode acontecer por desinstalação acidental, limpeza de disco, ou uso de outro computador.

SOLUÇÃO

Reinstale o Node.js do zero e rode `npm install` novamente dentro da pasta do projeto.

NPM

"package.json" não encontrado

npm error enoent Could not read package.json

CAUSA

O comando foi executado fora da pasta raiz do projeto.

SOLUÇÃO

Rode `dir` para conferir a pasta atual e navegue até a pasta que contém o `package.json` antes de repetir o comando.

Problemas comuns na execução

DEPENDÊNCIAS

Módulo não encontrado

Unable to resolve "@expo/vector-icons" from "..."

CAUSA

Uma dependência usada no código não foi instalada nesse computador.

SOLUÇÃO

```
npx expo install nome-do-pacote
```

Depois, reinicie com cache limpo:

```
npx expo start -c
```

EXPO

Erro de versão do SDK do Expo

```
ConfigError: Cannot determine the project's Expo SDK version because the module `expo` is not installed.
```

CAUSA

Tentativa de instalar um pacote com `npx expo install` antes de rodar o `npm install` completo.

SOLUÇÃO

Rode `npm install` primeiro, depois repita a instalação do pacote específico.

CACHE

O app não reflete as últimas mudanças do código

CAUSA

Cache antigo do bundler (Metro).

SOLUÇÃO

Pare o servidor (`Ctrl + C`) e reinicie limpando o cache:

```
npx expo start -c
```

Dica geral: sempre que algo parecer "travado" ou não bater com o que você mudou no código, a combinação `npm install + npx expo start -c` resolve a grande maioria dos casos.