Home
Referência da API
Guia
→ Introdução
Aplicativos
Como testar
Limites
Webhooks
Ajuda
Publicando um aplicativo
Changelogs de API
Changelogs de Webhooks

Bling API

Introdução

Bem-vindo ao Bling Developers!

Neste repositório você irá encontrar toda a documentação necessária para integrar com o Bling. Por meio da nossa API é possível consumir recursos do Bling para atender as necessidades da sua empresa/clientes. Estruturada no padrão REST, onde você poderá utilizar métodos GET, POST, PUT, PATCH e DELETE, por meio de autenticação OAuth 2.0. A organização dessa documentação contempla informações sobre o Bling, o conceito de API e como utilizá-la.

Sobre o Bling

O Bling é um ERP que facilita a emissão de notas fiscais e boletos, além de realizar integrações nativas com plataformas de e-commerce, marketplaces e logísticas, tais como por API.

Com o Bling é possível gerenciar todo o processo de compra e venda dos produtos de maneira facilitada, bem como possuir relatórios que auxiliam na análise e gestão empresarial.

O que é API

API (*Application Programming Interface*) é um conjunto de protocolos e ferramentas que facilitam a integração entre softwares e permitem que uma solução se comunique com outros produtos e serviços sem precisar acessar a interface gráfica da solução diretamente, tudo isso através do que chamamos de interface.

O intuito de uma API é a troca de dados entre sistemas implementados em diferentes tecnologias que utilizam o mesmo protocolo de comunicação.

No Bling, usamos a API para integrar as nossas soluções com nossos parceiros, sendo possível criar processos de automatização, atualização ou análise de registros, criação de novos aplicativos e uma vasta gama de soluções podem ser criadas para facilitar a vida dos nossos clientes.

Para quem é destinada a API

A API é pública e está disponível para quem deseja estender as funcionalidades já existentes no Bling, podendo criar plugins ou componentes em sistemas próprios.

A utilização da API permite a realização de operações de forma independente, visto que os recursos do Bling serão controlados pelo cliente da API, podendo utilizar a API para implementar soluções próprias.

Padrão REST

No Bling, usamos um padrão de arquitetura para a API chamado de REST (*Representational State Transfer*).

O REST ignora os detalhes da implementação do componente e a sintaxe de protocolo visando focar nos papéis dos componentes, nas restrições sobre sua interação e na sua interpretação de elementos de dados significativos. Ou seja, o usuário deve fazer uma requisição HTTP para algum *endpoint* disponível para solicitar, enviar ou modificar dados do sistema, então o *endpoint* de API transfere uma informação do estado do

recurso ao solicitante. Essa informação é entregue via HTTP utilizando um formato de mensagem do tipo JSON.

Exemplo de requisição, abaixo:

```
GET https://api.bling.com.br/Api/v3/produtos
```

Resposta do servidor:

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 1,
        "nome": "Caderno universitário, 100 Folhas"
    }
}
```

Cada requisição consiste em um método HTTP, um Header, uma URI e um Body que são explicados a seguir:

O método HTTP diferencia a ação que o usuário deseja realizar pela API, sendo eles:

- **GET**: Ação para obter uma ou mais entidades
- **POST**: Ação para criar uma entidade ou executar uma ação
- **PUT**: Ação para atualizar todos os dados de uma entidade
- **PATCH**: Ação para atualizar parcialmente os dados de uma entidade
- **DELETE**: Ação para remover uma entidade

Header: É o cabeçalho da requisição, as informações enviadas no *header* podem ser utilizadas para o servidor interpretar a requisição. Exemplo: `Content-Type: application/json`.
URI: Define o caminho onde a requisição irá ocorrer, por exemplo, em uma requisição para obtenção dos dados de produtos, a URI seria: `/Api/v3/produtos`.
Body: É o corpo da requisição, nele são informados os dados que serão enviados para o sistema e também são retornadas as informações da resposta de uma requisição.

Autenticação

Fundamentos

Dentro dos fundamentos da segurança entre redes, a API dispõe de regras que assegurem a confidencialidade, a integridade e a acessibilidade das informações disponíveis:

- **Confidencialidade**: É a estrita regra de manter uma autorização através de uma autenticação de acesso ao recurso.
- **Integridade**: Assegura que os dados não poderão ser alterados sem as devidas permissões, ou que os dados não sejam visualizados em conta diferente a qual está solicitando o uso ao recurso.
- **Acessibilidade**: Permite a cada usuário uma disponibilidade de acesso sem prejudicar o serviço que por consequência afeta todos os outros usuários dos nossos recursos. Mantemos as informações dos nossos usuários seguras pela utilização de HTTPS e por *tokens* gerados por aplicativos OAuth.

OAuth e tokens de acesso

OAuth 2.0 é um protocolo de autorização utilizado para permitir que aplicativos de terceiros tenham acesso limitado aos recursos dos usuários do sistema, no qual o sistema detentor dos dados do usuário fica encarregado de realizar a autenticação e,

por fim, após a aprovação deste usuário, conceder a autorização para o aplicativo acessar os seus recursos.

Descubra como criar seus aplicativos e gerar os *tokens* de acesso através do **fluxo de autorização**. Em resumo, quando um usuário autoriza determinado aplicativo a acessar os seus recursos, este aplicativo conseguirá obter os *tokens* necessários para realizar as requisições e acessar o recurso. Veja abaixo como utilizar o Bearer *token* gerado pelos aplicativos OAuth.

Como utilizar os tokens

O tipo de token fornecido pelo protocolo OAuth é o Bearer, portanto, utilize o esquema "Bearer" de autenticação HTTP, inserindo a chave de acesso no cabeçalho da requisição, veja o formato abaixo.

```
GET /Api/v3/[caminho_da_api_desejada]
```

Host: **https://api.bling.com.br**
Header: `Authorization: Bearer [access_token]`

Abaixo contempla um exemplo de uma requisição cURL para a API de contatos.

BASH

```bash
curl --location --request GET 'https://api.bling.com.br/Api/v3/contatos'
    --header 'Authorization: Bearer 4a9de71b8aaf91c8ebbf830888354d5479e83a01'
```

Possíveis erros e exceções com relação ao uso destes *tokens* são tratados **aqui**.

© 2025 Bling - Política de privacidade - Termos de serviço