# Exemplo da Aula 08 — Tarefas em React (dados locais)

Curso de Formação de Programação Aplicada · Módulo 1 · FPA Labs

## Como rodar

```
npm install
npm run dev
```

Abre em http://localhost:5173.

## O que olhar, na ordem

1. **`index.html`** — repare que ele é quase vazio. Só uma `<div id="root">`.
2. **`src/main.jsx`** — liga o React àquela div.
3. **`src/components/Cabecalho.jsx`** — o componente mais simples possível.
4. **`src/components/Etiqueta.jsx`** — props + `style` como objeto.
5. **`src/components/ItemTarefa.jsx`** — recebe dados **e funções** por props.
6. **`src/components/ListaDeTarefas.jsx`** — `.map()` + `key`.
7. **`src/App.jsx`** — onde mora o estado. Leia por último e devagar.

## O conceito central

```
Os dados DESCEM por props.
Os eventos SOBEM por funções.
```

O estado vive em `App.jsx`, no componente mais alto que precisa dele. `ItemTarefa` não sabe como remover uma tarefa — ele só avisa que o botão foi clicado.

## Experimentos para fazer em sala

1. Em `alternarTarefa`, troque o `map` imutável por uma mutação:

   ```
   const t = tarefas.find((t) => t.id === id);
   t.concluida = !t.concluida;
   setTarefas(tarefas);
   ```

   A tela **para de atualizar**. Esse é o erro nº 1 do React, ao vivo.

2. Em `ListaDeTarefas`, troque `key={tarefa.id}` por `key={indice}`, remova um item do meio e observe o comportamento estranho.
3. Troque `onClick={() => aoRemover(tarefa.id)}` por `onClick={aoRemover(tarefa.id)}` e veja tudo sumir assim que a página carrega.

---