API de Tarefas — versão com SQLite (Aula 07)

Curso de Formação de Programação Aplicada · Módulo 1 · FPA Labs

A mesma API da aula 06. **Só o repository mudou.**

Rode `diff -r ../../../aula-06/exemplos/api-tarefas/src src` para ver com seus olhos: `services/`, `controllers/`, `routes/`, `validacoes/`, `middlewares/` e `erros/` estão intactos.

Requisitos

Node **22.5 ou superior**. Usamos o módulo nativo `node:sqlite` — nada para instalar além do Express.

Como rodar

```
npm install
cp .env.example .env    # preencha PORTA=3000 e BANCO_ARQUIVO=./dados.db
npm run popular         # cria o banco e insere dados de exemplo
npm run dev
```

O arquivo `dados.db` aparece na raiz do projeto. Ele está no `.gitignore`: banco é **dado**, não código.

Prova real

1. `npm run dev`
2. Crie uma tarefa com o `api.http`
3. Pare o servidor (`Ctrl+C`) e suba de novo
4. Liste as tarefas → **ela continua lá** 🎉

Estrutura

```
src/
├── banco/
│   ├── conexao.js       abre o .db e roda o schema
│   ├── schema.sql       CREATE TABLE (vai para o Git)
│   └── popular.js       dados de exemplo
├── repositories/        ← o ÚNICO arquivo que mudou desde a aula 06
├── services/            intacto
├── controllers/         intacto
├── routes/              intacto
├── validacoes/          intacto
├── middlewares/         intacto
└── erros/               intacto
```