

API de Tarefas — versão em camadas (Aula 06)

Curso de Formação de Programação Aplicada · Módulo 1 · FPA Labs

A mesma API da aula 05, agora organizada. Compare os dois códigos lado a lado: o comportamento é **idêntico**, a organização é outra.

Como rodar

```
npm install
cp .env.example .env    # e preencha PORTA=3000
npm run dev
```

O caminho de uma requisição

```
POST /tarefas
  ↓
app.js           registra os middlewares e monta as rotas
  ↓
routes/         "existe essa rota? qual controller responde?"
  ↓
controllers/     lê req.body, chama o service, devolve a resposta
  ↓
services/        valida, aplica as regras, decide o que fazer
  ↓
repositories/    guarda no array (na aula 07, no banco)
```

Se algo der errado em qualquer ponto, o erro sobe até `middlewares/tratadorDeErros.js`, que é o **único** lugar que decide o status HTTP de um erro.

Onde mexer quando...

Preciso...	Vou em...
adicionar uma rota	<code>routes/</code>
mudar o status de uma resposta	<code>controllers/</code>
mudar uma regra de negócio	<code>services/</code>
trocar onde os dados ficam	<code>repositories/</code> ← só aqui, na aula 07
adicionar uma validação	<code>validacoes/</code>