# Specifikation: GEDCOM-import och Källhantering

Datum: 2025-11-28

Ämne: Mappningsstrategi för standardkällor till kategorin "Övrigt"

**1. Syfte**

Att importera källor från GEDCOM-filer till applikationen utan att påverka befintlig struktur för "ArkivDigital". Alla importerade källor ska placeras under huvudkategorin **"Övrigt"**. Målet är att säkerställa att all data är läsbar (inga [object Object]), att bilder hanteras korrekt och att noteringar behåller sin formatering i WYSIWYG-editorn.

**2. Standardkällor i GEDCOM**

I en svensk kontext förekommer oftast följande källtyper. Dessa ska mappas generiskt.

**A. Kyrkböcker (Primärkällor)**

Den vanligaste typen av källa.

- **GEDCOM-struktur:**
  - TITL: Ofta formatet "Församling Volym (År-År)", t.ex. *Fresta CI:4 (1800-1860)*.
  - PAGE: Hänvisning till sida eller bild, t.ex. *sida 14* eller *Bild 45*.
- **Hantering:**
  - TITL mappas till fältet **Källa**.
  - PAGE mappas till fältet **Var i källan**.

**B. CD/DVD-skivor och Databaser (Andrahandskällor)**

Export från program som Disgen, MinSläkt eller Ancestry.

- **GEDCOM-struktur:**
  - TITL: T.ex. *Sveriges Dödbok 1901-2013* eller *Sveriges Befolkning 1950*.
  - PAGE: Ofta ett post-ID eller tomt.
  - QUAY: Trovärdighet (ofta satt till 2).
- **Hantering:** Viktigt att få med QUAY översatt till text för att visa att det är en andrahandsuppgift.

**C. Digitala Arkivleverantörer**

Referenser till ArkivDigital eller Riksarkivet som ligger inbäddade i GEDCOM-text.

- **Hantering:** Även om appen har en flik för "ArkivDigital", ska dessa vid import läggas under **"Övrigt"** för att undvika datakorruption. Användaren kan manuellt flytta dem senare om så önskas.

**D. Muntliga källor / Andra träd**

- **GEDCOM-struktur:** TITL kan vara *"Muntlig uppgift"* eller *"Ancestry Family Tree"*.
- **Hantering:** Information ligger ofta i NOTE. Viktigt att hantera radbrytningar korrekt (se nedan).

---

**3. Teknisk Mappningsspecifikation**

För att säkerställa dataintegritet ska följande regler gälla vid import.

**Generell Regel**

Alla importerade poster tvingas till:

- archiveTop: **"Övrigt"**
- archive: *Tomt* (eller repository-namn om det finns, men platt struktur föredras).

**Fält-mappning**

| **Databasfält (App)** | **GEDCOM-tagg** | **Logik & Behandling** |
|---|---|---|
| **Källa** (Title) | SOUR -> TITL | Hämta TITL från Master Source Record. **Viktigt:** Extrahera strängvärdet, kasta bort eventuella nestlade objekt. |
| **Var i källan** (Page) | SOUR -> PAGE | Hämta PAGE från Citation. Extrahera strängvärdet. |
| **Datum** (Date) | DATA -> DATE | Hämta datumsträng direkt. |
| **Trovärdighet** (Trust) | QUAY | Mappa siffror till text:<br>0 = "Osäker"<br>1 = "Frågasatt"<br>2 = "Andrahandsuppgift"<br>3 = "Direkt/Primär" |
| **Notering** (Note) | NOTE | **Kritisk logik:** Måste sammanfoga NOTE + CONC + CONT. |

| Databasfält (App) | GEDCOM-tagg | Logik & Behandling |
|---|---|---|
| | | - CONC: Lägg till text direkt.<br><br>- CONT: Lägg till <br> eller <p> + text.<br><br>Resultatet sparas som HTML för WYSIWYG. |
| **Bild** (Image) | OBJE -> FILE | 1. Extrahera filnamn/sökväg som ren sträng (ta bort objekt).<br><br>2. (Steg 2) Kopiera fil till appens mapp.<br><br>3. Spara relativ sökväg i DB. |

# Individer och Geografi i GEDCOM

Ämne: Standardstruktur och mappning för Personer (INDI) och Platser (PLAC)

**1. Individer och Namn (INDI)**

I GEDCOM är individen (INDI) navet som allt annat kopplas till. Namnstandarden är specifik och kräver särskild hantering för att visas snyggt i applikationen.

**Namnstruktur (NAME)**

GEDCOM markerar efternamn med snedstreck /.

- **Standardformat:** Förnamn /Efternamn/
- **Exempel:** Johan August /Andersson/
- **Under-taggar:** Moderna program exporterar ofta även GIVN (Förnamn) och SURN (Efternamn) separat, men NAME är obligatorisk.

**Mappningsregler:**

1. **Huvudnamn:** Läs in taggen NAME.

2. **Rensning:** Ta bort snedstrecken / innan namnet visas i UI (så det blir "Johan August Andersson").
3. **Uppdelning (Valfritt men bra):**
    - Om GIVN finns → Mappa till **Förnamn**.
    - Om SURN finns → Mappa till **Efternamn**.
    - *Fallback:* Om GIVN/SURN saknas, parsa NAME-strängen (allt inom /.../ är efternamn).

**Kön (SEX)**

- **Värden:** M (Male/Man), F (Female/Kvinna), U (Unknown/Okänd).
- **Mappning:** Spara som intern kod eller konvertera direkt till UI-text ("Man", "Kvinna").

---

**2. Händelser (BIRT, DEAT, MARR)**

Livshändelser ligger som under-objekt till individen. De vanligaste är BIRT (Födelse), DEAT (Död), CHR (Dop) och BURI (Begravning).

**Struktur för en händelse (Exempel Födelse):**

Plaintext

```
0 @I1@ INDI
 1 NAME Anna /Svensdotter/
 1 BIRT
  2 DATE 12 JUN 1850
  2 PLAC Fresta (AB)
  2 SOUR @S1@  <-- Källhänvisning (se tidigare dok)
```

**Mappningsregler:**

- **Datum (DATE):** Kan vara exakt (1990-01-01), ofullständigt (JAN 1990) eller uppskattat (ABT 1850, CAL 1850).
    - *Viktigt:* Spara originalsträngen för visning. Försök inte tvinga in "ABT 1850" i ett Date-objekt utan att parsa det smart, annars kraschar sorteringen.
- **Plats (PLAC):** Se nedan.

---

# Platser och Geografi (PLAC & MAP)

Platser definieras oftast hierarkiskt i en textsträng separerad med kommatecken. Koordinater ligger i en MAP-struktur under platsen.

**Platssträng (PLAC)**

- **Standardformat:** Minsta enhet, Kommun, Län, Land
- **Exempel:** Torpet Lugnet, Fresta socken, Stockholms län, Sverige
- **Mappning:**
    - Hela strängen sparas i fältet **Plats**.
    - *Avancerat:* Man kan splitta strängen vid kommatecken för att automatiskt kategorisera orter, men det är riskabelt då standarden varierar.

**Koordinater (MAP)**

Används för kartvisning. Ligger nästlat under PLAC.

- **GEDCOM-struktur:**

Plaintext

2 PLAC Fresta kyrka

3 MAP

4 LATI N59.5083

4 LONG E17.9556

- **Mappning:**
    - LATI → **Latitud** (Breddgrad). Formatet är ofta N eller S följt av grader. Måste ofta konverteras till decimaltal (t.ex. 59.5083) för kartbibliotek (Google Maps/Leaflet).
    - LONG → **Longitud** (Längdgrad). Formatet E (East/Öst) eller W (West/Väst).

---

**4. Sammanfattande Mappningstabell (Individer & Platser)**

| App-fält | GEDCOM-tagg | Logik & Behandling |
|---|---|---|
| **Fullständigt namn** | NAME | Ta bort / från strängen. Ex: Olof /Palme/ → Olof Palme. |
| **Förnamn** | GIVN | (Prioriteras om den finns). |
| **Efternamn** | SURN | (Prioriteras om den finns). |
| **Kön** | SEX | Mappa M → Man, F → Kvinna. |
| **Födelsedatum** | BIRT.DATE | Behåll som sträng för att stödja "ABT" (Cirka). |
| **Födelseort** | BIRT.PLAC | Spara hela strängen. |
| **Dödsdatum** | DEAT.DATE | Samma som födelse. |
| **Dödsort** | DEAT.PLAC | Samma som födelse. |

| App-fält | GEDCOM-tagg | Logik & Behandling |
|---|---|---|
| **Koordinater** | PLAC.MAP | Konvertera LATI/LONG (t.ex. N59...) till decimaltal (59...). |

# Hantering av @VOID@ och PHRASE i ASSO

**Ämne:** Hantering av lösa kopplingar och rollkoder

**1. Problemet med @VOID@**

Vissa svenska släktforskningsprogram (t.ex. Disgen) tillåter användaren att ange ett vittne eller fadder utan att skapa en fullständig personpost för denne. I GEDCOM ser detta ut så här:

- Taggen ASSO pekar på **@VOID@** (istället för ett ID nummer).
- Namnet på personen ligger i under-taggen **PHRASE**.

**2. Hantering av ROLE-koder**

Istället för fritext i RELA används ibland systemkoder i taggen ROLE. Dessa måste översättas för att bli begripliga för användaren.

**Vanliga koder:**

- role.witn = **Vittne**
- role.godp = **Fadder**
- role.priest / role.offi = **Präst/Officiant**

**3. Uppdaterad Mappningsstrategi (ASSO)**

När importen stöter på en ASSO-tagg måste följande logik köras för att avgöra vem personen är och vad de gjorde.

**Algoritm för Namn & Roll**

**Steg 1: Hitta Namnet**

- **Kolla ASSO-värdet:**
  - Om värdet är ett ID (t.ex. @I17721@) → Slå upp personens namn i databasen.
  - Om värdet är @VOID@ → Läs taggen PHRASE (t.ex. "Constance Nilsson"). Detta är namnet.

**Steg 2: Hitta Rollen**

- Kolla taggen RELA (Fritext).
- Kolla taggen ROLE (Kod).
  - Om role.witn → Sätt roll till "Vittne".
  - Om okänd kod → Behåll koden eller sätt "Annan relation".

**Steg 3: Hitta extrainfo**

- Läs NOTE under ASSO. (I ditt exempel: "Skolgatan 41").

**Slutresultat för UI (Exempel)**

Om du sparar detta som en textnotering (enligt "Övrigt"-strategin) bör strängen byggas ihop så här:

*"Relation: [Roll] [Namn]. Notering: [Note]"*

**Exempel från din bild:**

1. *"Relation: Vittne (Länk till I17721)."*
2. *"Relation: Vittne Constance Nilsson. Notering: Skolgatan 41."*

# Taggen RESI (Residence/Bosatt)

Ämne: Hantering av boende och adresser över tid

**1. Vad är RESI?**

Taggen RESI står för **Residence** (Bosättning). Till skillnad från födelse och död (som sker en gång), kan en person ha dussintals RESI-poster.

I svensk släktforskning används denna tagg primärt för att representera uppgifter från **Husförhörslängder** och **Församlingsböcker**. Det är detta som skapar personens "tidslinje" och visar var de befann sig mellan födelse och död.

**2. Struktur i GEDCOM**

RESI är en händelse (Event) som ligger under individen (INDI).

**Exempel:**

Plaintext

```
1 RESI
  2 DATE Från 1890 till 1895
  2 PLAC Storgatan 4, Uppsala
  2 SOUR @S12@
```

Ibland används även taggen ADDR (Adress) under RESI, men PLAC (Plats) är standarden för geografisk plats i kartfunktioner.

**3. Mappningsstrategi**

Eftersom detta är en händelse ska den behandlas likadant som Födelse/Död, men med etiketten "Bosatt".

| GEDCOM-tagg | App-fält / Typ | Logik & Behandling |
|---|---|---|
| **RESI** | Händelse: **Bosatt** | Skapa en ny händelserad i tidslinjen. |
| **DATE** | Datum | Spara datumsträngen. Ofta intervall (t.ex. FROM 1880 TO 1890). |
| **PLAC** | Plats | Spara som ort/plats. Detta placerar händelsen på kartan. |
| **ADDR** | *Adress (Ovanligt)* | Om ADDR finns men PLAC saknas: Använd ADDR som Plats. Annars lägg ADDR som minsta ort i PLAC. |

**4. Att tänka på vid import**

- **Mängden data:** En person som flyttat ofta (dräng/piga) kan ha 10-20 RESI-poster. Importen måste klara att loopa igenom alla och skapa en lista, inte bara skriva över den senaste.
- **Sortering:** För att tidslinjen ska bli snygg i UI:t är det viktigt att appen sorterar dessa baserat på DATE. Om datum saknas (vilket händer), bör de sorteras sist eller efter födelse.

# Avancerad Datumhantering

Datum: 2025-11-28

Ämne: Parsing, Lagring och Visning av Datum med Modifiers

**1. Grundprincip**

Eftersom släktforskningsdata ofta är ofullständig eller ungefärlig, kan vi inte använda ett vanligt datumformat. Vi måste hantera datum som **Strukturerade Objekt** snarare än enkla textsträngar eller timestamps.

**Målformat för visning**

Systemet ska alltid sträva efter att visa datum enligt ISO-standard: **ÅÅÅÅ-MM-DD** (ex: 1850-06-12).

Om datumet är ofullständigt visas det som finns:

- **ÅÅÅÅ-MM** (ex: 1850-06)
- **ÅÅÅÅ** (ex: 1850)

**2. Datamodell (Hur vi sparar det)**

För varje händelse (Födelse, Död, etc.) sparar vi datumet i en struktur som klarar både sortering och visning.

**Förslag på JSON-struktur i databasen:**

JSON

```
{
```

```
  "original": "ABT 12 JUN 1850",   // Rådata från GEDCOM/Input
  "display": "Ca 1850-06-12",      // Färdigformatterad sträng för UI
  "date1": "1850-06-12",          // Huvuddatum (ISO)
  "date2": null,                  // Slutdatum (för intervall)
  "modifier": "ABT",              // Typ av datum (se tabell nedan)
  "sortDate": 18500612            // Integer för snabb sortering
}
```

---

**3. Hantering av Modifiers (Prefix och Intervall)**

GEDCOM använder specifika koder för osäkerhet och intervall. Dessa måste mappas till svenska begrepp och UI-logik.

**Enkla Modifiers (Ett datum)**

Dessa lägger till ett prefix framför datumet.

| GEDCOM | Svensk Text (UI) | Innebörd |
|---|---|---|
| **(Ingen)** | 1850-06-12 | Exakt datum. |
| **ABT** | Ca / Omkring | About. Ungefärlig tidpunkt. |
| **EST** | Uppskattat | Estimated. Baserat på gissning. |
| **CAL** | Beräknat | Calculated. Utgånget från ålder (ex: "Död 50 år gammal"). |
| **BEF** | Före | Before. Hände innan detta datum. |
| **AFT** | Efter | After. Hände efter detta datum. |

**Intervall (Två datum)**

Dessa kräver att vi parsar **två** datum (Date1 och Date2).

| GEDCOM | Svensk Text (UI) | Format i UI |
|---|---|---|
| **BET** | Mellan | Mellan [Date1] och [Date2] |
| **FROM** | Från | Från [Date1] till [Date2] |
| **INT** | Tolkat | [Date1] ([Date2]) (Ovanligt, tolkat datum från text) |

---

**4. Parsnings-regler (Input till Output)**

När systemet läser in ett datum (från GEDCOM eller användarinmatning) ska följande logik gälla:

**Steg 1: Identifiera Månader**

GEDCOM använder engelska förkortningar (JAN, FEB, MAR...). Dessa måste översättas till siffror.

- JAN → 01
- MAY → 05
- OCT → 10
- osv...

**Steg 2: Bygg ISO-strängen**

Konvertera ordningen DAG MÅN ÅR till ÅR-MÅN-DAG.

- Input: 12 JUN 1850
- Logik: År=1850, Mån=06, Dag=12
- Resultat: 1850-06-12

*Hantering av saknad data:*

- Input: JUN 1850 → Resultat: 1850-06 (Sortering: 18500600)
- Input: 1850 → Resultat: 1850 (Sortering: 18500000)

**Steg 3: Applicera Modifier**

Om input innehåller prefix, formatera outputen:

- Input: ABT 1850
- Mappning: ABT → Ca
- Resultat: Ca 1850
- Input: BET 1850 AND 1860
- Mappning: BET → Mellan, AND → och
- Resultat: Mellan 1850 och 1860

---

**5. Exempel-lista för Testning**

| Input (Gedcom/User) | Modifier | Date1 | Date2 | Visning i UI |
|---|---|---|---|---|
| 12 NOV 1920 | - | 1920-11-12 | - | **1920-11-12** |
| ABT 1880 | ABT | 1880 | - | **Ca 1880** |
| CAL 10 JAN 1750 | CAL | 1750-01-10 | - | **Beräknat 1750-01-10** |
| BEF 1900 | BEF | 1900 | - | **Före 1900** |

| Input (Gedcom/User) | Modifier | Date1 | Date2 | Visning i UI |
|---|---|---|---|---|
| BET 1880 AND 1890 | BET | 1880 | 1890 | **Mellan 1880 och 1890** |
| FROM 1900 TO 1910 | FROM | 1900 | 1910 | **Från 1900 till 1910** |

# Hantering av DATA.TEXT (Sveriges Dödbok m.fl.)

**Datum:** 2025-11-28 **Ämne:** Import av strukturerad källtext från taggen DATA/TEXT

**1. Analys av strukturen**

Vissa exportprogram (t.ex. Sveriges Dödbok via Disgen/MinSläkt) lägger inte den detaljerade informationen i en vanlig NOTE. Istället används följande struktur under källhänvisningen (SOUR):

- **SOUR** (Källan)
    - **PAGE** (Sidhänvisning/ID)
    - **DATA** (Datacontainer)
        - **TEXT** (Huvudtexten, t.ex. personnummer)
            - **CONT** (Ny rad med info: Namn)
            - **CONT** (Ny rad med info: Adress)
            - **CONT** (Ny rad med info: Dödsdatum)

**2. Mappningsstrategi**

Eftersom du vill ha detta som en **Notering till källan** i din app, och du använder en WYSIWYG-editor, är målet att "platta ut" denna hierarki till en enda snygg HTML-sträng.

**Varning: Skilj på Master Source och Citation**

Denna information är specifik för **en person** (Stig Uno). Den får **inte** sparas på själva Käll-definitionen (Master Source "Sveriges Dödbok"), för då kommer Stig Unos uppgifter synas på alla andra personer som också använder Sveriges Dödbok som källa.

- **Destination:** Fältet Note på **Citation**-objektet (Kopplingen mellan personen och källan).

**Algoritm för import**

När importen parsar en SOUR-tagg, leta efter DATA-taggen:

1. **Hitta startnoden:** Gå in i DATA och hitta TEXT.
2. **Initiera sträng:** Börja med värdet från TEXT (i bilden: "19191209-4511").
3. **Loopa barn-noder (CONT):**
    - För varje CONT-tagg som ligger under TEXT:
    - Lägg till en HTML-radbrytning (<br> eller stäng <p> och öppna ny).

- Lägg till textvärdet från CONT.

4. **Spara:** Spara hela den genererade HTML-strängen i citationens notering.

**3. Kodexempel (Konceptuellt)**

JavaScript

```
function extractSourceDataText(sourceNode) {
  // 1. Leta upp DATA -> TEXT
  const dataNode = sourceNode.children.find(c => c.tag === 'DATA');
  if (!dataNode) return null;

  const textNode = dataNode.children.find(c => c.tag === 'TEXT');
  if (!textNode) return null;

  // 2. Börja bygga strängen (Första raden)
  // Vi lägger det i en <p> för WYSIWYG
  let fullHtml = `<p>${textNode.value || ''}`;

  // 3. Loopa igenom alla CONT (Rader)
  if (textNode.children) {
    textNode.children.forEach(child => {
      if (child.tag === 'CONT') {
        // Avsluta förra raden, starta ny (eller använd <br>)
        fullHtml += `<br/>${child.value || ''}`;
      }
      else if (child.tag === 'CONC') {
        // CONC betyder fortsättning på samma rad (utan brytning)
        fullHtml += child.value || '';
      }
    });
  }

  fullHtml += `</p>`;
```

```
  return fullHtml;
}
```

**4. Resultat i Appen**

Med denna metod kommer rutan för "Notering" på källan i din app att se ut precis som i Sveriges Dödbok, men redigerbar:

19191209-4511 Lundgren, Stig Uno

Snödroppsg 29 I 216 27 Malmö

Död 1986-05-30. ...

Detta ger användaren maximalt värde eftersom all detaljdata (Post-ID, Källkoder, Adresser) bevaras och är sökbar i din app.

# Taggen CAUS (Dödsorsak)

Datum: 2025-11-28

Ämne: Mappning av dödsorsak och relaterade medicinska noteringar

**1. Vad är CAUS?**

Taggen CAUS (Cause) används nästan uteslutande under händelsen DEAT (Död) för att beskriva varför personen avled.

Utmaningen:

I GEDCOM är dödsorsaken ofta bara en kort rubrik (t.ex. "Lunginflammation"), medan detaljerna (sekundär dödsorsak, läkarens namn, sjukdomsförlopp) ligger som en NOTE under CAUS-taggen. Om man missar detta får man bara halva sanningen.

**2. Struktur i GEDCOM**

Plaintext

```
1 DEAT
  2 DATE 1918-10-15
  2 PLAC Stockholm
  2 CAUS Spanska sjukan              <-- Huvudorsak
    3 NOTE Sekundär orsak: Lunginfl.    <-- Detaljer/Sekundär orsak
    3 SOUR @S4@                        <-- Källa för just orsaken
```

**3. Mappningsstrategi**

Eftersom din applikation (sannolikt) har en händelse för "Död", bör dödsorsaken sparas som ett attribut på denna händelse.

**Datamodell (Förslag)**

Det bästa är om din databasmodell för händelser har ett separat fält för cause eller description. Har den inte det, får man lägga det i händelsens allmänna notering.

| GEDCOM | App-fält (Händelse: Död) | Logik & Behandling |
|---|---|---|
| CAUS | **Dödsorsak** (Fält) | Spara textvärdet (t.ex. "Hjärtslag"). |
| CAUS.NOTE | **Beskrivning / Notering** | **Viktigt:** Om CAUS har en egen NOTE, måste denna extraheras och antingen:<br>1. Läggas till i fältet Dödsorsak (inom parentes).<br>2. Eller läggas till i händelsens huvudnotering. |

**Algoritm för "Rik" Dödsorsak**

För att få med sekundära orsaker och noteringar snyggt, använd följande logik vid import av DEAT:

1. **Hämta Huvudorsak:** Läs värdet från CAUS.
    - *Exempel:* val = "Hjärtsvikt"
2. **Leta efter Barn-noteringar:** Loopa igenom barnen till CAUS.
    - Om NOTE hittas (och hantera CONT/CONC):
    - *Exempel:* subNote = "Sekundär: Ålderdom, Dr. Nilsson intygade."
3. **Sammanfoga (Formateringsval):**
    - **Allt i ett fält:** Spara "Hjärtsvikt (Sekundär: Ålderdom...)" i dödsorsaksfältet.

# OBJE (Bilder) och FAMS (Familjer)

Datum: 2025-11-28

Ämne: Hantering av multimedia-objekt och familjekopplingar

**1. Analys av bilden**

Bilden visar ett utsnitt ur en individs post (INDI). Den innehåller tre viktiga komponenter:

1. **NOTE @T5231@**: En notering som ligger i en *annan* post (Korsreferens).
2. **FAMS (x3)**: Personen är gift/partner i tre olika familjer.
3. **OBJE**: Ett multimedieobjekt (ett foto) med titel, filnamn och bild-notering.

**2. OBJE (Multimedia/Bilder)**

Här ligger bildfilen kopplad direkt till personen.

**Struktur i bilden:**

- FORM jpg: Filformatet.
- TITL 4 Generationer: Bildens rubrik/titel.
- FILE 4 Generationer Dennis med familj.jpg: Filnamnet på disken.
- NOTE Källa: Dennis Persson West: En text specifik för *bilden* (inte personen).

Mappningsstrategi för Bilder:

När importen hittar OBJE under en INDI:

1. Skapa ett **Bild-objekt** i appen (t.ex. i en images-array på personen).
2. **Filnamn (FILE):** Detta är den viktigaste raden.
    - *Varning:* Filnamn innehåller ofta mellanslag (se bilden). Importen måste hantera detta snyggt (använd inte encodeURIComponent om du ska leta filer på disk, men gör det för webbvisning).
3. **Titel (TITL):** Spara som bildens "Caption" eller "Alt-text".
4. **Bild-Notering (NOTE):** Spara detta kopplat till bilden (t.ex. image.description eller image.credit). Visa det som en "tooltip" eller undertext till bilden i galleriet.

---

**3. FAMS (Family Spouse / Familjer)**

Raderna 1 FAMS @F5587@ etc. betyder "Family Spouse". De pekar på FAM-poster där denna individ är förälder/partner.

Viktigt att notera:

I ditt exempel finns tre FAMS-rader.

- Detta betyder att personen har varit gift eller haft barn med **tre olika partners**.
- Importen måste skapa upp tre separata familjekopplingar i trädet. Missar man loopen och bara tar den sista, försvinner två äktenskap.

---

**4. NOTE med @-id (Länkade noteringar)**

Raden 1 NOTE @T5231@ är speciell. Den innehåller ingen text direkt, utan pekar på en *Note Record*.

**Mappningsstrategi:**

1. Importen läser ID:t @T5231@.
2. Importen måste slå upp detta ID i listan över alla Noteringar i filen.
3. Hämta texten från den posten (0 @T5231@ NOTE "Här är texten...").

4. Spara texten på personen.

---

**5. Mappningstabell för exemplet**

| GEDCOM-tagg | App-fält | Logik |
|---|---|---|
| **OBJE.FILE** | Bildkälla (src) | Sökväg till filen. |
| **OBJE.TITL** | Bildtitel | Visas under bilden i galleriet. |
| **OBJE.NOTE** | Bildtext/Credit | Visas som detaljinfo om bilden (t.ex. "Fotograf: Dennis"). |
| **FAMS** | Partners/Familjer | Skapa en koppling för varje unikt FAMS-ID. |
| **NOTE @...@** | Notering (Bio) | Slå upp ID:t och hämta den faktiska texten. |

| GEDCOM-tagg | App-fält / Funktion | Logik & Hantering |
|---|---|---|
| ABBR | Källans kortnamn | Valfritt. Används ibland istället för lång TITL. Spara som textsträng. |
| BIRT | Händelse: Födelse | Skapar en händelse av typen "Födelse". Läser underliggande DATE och PLAC. |
| BURI | Händelse: Begravning | Skapar en händelse av typen "Begravning". |
| CHR | Händelse: Dop | Skapar en händelse av typen "Dop". |
| CONC | Teknisk hantering | "Concatenation". Indikerar att texten fortsätter direkt från föregående rad utan mellanslag. Ska sammanfogas i koden. |
| CONT | Teknisk hantering | "Continuation". Indikerar ny rad. Ska konverteras till HTML (<br> eller <p>) i Noteringar. |
| DATA | Container | Hållare för data i källhänvisningar. Ignoreras ofta som objekt, men barnen (DATE/TEXT) läses. |
| DATE | Datum | Spara som ren textsträng för att stödja format som "ABT 1850" (Cirka) eller "BET 1850 AND 1860". |
| DEAT | Händelse: Död | Skapar en händelse av typen "Död". |
| FAM | Familj | Kopplar ihop föräldrar och barn (HUSB, WIFE, CHIL). |

| | | |
|---|---|---|
| FILE | Bildfil / Sökväg | Ligger under OBJE. 1. Extrahera filnamnet som text. 2. Kopiera filen (senare implementation). |
| FORM | Filformat | T.ex. "jpg" eller "pdf". Används för att avgöra hur filen ska visas. |
| GEDC | Metadata | Information om filens ursprung. Används ej i personvyn. |
| GIVN | Förnamn | Om denna finns, mappa till Förnamn. Annars extrahera från NAME. |
| HEAD | Header | Filhuvud. Innehåller teckenkodning (UTF-8/ANSEL) som parsern måste hantera. |
| INDI | Person (Objekt) | Huvudobjektet för en individ. |
| LATI | Latitud (GPS) | Ligger under MAP. Format ex: N59.123. Måste konverteras till decimaltal (59.123) för kartan. |
| LONG | Longitud (GPS) | Ligger under MAP. Format ex: E18.123. Måste konverteras till decimaltal (18.123) för kartan. |
| MAP | Karta / Koordinater | Container för LATI och LONG. |
| MARR | Händelse: Vigsel | Skapar en händelse av typen "Vigsel" (Kopplas till FAM). |
| NAME | Fullständigt namn | Format: Förnamn /Efternamn/. Ta bort / innan visning. Spara som "Display Name". |
| NOTE | Notering | Fritext. Måste loopa igenom efterföljande CONT/CONC och bygga HTML. |
| OBJE | Media / Bild | Objekt som innehåller bildreferenser (FILE). Kan ligga under INDI eller SOUR. |
| PAGE | Var i källan | Specifik sidhänvisning (t.ex. "Sid 45"). Spara som textsträng. |
| PLAC | Platsnamn | Geografisk plats. Spara hela strängen (t.ex. "Fresta, Stockholms län"). |
| PUBL | Utgivare | Info om vem som gav ut källan. Kan läggas till i Käll-titeln eller Noteringen. |
| QUAY | Trovärdighet | Kvalitet på källan (0-3). Mappa: 0="Osäker", 1="Frågasatt", 2="Andrahand", 3="Primär". |
| REPO | Arkiv / Repository | Var boken finns fysiskt (t.ex. "Riksarkivet"). Mappas till archive (men vi sätter archiveTop="Övrigt"). |
| SEX | Kön | M (Man), F (Kvinna), U (Okänd). |
| SOUR | Källa (Referens) | Referens till en Master Source. Innehåller ofta PAGE, DATE, QUAY. |

| | | |
|---|---|---|
| SURN | Efternamn | Om denna finns, mappa till Efternamn. |
| TITL | Titel | Namnet på källan (Master Source) eller namnet på en fil. |
| TYPE | Typ av händelse | Används ibland för att specificera egna händelser (t.ex. "Flytt"). |
| VERS | Version | Version av GEDCOM-standarden (ofta 5.5 eller 5.5.1). |