

DTD - Actividad 2.6 - Elementos sin atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (los errores **están** en la DTD interna). Corrija los errores y compruebe que ya son documentos válidos. Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intente elegir la más sencilla.

DTD - Actividad 2.6-1 - Marcadores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE favoritos [
  <!ELEMENT favoritos (marcador)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<marcadores>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Application Techno-
logy Working Group (WHATWG)</nombre>
    <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
  </marcador>
</marcadores>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE marcadores[
  <!ELEMENT marcadores(marcador+)>
  <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>

<marcadores>
  <marcador>
    <nombre>W3C</nombre>
    <uri>http://www.w3.org/</uri>
  </marcador>
  <marcador>
    <nombre>Web Hypertext Application Techno-
logy Working Group (WHATWG)</nombre>
    <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
  </marcador>
</marcadores>
```

DTD - Actividad 2.6-2 – Efemérides

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

<pre> <!DOCTYPE efemerides [<!ELEMENT efemerides (efemeride)> <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>]> <efemerides> <efemeride> <fecha>20 de julio de 1969</fecha> <hecho>Llegada del hombre a la Luna</ hecho> </efemeride> <efemeride> <fecha>12 de octubre de 1492</fecha> <hecho>Llegada de Colón a América</he- cho> </efemeride> <efemeride> <fecha>6 de abril de 1909</fecha> <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho> </efemeride> </efemerides> </pre>	<pre> <!DOCTYPE efemerides [<!ELEMENT efemerides (efemeride+)> <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)> <!ELEMENT fecha (#PCDATA)> <!ELEMENT hehco (#PCDATA)>]> <efemerides> <efemeride> <fecha>20 de julio de 1969</fecha> <hecho>Llegada del hombre a la Luna</ hecho> </efemeride> <efemeride> <fecha>12 de octubre de 1492</fecha> <hecho>Llegada de Colón a América</he- cho> </efemeride> <efemeride> <fecha>6 de abril de 1909</fecha> <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho> </efemeride> </efemerides> </pre>
---	--

DTD - Actividad 2.6-3 – Aeropuertos

<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE aeropuertos [</pre>	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE aeropuertos [</pre>
--	--

```
<!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
<!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>

<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)
  </nombre>
</aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
  </aeropuerto>
</aeropuertos>
```

```
<!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
<!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado?)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>

<aeropuertos>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)
  </nombre>
</aeropuerto>
  <aeropuerto>
    <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
    <cerrado />
  </aeropuerto>
</aeropuertos>
```

DTD - Actividad 2.6-4 – Vuelos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo (origen, destino)>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>

<vuelos>
  <vuelo>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)
    </destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)
    </destino>
    <origen>París Charles de Gaulle (CDG)
    </origen>
  </vuelo>
</vuelos>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE vuelos [
  <!ELEMENT vuelos (vuelo*)>
  <!ELEMENT vuelo ((origen | destino)+)>
  <!ELEMENT origen (#PCDATA)>
  <!ELEMENT destino (#PCDATA)>
]>

<vuelos>
  <vuelo>
    <origen>Valencia (VLC)</origen>
    <destino>Londres Heathrow (LHR)
    </destino>
  </vuelo>
  <vuelo>
    <destino>Berlín Schönefeld (SFX)
    </destino>
    <origen>París Charles de Gaulle (CDG)
    </origen>
  </vuelo>
</vuelos>
```

DTD - Actividad 2.6-5 - Reyes españoles

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
  <!ELEMENT reyesEspañoles (rey*, reina*)>
  <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>

<reyesEspañoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
</reyesEspañoles>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE reyesEspanoles [
  <!ELEMENT reyesEspanoles ((rey |
  reina)*)>
  <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT reina (nombre, padre, madre)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
]>

<reyesEspanoles>
  <rey>
    <nombre>Felipe III</nombre>
    <padre>Felipe II</padre>
    <madre>Ana de Austria</madre>
  </rey>
  <reina>
    <nombre>Juana la Loca</nombre>
    <padre>Fernando el Católico</padre>
    <madre>Isabel la Católica</madre>
  </reina>
  <rey>
    <nombre>Carlos I</nombre>
    <padre>Felipe el Hermoso</padre>
    <madre>Juan la Loca</madre>
  </rey>
</reyesEspanoles>
```

DTD - Actividad 2.6-6 – Países

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE países [
    <!ELEMENT país (nombre, unionEuropea,
otan)>
    <!ELEMENT nombre EMPTY>
    <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
    <!ELEMENT otan EMPTY>
]>
```

```
<países>
  <país>
    <nombre>España</nombre>
    <unionEuropea />
    <otan />
  </país>
  <país>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </país>
  <país>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </país>
</países>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE países [
    <!ELEMENT países (país+)>
    <!ELEMENT país (nombre, (unionEuropea |
otan)*)>
    <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
    <!ELEMENT unionEuropea EMPTY>
    <!ELEMENT otan EMPTY>
]>
```

```
<países>
  <país>
    <nombre>España</nombre>
    <unionEuropea />
    <otan />
  </país>
  <país>
    <nombre>Noruega</nombre>
    <otan />
  </país>
  <país>
    <nombre>Austria</nombre>
    <unionEuropea />
  </país>
</países>
```

DTD - Actividad 2.6-7 - Códigos de colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
  <!ELEMENT colores (color*)>
  <!ELEMENT color (nombreSvg, codigo)>
  <!ELEMENT codigo (rgb | cmyk)>
  <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
  <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>

<colores>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <rgb>#800080</rgb>
    </codigo>
  </color>
  <color>
    <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
    <codigo>
      <cmyk>#00FF007F</cmyk>
    </codigo>
  </color>
</colores>
```

DTD - Actividad 2.6-8 - Contabilidad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE contabilidad [
    <!ELEMENT contabilidad ((ingreso |
gasto)*)>
    <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
    <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
    <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
]>

<contabilidad>
  <apunte>
    <ingreso />
    <fecha>24 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>1800,00 €</cantidad>
    <concepto>Salario</concepto>
  </apunte>
  <apunte>
    <gasto />
    <fecha>28 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>74,25 €</cantidad>
    <concepto>Recibo luz</concepto>
  </apunte>
</contabilidad>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE contabilidad [
    <!ELEMENT contabilidad (apunte+)>
    <!ELEMENT apunte ((ingreso | gasto)*,
fecha, cantidad, concepto)>
    <!ELEMENT ingreso EMPTY>
    <!ELEMENT gasto EMPTY>
    <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
    <!ELEMENT cantidad (#PCDATA)>
    <!ELEMENT concepto (#PCDATA)>
]>

<contabilidad>
  <apunte>
    <ingreso />
    <fecha>24 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>1800,00 €</cantidad>
    <concepto>Salario</concepto>
  </apunte>
  <apunte>
    <gasto />
    <fecha>28 de febrero de 2011</fecha>
    <cantidad>74,25 €</cantidad>
    <concepto>Recibo luz</concepto>
  </apunte>
</contabilidad>
```


DTD - Actividad 2.6-9 – Mensajes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA)>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>

<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo
<strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mensajes [
  <!ELEMENT mensajes (mensaje+)>
  <!ELEMENT mensaje (de, para, hora, texto)>
  <!ELEMENT de (#PCDATA)>
  <!ELEMENT para (#PCDATA)>
  <!ELEMENT hora (#PCDATA)>
  <!ELEMENT texto (#PCDATA | strong)*>
  <!ELEMENT strong (#PCDATA)>
]>

<mensajes>
  <mensaje>
    <de>Pepe (pepe@example.com)</de>
    <para>Juan (juan@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:48:23,61</hora>
    <texto>¿Hola, Juan, qué haces?</texto>
  </mensaje>
  <mensaje>
    <de>Juan (juan@example.com)</de>
    <para>Pepe (pepe@example.com)</para>
    <hora>28/02/2011 17:54:20,87</hora>
    <texto>Aquí, aprendiendo
<strong>XML</strong></texto>
  </mensaje>
</mensajes>
```

