DTD - Actividad 2.15 – Crear XSD de los siguientes XML -DTD

Estas son .

DTD - Actividad 2.8-1 - Datos personales

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE persona [
  <!ELEMENT persona EMPTY>
  <!ATTLIST persona nombre CDATA #IMPLIED>
]>

<persona />
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="persona">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.8-2 - Película

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pelicula [
  <!ELEMENT pelicula EMPTY>
  <!ATTLIST pelicula titulo CDATA #IMPLIED>
]>

<pelicula titulo="La diligencia" />
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="pelicula">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="titulo" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.8-3 - Cuadros

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cuadros [
  <!ELEMENT cuadros (cuadro*)>
  <!ELEMENT cuadro EMPTY>
  <!ATTLIST cuadro titulo ID #REQUIRED>
  <!ATTLIST cuadro autor CDATA #REQUIRED>
]>

<cuadros>
  <cuadro titulo="Adán_y_Eva_1" autor="Alberto Durero"
/>
  <cuadro autor="Lucas Cranach, el viejo" titu-
lo="Adán_y_Eva_2" />
</cuadros>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="cuadros">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cuadro" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="titulo" type="xs:ID" />
            <xs:attribute name="autor" type="xs:string" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.8-4 - Lista de la compra

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE listaCompra [
  <!ELEMENT listaCompra (item*)>
  <!ELEMENT item EMPTY>
  <!ATTLIST item nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST item cantidad CDATA #REQUIRED>
]>

<listaCompra>
  <item nombre="leche" cantidad="12 litros" />
  <item nombre="pan" cantidad="3 barras de cuarto" />
</listaCompra>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xs:element name="listaCompra">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="item" maxOccurs="unbounded">
       <xs:complexType>
        <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" use="requi-
red" />
        <xs:attribute name="cantidad" type="xs:string" use="requi-
red" />
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.8-5 - Jugadores de fútbol

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol (jugador*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
]>

<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="N1"/>
  <jugador nombre="Edson Arantes do Nascimento - Pelé" codigo="N2" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="N3" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="N4" />
</futbol>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="futbol">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="jugador" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="nombre" type="xs:NMTOKENS" use="required" />
            <xs:attribute name="codigo" type="xs:ID" use="required" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

DTD - Actividad 2.8-6 - Jugadores y equipos de fútbol

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol ((jugador|equipo)*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT equipo EMPTY>
  <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS #IMPLIED>
]>

<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="ads"/>
  <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento" codigo="ean" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="dam" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="jc" />
  <equipo nombre="Società Sportiva Calcio Napoli" jugadores="dam" />
  <equipo nombre="Futbol Club Barcelona" jugadores="jc dam" />
</futbol>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="futbol">
    <xs:complexType>
      <xs:choice maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="jugador">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="nombre" type="xs:NMTOKENS" use="required" />
            <xs:attribute name="codigo" type="xs:ID" use="required" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="equipo">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" use="required" />
            <xs:attribute name="jugadores" type="xs:IDREFS" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```