

```
P > Lenguajes de marcas > UT2 > Act 2.03 > componentes.xml > xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE componentes [
3     <!ELEMENT componentes (componente+)>
4     <!ELEMENT componente (nombre, (precio | precioiva), tipo+, medida)>
5     <!ELEMENT nombre      (#PCDATA)>
6     <!ELEMENT precio      (#PCDATA)>
7     <!ELEMENT precioiva   (#PCDATA)>
8     <!ELEMENT tipo        (#PCDATA)>
9     <!ELEMENT medida      (#PCDATA)>
10 ]>
11 <componentes>
12     <componente>
13         <nombre>resistencia</nombre>
14         <precio>0.25</precio>
15         <tipo>pasivo</tipo>
16         <tipo>bobinadas</tipo>
17         <medida>ohmios</medida>
18     </componente>
19     <componente>
20         <nombre>condensador</nombre>
21         <precioiva> 0.75</precioiva>
22         <tipo>pasivo</tipo>
23         <medida>Faradios</medida>
24     </componente>
25 </componentes>
```

XML válido

```
P > Lenguajes de marcas > UT2 > Act 2.03 > componentes.xml > componentes
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE componentes [
3     <!ELEMENT componentes (componente+)>
4     <!ELEMENT componente (nombre, (precio | precioiva), tipo+, medida)>
5     <!ELEMENT nombre      (#PCDATA)>
6     <!ELEMENT precio      (#PCDATA)>
7     <!ELEMENT precioiva   (#PCDATA)>
8     <!ELEMENT tipo        (#PCDATA)>
9     <!ELEMENT medida      (#PCDATA)>
10 ]>
11 <componentes>
12     <componente>
13         <nombre>resistencia</nombre>
14         <precio>0.25</precio>
15         <medida>ohmios</medida>
16     </componente>
17     <componente>
18         <nombre>condensador</nombre>
19         <precioiva> 0.75</precioiva>
20         <tipo>pasivo</tipo>
21         <medida>Faradios</medida>
22     </componente>
23 </componentes>
```

XML no válido