

```
import { useState, useEffect } from "react";
function Cadastro() {
  const [nome, setNome] = useState("");
 const [email, setEmail] = useState("");
  const [corRadius, setCorRadius] = useState("white");
  const [idade, setIdade] = useState("");
  const [user, setUser] = useState([]);
 const [tarefas, setTarefas] = useState([
    "Pagar a conta de luz",
   "Estudar Programação",
   "Enviar Tarefa",
  ]);
  const tarefasStorage = localStorage.getItem("@tarefa");
  useEffect(() => {
    const userStorage = localStorage.getItem("@user");
   if (!userStorage) {
     const nome = prompt("Qual o seu nome? ");
      setUser(nome);
      localStorage.setItem("@user", nome);
    } else {
      setUser(userStorage);
  }, []);
  useEffect(() => {
   if (tarefasStorage) {
      setTarefas(JSON.parse(tarefasStorage));
  }, []);
 useEffect(() => {
    localStorage.setItem("@tarefa", JSON.stringify(tarefas));
  }, [tarefas]);
  const [input, setInput] = useState("");
  function handleRegistro(e) {
    e.preventDefault();
    setUser({
     nome: nome,
      idade: idade,
     email: email,
    });
  function handleTarefa(e) {
```

```
e.preventDefault();
 setTarefas([...tarefas, input]);
 setInput("");
function handleCorRadius(e) {
 setCorRadius(e.target.value);
const background = {
 backgroundColor: corRadius,
};
return (
 <div style={background}>
     <div>
       <h2>{user}, sua lista de tarefas.</h2>
       <form onSubmit={handleTarefa}>
         <label>Nome da tarefa: </label>
         <input
           placeholder="Digite uma tarefa"
           value={input}
           onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
         <button type="submit">Cadastra Tarefa</button>
       </form>
       <l
         {tarefas.map((tarefa) => (
           {li>{tarefa}
         ))}
       </div>
      <form onSubmit={handleRegistro}>
       <h2>Cadastro</h2>
       <label>Nome: </label>
         placeholder="Digite seu Nome"
         value={nome}
         onChange={(e) => setNome(e.target.value)}
        <label>Email: </label>
```

```
<input</pre>
    placeholder="Digite seu Email"
    value={email}
    onChange={(e) => setEmail(e.target.value)}
  <label>Idade: </label>
 <input</pre>
    placeholder="Digite sua Idade"
    value={idade}
    onChange={(e) => setIdade(e.target.value)}
  <button type="submit">Registro</button>
</form>
<div>
 <span>Bem vindo, {user.nome}</span>
 <span>Idade: {user.idade}</span>
 <span>Email: {user.email}</span>
</div>
<div>
 <input</pre>
    type="radio"
    id="blueviolet"
    name="corRadius"
    value="blueviolet"
    onChange={handleCorRadius}
  <label htmlFor="blueviolet"> BlueViolet</label>
  <input</pre>
    type="radio"
    id="cadetblue"
    name="corRadius"
    value="cadetblue"
    onChange={handleCorRadius}
  <label htmlFor="cadetblue"> CadetBlue</label>
  <input</pre>
    type="radio"
    id="cornsilk"
    name="corRadius"
    value="cornsilk"
```







## Será que Funciona mesmo?

