



# CONSUMIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## SILLETAS PLÁSTICAS



**NACIONAL** 

Contamos con cobertura nacional, 19 sucursales distribuidas estratégicamente.



**CALIFICADO** Contamos con un equipo de



estratégico para el éxito



### CIMENTACIÓN **SERIE PM**

### **SERIE CP**



Diseñadas para mantener el acero en la posición exigida según el cálculo estructural. Separador horizontal muy resistente que garantiza gran estabilidad.



Separador para utilizar en cimentaciones. Cuenta con un sistema funcional para malla. El diseño de su cresta multicalibres, permite mayor movimiento, y sujeción hasta para varilla del No. 3

## LOSAS

### **SERIE EA**



Silleta para entrepiso diseñada para apli-

carse tanto en losas de concreto armado, como en losas aligeradas, sobre bovedilla o casetón de poliestireno, barro, block y/o losacero. Cuenta con un sistema de sujeción diseñado para malla.

SERIE EP



bilidad y óptima distribución de las cargas, proporcionando una buena terminación óptica y estética en concretos a la vista, garantizando recubrimientos conforme a las necesidades.

Separador horizontal que garantiza gran esta-

## **MUROS**

**SERIE MC** 



Distanciadores verticales, cuentan con un clip interno que aseguran la óptima sujeción del

acero. Garantizan recubrimientos exactos, y

proporcionan acabados estéticos sin marcas aparentes. **FUNDAS PARA** 


**SERIE UT** 



antes del armado de la cimbra en muros. Alineador que sirve como guía. Requiere de dos clavos para su instalación, ya sea de forma manual o con

Tienen por función envolver las corba-


**CORBATA** 




**MULTIFUNCIONALES** 



**SERIE PIL** 



**SERIE LM** 



acero. Proporciona un acabado aparente perfecto.

es. Sirve como alineador en casetones de poliestireno en losas aligeradas. Se puede utilizar en cualquier calibre de

### prefabricados, til-up, entre otros, por su diseño soporta grandes cargas, garantizando estabilidad a la estructura. Soporta una carga máxima de 550 kgf/cm2.

**SERIE SU** 




Pieza multifuncional para ser utilizada en cimentaciones, entrepisos, columnas,


TIRANTE RECUPERABLE VARILLA ROSCADA

## a man i je man i je man ni aman i i aman i i aman ji i aman i i aman i i aman i je man i je m

Varilla de ajuste para cimbra de contacto de 5/8". Posee una carga máxima de 14,950 kgf y un esfuerzo máximo de 7,550 kgf/cm<sup>2</sup>.



**SERIE CC** 




Son utilizadas en conjunto con las placas

giratorias para asegurar las varillas en

sistemas o aplicaciones de encofrado.

**Y ARANDELA** 

**TUERCA MARIPOSA** 



## cimbra, impidiendo así, el derrame del



### **SERIE PV**

**ACCESORIOS** 

Práctico protector de llamativo color, útil para distintos diámetros de varilla. Su diseño posee venas internas que permiten una mejor sujeción del acero. Piezas fabricadas de polietileno con carga UV y pigmentos fosforescentes.













INTERNACIONAL