

Impresora Láser Multifunción B&N

RICOH
imagine. change.

RICOH SP 3710SF SP 3710DN

Impresora Copiadora Facsímil Escáner



SP 3710SF

 34 ppm
monocromático

SP 3710DN

 34 ppm
monocromático

Satisfaga todas las necesidades, todos los presupuestos

Usted es ambicioso, pero tiene poco presupuesto. Aproveche al máximo ambos modelos RICOH, la impresora multifunción (MFP) SP 3710SF o la impresora SP 3710DN. Utilice estos dispositivos compactos y asequibles para realizar las tareas cotidianas con velocidad, confiabilidad y versatilidad sin desequilibrar su presupuesto. Producza hasta 34 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro para una impresión diaria rápida y productiva. Elija la SP 3710SF para administrar y compartir sus mejores ideas mediante las capacidades estándar de copiado, escaneo y fax. Utilice su teléfono inteligente, tableta o laptop para la impresión móvil. Los equipos cuentan con herramientas de configuración rápidas y sencillas así como con múltiples opciones de conectividad. Eleve al máximo el tiempo de actividad y aproveche su presupuesto con el cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) de alto rendimiento.

Trabaje en un espacio pequeño

Las ideas que cambian el juego pueden venir de cualquier parte. Todo lo que necesita son las conexiones correctas. Diseñados específicamente para abordar las necesidades únicas de las pequeñas oficinas y grupos de trabajo de hoy en día, la Serie SP 3710 ofrece múltiples opciones de conectividad para simplificar la forma en la que trabaja. Coloque este dispositivo compacto en encimeras, escritorios o estantes con las interfaces estándar USB 2.0 y Ethernet. O bien, elija la conectividad inalámbrica USB Wi-Fi® 2.4GHz y evite por completo las molestias que ocasionan los cables. Con la herramienta Auto Print Driver configure y ajuste fácilmente el driver de impresión para los usuarios de Windows e iOS.



Trabaje a un ritmo constante

El tiempo lo es todo. Con velocidades de impresión hasta de 34 ppm, usted puede utilizar la Serie SP 3710 para mover más información – y procesar más trabajos – sin gravar su presupuesto o sus recursos. Equipados con un potente controlador y una amplia memoria, los dispositivos pueden gestionar múltiples trabajos simultáneamente, haciéndolos ideales para pequeños grupos de trabajo de profesionales que desempeñan gran cantidad de actividades. Compruebe la configuración y libere los trabajos fácilmente utilizando el panel de control LCD de 4 líneas de la impresora SP 3710DN. Incluso puede agregar marcas de agua, combinar páginas y crear cubiertas para mejorar sus documentos. Con el MFP SP 3710SF, los usuarios pueden aprovechar la pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas más grande para acceder aún a más información y asignar accesos directos rápidamente a tareas comunes.



Trabaje desde cualquier lugar

Usted siempre está en movimiento. Con la Serie SP 3710, también siempre será productivo. Descargue la aplicación RICOH Smart Device Connector en su teléfono inteligente, tableta o laptop para acceder y compartir información incluso cuando esté fuera de la oficina. Envíe los trabajos de impresión directamente a la impresora o MFP desde su dispositivo móvil personal, con lo cual tiene a su disposición una impresión móvil rápida y conveniente a través de Google Print™, Mopria™ o AirPrint®. Una vez que esté de vuelta en la oficina, simplemente acerque su dispositivo Android® a la etiqueta Near Field Communications (NFC) de la Serie SP 3710 para autenticarse, transferir la información e imprimirla.



Controle la información y los costos – de forma sencilla

Disfrute el valor del ahorro y de la comodidad

Si dedica demasiado tiempo al mantenimiento, eventualmente, también se verá obligado a arreglar las relaciones con los clientes. La Serie SP 3710 ofrece un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con un rendimiento de impresión de larga duración de 7,000 páginas, de esta manera puede mantener sus ideas fluyendo libremente reduciendo el tiempo de inactividad. Cuando necesite reemplazar el cartucho, hágalo usted mismo en cuestión de segundos ya que los dispositivos tienen un diseño conveniente de acceso frontal. Reduzca los costos de papel configurando la impresión dúplex como valor predeterminado. Reduzca los costos de consumo de energía con el Modo de Suspensión cuando el dispositivo esté inactivo. Además, los dispositivos tienen la certificación ENERGY STAR®, ofrecen un bajo valor de Consumo Típico de Energía (TEC) para reducir aún más el costo total de propiedad, y también cumplen con los criterios EPEAT® Plata*.

* La calificación EPEAT Plata solo es aplicable en los EE.UU.



Marque la diferencia, digitalmente

Corra la voz – el MFP SP 3710SF ofrece una serie de funciones para compartir de inmediato la información importante. ¿Quiere enviar una presentación a todo color para que sus colegas la revisen? Utilice el Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 35 hojas para escanear originales hasta de 216 x 355.6 mm y entréguelos electrónicamente de forma inmediata utilizando las capacidades de Escaneo-a, incluyendo el Escaneo a Email, FTP, Carpeta, Unidad USB y más. ¿Necesita una firma en un contrato? Utilice el envío de fax sin papel para enviar documentos digitales fuera de su red para que se depositen directamente en la bandeja de entrada del email del destinatario, con esto puede reducir los costos operativos, viajes al fax y retrasos. ¿Trabaja con tarjetas de identificación? Con la función de Copiado de Tarjeta ID puede escanear automáticamente ambas caras de un documento en un lado de una sola hoja, esto le permite ahorrar tiempo y dinero.



Administre más tipos de papel de forma segura

Diríjase a audiencias con productos más impactantes creados solo para ellos. Cargue una amplia gama de tipos de papel en la Bandeja de Papel de 250 hojas de Carga Frontal o en la Bandeja Bypass de 50 hojas – incluyendo papel hasta de 162 g/m² – para imprimir anuncios, etiquetas, sobres y más que captén la atención y, con suerte, nuevos negocios. Imprima con una resolución hasta de 1200 x 1200 ppp para producir imágenes y texto claros y limpios. Añada una Bandeja de Papel opcional de 250 hojas para extender los tirajes de impresión en papel hasta de 216 x 355.6 mm. Utilice la platina para hacer copias impresionantes de documentos, libros y más. Con la función de Impresión Bloqueada puede guardar los trabajos en la cola de impresión hasta que el usuario autorizado los libere y así mantenerlos seguros y alejados de las manos de los transeúntes.



RICOH SP 3710SF/SP 3710DN

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



Especificaciones del Motor

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP 3710SF | # Pieza 408266 / 4082767- 220v |
| SP 3710DN | # Pieza 408272 / 408273 - 220v |
| Configuración | De Escritorio |
| Tecnología | Láser |
| Color/B&N | Blanco & Negro |
| Proceso de Impresión | Impresión Electro-fotográfica |
| Elemento de Escaneo | Rayo Láser |
| Tipo de Tóner | Revelado de tóner mono-componente en seco |
| Velocidad en B&N (Carta) | 34 ppm |
| Volumen Máximo Mensual | Hasta 5,800 impresiones/mes en total |
| Máximo Ciclo de Trabajo Mensual | 35,000 impresiones |
| Salida de la Primera Página | 7.1 segundos (Carta) |
| Tiempo de Calentamiento | SP 3710SF: 23 segundos o menos SP 3710DN: 23 segundos o menos |
| Recuperación del Modo de Suspensión | SP 3710SF: 8.8 segundos SP 3710DN: 8.8 segundos |
| Capacidad Estándar de Papel | Bandeja de 250 hojas + Bypass de 50 hojas |
| Máxima Capacidad de Papel | 550 hojas (con Unidad de Alimentación de Papel Opcional de 250 hojas) |
| Capacidad de Salida Estándar | SP 3710SF: 50 hojas(Cara abajo, Carta, Simplex) SP 3710DN: 125 hojas(Cara abajo, Carta, Simplex) |
| Tamaños Soportados de Papel | Bandeja de Papel Estándar: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 - B5 Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 355.6 mm; A6 - B5, Sobres Tamaños Personalizados: 90 x 140 mm a 216 x 356 mm Dúplex: Carta a 216 x 355.6 mm; A4 - B5 Gramajes Soportados del Papel Bandeja Estándar: 52 - 162 g/m ² Bandeja Bypass: 52 - 162 g/m ² Dúplex: 60 - 105 g/m ² Tipos Soportados de papel Delgado, Regular, Grueso, Reciclado, De Color, Especial, Con Membrete, Pre-impreso, Bond*, Cartulina* Etiquetas*, Sobres** Dúplex Estándar Dúplex Dimensiones (An x L x Al) SP 3710DN: 370 x 392 x 262 mm SP 3710SF: 405 x 392x 420 mm Peso SP 3710DN: 13 kg SP 3710SF: 18 kg Consumo de Energía (En Operación) SP 3710DN: 960W (Máximo) SP 3710SF: 960W (máximo) Consumo de Energía (Modo de Suspensión) SP 3710DN: 66W SP 3710SF: 8W Consumo Típico de Energía*** SP 3710DN: 1.32 KWh por semana SP 3710SF: 1.304 KWh por semana Requerimientos de Energía 120-127V, 60Hz, 7.7A ENERGY STAR Certificado EPEAT Plata |

*Solo Bandeja 1 y Bypass

**Solo desde la Bandeja Bypass

***Consumo Típico de Energía por el programa ENERGY STAR

Especificaciones de Copiado – solo SP 3710SF

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución de Copiado | Escaneo: 600 x 600 ppp vía platina 600 x 300 ppp vía ARDF Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tipo de Alimentador de Documentos | Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) |
| Capacidad de Originales | 35 hojas máximo (dependiendo del grosor del papel) |
| Tamaño del Original | 140 x 140 mm a 216 x 355.6 mm |
| Gramaje del Original | 52 - 105 g/m ² |
| Cantidad Máxima de Copias | 99 copias |
| Rangos de Reducción & Ampliación | 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% |
| Predeterminados | 25 - 400%, en incrementos de 1% vía ARDF o Platina |
| Rango de Zoom | Soportado |
| Copiado de Tarjeta ID | Dúplex, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Ajuste de Densidad de Imagen (5 niveles), Modo de Calidad de Imagen (Texto, Foto, Mixto) |
| Funciones de la Copiadora | |

Modos de Escaneo

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Formatos de Archivo | Color, Blanco & Negro, Escala de Grises |
| TIFF, JPEG, PDF | |
| Modos de Escaneo-a | Escaneo a Email, Escaneo a Carpeta, Escaneo a FTP, Escaneo a USB |

Especificaciones del Fax – solo SP 3710SF

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
| Círculo | PBX, PSTN |
| Resolución del Fax | 200 x 100 ppp (Estándar), 200 x 200 ppp (Fino/Foto) |
| Velocidad del Módem | 33.6 Kbps con Cambio Auto a 2,400 bps |
| Método de Compresión | MH, MR, MMR |
| Tamaño de la Memoria | 2 MB (aprox. 100 páginas) |
| SAF | 8 |
| Marcaciones Rápidas | 100 |
| Marcación Veloz | |
| Funciones Adicionales del Fax | Remarcación Auto, Reducción Auto, Dúplex, Modo de Corrección de Error, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Transmisión de Memoria/Inmediata, LAN Fax |

*Aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T gráfica #1)

Funciones de Seguridad
IPSec, Impresión Bloqueada, Soporte a SNMPv2, WEP

Opciones de Hardware

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Unidad de Alimentación de Papel PB1130 | # Pieza 408287 |
| Capacidad de Papel | 250 hojas |
| Tamaños Soportados de Papel | Media Carta a 216 x 355.6 mm: A5 - B5 |
| Gramajes Soportados del Papel | 60 - 105 g/m ² |
| Dimensiones (An x L x Al) | 370 x 392 x 89 mm |
| Peso | 3 kg |
| Interfaz IEEE 802.11 | |
| Tipo P16 | # Pieza 4082299 |

Consumibles y Rendimientos

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cartucho de Impresión AIO SP 3710x | Rendimiento: 7,000 páginas* #Pieza: 408284 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|

*Valor declarado del rendimiento de conformidad con ISO/IEC 19752.

Los productos se envía con un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con rendimiento aproximado para 7,000 páginas.

Para un máximo rendimiento y desempeño, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Todas las Especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Garantía

Los dispositivos RICOH SP 3710SF/SP 3710DN tienen una garantía contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Para mayor información consulte los documentos de la garantía que se envían con el producto.

Especificaciones de Escaneo – solo SP 3170SF

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución del Escáner | Vía Platina: hasta 600 x 600 ppp Vía ARDF: hasta 300 x 600 ppp TWAIN: hasta 19,200 ppp vía Platina, hasta 600 ppp vía ARDF WIA: hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidades de Escaneo | Blanco & Negro: 13 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) Color: 4 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) |
| Tamaño de la Platina | Hasta 216 x 297 mm |
| Tamaño Máximo de Escaneo | Hasta 216 x 355.6 mm |