

# Multifuncional A3 a color con diseño compacto para impresiones a bajo costo

## **Características principales**

- Menos intervenciones y tiempo de inactividad: capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales y botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)¹. Cuenta con la tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free Technology™.
- **Productividad a bajo costo:** velocidad de impresión de hasta 25 ISO ppm negro y 12 ISO ppm color<sup>†</sup>, dúplex automático e integración del software ScanSmart para gestión de documentos, a un bajo costo total de operación.
- Alta calidad de impresión: impresiones de calidad empresarial gracias a la tinta pigmentada que logra detalles extranítidos y con colores vibrantes en impresiones monocromáticas y a color.
- **Versatilidad para tipos de papel:** imprime páginas de hasta 33 cm x 48 cm (13" x 19"), copia y escanea hasta 28 cm x 43 cm (11" x 17"), alimentación trasera para sobres, papel fotográfico o papeles gruesos.
- **Diseño compacto y elegante:** tamaño reducido para adecuarse a cualquier entorno.
- Conectividad inalámbrica y de red²: impresión fácil desde iPad®, iPhone®, tabletas y smartphones Android™. Incluye Wi-Fi Direct®³ y Ethernet.
- **Tecnología EcoFit™:** sistema de botellas inteligentes que vienen codificadas y con llenado automático para no generar derrames.











## EcoTank® L15150





Impresión			
Tecnología de impresión	PrecisionCore® 4 colores (CMYK) con cabezal fijo en línea		
Número de inyectores	800 boquillas negro y 256 boquillas color		
Tamaño mínimo de gota de tinta	3,8 picolitros		
Resolución máxima de impresión	4.800 dpi x 2.400 dpi		
Velocidad de impresión ISO <sup>†</sup>	25/12 ISO ppm (negro/color) símplex		
	15/9 ppm (negro/color) dúplex		
Ciclo de trabajo mensual recomendado4/máximo4	1.300 páginas al mes/hasta 20.000 páginas al mes		
Impresión y escaneo inalámbrico			
Soluciones Epson Connect™5	Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint™ App (iOS™, Android™)		
Otros	Apple® AirPrint®, Fire™ OS printing		
Copiado			
Velocidad de copiado <sup>††</sup>	16/9 ipm (negro/color)		
Cantidad de copias	1 - 999		
Tamaño máximo de copia	A3 (29,7 cm x 42 cm)		
Resolución de copiado (entrada y salida)	Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1.200 dpi		
Funciones de copiado	Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustabl. 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajuste densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales o varios tamaños mezclados		
Escaneo			
Tipo de escáner	Cama plana a color/ADF automático de 2 caras		
Resolución óptica/hardware	1.200 dpi/1.200 dpi x 2.400 dpi		
Resolución máxima	9.600 interpolada		
Velocidad del escáner <sup>6</sup> (ADF)	Escaneo dúplex de tres pasos, simplex 23/8 ipm (negro/color)		
Escaneo máximo tamaño de la cama	29,7 cm x 43,2 cm		
Funciones de escaneo	Escanear a PC via Document Capture Pro®, escanear a la nube (incluyendo email), escanear a tarjeta de memoria/unidad flash escanear a PDF protegidos por clave, soporte LDAP		
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)		
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 48 bits. Salida de colores: 24 bits		
Faxeo			
Tipo de fax	Blanco y negro o en color		
Módem	Hasta 33,6 Kbps		
Memoria de recepción	Hasta 550 páginas		
Tamaño del papel de la transmisión	Cama plana: A5 - A3		
	ADF: A5 - A3		
Recepción de tamaño de papel	A5 - A3		
Números de marcación rápida	Hasta 200		
Funciones de fax	Enviar, recibir, fax a PC, autorediscado, libreta de direcciones, envío retardado, envío masivo		
Alimentador automático de documentos	Total dadoj om lo maoro		
Gramaje papel	64 g/m² - 95 g/m²		
Capacidad máxima	50 hojas (80 g/m²)		
Escaneo, copiado y faxeado automático de dos caras  Seguridad	Sí		
	cceso de control de usuario, configuración de impresora y red a través d , seguridad SSL/TLS, IPsec, TPM		

Conectividad		
Conectividad estándar	SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN iEEE (802,11 b/g/	
	Direct®3, Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-	
Sistemas operativos	Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit,	
	(32-bit, 64-bit), Windows Server® 20198, Windows Server® 20168, Windows	
	Server® 2012 R28, Windows Server® 20128, Mac OS >	(® 10.6.8, Mac 0
	10.15.x <sup>9</sup> , Linux, Citrix, Android™, iOS™	
Manejo de papel		
Tipos de papel	Papel normal, papel de presentación ultra premiur	
	presentación premium mate, presentación papel mat	e, sobres N° 10
	cartulinas de hasta 255 g/m²	
Número de bandejas de papel	2 bandejas estándar	
Capacidad entrada de papel	250 hojas estándar en cada bandeja, alimentación trasera	a 50 hojas
	(550 hojas total)	
Gramaje de papel	Bandeja multiusos: hasta 90 g/m <sup>2</sup>	
General		
Pantalla	Táctil a color de 4,3"	
Temperatura	Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)	
	Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)	
Humedad relativa	Funcionamiento: 20% - 80%	
	Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 52 dB	
Tensión nominal	AC 100V - 240V	
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz	
Corriente nominal	2,2 A - 1,0 A	
Consumo máximo de energía	54 W	
País de origen	Indonesia	
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)		
¿Qué hay en la caja?	Impresora multifuncional a color en red EcoTank® L15150, manual de	
	instrucciones, cable de alimentación, cable USB	
Software disponible <sup>2</sup>	Controlador de impresora Epson, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint,	
	Google Cloud Print™, Scan to Cloud	
Garantía	Limitada de un año para hardware***	
Tinta		
Tinta de pigmento	DURABrite® Pro	
Botellas de tinta de repuesto <sup>10</sup>	T524120-AL botella de tinta negra (rendimiento ISO 7.500 páginas)	
	T524220-AL (cian), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarilla) botella	
	tinta color (rendimiento ISO 6.000 páginas)	
	Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y	
	rendimiento de impresión óptimos	
Características ecológicas		
	Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automática impresión a 2 caras	
	Calificado RoHS	
Información del producto	5 7 10115150 (110)	0.1.10
	EcoTank® L15150 (110v)	C11CH723
	EcoTank® L15150 (UPS)	C11CH723
	EcoTank® L15150 (220v) Caja de mantenimiento	C11CH7230 C12C93459
		1.171.4345







Las velocidades de impresión en regro y en color se miden de acuerdo con ISO/EC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la confliguración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información visite www.latín.egson.com/velocidad 1- Los rendimientos de los paquetes de tinha se estiman en función de la prueba SO/EC 24731 en el modo predeterminado imprimiendo confinuamente. Los rendimientos de los paquetes de tinha se estiman en función de la prueba SO/EC 24711 en el modo predeterminado imprimiendo confinuamente. Los rendimientos de los paquetes de tinha varian considerablemente por racones que incluyen inágenes impressos, ajustos de limita de las paquetes de tinha de la paquete de tinha de las paquetes de tinha de las paq

### Distribuidor Autorizado:



Características ecoamigables

- Ahorre hasta un 50% de papel con impresión/copia automática de doble cara en modo de espera
- Adheridos a las reglas RoHS
- Bajo consumo de energía,

Better Products for a Better Future™ Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite

www.latin.epson.com

#### En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300

Enson Chile S A (562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000

Enson Centroamérica (506) 2588 7800

Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A. (511) 418 0210

eco.epson.com

Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Enson Ecuador 1-800-000-044