Multifuncional WorkForce

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET | PCL4/PS



# Impresora multifuncional rápida y rentable para optimizar la productividad en grupos de trabajo

- Ahorro en los costos: costo de impresión hasta un 50% menor vs. láser a color¹.
- **Poca intervención:** imprime hasta 10.000 páginas en negro o 7.000 páginas a color sin cambiar cartuchos².
- Documentos con calidad profesional: resultados duraderos con cartuchos DURABrite<sup>®</sup> Pro.
- La impresora multifuncional de oficina más rápida de Epson: hasta 24 ppm ISO (negro/color)<sup>†</sup>.
- **Confiabilidad con la que puede contar:** ciclo de trabajo mensual máximo de 75.000 páginas³ y garantía limitada de un año.

- Funciones de seguridad: certificación de número PIN para liberación de tareas; control de acceso de usuario, configuración de la impresora y red desde Web Config con la dirección IP de la impresora; seguridad SSL/TLS, IPsec.
- Fácil configuración y funciones de IT: impresión remota y acceso a la nube con el driver universal de la impresora; compatible con PCL⁴ y PostScript® 3™.
- Manejo versátil de papeles: dúplex automático rápido (impresión, copia, escaneo, fax); capacidad total de papel de hasta 1.580 hojas con dos bandejas de papel opcionales.
- Recolección remota de datos de la impresora: compatible con soluciones de software MPS populares.



## WorkForce® Pro WF-6590

#### INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET | PCL4/PS



Impresión	
Tecnología de impresión	Cabezal de impresión con tecnología sin calor PrecisionCore Heat-Free®
	technology 4S por inyección de tinta de 4 colores
Lenguaje de impresora	Epson ESC/P®R, emulación PCL 5⁴, emulación PCL 6⁴, PostScript® 3™
Resolución máxima de impresión	4.800 dpi x 1.200 dpi optimizados
Velocidad de impresión ISO†	24 ppm ISO en negro, 24 ppm ISO en color
Velocidad de impresión ISO en doble cara <sup>†</sup>	16 ppm ISO en negro,16 ppm ISO en color
Velocidad máxima de impresión†† (borrador)	34 ppm en negro, 34 ppm en color
Tamaño total de RAM <sup>13</sup>	1.536 (Mbytes)
Tamaño mínimo de gota de tinta	Tres tamaños de gota, desde tan solo 3,7 picolitros
Ciclo de trabajo <sup>3</sup> mensual máximo	Hasta 75.000 páginas
Copiado	0.100
Velocidad de copiado ISO†††	22 ISO cpm en negro, 21 ISO cpm en colores
Calidad de copia	En colores: estándar, en blanco y negro: mejor
Cantidad de copias	1-999 (sin PC)
Tamaño máximo de copia	21,6 cm x 35,6 cm
Funciones de copiado	Automático de doble cara, vista previa, cambio de tamaño, intercalación,
Forence	densidad de copia ajustable
Escaneo Tipo de escáner	Color con cama plana, ADF automático de doble cara
Dispositivo fotoeléctrico	Sensor de líneas color CIS
Tamaño de cama de escaneo	21,6 cm x 35,6 cm
Resolución óptica	1.200 dpi
Resolución de hardware	1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolución máxima	9.600 dpi x 9.600 x dpi interpolados
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 30 bits, salida de colores: 24 bits
Funciones de escaneo	Escaneo a PC mediante Document Capture Pro®, escaneo a la nube <sup>7</sup>
Tunciones de escanco	(inclusive correo electrónico), dispositivo de memoria, archivos PDF protegidos
	por contraseña, libreta de direcciones mediante LDAP
Faxeo	por contracona, increa de airecciones mediante Ebra
Especificaciones del fax	Blanco y negro, color
	Módem: 33,6 kbps, hasta 3 segundos por página
	Memoria: hasta 550 páginas
	Memoria de marcación rápida: 200 (máx.)
Seguridad	Fax desde PC
Funciones de seguridad	Certificación de número de PIN para liberación de tareas, acceso de usuario
Tunoionos do cogamada	de control, ajustes de impresora y de red a través de la web usando
	la dirección IP de la impresora, seguridad SSL/TLS, IPsec
Conectividad	ia anocolori ii do la improsora, sogundad com rec, ii coc
Conectividad estándar	USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0)
	Norma IEEE de LAN inalámbrica (802,11 b/g/n) <sup>5</sup>
	Ethernet cableada (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)
	Wi-Fi Direct®5
	NFC <sup>12</sup>
Protocolos de red	TCP/IP v4/v6
Protocolos de impresión en red	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protocolos de gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD
Seguridad WLAN	WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (AES)
Sistemas operativos	Windows® 10 (32 bits, 64 bits), Windows® 8.x (32 bits, 64 bits), Windows® 7
	(32 bits, 64 bits), Windows Vista <sup>TM</sup> (32 bits, 64 bits), Windows XP® SP3 (32 bits),
	Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2012 R28, Windows
	Server® 20128, Windows Server® 2008 R28, Windows Server® 20088, Windows
	Server® 2003 R28, Windows Server® 20038, Mac OS X® 10.6.x,
	Mac OS® 10.11.x9, Mac OS X® Server <sup>9</sup>
Impresión móvil	
Epson Connect™6	Epson Email Print®, Epson iPrint™ Mobile App, Epson Remote Print
Otros	Apple AirPrint®, Google Cloud Print™
Manejo del papel	
Soporte de papel sin PC	Papel común (carta, oficio, A4), fotos (carta, A4, 20,3 cm x 25,4 cm, 12,7 cm x
	10,2 cm x 15,2 cm)
Tamaño máximo de papel	21,6 cm x 119,9 cm

89 cm x 12 7 cm 10 2 cm x 15 2 cm 12 5 cm x 17 8 cm 20	13 cm x 25 4 cm
	ejecutivo,
	ntation Panor Matto
	•
	Dei Lustei (iustraud
	bandejas
50 hojas	
Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
1,2 A – 0,6 A	
Aprox.: 39 W ISO 24712 (impresión de copia independiente)	
Aprox.: 17 W (en espera)	
Aprox.: 2,4 W (en suspensión)	
Aprox.: 0,5 W (apagada)	
Normas de seguridad UL60950, CSA C22.2 N.º 60950	
EMI FCC Parte 15, subparte B clase B,- CAN/CSA-CEI/IEC CIS	PR 22 clase B
FCC Parte 68 (EE. UU.)	
Indonesia	
Almacenamiento: 51,6 cm x 52,2 cm x 51,4 cm	
Peso: 31,0 kg	
Impresora multifuncional WorkForce® Pro WF-6590, manual,	CD-ROM para
configuración del producto, cable de alimentación, cartuchos de tinta	
DURABrite® Pro inicial: 2.000 páginas ISO (negra), 1.000 pági	nas ISO
(cian, magenta, amarilla)	
Driver de impresora Epson, emulación de driver PCL 54, emulación de	de driver PCL 64,
PostScript® 3™, Document Capture Pro®	
Un año de garantía limitada	
Tinta de pigmento DURABrite® Pro (resistente al agua, las mar	nchas
y la decoloración)	
Cian, magenta, amarilla y negra	
Cuatro cartuchos de tinta individuales	
Hasta 118 años	
748XXL de capacidad extra alta: 10.000 páginas ISO (negra), 7.000 p	páginas ISO
(cian, magenta, amarilla)	
	on únicamente.
WorkForce® Pro WF-6590	C11CD49201
Bandeja de papel opcional, 500 hojas	C12C932011
	Funcionamiento: 20% - 80% Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación) Potencia: 6,5 dB(A) Presión: 50 dB(A) 100V CA - 240V CA universal (automático) 50 Hz - 60 Hz 1,2 A - 0,6 A Aprox.: 39 W ISO 24712 (impresión de copia independiente) Aprox.: 39 W ISO 24712 (impresión de copia independiente) Aprox.: 2,4 W (en espera) Aprox.: 2,4 W (en suspensión) Aprox.: 0,5 W (apagada) Normas de seguridad UL60950, CSA C22.2 N.º 60950 EMI FCC Parte 15, subparte B clase B,- CAN/CSA-CEI/IEC CIS FCC Parte 68 (EE. UU.) Indonesia Impresión: 51,6 cm x 75,6 cm x 54,0 cm Almacenamiento: 51,6 cm x 52,2 cm x 51,4 cm Peso: 31,0 kg Impresora multifuncional WorkForce® Pro WF-6590, manual, configuración del producto, cable de alimentación, cartuchos o DURABrite® Pro inicial: 2.000 páginas ISO (negra), 1.000 pági (cian, magenta, amarilla) Driver de impresora Epson, emulación de driver PCL 5¹, emulación o PostScript® 3™, Document Capture Pro® Un año de garantía limitada  Tinta de pigmento DURABrite® Pro (resistente al agua, las mar y la decoloración) Cian, magenta, amarilla y negra Cuatro cartuchos de tinta individuales  Hasta 118 años 748XXL de capacidad extra alta: 10.000 páginas ISO (negra), 7.000 g (cian, magenta, amarilla)

\*\*Las velocidades de impresión en regro y en colvers se miden de acuerto al ISO/IEC 24734. Los fempos de impresión exactos varian según la configuración del sistema, el software y la complejidad de las páginas. Para obtener más información, viele viewuelatin apson com/velocidad \*\*\*| Las velocidades de impresión más incompany en colvers se deberminan en la modu predeterminad, con impresión de una socia cara, de conformidad con ISO/IEC 29183. Los fempos de coplado exactos en control de las paras en la configuración del sistema en la modu predeterminad, con impresión de una socia cara, de conformidad con ISO/IEC 29183. Los fempos de coplado exactos en la configuración del sistema en la modu predeterminad con impresión y las configuración del sistema en la modu predeterminad con ISO/IEC 29183. Los fempos de coplado exactos en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la modula del productivo en la configuración del sistema en la configuración configuración configuración configuración configuración configuración configuración configuración del sistema en la configuraci

### Distribuidor Autorizado:



Características ecoamigables14

 Ahorre hasta un 50% de papel con Bajo consumo de energía,

- impresión/copia automática de doble cara de 17 W en modo de espera Adheridos a las reglas RoHS

  - Diseñados para fácil reciclaje

Better Products for a Better Future™ Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.enson.com

www.latin.epson.com

#### En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. 0800-288-37766 (EPSON) Epson Bolivia (800) 100 116 Epson Chile S.A. (562) 2484 3400 Epson Colombia Ltda.

(571) 523 5000

Epson Centroamérica (506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.

(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A. (511) 418 0210