

Uždtuotis sodas.html

Šiauliai 2019

Vadovė: Ilona Rathosi ilonarcode@gmail.com

- Sukurti html dokumentą pavadinimu sodas.html;
- Sukurti css dokumentą pavadinimu sodas_stilius.css;
- Susieti html dokumentą su css dokumentu naudojant <link> gairę.
- PVZ.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        link href= "./sodas_stilius.css" type= "text/css" rel="stylesheet">
        </head>
        <body>
        </body>
        </html>
```

Dokumente sodas.html sukurti turinį pagal pavyzdį:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link href= "./sodas_stilius.css" type= "text/css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
       <div></div>
       <div></div>
       <div></div>
  </body>
</html>
```

• Html dokumente tarp gairių <div></div> įterpti gaires:

```
<img>
<h1></h1>
```

- Internete rasti 5 nuotraukas su sodais, išsaugoti savo voke kartu su sodas.html dokumentu. Pervadinti sodas1.jpg sodas2.jpg sodas3.jpg ir t.t
- Svetainės tekstą paimti toliau esančių skaidrių.



Butchart Sodas

Butchart sodas randasi Kanadoje. Yra vienas iš žymiausių pasaulyje sodų. Sodo plotas apima apie 50 ha. Šis sodas visada pilnas spalvų ir per visus metų laikus sodas žaliuoja. Tai pritraukia daug lankytojų iš viso pasaulio šalių.



Yuyuan sodas

Pasakyta, kad šis sodas buvo pastatytas Kinijos Proto dinastijos metu, prieš keturis šimtus metų. Jis pastatytas tradiciniu kinų stiliumi. Teritorijoje yra daug uolų, medžių ir tvenkinių, taip pat drakonuotos sienos. Per pastaruosius keturis šimtmečius daugybę kartų šis sodas buvo uždarytas restauracijai ir vėl buvo atidarytas.



Jardin botanikos sodas

Šis sodas yra Pietų Brazilijos mieste, Paranoje. Paranos universiteto dalį sudaro sodas. Jis įkurtas 1991 metais, imituoja prancūzų sodų stilių. Sodas užima apie 240 kvadratinių metrų ploto. Taip pat yra Botanikos muziejus, kuriame auga skirtingos floros kolekcijos. Jis pritraukia mokslininkus iš viso pasaulio, jame auga daug augalų rūšių iš Brazilijos Atlanto miškų.

Dokumente sodas_stilius.css surašyti šias

taisykles:

```
body {
  background-color:antiquewhite;
h1 {
  font-family: 'Lucida Console';
  color: #b30000;
  text-align: center;
p {
  width: 50%;
  height: 200px;
  text-align: center;
  margin: auto;
  font-family: 'Comic Sans MS';
  font-weight: 600;
img {
  display: block;
  width: 600px;
  height: 400px;
  margin: auto;
```

- Susirasti užduotį robotika.html
- Dokumentą nusikopijuoti į lapkričio mėn. aplankalą.
- Html dokumente, redagavimo režime surasti visus stiliaus atributus.
- Sukurti css dokumentą pavadinimu robotika_stilius.css;
- Susieti html dokumentą su css dokumentu naudojant <link> gairę.

- Atsidaryti abu dokumentus robotika.html ir robotika_stilius.css šale vienas kito, tai padaryti galima perkirtus "Brackets" programos langą : menių pasirinkti View -> Vertical Split.
- Į robotika_stilius.css reikia nurašyti visus stiliaus atributus:
- Pirma rašom selektorių o figūriniuose skliaustuose reikšmes. Pvz

```
h1 {
   font-family: Lucida Console;
   color: #b30000;
   text-align: center;
  }
```