

<e> cuyo identificador es mild

Enlaces no visitados

Enlaces visitados

Guía de Referencia CSS [CASCADING STYLE SHEETS] 2.1

<e id="miId".../>

N/D

N/D

Patrón	Aplicado a:	Ejemplo
*	Cualquier elemento	N/D [NO DISPONIBLE]
е	Elemento <e></e>	<e></e>
e f	Cualquier <f> que esté incluido en <e></e></f>	<e><d><f></f></d></e>
e > f	Cualquier <f> que es hijo de <e></e></f>	<e><f></f></e>
e:first-child	<e> cuando es el primer hijo de su elemento padre</e>	<f><e></e></f>
e + f	<f> si está precedido inmediatamente por un <e></e></f>	<f><f></f></f>
e[miAtr]	<e> si posee el atributo "miAtr"</e>	<pre><e miatr="xxx"></e></pre>
e[miAtr="v"]	<e> si posee el atributo "miAtr" y este tiene el valor "v"</e>	<e miatr="v"></e>
e[miAtr~="v"]	<e> si su atributo "miAtr" es una lista de valores separados por espacios y uno es "v"</e>	<e miatr="x y z v"></e>
e[lang ="es"]	<e> si su atributo "lang" es una lista de valores separados por guiones y comienza con "es"</e>	<e lang="es-ES"></e>
e.miClase	<e> cuya clase es "miClase"</e>	<pre><e class="miClase"></e></pre>

e:active	<e> cuando es activado (tiempo entre que se pulsa un botón sobre él y se suelta)</e>	N/D
e:hover	<e> cuando se posiciona el cursor sobre él pero no se activa</e>	N/D
e · fogue	ces cuando tiene el foco posicionado en él	N/D

e:focus <e> cuando tiene el foco posicionado en él N/D
e:lang(c) <e> si está marcado con el idioma c N/D

e:first-line Primera línea de <e> N/D
e:firstletter Primera letra de <e> N/D

e:before Aplica contenido antes de <e> N/D
e:after Aplica contenido después del elemento <e> N/D
e , f Aplica el mismo contenido a los elementos <e> y <f> N/D

NOTACIÓN

e#miId

a:link a:visited

SELECTORES

TIPOS DE MEDIOS

Patrón	Descripción	Nombre	Medio
a b	a seguido de b	all	Todos los dispositivos
(a b)	a y b agrupados	braille	Dispositivos táctiles braille
[a b]	a 0 b	embossed	Impresoras braille
[a b]	a o b o ambos	handheld	Dispositivos de mano (pantallas pequeñas, ancho de banda reducido, etc.)
a?	a es opcional	print	Para documentos paginados y mostrados en vista de impresión
a*	0 o varios a	projection	Dispositivos de proyección de presentaciones
a+	1 o varios a	screen	Pantallas a color de equipos informáticos
a {n, m}	a como mínimo n veces y como máximo m	speech	Para sintetizadores de voz. Similar a "aural"
		tty	Dispositivos de visualización con capacidades limitadas

Televisores

SINTAXIS

UNIDADES


tv

pc Picas (1pica = 12 puntos)

@import "hoja.css" tipo-medio;
/* Comentarios */
<pre>@media tipo-medio { selector { propiedad: valor-es; } }</pre>

px Píxeles (relativo al dispositivo)	% Porcentaje	
em Tamaño de la fuente actual	0 No requiere	unidad
ex Alto del caracter 'x'		
Pulgadas (1pulgada = 2.54 cm	#RRGGBB	Color RGB [Red Green Blue] (6 Valores hexadecimales)
in [Centímetros])	#RGB	Notación simplificada (#RGB = #RRGGBB)
cm Centímetros	rgb(R,G,B)	Color RGB (3 valores de 0 a 255)
mm Milímetros	rgb(R%,G%,B%) Color RGB (3 valores porcentuales)
pt Puntos (1pt = 1/72pulgadas)		

MODELO DE CAJAS



MÁRGENES

Propiedad	Descripción	Valores
margin-top margin-right margin-bottom margin-left	Tamaño del margen superior, derecho, inferior e izquierdo	[<longitud> <porcentaje> auto]</porcentaje></longitud>
margin	Ancho para varios márgenes individuales	<pre>[<longitud> <porcentaje> auto]{1,4}</porcentaje></longitud></pre>

RELLENO

	Propiedad	Descripción	Valores
]	padding-top padding-right padding-bottom padding-left	Ancho del relleno superior, derecho, inferior e izquierdo	[<longitud> <porcentaje>]</porcentaje></longitud>
]	padding	Tamaños para varios rellenos individuales	[<longitud> <porcentaje>] {1,4}</porcentaje></longitud>

BORDES

Propiedad	Descripción	Valores
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width	Anchura del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[thin medium thick <longitud>]</longitud>
border-width	Anchos de varios bordes individuales	[thin medium thick <longitud>] {1,4}</longitud>
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color	Color del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[<color> transparent]</color>
border-color	Colores de varios bordes individuales	[<color> transparent] {1,4}</color>
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style	Estilo del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset]
border-style	Estilos de varios bordes individuales	[none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset] {1,4}
border-top border-right border-bottom border-left	Ancho, estilo y el color para el borde superior, derecho, inferior o izquierdo	[<border-top-width> <border-top-style> <border-top-color>]</border-top-color></border-top-style></border-top-width>
border	Ancho, el estilo y el color para los 4 bordes	[<border-top-width> $\ \$ <border-top-style> $\ \$ <border-top-color>]</border-top-color></border-top-style></border-top-width>

MODELO DE FORMATO VISUAL

Propiedad	Descripción	Valores
display	Comportamiento del contenedor	[inline block list-item run-in inline-block table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption none]
position	Esquema de posicionamiento	[static relative absolute fixed]
top right bottom left	Desplazamiento de la caja (respecto al límite superior, derecho, inferior o izquierdo del contenedor)	[<longitud> <porcentaje> auto]</porcentaje></longitud>
float	Posicionamiento flotante	[left right none]
clear	Control de cajas adyacentes a los float	[none left right both]
z-index	Solapamiento de niveles de capas	[auto <entero_con_signo>]</entero_con_signo>
direction	Sentido direccional de la escritura	[ltr rtl]
unicode-bidi	Sentido direccional de la escritura	[normal embed bidi-override]

DETALLES DEL MODELO DE FORMATO VISUAL

Propiedad	Descripción	Valores
width	Ancho	[<longitud> <porcentaje> auto]</porcentaje></longitud>
min-width	Ancho mínimo	[<longitud> <porcentaje>]</porcentaje></longitud>
max-width	Ancho máximo	[<longitud> <porcentaje> none]</porcentaje></longitud>
height	Alto	[<longitud> <porcentaje> auto]</porcentaje></longitud>
min-height	Alto mínimo	[<longitud> <porcentaje>]</porcentaje></longitud>
max-height	Alto máximo	[<longitud> <porcentaje> none]</porcentaje></longitud>
line-height	Altura entre las bases del texto	[normal <número> <longitud> <porcentaje>]</porcentaje></longitud></número>
vertical-align	Alineación vertical del texto	<pre>[baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom <porcentaje> <longitud>]</longitud></porcentaje></pre>

EFECTOS VISUALES

Propiedad	Descripción	Valores
overflow	Comportamiento del contenido si se desborda en la caja	[visible hidden scroll auto]
clip	Especifica la región visible del elemento	[rect (<longitud>, <longitud>, <longitud>) auto]</longitud></longitud></longitud>
visibility	Visibilidad de las caias	[visible hidden collapse]

CONTENIDO GENERADO, NUMERACIÓN AUTOMÁTICA Y LISTAS

Propiedad	Descripción	Valores
content	Agregador de contenido para :after y :before	<pre>[normal none [<texto> <uri> <contador> attr(X) open-quote close-quote no-open-quote no-close-quote]+]</contador></uri></texto></pre>
quotes	Especifica las marcas para indicar las citas	[[<texto> <texto>]+ none]</texto></texto>
counter-reset	Inicializa un contador	[[<identificador> <entero>?]+ none]</entero></identificador>
counter-increment	Incrementa un contador	[[<identificador> <entero>?]+ none]</entero></identificador>
list-style-type	•	[disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-greek lower-latin upper-latin armenian georgian lower-alpha upper-alpha none]
list-style-image	Imagen aplicable a los elementos de las listas	[url("http://") none]
list-style-position	Posición dentro de la lista de los elementos marcadores de las listas	[inside outside]
list-style	Permite establecer el estilo de la lista, la imagen y/o la posición	<pre>[<list-style-type> <list-style-position> <list-style-image>]</list-style-image></list-style-position></list-style-type></pre>

COLORES Y FONDO

Propiedad	Descripción	Valores
color	Color del primer plano	<color></color>
background-color	Color de fondo	[<color> transparent]</color>
background-image	Imagen de fondo	[url() none]
background-repeat	Repetición de la imagen de fondo	[repeat repeat-x repeat-y no-repeat]
background- attachment	Desplazamiento de la imagen de fondo	[scroll fixed]
background-position	Posición de la imagen de fondo	<pre>[[<porcentaje> <longitud> left center right] [<porcentaje> <longitud> top center bottom]?] [[left center right] [top center bottom]]</longitud></porcentaje></longitud></porcentaje></pre>
background	Propiedades individuales relacionadas con el fondo	[<background-color> <background-image> <background-repeat> <background-attachment> <background-position>]</background-position></background-attachment></background-repeat></background-image></background-color>

MEDIOS PAGINADOS

Propiedad	Descripción	Valores
page-break-before	Gestionar saltos de página antes del elemento	[auto always avoid left right]
page-break-after	Gestionar saltos de página posterior al elemento	[auto always avoid left right]
page-break-inside	Evita los saltos de línea en el interior del elemento	[avoid auto]
orphans	Mínimo número de líneas de un párrafo que deben ser dejadas como mínimo al final de una página	<entero></entero>
widows	Mínimo número de líneas de un párrafo que deben ser dejadas como mínimo al principio de una página	<entero></entero>

FUENTES		
Propiedad	Descripción	Valores
font-family	Familias de fuentes	[[<nombre-familia> <familia-genérica>] [, <nombre-familia> <familia-genérica>]*]</familia-genérica></nombre-familia></familia-genérica></nombre-familia>
font-style	Estilo de la fuente	[normal italic oblique]
font-variant	Convierte las minúsculas a mayúsculas pero mantienen un tamaño inferior a las mayúsculas	[normal small-caps]
font-weight	Intensidad de la fuente	[normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900]
font-size	Tamaño de la fuente	[[xx-small x-small small medium large x-large xx-large] [larger smaller] <longitud> <porcentaje>]</porcentaje></longitud>
font	Atajo para establecer el resto de propiedades sobre las fuentes a la vez	<pre>[[[<font-style> <font-variant> <font-weight>]? <font-size> [/ <line-height>]? <font-family>] caption icon menu message-box small-caption status-bar]</font-family></line-height></font-size></font-weight></font-variant></font-style></pre>

TEXTO

Propiedad	Descripción	Valores
text-indent	Desplazamiento de la primera línea del texto	[<longitud> <porcentaje>]</porcentaje></longitud>
text-align	Alineamiento del texto	[left right center justify]
text-decoration	Efectos de subrayado, tachado, parpadeo	[none [underline overline line-through blink]]
letter-spacing	Espacio entre caracteres	[normal <longitud>]</longitud>
word-spacing	Espacio entre palabras	[normal <longitud>]</longitud>
text-transform	Transformaciones del texto a mayúsculas/minúsculas	[capitalize uppercase lowercase none]
white-space	Comportamiento de los espacios dentro de los elementos	[normal pre nowrap pre-wrap pre-line]

TABLAS

Propiedad	Descripción	Valores
caption-side	Posición del título de respecto la tabla	[top bottom]
table-layout	Control del algoritmo usado para el formato de las celdas, filas y columnas	[auto fixed]
border-collapse	Selección del modelo de los bordes	[collapse separate]
border-spacing	Espaciado entre los bordes de celdas adyacentes	<longitud> <longitud>?</longitud></longitud>
empty-cells	Visibilidad de los bordes de celdas sin contenido	[show hide]

INTERFAZ DE USUARIO

Propiedad	Descripción	Valores
cursor	Especifica el cursor	<pre>[[http:///cursor.ico,]* [auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help progress]]</pre>
outline-width	Ancho de la línea exterior	<pre><border-width></border-width></pre>
outline-style	Estilo de la línea exterior	 <border-style></border-style>
outline-color	Color de la línea exterior	[<color> invert]</color>
outline	Propiedades individuales de la línea exterior.	[<outline-color> <outline-style> <outline-width>]</outline-width></outline-style></outline-color>
speak-header	(Aural) Indica si las cabeceras de la tabla se leen antes de cada celda	[once always]

Especificación de CSS2.1: [http://www.w3.org/TR/CSS21] Oficina Española W3C: [http://www.w3c.es/]

Copyright © 1994-2013 W3C [WORLD WIDE WEB CONSORTIUM] ® (MIT [MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY], ERCIM [EUROPEAN RESEARCH CONSORTIUM FOR INFORMATICS AND MATHEMATICS], Keio), Todos los derechos reservados. Son aplicables las reglas de responsabilidad, marcas registradas, utilización de documentos y licencias de software. Las interacciones con este sitio están de acuerdo con nuestra declaración de privacidad de usuarios y miembros.