

LAPORAN HASIL UJI COBA APLIKASI (USER ACCEPTANCE TEST / UAT)

Aplikasi: NETRA — Sistem Monitoring Jaringan Diskominfo Pringsewu **Versi Aplikasi:** 1.1.8 **Fitur yang Diuji:** (1) Deteksi OPD Tidak Terhubung · (2) Pengiriman Notifikasi WhatsApp **Tanggal Pelaksanaan:** 14 Juni 2026 **Nomor Dokumen:** UAT/NETRA/2026/02 **Acuan:** Dokumen Skenario Uji Coba (Test Case) No. UAT/NETRA/2026/01

Peran	Nama	Jabatan / Unit	Tanda Tangan
Penguji (Peserta Latsar)			
Mentor			
Tim Teknis			

1. Ringkasan Eksekutif

Telah dilaksanakan pengujian penerimaan (UAT) terhadap dua fitur inti NETRA: **deteksi OPD tidak terhubung** dan **pengiriman notifikasi WhatsApp**. Pengujian dilakukan melalui **simulasi pemutusan koneksi dummy** pada sebuah OPD tiruan, dengan memicu jalur kode notifikasi yang sebenarnya hingga pesan benar-benar terkirim.

Hasil: 5 dari 5 test case LULUS (100%). Status UAT: DITERIMA.

Seluruh notifikasi WhatsApp (TIDAK TERHUBUNG, PULIH, dan TERDISABLE) berhasil terkirim dan diterima pada nomor tujuan, serta mekanisme anti-spam (cooldown) berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Lingkungan Pengujian Aktual

Komponen	Nilai saat uji
Tanggal & waktu mulai	14 Juni 2026, 14:05:03 WIB
Aplikasi	NETRA v1.1.8 (PM2, localhost:3000)
Basis data	MySQL db_monitoring_pringsewu
Provider WA aktif	Roki WA Server (http://localhost:5001) — status aktif
Nomor tujuan	082282439298
Cooldown	300.000 ms (5 menit)
Metode	Harness simulasi <code>scripts/uat-deteksi-opd.js --live</code>

Komponen	Nilai saat uji
OPD dummy	Dinas Pendidikan (DUMMY UAT) / ether-UAT-DISDIK

3. Hasil Pengujian per Test Case

ID	Skenario	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Baseline interface normal (Up)	Status Up, tanpa notifikasi	status=Up , tidak ada notifikasi	 LULUS
TC-02	Pemutusan koneksi (Up → Down)	Status Down, notif "TIDAK TERHUBUNG" terkirim	status=Down , dikirim via roki → BERHASIL (anyOk=true)	 LULUS
TC-03	Down berlanjut (cooldown)	Notif ulang ditahan cooldown	Tidak ada notifikasi baru (ditahan)	 LULUS
TC-04	Pemulihan (Down → Up)	Status Up, notif "PULIH (UP)" terkirim	status=Up , dikirim via roki → BERHASIL (anyOk=true)	 LULUS
TC-05	Interface di-disable	Status Down, notif "TERDISABLE" terkirim	status=Down , dikirim via roki → BERHASIL (anyOk=true)	 LULUS

Rekapitulasi: Lulus **5** · Gagal **0** · Total **5** → **Tingkat keberhasilan 100%**.

4. Bukti Pengujian

4.1 Log Pengiriman Notifikasi (output aplikasi)

Cuplikan log aplikasi saat TC-02 (pemutusan koneksi) memicu notifikasi:

```
[2026-06-14 14:05:05] INFO: roki send
  channel: "roki"  target: "082282439298"  ok: true  error: ""
[2026-06-14 14:05:05] INFO: notify dispatched
  subject: "PERINGATAN INTERFACE DISKOMINFO"
  key: "diskominfo:UAT-DUMMY-DISDIK:down"
  anyOk: true
  channels: { "wa": { "ok": true, "error": "" } }
```

4.2 Bukti Pencatatan ke Basis Data (notification_log)

Tiga notifikasi uji tercatat di tabel notification_log :

```
#99  [2026-06-14 14:05:05] roki -> PERINGATAN INTERFACE DISKOMINFO | OK
#100 [2026-06-14 14:05:05] roki -> PEMULIHAN INTERFACE DISKOMINFO | OK
#101 [2026-06-14 14:05:07] roki -> PERINGATAN INTERFACE DISKOMINFO | OK
```

Catatan kebersihan data: ketiga entri uji tersebut **dihapus otomatis** setelah bukti diambil agar Laporan Interface produksi tidak tercemar data dummy.

4.3 Contoh Isi Pesan WhatsApp yang Diterima

PERINGATAN INTERFACE DISKOMINFO

Interface: ether-UAT-DISDIK

Tipe: ether

MAC: DE:AD:BE:EF:00:09

Status: TIDAK TERHUBUNG

Router: 10.100.100.1

Waktu: 2026-06-14 14:05:05

4.4 Tangkapan Layar & Video (dilampirkan)

- [] **Lampiran A** — Tangkapan layar pesan WhatsApp pada perangkat penerima (TIDAK TERHUBUNG, PULIH, TERDISABLE).
- [] **Lampiran B** — Berkas hasil uji mesin: [docs/uat/hasil-simulasi-live.json](#).
- [] **Lampiran C** — Video simulasi (lihat Dokumen *Storyboard Video Simulasi*, No. UAT/NETRA/2026/04).

Tempelkan tangkapan layar WhatsApp pada bagian ini saat finalisasi dokumen.

5. Analisis Hasil

1. **Deteksi status akurat.** Perhitungan status (Up bila `running=1` & `disabled=0`; selain itu Down) bekerja benar pada seluruh kombinasi (TC-01, TC-02, TC-05).
2. **Notifikasi tepat & terkirim.** Setiap transisi status memicu notifikasi dengan kategori yang sesuai dan terkirim sukses melalui Roki WA Server.
3. **Anti-spam efektif.** Cooldown 5 menit menahan notifikasi ulang untuk gangguan yang sama (TC-03), mencegah *spam* saat interface *flapping*.
4. **Desain retry aman.** Cooldown hanya dikunci bila pengiriman berhasil; bila provider gagal, sistem dirancang mencoba ulang pada siklus berikutnya — sehingga peringatan tidak hilang akibat gangguan sesaat pada gateway WA.
5. **Pencatatan audit.** Seluruh pengiriman tercatat di `notification_log` (channel, tujuan, status, waktu) sebagai jejak audit.

6. Temuan & Rekomendasi

No	Temuan	Tingkat	Rekomendasi
1	Notifikasi bergantung pada satu nomor tujuan tunggal	Sedang	Pertimbangkan daftar tujuan (grup petugas) agar peringatan tidak terlewat saat 1 nomor nonaktif
2	Pengiriman WA bergantung pada ketersediaan gateway (Roki/Fonnte)	Sedang	Aktifkan kanal cadangan (mis. Telegram) sebagai <i>fallback</i> otomatis
3	Ketergantungan pada layanan MySQL & gateway WA saat boot	Rendah	Pastikan urutan <i>startup</i> layanan (MySQL → NETRA → gateway WA) saat komputer dinyalakan

Temuan di atas **tidak menghalangi penerimaan** fitur; bersifat penyempurnaan untuk keandalan operasional.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, fitur **Deteksi OPD Tidak Terhubung** dan **Pengiriman Notifikasi WhatsApp** pada aplikasi NETRA v1.1.8 **berfungsi sesuai rancangan dan memenuhi seluruh kriteria penerimaan**.

Status akhir UAT: DITERIMA (LULUS 5/5).

Penyempurnaan pada rekomendasi Bagian 6 diusulkan untuk ditindaklanjuti sebagai peningkatan keandalan, dan dibahas dalam notulen evaluasi (No. UAT/NETRA/2026/03).

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kegiatan aktualisasi Latihan Dasar (Latsar) CPNS — Diskominfo Pringsewu.