

1. Vom Ton zur Melodie

Öffne in 02Digital den Sketch **toneMelody**. Verkable die Hardware und lasse den Sketch laufen. Kreiere nun deine eigene Melodie. Eventuell: Versuche nun, die Library zu vereinfachen, indem du das Wort „Note“ jeweils streichst. Dann wird die Programmierung einfacher.

2. Gewürfelte Töne

Dieses Programm ist den Lego-Robotikern vermutlich bekannt: Es sollen sehr kurze Töne nach dem Zufallsprinzip **random(x,y)**; abgespielt werden. Der Frequenzumfang beläuft sich von z.B. 300Hz bis 1500Hz. Erzeuge einen Sketch und teste ihn (bitte nur kurz!! ☺). Beachte: Mit **tone(x,y)**; läuft ein Ton an Pin(x) mit der Frequenz(y) so lange, bis die Anweisung **noTone(x)**; oder eine neue Tonanweisung kommt.

3. Akustische Sirene

Programmiere einen Arduino so, dass er zunächst einen aufschwellenden Sirenenton erzeugt. Erweitere den Sketch, so dass ein „richtiger“ Sirenenton entsteht. (300 bis 800Hz).....nicht nerven! ☺

4. Bei Dämmerung einschalten!

Jede autonom gesteuerte Außenbeleuchtung hat einen LDR (Light Dependend Resistor) und einen Wärmesensor um die Lichtquelle zu schalten. Wir wollen zunächst einen Sketch entwickeln, mit welchem eine LED dann eingeschaltet wird, wenn die Umgebungshelligkeit einen bestimmten einstellbaren Wert unterschreitet. Dann soll sie auch mindestens 5 Sekunden lang an bleiben. Dazu legen wir an den analogen Eingang A0 einen LDR gegen +5V und einen Widerstand von 47KOhm (gelb-violett-orange) gegen GND. Am analogen Eingang A1 schließen wir über ein Poti eine (Referenz-)Spannung an, die man zwischen 0V und 5V einstellen kann.

Definiere nun: `int LED=12; int LDR=A0; int Poti=A1;`
Was gehört ins Setup? Bedenke: Die Pin-Modes an analogen Eingängen müssen nicht deklariert werden, das können ja nur Eingänge sein ☺.
Im Loop musst du nun über eine if-Anweisung die analogRead-Werte vom LDR und vom Poti vergleichen. Wenn der Wert an A0 kleiner als an A1 ist, wird die LED auf HIGH geschaltet.

Nur für Profis: Erweitere den Sketch so, damit nicht jeder kurzzeitige Schatten zu einem Einschalten der LED führt.

5. Fade für 3 Farben. Mischfarben

Erweitere den Fade-Sketch (Beispiele, 01 Basics) so, dass 3 LEDs langsam heller und dunkler leuchten. Verwende die „random“ Funktion, so dass **fadeAmount** für alle 3 Farben im Bereich von 3 bis 6 zufällig gewählt werden. **random(x,y)**; x: Niedrigster int-Wert, y: Höchster int-Wert. Damit erhält man alle denkbaren Mischfarben.

6. Einführung des Shift-Registers

Die seriell-parallel-Umsetzung ist eine ganz zentrale Aktion bei der Programmierung. Nur so ist es möglich z.B. mit nur 3 Datenpins des Arduino beliebig viele Ziffern in ein Anzeigenmodul zu transportieren. Öffne dazu das separate Dokument „74HC595 8 Bit Schieberegister mit Latch“.

a) Kopiere den **Sketch 1** und füge ihn als neuen Sketch in die Arduino-Software ein. Teste den Sketch und nimm Veränderungen dran vor.

b) Erzeuge damit ein schnelles „Lauflicht“. Hier sollten nur wenige zusammenhängende Bits aktiv sein, z.B. 10000000.

c) Verändere den Sketch noch einmal, so dass das Lauflicht reflektiert wird, also hin und her läuft.

d) Für Profis: Erweitere den Sketch so, dass die Geschwindigkeit des Lauflichtes langsam zu- oder abnimmt.

e) Vereinfache den Sketch, so dass ein im Array vorgegebenes Bitmuster nach dem Hochladen des Sketches sofort von den LEDs angezeigt wird. Dazu muss man das Register nicht löschen und die Übergabe an das Latch muss nur noch erfolgen nachdem das Shift-Register geladen wurde, also nach der for-Schleife.

7. Spielen mit dem Shift-Register

.....o.k., man lernt dabei auch viel!

Kopiere den **Sketch 2** und füge ihn in die Software ein. Teste den Sketch.

a) Verändere ihn so, dass rückwärts gezählt wird.

b) Erweitere den Sketch so, dass im seriellen Monitor zusätzlich der Wert der Variablen „counter“ erst als Binärzahl und ca. 5-10 Leerzeichen dahinter als Dezimalzahl angegeben wird. New Line nicht vergessen!

Binär: `Serial.print(lcounter, BIN);`
Dezimal: `Serial.print(counter, DEC)` oder einfach
 `Serial.print(counter)`

....weiter mit dem Shift-Register geht es auf Blatt 5!