MADE IN ITALY

TetraMix

POLY-PREPARATOR

Cod. 20210330

EMEC S.r.l. 1, Via Donatori di Sangue, - 02100 Rieti - Italia Tel.
+39 0746 2284 1 Fax +39 0746 2284 2
info@emecpumps.com - www.emecpumps.com

emec®
SIMPLE AS WATER

TetraMix

EMEC POLY-PREPARATOR
EFICIENȚĂ COMPACTĂ ȘI AUTOMATĂ

TetraMix (EMEC poly-preparator) este un sistem modular și extensibil, complet automat, conceput pentru prepararea continuă a soluțiilor polielectrolitice din polimeri uscați. Indispensabil în stațiile de epurare a apelor uzate civile și industriale, acesta garantează performanțe ridicate în procesele de sedimentare, clarificare și deshidratare a nămolului prin utilizarea de tehnologii avansate (cum ar fi motoarele fără perii) și materiale de construcție de înaltă calitate (HDPE, PPH, PVC, AISI 304).

APLICAȚII

- Stații de epurare civile și industriale
- Tratarea nămolului și a apelor uzate
- Sectorul alimentar și al băuturilor
- Industria chimică și farmaceutică
- Procese cu unități de flotație, decantoare, prese de filtrare

Modelul TetraMix este echipat cu rezervoare din HDPE și o unitate de dozare a pulberii din PPH cu buncăr, conectată la un container extensibil și etanș, care garantează siguranța maximă pentru operatori, în interiorul căruia se află un transportor cu șurub acoperit cu plastic. Agitatorul cu elice cu patru pale, acționat de un motor fără perii, asigură un control precis al vitezei și o reducere semnificativă a consumului de energie. Sistemul este completat de un circuit hidraulic cu contor, electrovalve și supape de control. Sistemul este complet automatizat datorită sondelor de nivel radar și dispozitivelor de siguranță integrate.

AVANTAJE

- Pregătire automată: reducerea muncii manuale și a erorilor, soluție gata de utilizare
- Eficiență maximă: hidratarea și activarea polielectrolitului (sub formă de pulbere sau emulsie)
- Eficiență maximă: optimizarea soluției și activarea polimerului
- Flexibilitate: configurații modulare pentru diferite cerințe
- Economii: reducerea deșeurilor, consum redus de energie și întreținere simplificată
- Performanță ridicată: proces continuu și calitate constantă
- Timp de maturare: pulbere 30–60 min
- Fitinguri de scurgere: 2”

PROCES

AMESTECARE
Dozarea inițială și omogenizarea reactivilor

CARACTERISTICI

- Unitate de dozare pulbere PPH
  - Reglare prin motor fără perii cu variație electronică de la HMI
  - Buncăre de încărcare de 35 litri cu vibrator
  - Control radar al nivelului pulberii (nivel minim)
  - Reglarea concentrației pulberii de la 0,05 la 0,5%
- Dispozitiv de alimentare cu apă pentru preparare, compus din
  - Debitmetru electronic cu ultrasunete (4-20 mA)
- Controler de nivel radar (soluție)
- Agitator mixer
  - Motor trifazic fără perii L1000 – 400 W
  - Elice cu 4 pale Ø 400 mm
- Panou de comandă electric
  - Gestionarea utilităților prin intermediul ecranului tactil HMI de 7”
  - Comunicare Ethernet TCP/IP
  - Carcasă ABS IP65 pentru protejarea componentelor electronice

- Oprire de urgență
- Debit redus de apă
- Nivel minim al soluției
- Nivel maxim (H)
- Nivel de revărsare (HH)

Sistemul include un rezervor principal independent, care poate fi extins cu module suplimentare pentru a se adapta la diferite cerințe de dozare și stocare. Asamblarea cu flanșe dreptunghiulare cu garnituri și șuruburi M8 asigură soliditate și instalare rapidă.

Dimensiunile rezervorului în mm: 1400x1400xh1200

Tip / Model		PLD-1500-1	PLD-3000-2	PLD-4000-3	PLD-6500-4
Volum total rezervor litri		1702	3404	5106	6808
Material rezervor		PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Maxim pe oră Producție l/h	45	1875	3750	5000	8125
	60	1500	3000	4000	650
Consum de energie		200 W	100 W	100 W	100 W