# Fundamentos de Programação - Introdução

#### Roland Teodorowitsch

Curso de Ciência da Computação - Escola Politécnica - PUCRS

3 de agosto de 2018

Computadores são máquinas de propósito específico.

Programa é uma sequência de instruções que diz ao computador como realizar determinada tarefa.

Firmware é o nome que se dá coletivamente ao computador e aos dispositivos periféricos.

*Middleware* é o nome que se dá coletivamente ao conjunto de programas que um computador executa.

O processador ou UCP (Unidade Central de Processamento ou CPU) é capaz de realizar operações aritméticas, buscar dados na memória externa e salvar dados processados em unidades de armazenamento.

A memória primária armazena informações em circuitos eletrônicos de forma volátil (ou seja, apenas enquanto os circuitos estão energizados).

A memória secundária é formada por dispositivos de armazenamento que, em relação à memória principal, tem como característica o armazenamento de informação de forma volátil.

Compiladores traduzem um programa em linguagem de alto nível para instruções em linguagem de máquina que o computador é capaz de executar.

Interpretadores analisam e executam o programa em linguagem de alto nível instrução por instrução.

Interpretadores detectam erros de lógica antes do programa ser executado.

O compilador Java gera bytecodes que devem ser interpretados por uma Máquina Virtual Java.

O programa responsável pela compilação dos programas em Java chama-se javac.

O compilador Java converte os arquivos com a extensão .java para arquivos com a extensão .bytecode.

Nos programas em Java, os blocos fundamentais de construção de aplicações são chamados de classes.

Os erros detectados durante o processo de compilação são chamados de erros semânticos.

Os erros que ocorrem durante a execução e que geram mensagens da Máquina Virtual Java são chamados erros de lógica.

Um algoritmo é um conjunto finito e não ambíguo de passos que descreve detalhadamente como chegar à solução de um problema.

Em um fluxograma, processos a serem executados como atribuições são representados por retângulos.

Em um fluxograma, decisões são representadas por losangos.

Mapas Conceituais são um dos formalismos que poderiam ser usados para representar o algoritmo para a solução de um problema.