

Поиск...

Найти

Кто  
первый  
встал,



## Последние записи

20 мая 2020 г.

[Крутость программиста](#)

03 мая 2020 г.

[MySQL\\_Дата в ISO8601](#)

30 апреля 2020 г.

[Laravel SQL server](#)

[вставка записей с ID](#)

21 апреля 2020 г.

[Nx Publish library with](#)

[deps](#)

19 апреля 2020 г.

[Мобильная версия SPA](#)

[приложения](#)

## Категории блога

[Общее](#) **[61]**

[Обучение](#) **[25]**

◦ [Для студентов](#) **[20]**

[JavaScript](#) **[43]**

◦ [Typescript](#) **[3]**

◦ [RxJS](#) **[15]**

◦ [Angular](#) **[59]**

◦ [NodeJS](#) **[12]**

◦ [Web компоненты](#) **[3]**

[Дизайн](#) **[4]**

◦ [User experience](#) **[6]**

[Unix](#) **[1]**

◦ [Linux](#) **[31]**

◦ [FreeBSD](#) **[1]**

[Типичные советы](#) **[16]**

[Базы данных](#) **[5]**

[PHP](#) **[11]**

◦ [October CMS](#) **[42]**

◦ [Drupal](#) **[5]**

◦ [Laravel](#) **[17]**

◦ [WordPress](#) **[2]**

[Python](#) **[4]**

[Windows](#) **[15]**

[GIS](#) **[2]**

[GIT](#) **[6]**

[EMC Networker](#) **[3]**

[Личное](#) **[7]**

## Случайные записи

01 February 2019 г.

[Идемпотентные методы](#)

[HTTP](#)

25 August 2017 г.

[Как в OctoberCMS](#)

[сделать простейшую](#)

[переадресацию с одной](#)

[страницы на другую?](#)

19 June 2017 г.

[Перенести базы](#)

[PostgreSQL на другой](#)

[диск Windows](#)

09 June 2017 г.

[Выключить компьютер](#)

[после бекапа Networker](#)

31 March 2018 г.

[Классы visible-\\*\\* и](#)

[hidden-\\*\\* в Bootstrap 4](#)

## Архив

[Май 2020](#)

[Апрель 2020](#)

[Март 2020](#)

[Февраль 2020](#)

[Январь 2020](#)

[Декабрь 2019](#)

[Ноябрь 2019](#)

[Октябрь 2019](#)

[Сентябрь 2019](#)

[Август 2019](#)

[Июль 2019](#)

[Июнь 2019](#)

[Май 2019](#)

[Апрель 2019](#)

[Март 2019](#)

[Февраль 2019](#)

[Январь 2019](#)

[Декабрь 2018](#)

[Ноябрь 2018](#)

[Октябрь 2018](#)

[Сентябрь 2018](#)

[Август 2018](#)

[Июль 2018](#)

[Июнь 2018](#)

[Май 2018](#)

[Апрель 2018](#)

[Март 2018](#)

[Февраль 2018](#)

[Январь 2018](#)

[Декабрь 2017](#)

[Ноябрь 2017](#)

[Октябрь 2017](#)

[Сентябрь 2017](#)

[Август 2017](#)

[Июль 2017](#)

[Июнь 2017](#)

# О файле .gitignore

Опубликовано в [GIT](#) • 29 ноября 2017 г. • 1 мин. на чтение

.gitignore нужен для скрытия файлов и папок от системы контроля версий [Git](#). Обычно скрывают конфигурационные файлы (особенно с пароллями), временные файлы и папки. gitignore использует [glob формат](#) для выборки файлов.

Основной синтаксис:

- Каждая строка - отдельный шаблон
- Пустые строки игнорируются
- Строки начинающиеся с # являются комментариями
- Символ слеша "/" в начале строки указывает на текущую папку (где лежит .gitignore)
- Звёздочка(\*) заменяет любое количество символов
- Две звёздочки(\*\*) используются для указания всех подпапок.
- Восклицательный знак(!) в начале строки инвертирует шаблон (используется для исключений)
- Для экранирования спецсимволов используется обратный слэш "\". Для игнорирования всей директории, правило должно оканчиваться на слэш(/), в противном случае правило считается именем файла.

В репозитории [gitignore](#) от github собраны примеры gitignore файлов для всех типовых проектов.

## Пример .gitignore файла

```
# Игнорировать файл foo.txt.
foo.txt
# Игнорировать html файлы
*.html
# Но конкретно foo.html не игнорировать
!foo.html
# Игнорировать rar файлы в корне проекта
# Допустим файл /temp/main.rar не будет проигнорирован т.к. он не в
/*.*.rar
# Игнорировать css файлы из папки bar не включая подпапки
# Допустим файл /bar/temp/main.css не будет проигнорирован т.к. он в
/bar/*.css
# Игнорировать js файлы из папки bar и подпапок, если таковые будут
/bar/**/*.js
```

## Как исключить папку из

## отслеживания, но добавить

## подпапку?

### Задача 1

Убрать папку `node_modules`, но оставить в ней 2 подпапки `jquery` и

`semantic`

```
├── js
│   ├── app.js
│   └── system.js
├── scss
│   ├── system.scss
│   └── theme.scss
└── vendor
    ├── node_modules    <-- Убрать
    │   ├── load-json-file
    │   ├── lodash
    │   ├── jquery
    │   ├── make-error   <-- Оставить
    │   ├── semantic
    │   └── yargs         <-- Оставить
    └── semantic.json
```

Решение:

```
/vendor/node_modules/*
!/vendor/node_modules/jquery/
!/vendor/node_modules/semantic/
```

### Задача 2

Убрать папку `node_modules`, но оставить в её подпапке `jquery`

подпапку `dist`

```
├── js
│   ├── app.js
│   └── system.js
├── scss
│   ├── system.scss
│   └── theme.scss
└── vendor
    ├── node_modules    <-- Убрать
    │   ├── load-json-file
    │   ├── lodash
    │   ├── jquery
    │   │   └── dist     <-- Оставить
    │   ├── make-error
    │   ├── semantic
    │   └── yargs
    └── semantic.json
```

Решение:

```
/vendor/node_modules/*
/vendor/node_modules/jquery/*
!/vendor/node_modules/jquery/
!/vendor/node_modules/jquery/dist/
```

## Как игнорировать файлы, которые

## уже отслеживаются?

Если вы добавили файл или папку в .gitignore, после того как они попали в репозиторий, то их необходимо удалить из репозитория командой:

```
git rm --cached <file>
```

Например убрать папку `storage/framework/cache/`. Обратите внимание: вначале отсутствует слеш.

```
git rm -r --cached "storage/framework/cache/"
```

По мотивам:

- [gitignore Manual Page](#)

## Похожие записи

### Ресурсы для изуч

### GIT

Ссылки на web книжки и интерактивные ресурсы п

08 ноября 2017 г. в [GIT](#), [Для с](#)  
[Обучение](#)

### GIT. Отменить

### локальные измен

Команда для отмены незакоммиченных измене

30 октября 2017 г. в [GIT](#)

### GIT. Как

### актуализировать

### отдельную ветку до

### состояния master

### ветки?

В статье приводятся команды

синхронизации изменений между двумя ветками.

30 октября 2017 г. в [GIT](#)

### Добавить пустую

### папку в git

Git не может добавит пус

каталог, поэтому надо в

добавляемом каталоге

разместить любой файл, о

он называется '.gitkeep'.

12 февраля 2018 г. в [GIT](#)

### Git. Добавление имени

### ветки к сообщению

### коммита

Использование git commit-msg

хука + husky + скрипт на nodejs

для добавления имени ветки к

сообщению коммита

17 сентября 2019 г. в [GIT](#), [NodeJS](#)