JavaScript

INTRODUCCIÓN

Contenidos

1. Sintaxis
2. Inclusión de JavaScript en HTML
3. En el mismo documento
4. En un archivo externo
5. En los elementos XHTML

SINTAXIS

- Mayúsculas <> minúsculas

- No se tienen en cuenta los espacios en blanco y las nuevas líneas: como sucede con XHTML, el intérprete de JavaScript ignora cualquier espacio en blanco sobrante, por lo que el código se puede ordenar de forma adecuada para entenderlo mejor (tabulando las líneas, añadiendo espacios, creando nuevas líneas, etc.)

- No se define el tipo de las variables

- Se pueden incluir comentarios:

```
//para una sola línea
/* para poner un comentario
   que ocupa varías líneas*/
```

Inclusión JavaScript en HTML

1. En el mismo documento

- Para que la página XHTML resultante sea válida, es necesario añadir el atributo type a la etiqueta <script>
- Este método se emplea cuando se quieren incluir instrucciones específicas en un determinado documento HTML que completen las instrucciones y funciones que se incluyen por defecto en todos los documentos del sitio web.

2. En un archivo externo

- Además del atributo type, este método requiere definir el atributo src, que es el que indica la URL correspondiente al archivo JavaScript que se quiere enlazar.
- Cada etiqueta <script> solamente puede enlazar un único archivo, pero en una misma página se pueden incluir tantas etiquetas <script> como sean necesarias.
- Los archivos de tipo JavaScript son documentos normales de texto con la extensión .js, que se pueden crear con cualquier editor de texto

3. En los elementos XHTML

- Este último método es el menos utilizado, pues que *ensucia* innecesariamente el código y complica su mantenimiento
- Sólo se utiliza para definir algunos eventos y en algunos otros casos especiales

En el mismo documento

```
<html>
<head>
<meta charset=" utf-8"/>
<title>Ejemplo de código JavaScript en el propio documento</title>

<script type="text/javascript">
alert("Un mensaje de prueba");
</script>

</head>
<body>
<p>Un párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

Con la función alert aparecerá una ventana emergente para indicar el mensaje.

Para mostrar datos en el propio documente utilizaremos la función document.write.

En un archivo externo

1. **Archivo codigo.js**

```
alert("Un mensaje de prueba");
```

2. Documento XHTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset=" utf-8"/>
<title>Ejemplo de código JavaScript en el propio documento</title>
<script type="text/javascript" src="/js/codigo.js"></script>
</head>
<body>
<p>Un párrafo de texto.</p>
</body>
</html>
```

En los elementos XHTML

```
<!DOCTYPE html>
<head>
<meta charset=" utf-8"/>
<title>Ejemplo de código JavaScript en el propio documento</title>
</head>

<body>
<p onclick="alert('Un mensaje de prueba')">Un párrafo de texto.</p>
</body>

</html>
```

FIN