Ejercicios de JavaScript

1. Completa el documento HTML que incluya esta etiqueta
   <button type="button"
   onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = 'Bienvenido a Java Script!'">

2. Completa el documento HTML donde JS cambia el valor del atributo **src**
   <img id="myImage" onclick="changeImage()" src="pic_bulboff.gif" width="100" height="180">

3. Completa el documento HTML que contenga esta etiqueta
   <button type="button"
   onclick="document.getElementById('demo').style.fontSize='35px'">!Cambiar tamaño fuente!</button>

4. Crea el documento HTML que incluya esta etiqueta
   button type="button" onclick="document.getElementById('fecha').innerHTML = Date()">Mostrar fecha y hora. </button>

5. Crear el documento HTML del apartado anterior utilizando una función llamada *primera()*

6. Crea el documento HTML que contenga este script
   <script>
   function myFunction() {
   var x = document.getElementById("demo");
   x.style.fontSize = "25px";
   x.style.color = "red";
   }
   </script>

7. Crea el documento del apartado anterior utilizando una script externo

8. Crea un documento que tenga un enlace (etiqueta <a>) a https://www.google.com y al pulsar un botón acceda a www.iesmaestredecalatrava.es/ (utilizar el método *element.attribute="Nuevo valor"*

9. Crea el documento de la bombilla, pero utilizando dos botones

   <button type="button" onclick="encendida">Light On</button>
   <button type="button" onclick="apagado">Light Off</button>

10. Crear un documento HTML que contenga el script

    <script>
    alert (5 + 6);
    </script>

11. Crea un documento HTML con un script que utilice la orden *alert* para mostrar el contenido del atributo **href** de la etiqueta **<a>**

12. Crear un documento HTML que contenga el script

    <script>
    document.write (5 + 6);
    </script

13. Completa el documento HTML con incluya la siguiente etiqueta y comprueba la diferencia con el apartado anterior

    button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Inténtalo</button>

14. Crea un documento con el texto "Mayo es el mes de la flores" utilizando la orden *document.write()* para mostrar la salida.

15. Dada dos variables con sus valores, muestra en una etiqueta <p> la suma de las variables y en otra etiqueta <p> la resta de sus variables. Las variables pueden tomar valores positivos, cero, negativos con o sin decimales

16. Completar el documento donde se escribe un literal numérico con decimales en una etiqueta con id="demo"

17. Muestra la salida de las siguientes operaciones con la instrucción *alert*
    x=10; x+=5;
    y=10; y-=5;
    x=10; x=5;*
    y=10; y/=5;
    y%=5;
18. Muestra en un documento HTML el número de caracteres del texto *"En un lugar de la Mancha…"* con la instrucción *x=document.getElementById("contar")* en la etiqueta **<p>**

19. Cambia el título de un botón "¿qué *hora y fecha es?",* al pulsar en él, por la función *date()*

20. Muestra en una etiqueta <p> la unión dos variables de tipo texto que aparezcan separada por un espacio en blanco.

21. Crear en JavaScript una matriz con los meses del año. Mostrar todos los meses en una etiqueta *<p>* y el mes de junio en otra etiqueta *<p>*

22. Dado *var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};* muestra la salida, en una etiqueta <p>, el modelo del coche

23. Añade un método al objeto *car* para que muestre el tipo, el modelo y el color

24. Realizar el ejercicio anterior pero con la sentencia: *var a=new Object()*, la salida muestra el tipo de coche
25. Dado *var person = {nombre:"Cristofer", primerApellido:"Veloz", edad:18 colorOjos:"castaño"};* muestra la salida en una etiqueta <p>Cristofer tiene 18 años

26. Utiliza la sentencia: *document.getElementById("demo").innerHTML=* 'Somos los "europeos" del sur'

27. Partiendo de una matriz o array de los días de la semana, muestra en un documento HTML que día corresponde a la posición 3

28. Crea un documento HTML con un script que muestre el resultado de evaluar la instrucción (x < 10 && y >1)

29. Crea el documento HTML con un script que nos muestre si el dato introducido en el campo input es o no un número. Coloca el script en la sección <head>.

30. El método *hora=new Date().getHours()* nos da la hora actual. Mostrar "Buen día!" si la hora es inferior a 18:00:

31. Utilizando el método *hora=new Date().getHours()*,mostrar "Buen día!" si la hora es inferior a 18:00 sino "Buenas noches

32. Utilizando el método *hora=new Date().getHours()*,mostrar "Buen día!" si la hora es inferior a 13:00, si es menor 18:00 mostrar "Buenas tardes" sino mostrar "Buenas noches"

33. Utilizando la sentencia **if {} else{}** realizar el ejercicio de la bombilla.

34. Completar el documento HTML que muestre si lo introducido en un campo input es un número entre 10 y 20

```
function myFunction() {
var x, text;

   // Get the value of the input field with id="numb"
   x = document.getElementById("numb").value;

   // If x is Not a Number or less than 1 or greater than 10
if (isNaN(x) || x < 10 || x > 20) {
text = "Input not valid";
   } else {
text = "Input OK";
   }
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
</script>
```

35. Utilizando la sentencia **for** y la sentencia *document.getElementById("demo").innerHTML += i + "<br>";*muestra los primero 9 número naturales.

36. Utilizando la sentencia **for** muestra el contenido de la matriz

    var coches = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford"]

37. Utilizando la sentencia **for/in** muestra el contenido del objeto

    varperson = {nombre:"Critofer", primerApellido:"Veloz", edad:18 colorOjos:"castaño"}

38. Utilizando la sentencia **for** muestra los número del 10 al 0

39. Utilizando la sentencia **for** muestra los números impares de 1 al 9

40. Utilizando la sentencia **while** muestra los números impares de 1 al 9

41. Suma número hasta que introduzca un 0 con la sentencia **while**