Aubrée Romain
09/10/2025

Groupe 1

Bloc 3 TP-5

Partie 1	2
1. Création du fichier Hash.txt	2
2. Installation d'un logiciel de calcul de hachage	2
3. Calcul du <i>hash</i>	3
4. Modification du fichier Hash.txt et nouveau calcul	4
5. Résultats avec tous les types d'algorithme	5
Partie 2	6
6. Liste d'entreprises victimes d'une faille	6
7. Conclusion	8

Sotoca

Partie 1:

1. Création du fichier Hash.txt

Création d'un fichier Hash.txt avec du contenue à l'intérieur.



2. Installation d'un logiciel de calcul de hachage

Installation du logiciel HashCalc, un programme qui calcule le hachage.

Le hachage transforme un fichier ou un texte en une suite de caractères unique appelée empreinte.

Cette empreinte permet de vérifier si le fichier a changé ou pas.




Calculateur de hachage, CRC et HMAC

HashCalc est un utilitaire de bureau gratuit qui vous permet de calculer facilement des hachages, des sommes de contrôle et des valeurs HMAC pour des textes, des chaînes hexadécimales et d'autres types de fichiers. Il présente les 13 algorithmes de hachage et de somme de contrôle les plus populaires pour le calcul que vous pouvez choisir librement. Cela inclut MD2, MD4, MD5, SHA-1, SHA-2 (256, 384, 512), RIPEMD-160, PANAMA, TIGER, ADLER32 et CRC32.


3. Calcul du hash

- -Sélection "File"
- -Sélection du Hash.txt pour "Data"
- -Décochage de **HMAC**
- -Décochage de tout sauf MD5


Voici la valeur obtenu pour MD5:



4. Modification du fichier Hash.txt et nouveau calcul




Nouveau résultat de MD5 après la modification:



La valeur est différente de celle enregistrée à l'étape 3 parce que le contenu du fichier a été modifié. Même un petit changement dans le texte change complètement l'empreinte **MD5**.

5. Résultats avec tous les types d'algorithme

Voici les résultat avec tout les type d'algorithme:



Les algorithmes de hachage donnent des résultats (ou empreintes) de tailles différentes parce qu'ils sont faits de manières différentes. Chaque algorithme (comme MD5, SHA-1, SHA-256...) a sa propre méthode de calcul, et donc il crée un code plus ou moins long.

- -MD5 fait un code court (32 caractères)
- -SHA-1 un peu plus long (40 caractères)
- -SHA-256 encore plus long (64 caractères)
- -SHA-512 très long (128 caractères)

Plus le code est long, plus il est difficile à casser ou à pirater.

Partie 2:

6. Liste d'entreprises victimes d'une faille

Date de l'incident	Entreprise touché	Nombre de victimes Données volées	Méthodes utilisées Mesure(s) de protection prise(s)	Source de référence
2017	Equifax	~147 millions (États-Unis). Noms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, adresses, numéros de permis	Exploitation d'une vulnérabilité non corrigée (Apache Struts) sur un serveur public. Correctifs, audits de sécurité, offre de surveillance de crédit aux victimes, amendes et accords légaux	Communiqués officiels + grandes agences de presse (2017–2019)
2013–2014 (annoncé 2016)	Yahoo	Jusqu'à ~3 milliards de comptes (différents incidents). Adresses e-mail, mots de passe chiffrés/clair selon cas, questions/répo nses de sécurité.	Compromissio n des bases utilisateurs via accès non autorisé aux systèmes internes. Réinitialisation des mots de passe, amélioration des contrôles d'accès,	Rapports officiels et enquêtes médiatiques (2016–2017)

			enquêtes forensiques	
2018 (annoncé 2018–2019)	Marriott / Starwood	~500 millions de clients. Noms, adresses, numéros de passeport, e-mails, détails de réservations	Maintien d'accès non détecté à une base cryptée depuis plusieurs années (compromissio n prolongée). Notifications clients, renforcement des accès, collaboration avec autorités, offres de surveillance	Communiqués Marriott + médias (2018–2019)
2019 (annoncé juillet 2019)	Capital One	~100 millions (États-Unis) + 6 millions (Canada) Noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de sécurité sociale partiels, informations de crédit	Exploitation d'une mauvaise configuration cloud / accès par un attaquant qui a récupéré des données via des instances AWS. Correction de la configuration, coopération policière, notification des clients, renforcement IAM et revue cloud	Communiqués Capital One + enquêtes journaux (2019)

			Compromissio	
2020 (découverte fin 2020)	SolarWinds (attaque supply-chain)	Centaines d'organisations (dont agences gouvernement ales et entreprises). Accès réseau, données sensibles selon la cible (varie)	n de la chaîne d'approvisionn ement : mise à jour logicielle légitime contenant un backdoor (insertion malveillante dans une mise à jour). Retrait des mises à jour compromises, audits massifs, renforcement de la sécurité des chaînes d'approvisionn ement logicielles	Rapports gouvernement aux + médias tech (2020–2021)

7. Conclusion

On a vu que même un petit changement dans un fichier change complètement son empreinte, car l'algorithme regarde tout le fichier. Chaque algorithme fait une empreinte de taille différente selon sa méthode. Ces empreintes aident à vérifier si un fichier a été modifié.