

Bloc 1 TP PHP - Transmission et Accès BDD

Contexte	2
Transmission de données entre pages	2
Exercice 1	2
Exercice 2	5
Exercice 3	9
Exercice 4	11
Exercice 5	12
Accès base de données	13
Exercice 1	13
Exercice 2	14
Exercice 3	15
Exercice 4	18
Exercice 5	20
Exercice 6	22
Conclusion	23

Contexte

L'objectif est de rendre une page web dynamique en la connectant à un serveur et une base de données **MySQL**. Nous utiliserons les formulaires (**GET/POST**) pour envoyer des données, puis l'interface **PDO** pour les traiter. Le but est de maîtriser la lecture et l'insertion de données de manière sécurisée.

Transmission de données entre pages

Exercice 1

Création de **employes.php**, les liens ne sont pas encore fonctionnel :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>
  <h1>Liste des employés</h1>
  <ul>
    <li>Employé 1 : <a href="employe.php?id=1">détails</a></li>
    <li>Employé 2 : <a href="employe.php?id=2">détails</a></li>
    <li>Employé 3 : <a href="employe.php?id=3">détails</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Résultat :

Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)


Création de **employe.php**, (un cas a été mis si la page a été accéder sans passer par le premier lien) :

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Détails sur un employé</title>
</head>
<body>
  <h1>Détails sur un employé</h1>
  <?php
    if (isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id'])) {
      $id = $_GET['id'];
      echo "<p>Son identifiant est $id</p>";
    } else {
      echo "<p>Aucun identifiant fourni !</p>";
    }
  ?>
</body>
</html>

```


Résultat si l'id est "1" :



Détails sur un employé

Son identifiant est 1

Si c'est une id qui n'existe, cela donne ça :



Détails sur un employé

Aucun identifiant fourni !


Création de ***employes-bis.php*** qui va lister le nombre d'employés selon le paramètre mis dans l'URL.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>
  <h1>Liste des employés</h1>
  <?php
  if (isset($_GET['nombre']) && is_numeric($_GET['nombre'])) {
    $nombre = (int) $_GET['nombre'];
    echo "<ul>";
    for ($i = 1; $i <= $nombre; $i++) {
      echo "<li>Employé $i : <a href='employee.php?id=$i'>détails</a></li>";
    }
    echo "</ul>";
  } else {
    echo "<p>Aucun nombre fourni !</p>";
  }
  ?>
</body>
</html>

```

Cela va afficher les employés, selon ce qui est écrit (rectangle rouge).



Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)
- Employé 4 : [détails](#)
- Employé 5 : [détails](#)
- Employé 6 : [détails](#)
- Employé 7 : [détails](#)
- Employé 8 : [détails](#)
- Employé 9 : [détails](#)
- Employé 10 : [détails](#)
- Employé 11 : [détails](#)
- Employé 12 : [détails](#)
- Employé 13 : [détails](#)
- Employé 14 : [détails](#)

Dans le cas où on ne met aucun arguments :

Liste des employés

Aucun nombre fourni !

Exercice 2

Création de *bonjour.php* :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bonjour</title>
</head>
<body>
  <form action="reponse.php" method="post">
    <p>
      <label for="prenom">Entrez votre prénom :</label>
      <input type="text" name="prenom" id="prenom" required>
    </p>
    <p>
      <input type="submit" value="Dire bonjour">
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```

Entrez votre prénom :

Dire bonjour



Veuillez renseigner ce champ.

Création de **reponse.php**, on récupère ce qui a été écrit dans **bonjour.php** (grâce à `<post>`) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Réponse</title>
</head>
<body>
  <?php
  if (isset($_POST['prenom'])) {
    $prenom = $_POST['prenom'];
    echo "<p>Bonjour $prenom !</p>";
  } else {
    echo "<p>Erreur : prénom manquant.</p>";
  }
  ?>
</body>
</html>
```

Bonjour Michel !

On doit ajouter une case à cocher pour savoir si on utilise une salutation familière ou non :

```
<p>
  <label for="familier">Cochez pour un bonjour plus familier :</label>
  <input type="checkbox" name="familier" id="familier">
</p>
```

Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

On enregistre “Bonjour” et “Salut” comme des variables, la case cochée va définir si on utilise “Bonjour” ou “Salut”.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Réponse</title>
</head>
<body>
<?php
  if (isset($_POST['prenom'])) {
    $prenom = $_POST['prenom'];
    if (isset($_POST['familier'])) {
      $salutation = "Salut";
    } else {
      $salutation = "Bonjour,";
    }
    echo "<p>$salutation $prenom !</p>";
  }
?>
</body>
</html>
```

Salut Test !

Ensuite, on ajoute une liste pour savoir quel formule de politesse choisir :

```
<p>
  <input type="radio" name="civilite" value="Mademoiselle" id="mademoiselle">
  <label for="mademoiselle">Mademoiselle</label><br>
  <input type="radio" name="civilite" value="Madame" id="madame">
  <label for="madame">Madame</label><br>
  <input type="radio" name="civilite" value="Monsieur" id="monsieur" checked>
  <label for="monsieur">Monsieur</label>
</p>
```

Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

- ☐ Mademoiselle
☒ Madame
☐ Monsieur

J'ai modifié le format de la page pour qu'il soit plus lisible :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Réponse</title>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_POST['prenom'])) {
    $prenom = $_POST['prenom'];
    $salutation = isset($_POST['familier']) ? "Salut" : "Bonjour,";
    $civiltite = isset($_POST['civiltite']) ? $_POST['civiltite'] : "";

    echo "<p>$salutation $civiltite $prenom !</p>";
} else {
    echo "<p>Erreur : prénom manquant.</p>";
}
?>
</body>
</html>
```

Salut Monsieur Test5 !

Tout réunir en 1 seul page (*bonjour-bis.php*) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Bonjour Bis</title>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_POST['prenom'])) {
    $prenom = $_POST['prenom'];
    $salutation = isset($_POST['familier']) ? "Salut" : "Bonjour,";
    $civiltite = isset($_POST['civiltite']) ? $_POST['civiltite'] : "";
    echo "<h2>$salutation $civiltite $prenom !</h2><hr>";
}
?>
<form action="" method="post">
<p><label>Entrez votre prénom : <input type="text" name="prenom" required></label></p>
<p><label>Cochez pour un bonjour plus familier : <input type="checkbox" name="familier"></label></p>
<p>
<label><input type="radio" name="civiltite" value="Mademoiselle"> Mademoiselle</label><br>
<label><input type="radio" name="civiltite" value="Madame"> Madame</label><br>
<label><input type="radio" name="civiltite" value="Monsieur" checked> Monsieur</label>
</p>
<p><input type="submit" value="Dire bonjour"></p>
</form>
</body>
</html>
```


Résultat :

Bonjour, Madame Test67 !

Entrez votre prénom :

Cochez pour un bonjour plus familier : ☐

☐ Mademoiselle

☐ Madame

☒ Monsieur

Exercice 3

Création de **service.php** pour sélectionner un service :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sélection du service</title>
</head>
<body>
  <h1>Choix d'un service</h1>
  <form action="service_post.php" method="post">
    <label for="service">Service :</label>
    <select name="service" id="service">
      <option value="s01">Administration</option>
      <option value="s02">Commercial</option>
      <option value="s03">Emballage</option>
      <option value="s04">Fabrication</option>
    </select>
    <br>
    <br>
    <input type="submit" value="Sélectionner">
  </form>
</body>
</html>
```

service_post.php va gérer la réponse (un cas a été mis si la page a été accéder sans passer par le formulaire) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Service sélectionné</title>
</head>
<body>
  <?php
  if (isset($_POST['service'])) {
    $service = $_POST['service'];
    echo "<p>Le code du service choisi est $service</p>";
  } else {
    echo "<p>Erreur : aucun service</p>";
  }
  ?>
</body>
</html>
```

Choix d'un service

Service :

Sélection

Commercial
Administration
Commercial
Emballage
Fabrication

Le code du service choisi est s02

Exercice 4

Création d'une interface pour choisir sa boisson :

Votre boisson

Nom :

Prénom :

▼

☒ Sucre

☐ Sans sucre

Bonjour Test Test2

Votre choix : Chocolat

Sucre : Non

Voici comment la page est faite :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Machine à café</title>
</head>
<body>
  <h1>Votre boisson</h1>
  <form action="" method="post">
    <p><label>Nom : <input type="text" name="nom" required></label></p>
    <p><label>Prénom : <input type="text" name="prenom" required></label></p>
    <select name="boisson" id="boisson">
      <option value="Café">Café</option>
      <option value="Thé">Thé</option>
      <option value="Chocolat">Chocolat</option>
      <option value="Café crème">Café crème</option>
    </select>
    <p>
      <label><input type="radio" name="sucre" value="oui" checked> Sucre</label><br>
      <label><input type="radio" name="sucre" value="non"> Sans sucre</label><br>
    </p>
    <p>
      <input type="submit" value="Valider">
      <input type="reset" value="Annuler">
    </p>
  </form>
  <?php
    if (isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom'])) {
      $nom = $_POST['nom'];
      $prenom = $_POST['prenom'];
      $boisson = $_POST['boisson'];
      $sucre = isset($_POST['sucre']) && $_POST['sucre'] == "oui" ? "Oui" : "Non";
      echo "<p><hr>Bonjour $nom $prenom<br>
      Votre choix : $boisson<br>
      Sucre : $sucre</p>";
    }
  <?>
</body>
</html>
```

Exercice 5

Cet exercice nous demande de sécuriser les codes contre l'injection, il suffit d'ajouter "*htmlspecialchars(\$x)*" devant chaque déclaration "\$" pour que le texte soit toujours considéré comme du texte.

Accès base de données

Exercice 1

Après avoir créé la BDD "Personnel" rempli de données :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>
  <h1>Liste des employés</h1>
  <ul>
    <?php
      $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8','personnel_util','secret');
      $requete = $bdd->query('SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
      $employes = $requete->fetchAll();
      foreach ($employes as $employe){
        $nom = $employe['NomEmpl'];
        $prenom = $employe['PrenomEmpl'];
        echo "<li>$nom $prenom</li>";
      }
    <?>
  </ul>

  <?php
    $total = count($employes);
    echo "<p>Total : $total employé(s)</p>";
  <?>
</body>
</html>
```

Résultat :

Liste des employés

- DUBOIS Roland
- GERNAU Patricia
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- DUBOSC Alain
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean
- FAUVEL Anne
- NOUVION Patrick
- ARSANE Marie
- DURAND Sylvie
- LENOIR Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice 2

Affichage des employés dans un tableau :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tableau des employés</title>
</head>
<body>
    <h1>Tableau des employés</h1>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Matricule</th>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
        </tr>
        <?php
            $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8','personnel_util','secret');
            $requete = $bdd->query('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
            $employes = $requete->fetchAll();
            foreach ($employes as $employe) {
                $matricule = $employe['Matricule'];
                $nom = $employe['NomEmpl'];
                $prenom = $employe['PrenomEmpl'];

                echo "<tr>";
                echo "<td>$matricule</td>";
                echo "<td>$nom</td>";
                echo "<td>$prenom</td>";
                echo "</tr>";
            }
        <?>
    </table>

    <?php
    $total = count($employes);
    echo "<p>Total : $total employé(s)</p>";
    <?>
</body>
</html>
```

Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUBOSC	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Exercice 3

Centralisation de la requête de connexion, comme ça, on aura pas besoin de modifier tous les fichiers s'il y a une modification de la BDD. Création d'une fonction *escape()* qui évite de mettre *htmlspecialchars()* à chaque fois.

```
<?php
function getBdd() {
    try {
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8', 'personnel_util', 'secret');
        $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        return $bdd;
    } catch (Exception $e) {
        die('Erreur de connexion : ' . $e->getMessage());
    }
}

function escape($valeur) {
    return htmlspecialchars($valeur, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
?>
```

Les 2 autres fichiers (et les futures) ont été adapter en conséquence :

listeEmployes.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Liste des employés</title>
</head>
<body>
    <h1>Liste des employés</h1>
    <ul>
        <?php
            require 'fonctions.php';
            $bdd = getBdd();

            $requete = $bdd->query('SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
            $employes = $requete->fetchAll();

            foreach ($employes as $employe) {
                $nom = escape($employe['NomEmpl']);
                $prenom = escape($employe['PrenomEmpl']);

                echo "<li>$nom $prenom</li>";
            }
        ?>
    </ul>
    <?php
        $total = count($employes);
        echo "<p>Total : $total employé(s)</p>";
    ?>
</body>
</html>
```


tableauEmployes.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tableau des employés</title>
</head>
<body>
    <h1>Tableau des employés</h1>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Matricule</th>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
        </tr>
        <?php
            require 'fonctions.php';
            $bdd = getBdd();

            $requete = $bdd->query('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
            $employes = $requete->fetchAll();

            foreach ($employes as $employe) {
                $matricule = escape($employe['Matricule']);
                $nom = escape($employe['NomEmpl']);
                $prenom = escape($employe['PrenomEmpl']);
                echo "<tr>";
                echo "<td>$matricule</td>";
                echo "<td>$nom</td>";
                echo "<td>$prenom</td>";
                echo "</tr>";
            }
        <?>
    </table>
    <?php
        $total = count($employes);
        echo "<p>Total : $total employé(s)</p>";
    <?>
</body>
</html>
```

Exercice 4

Création d'une page pour sélectionner un service :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Sélection du service</title>
</head>
<body>
    <h1>Choix d'un service</h1>
    <form action="employeesService.php" method="post">
        <label for="service">Service :</label>
        <select name="service" id="service">
            <?php
                require 'fonctions.php';
                $bdd = getBdd();
                $requete = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service');
                $services = $requete->fetchAll();
                foreach ($services as $service) {
                    $code = escape($service['CodeServ']);
                    $designation = escape($service['DesiServ']);
                    echo "<option value=\"$code\">$designation</option>";
                }
            <?>
        </select>
        <br><br>
        <input type="submit" value="Afficher les employés">
    </form>
</body>
</html>
```

Choix d'un service

Service :

Affichage des personnes étant employé dans ce service (dans un tableau) :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<<<meta charset="UTF-8">
<<<title>Liste des employés du service</title>
</head>
<body>
<<<?php
<<<require 'fonctions.php';
<<<if (isset($_POST['service'])) {
<<<<< $bdd = getBdd();
<<<<< $codeServiceChoisi = $_POST['service'];
<<<<< $reqTitre = $bdd->prepare('SELECT DesiServ FROM service WHERE CodeServ = ?');
<<<<< $reqTitre->execute([$codeServiceChoisi]);
<<<<< $serviceInfo = $reqTitre->fetch();
<<<<< if ($serviceInfo) {
<<<<<< $nomDuService = escape($serviceInfo['DesiServ']);
<<<<<< echo "<h1>Liste des employés du service $nomDuService</h1>";
<<<<<< $reqEmployes = $bdd->prepare('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe WHERE ServEmpl = ?');
<<<<<< $reqEmployes->execute([$codeServiceChoisi]);
<<<<<< $employes = $reqEmployes->fetchAll();
<<<<<< echo "<table border='1'>";
<<<<<< echo "<tr><th>Matricule</th><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>";
<<<<<< foreach ($employes as $employe) {
<<<<<<< $matricule = escape($employe['Matricule']);
<<<<<<< $nom = escape($employe['NomEmpl']);
<<<<<<< $prenom = escape($employe['PrenomEmpl']);
<<<<<<< echo "<tr>";
<<<<<<< echo "<td>$matricule</td>";
<<<<<<< echo "<td>$nom</td>";
<<<<<<< echo "<td>$prenom</td>";
<<<<<<< echo "</tr>";
<<<<<< }
<<<<<< echo "</table>";

<<<<< } else {
<<<<<< echo "<p>Erreur : Service introuvable en base de données.</p>";
<<<<<< }

<<<< } else {
<<<<< echo "<p>Accès refusé : vous devez passer par le formulaire de sélection.</p>";
<<<<< }
<<<?>
</body>
</html>
```

Liste des employés du service Administration

Matricule	Nom	Prénom
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie

Exercice 5

Création d'une page qui affiche les services actuelle et qui permet d'en ajouter de nouveau :

```
<?php
require 'fonctions.php';
$bdd = getBdd();
$message = "";
if (isset($_POST['code']) && isset($_POST['designation'])) {
    $codeInsert = $_POST['code'];
    $desiInsert = $_POST['designation'];
    if (!empty($codeInsert) && !empty($desiInsert)) {
        try {
            $reqInsert = $bdd->prepare('INSERT INTO service (CodeServ, DesiServ) VALUES (?, ?)');
            $reqInsert->execute([$codeInsert, $desiInsert]);
            $message = "<p>L'ajout a réussi !</p>";
        } catch (Exception $e) {
            $message = "<p>Erreur lors de l'ajout : Le code service existe peut-être déjà.</p>";
        }
    } else {
        $message = "<p>Veuillez remplir tous les champs.</p>";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ajout d'un service</title>
</head>
<body>
    <h1>Liste des services</h1>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Code</th>
            <th>Désignation</th>
        </tr>
        <?php
            $reqSelect = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service');
            $services = $reqSelect->fetchAll();
            foreach ($services as $service) {
                $codeAffichage = escape($service['CodeServ']);
                $desiAffichage = escape($service['DesiServ']);
                echo "<tr>";
```

```

.....echo "<td>$codeAffichage</td>";
.....echo "<td>$desiAffichage</td>";
.....echo "</tr>";
.....}
.....?>
.....</table>
.....<h1>Ajout d'un service</h1>
.....<form action="" method="post">
.....<p>
.....<label for="code">Code :</label>
.....<input type="text" name="code" id="code" maxlength="3" required>
.....</p>
.....<p>
.....<label for="designation">Désignation :</label>
.....<input type="text" name="designation" id="designation" required>
.....</p>
.....<p>
.....<input type="submit" value="Ajouter le service">
.....</p>
.....</form>

.....<?php
.....echo $message;
.....?>
</body>
</html>

```

Liste des services

Liste des services

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration
s05	Dealer de Fromage

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

L'ajout a réussi !

Exercice 6

Création d'une page qui permet d'ajouter des nouveaux employés :

```
<?php
require 'fonctions.php';
$bdd = getBdd();
$message = "";
if (isset($_POST['matricule'], $_POST['nom'], $_POST['prenom'], $_POST['service'])) {
    $_matricule = $_POST['matricule'];
    $_nom = $_POST['nom'];
    $_prenom = $_POST['prenom'];
    $_service = $_POST['service'];
    $_cadre = isset($_POST['cadre']) ? 'o' : 'n';
    if (!empty($_matricule) && !empty($_nom) && !empty($_prenom) && !empty($_service)) {
        try {
            $reqInsert = $bdd->prepare('INSERT INTO employe (Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl, CodeCadre, ServEmpl) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)');
            $reqInsert->execute([$_matricule, $_nom, $_prenom, $_cadre, $_service]);
            $message = "<p>L'ajout a réussi !</p>";
        } catch (Exception $e) {
            $message = "<p>Erreur lors de l'ajout : Vérifiez que le matricule n'existe pas déjà.</p>";
        }
    } else {
        $message = "<p>Veuillez remplir tous les champs obligatoires.</p>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ajout d'un employé</title>
</head>
<body>
    <h1>Ajout d'un employé</h1>
    <form action="" method="post">
        <p>
            <label for="matricule">Matricule :</label>
            <input type="text" name="matricule" id="matricule" maxlength="4" required>
        </p>
        <p>
            <label for="nom">Nom :</label>
            <input type="text" name="nom" id="nom" maxlength="25" required>
        </p>
        <p>
            <label for="prenom">Prénom :</label>
            <input type="text" name="prenom" id="prenom" maxlength="20" required>
        </p>
        <p>
            <label for="cadre">Cadre ?</label>
            <input type="checkbox" name="cadre" id="cadre">
        </p>
        <p>
            <label for="service">Service :</label>
            <select name="service" id="service" required>
                <?php
                $reqServices = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service');
                $services = $reqServices->fetchAll();
                foreach ($services as $srv) {
                    $codeSrv = escape($srv['CodeServ']);
                    $desiSrv = escape($srv['DesiServ']);
                    echo "<option value=\"\$codeSrv\">\$desiSrv</option>";
                }
                ?>
            </select>
        </p>
        <p>
            <input type="submit" value="Ajouter l'employé">
        </p>
    </form>

    <?php
    echo $message;
    ?>
</body>
</html>
```

Ajout d'un employé

Matricule :

Nom :

Prénom :

Cadre ? ☒

Service :

☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	E056	Michel	Forever	o	s05
--------------------------	--	--	---	------	--------	---------	---	-----

Conclusion

Ce TP a permis de comprendre comment faire communiquer l'affichage (**HTML**) avec le moteur de la base (**PHP/SQL**) de façon centralisée. La leçon majeure concerne la sécurité, aucune donnée utilisateur ne doit être crue. Le filtrage (contre les failles **XSS**) et les requêtes préparées (contre les **injections SQL**) sont obligatoires.