

Aubrée Romain
02/05/2026
SLAM

Beauvallet
Semestre 2

Groupe 1

Bloc 1 TP 5

Contexte	2
Modification de "login_post.php"	2
Modification de "index.php"	4
Illustrations	5
Conclusion	5

Contexte

Ce TP a pour objectif de mettre en place et d'améliorer un mécanisme d'authentification rudimentaire en **PHP** couplé à une base de données **MySQL**. Il s'agit de modifier un script fourni pour exploiter les sessions (**\$_SESSION**) afin d'afficher des informations personnalisées (nom et prénom) sur une page d'accueil sécurisée, tout en affinant la gestion des erreurs de connexion pour distinguer un login inconnu d'un mot de passe incorrect.

(les fichiers .php seront tous disponible dans le portfolio)

Modification de "login_post.php"

- Requête **SQL** ciblée : La requête **PDO** préparée interroge désormais la base de données monsite (table **utilis**) uniquement sur le champ **LoginUtil**.

\$requete = "SELECT * FROM utilis WHERE LoginUtil = ?";

- Extraction des données : En cas de correspondance, la méthode **fetch()** est appelée pour récupérer la ligne complète, incluant **NomUtil**, **PrenomUtil** et **PassUtil**.

\$utilisateur = \$resultat->fetch();

- Contrôle conditionnel du mot de passe : Une vérification stricte compare la saisie utilisateur avec le mot de passe stocké en base. Cette dissociation permet de générer des messages d'erreur granulaires affectés à la variable **\$erreur** : "Login inconnu" ou "Mot de passe incorrect".

```
if ($utilisateur['PassUtil'] == $mdp) {  
    // Succès  
} else {  
    $erreur = "Mot de passe incorrect.";  
}  
// ...  
else {  
    $erreur = "Login inconnu.";  
}  
},
```

- Sécurisation des variables de session : Lors d'une authentification valide, la superglobale **\$_SESSION** est alimentée avec les attributs login, nom et prenom.

```
```php
```

```
$_SESSION['login'] = $login;
```

```
$_SESSION['nom'] = $utilisateur['NomUtil'];
```

```
$_SESSION['prenom'] = $utilisateur['PrenomUtil'];
```

```
```
```

- Affichage dynamique : Injection du message d'erreur dans le bloc **HTML** en utilisant la fonction **escape()** pour prévenir les vulnérabilités d'injection.

```
```php
```

```
if (isset($erreur)) {
```

```
 echo "<p style='color:red;'>Erreur : " .
```

```
 escape($erreur) . "</p>";
```

```
}
```

```
```
```

Modification de "index.php"

- Contrôle d'accès : Les conditions de vérification d'ouverture de session ciblent désormais l'existence des clés nom et prenom dans le tableau `$_SESSION`.

```
```php
```

```
if (isset($_SESSION['nom']) && isset($_SESSION['prenom']))
```

```
...
```

- Gestion des dépendances : Ajout de la directive ***require\_once*** '*fonctions.php*' pour garantir l'accès à la fonction de nettoyage **HTML**.

```
```php
```

```
require_once 'fonctions.php';
```

```
...
```

- Protection **XSS** : L'affichage de bienvenue concatène les variables de session en appliquant systématiquement la fonction ***escape()*** pour neutraliser toute exécution de code indésirable.

```
```php
```

```
echo "<p>Bienvenue, " . escape($prenom) . " " . escape($nom) .
```

```
".</p>";
```

```
...
```

## Illustrations

### Résultat de l'authentification

Vous n'avez pas été reconnu(e)

Erreur : Login inconnu.

[Nouvel essai](#)

### Résultat de l'authentification

Vous n'avez pas été reconnu(e)

Erreur : Mot de passe incorrect.

[Nouvel essai](#)

### Résultat de l'authentification

Vous avez été reconnu(e) en tant que galiz

[Poursuivre vers la page d'accueil](#)

Bienvenue, Gaspar Alizan.

## Accueil du site

## Conclusion

Ce TP met en pratique l'utilisation des sessions **PHP** pour conserver et transmettre les données d'un utilisateur d'une page à l'autre. Il valide techniquement la capacité à extraire des données d'une base avec **PDO (*fetch*)**, à structurer une logique de connexion séquentielle (vérification séparée du login puis du mot de passe), et à protéger l'affichage des variables dynamiques contre les failles **XSS** grâce à l'utilisation systématique de la fonction ***escape()***.