

FICHE TECHNIQUE

ARCOT 500



APPLICATIONS

Toile enfourneur, tapis de laminoir, bande transporteuses, manche à farine.

COMPOSITION

Matériau : **100 % coton**

Poids : **520 g/m²**
Tolérance : +/- 5%

Couleur : **écru**

CARACTERISTIQUES

Armure : **деми natte**

Lisières : **à franges**

Matière chaîne : **Nm 20/2 coton OE**
450 tours/mètre

Chaîne : **30,9 fils/cm**

Matière trame : **Nm 17/2 coton OE**
400 tours/mètre

Trame : **11,5 duites/cm**

SPECIFICITES

Pas d'adhérence avec les pâtes à pain : ne colle pas, ne glisse pas.

Résistance sans contact à la chaleur en four de cuisson (température maximum)

En continu. : **140 °C**

Ponctuelle : **250 ° C (2 min)**

Fibre naturelle.

Déconseillé pour les bandes jonctionnées supérieur à 2500mm.

JONCTION SANS FIN

Méthode : **Cousu bout à bout + pressage à chaud.**

Matière : **film PU**

Température : **173°C**

Temps : **3 min 15**

Pression : **1,75 bar**

Données indicatives. Il est conseillé de tester les conditions précises avec chaque presse.

VISUEL

