

FICHE TECHNIQUE

ARCOT EC100/2 0+0



APPLICATIONS

Transport et découpe de produits moyennement collants et de pâtes alimentaires : pains, biscuits, viennoiseries ou de produits cuits.
Utilisable sur sabre. Résistant aux huiles et aux graisses.
Tapis de laminoir

JONCTION SANS FIN

Méthode : **superposition en escalier avec film PU**
Température : **175°C**
Temps : **5 sec**

COMPOSITION

Matériau : **Tissu en polyester (PET) / Coton**
Poids : **1,3 kg/m²**
Couleur : **Beige**
Epaisseur : **1,5 mm**
Nb de tissus : **2**
Surface : **Tissu**
Propriété : **Non adhérent**

VISUEL



DONNEES MECANQUES

Force de traction* pour une élongation de 1% (k1% statique): **4 N/mm**
après relaxation (k1% relâché) : **2,2 N/mm**
** par unité de largeur*

Rayon du sabre minimum : **4 mm**
Diamètre min. de la poulie : **15 mm**
avec contre flexion : **15 mm**
Coefficient de friction : **0,2**

SPECIFICITES

Température de service admissible (en continu): **de -20° à + 80°C**
Largeur de bande max. : **2000 mm**

JONCTION AVEC AGRAFE

Agrafe **ANKER G001**