

## FICHE TECHNIQUE : **ARCOT 500**



Famille : BARCOT500 Code BC7, Famille : TEAUTRE Code : TE, Famille : BPVC Code TP\_C, Famille : Filtration Code MFC5

### APPLICATIONS

Toile enfourneur, tapis de laminoir, bande transporteuses, manche à farine.

### COMPOSITION

Matériau : **Tissu 100% coton**  
 Armure **Demi natte**  
 Lisière **A Franges**  
 Chaîne **Nm 20/2 coton OE 450 tours/mètre**  
**30,9 fils/cm**  
 Trame **Nm 17/2 coton OE 400 tours/mètre**  
**11,5 duites/cm**

### CARATERISTIQUES

Poids **0,52 kg/m<sup>2</sup>**  
 Epaisseur **0,80 mm**  
 Couleur **Beige**  
 Largeur de bande max. **1700 mm**  
 Température de service admissible  
 En continu **de -20° à + 140°C**  
 En instantané **250°C (2 min max)**  
 Coefficient de friction **0,15**  
 Surface de travail **100% coton**

### SPECIFICITES

Pas d'adhérence avec les pâtes à pain : ne colle pas, ne glisse pas.

Résistance sans contact à la chaleur en four de cuisson

Fibre naturelle.

Déconseillé pour les bandes jonctionnées supérieur à 2500mm

Conforme aux normes européennes pour le contact avec denrées alimentaires - certificat de conformité disponible sur demande.

### VISUEL



### JONCTION SANS FIN (SF) sur presse Novitool AERO

**Cousu bout à bout + pressage à chaud**

Température : **173°C**

Temps : **2,5 min**

Pression : **1,55 bar**

Film : **3 PU blanc**

Avec moule adapté



### DONNEES MECANQUES

Rayon du sabre minimum : pas de sabre

Diamètre min. de la poulie : 40 mm

avec contre flexion : 40 mm