

## APPLICATIONS

Toile de couche, toile de balancelle, manche à farine, ...

## COMPOSITION

Matériau :	<b>44% lin</b> <b>26% Coton</b> <b>26% Polyester</b> <b>4% PVC</b>
Dessin armure	<b>Chevron</b>
Chaîne	<b>17,4 fils/cm en mélange de Coton, Polyester et PVC (PVC pour les bordures)</b>
Trame	<b>12 duites/cm en lin</b>

## CARATERISTIQUES

Poids	<b>0,32 kg/m<sup>2</sup></b>
Epaisseur	<b>0,70 mm</b>
Couleur	<b>Gris / Beige avec bordures bleu ou verte</b>
Largeur	<b>500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 mm</b>
Surface de travail	<b>Tissu Lin/coton/polyester</b>

## SPECIFICITES

Traitement antibactérien et hydrofuge : réduit le développement des bactéries et facilite le séchage.

Limite le farinage,

Antiadhérent.

Conforme aux normes européennes pour le contact avec denrées alimentaires - certificat de conformité disponible sur demande.

## VISUEL



## ENTRETIEN

Lavage à 40° dans un lave-linge avec une lessive courante. Il est important de ne pas utiliser d'adoucissant. Pour préserver les propriétés antiadhésives du traitement, il est nécessaire de soumettre le textile à une forte chaleur une fois lavé (par exemple en le repassant avec un fer à 150° ou en l'exposant quelques minutes à la chaleur résiduelle, à l'intérieur d'un four préalablement éteint). Le rétrécissement est de 4% lors du premier lavage.

