

Charte graphique

Les couleurs, la typographie et les briques d'interface du site
Pause IA — et les quelques règles qui les tiennent ensemble.

Source de vérité : [src/app.css](#) . Ce document en est le reflet lisible ; en cas d'écart, c'est le code qui a raison. Version longue et à jour : [docs/charte-graphique.md](#) .


1. Le principe

Tout est écrit en **variables CSS** (des « tokens »). Une page qui n'utilise que ces variables fonctionne en mode clair comme en mode sombre sans une ligne de plus, et suit automatiquement toute évolution de la charte.

LA RÈGLE UNIQUE

Jamais de couleur en dur dans une page. `#ff9416` s'écrit `var(--brand)` . Le linter (`pnpm lint`) refuse le reste.

2. Couleurs de marque

 #ff9416	 #fff5e8	 #a85400
--brand Aplats : boutons, filets, puces, bordures. Sombre : identique.	--brand-light Fond orangé très clair, mises en avant. Sombre : #2a1f0a.	--brand-subtle Le seul orange lisible en texte : liens, chiffres, sur-titres. Sombre : #ffab40.

CONTRASTE

--brand n'a **jamais** un contraste suffisant pour du texte (2,2:1 sur le crème). Pour un lien ou un chiffre, c'est --brand-subtle (4,9:1) ; sur un aplat orange, c'est --on-brand (7,9:1), jamais du blanc.

Texte posé sur l'orange

Un fond orange ne change pas en mode sombre : le texte qu’il porte non plus. D’où deux tokens dédiés, `--on-brand` (● #1a1a1a) et `--on-brand-muted` (● #3a2600), à utiliser au lieu de « noir ».

3. Neutres et surfaces

TOKEN	CLAIR	SOMBRE	USAGE
<code>--bg</code>	○ blanc	#272727	Fond de page
<code>--bg-subtle</code>	● #fff5e8	#312e29	Fond crème des pages intérieures, callouts
<code>--bg-card</code>	○ #fffcf8	#35322c	Fond de carte et d’encadré
<code>--bg-secondary</code>	○ #fdfaf6	#303030	Zone secondaire : onglets, champs, RIB
<code>--text</code>	● noir	#f0f0f0	Texte courant
<code>--text-2</code>	● #555	#a0a8b4	Chapô, légendes
<code>--text-secondary</code>	● #676e7a	#a0a8b4	Texte d’interface secondaire
<code>--border</code>	● #e5e7eb	#3e4048	Bordures et filets

POURQUOI UN BLANC CASSÉ

Le fond de page est crème sur toutes les pages sauf l’accueil. Les cartes prennent donc un blanc *chaud* (`--bg-card`) : un gris froid posé sur ce crème se voit immédiatement.

4. Couleurs d'état

Le vert et le rouge signalent un **état** — inscription réussie, paiement refusé. Un badge décoratif prend l'orange de marque, jamais une couleur d'état.

Brand

Neutral

Outline

Succès

Erreur

--success	● #2e7d32	#6fcf7e	Texte de confirmation
--error	● #c0392b	#ff8a7a	Texte d'erreur
--alert	● #d92d20	#ff6b5e	Moment critique d'une chronologie, rien d'autre

Chaque état a aussi son fond et sa bordure : `--success-bg` , `--success-border` , `--error-bg` , `--error-border` .

5. Typographie

Une seule police, **IBM Plex Sans**, pour les titres comme pour le texte (`--font-body` = `--font-heading`).

h1 — 700 / 2rem	Reprendre le contrôle
h2 — 700 / 1.7rem	Nos analyses
h3 — 500 / 1.5rem	Ce que nous demandons
chapô — --text-2	Une ou deux phrases qui éclairent le titre.
corps — 1.2rem / 1.5	Le texte courant, avec un <u>lien souligné</u> en orange foncé.

Sur les pages campagne, les titres respirent : `clamp(2rem, 5.5vw, 3rem)` pour le h1. La typographie française est appliquée automatiquement au Markdown — espace fine insécable avant `; ? ! %` , insécable avant `:` , guillemets `« »` .

6. Rythme, rayons, ombres

--radius-sm 8px	--radius-md 12px	--radius-lg 16px	--radius-pill badges
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------------

- **Largeurs** : `--width-text` 44 rem (corps de texte), `--width-content` 54 rem (pages éditoriales et campagnes), `--width-wide` 66 rem (grilles).
- **Ombres** : `--shadow-card` très discrète sur les encadrés, `--shadow-raised` au survol d'une carte cliquable, `--shadow-brand` sur le bouton principal. Renforcées en mode sombre.
- **Cibles tactiles** : 48 px de haut au minimum pour un bouton.
- **Gouttière** : 1,5 rem, 1,1 rem en mobile.

7. Briques réutilisables

Bouton principal

Bouton secondaire

Card	Carte de la charte — <code>default</code> , <code>accent</code> , <code>plain</code>
Badge	Pastille — <code>brand</code> , <code>neutral</code> , <code>outline</code> , <code>success</code> , <code>error</code>
PageHero	Filet de marque, titre, chapô, actions
SectionTitle	Titre de section avec pastille de compte
FilterChips	Barre de filtres en pilules

Elles vivent dans `$components/ui`. Les pages campagne ont en plus leur module dédié, `$components/campaign`, construit sur les mêmes tokens — voir `/fr/campagne-modele`.

Motifs récurrents : filet de marque au-dessus d'un titre de hero (3 rem × 4 px, arrondi), titre souligné d'un dégradé orange, callout à bordure orange, citation à barre gauche, chronologie à axe vertical orange.

8. Mode sombre

Piloté par `data-theme="dark"` sur `<html>`, posé avant le premier rendu pour éviter le flash. Une page qui n'utilise que des tokens n'a **rien de spécifique à écrire**. Les intégrations tierces (iframes) doivent en revanche recevoir le thème explicitement.

9. Accessibilité

- Mouvement réduit respecté globalement (`prefers-reduced-motion`).
- Focus visible conservé sur tous les éléments interactifs.
- Toute `iframe` porte un `title` descriptif.
- Pas de texte justifié : sans césure fiable, il creuse des rivières de blancs.

10. En pratique

À faire

- `color: var(--text)`
- `background: var(--bg-card)`
- `border-radius: var(--radius-md)`
- Partir de `Card` et `Badge`
- Vérifier la page dans les deux thèmes

À éviter

- `color: #111`, `color: white`
- `var(--text, #111)` — le repli masque le token
- Un vert ou un rouge décoratif
- Une énième variante de carte locale
- `text-align: justify`

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

`pnpm lint` lance `stylelint` : couleur en dur, couleur nommée et texte justifié sont refusés. Le hook de pre-commit le lance sur les fichiers modifiés. Les seules exceptions, déclarées dans `.stylelintrc.json` : `app.css` (la palette), la palette Wait But Why, le logo et les drapeaux SVG.

Pause IA — document de référence interne. Régénérer le PDF : ouvrir ce fichier dans un navigateur et imprimer en PDF (A4, marges par défaut), ou `node scripts/charte-pdf.mjs`.