

TD4 – éléments de corrigé (exercice 2)

Procédure : **AfficherTableauReel**

Entrée : - **tab** : tableau 1D de réels

Variables : - **i** : entier

Sortie : **void**

Début

```
|   Pour i de 0 à Taille(tab) - 1 Faire  
|       Afficher(tab[i] + " ")  
|   Fin Pour
```

Fin

Fonction : **InitialiserTableau1**

Entrée : - **n** : entier

Variables : - **i** : entier

- **tab** : tableau 1D de **n** réels

Sortie : **tableau 1D de n réels**

Début

```
|   tab = tableau 1D vide de n réels  
|   Pour i de 0 à n - 1 Faire  
|       tab[i] = 0  
|   Fin Pour  
|   Retourner tab
```

Fin

Fonction : **InitialiserTableau2**

Entrée : - **n** : entier

Variables : - **i** : entier

- **tab** : tableau 1D de **n** réels

Sortie : **tableau 1D de n réels**

Début

```
|   tab = tableau 1D vide de n réels  
|   Pour i de 0 à n - 1 Faire  
|       tab[i] = i + 1  
|   Fin Pour  
|   Retourner tab
```

Fin

Fonction : **InitialiserTableau3**

Entrée : - **n** : entier

Variables : - **i** : entier

- **tab** : tableau 1D de **n** réels

- **val** : réel

Sortie : **tableau 1D de n réels**

Début

```
|   tab = tableau 1D vide de n réels  
|   val = n * 2  
|   Pour i de 0 à n - 1 Faire  
|       tab[i] = val  
|       val = val - 2  
|   Fin Pour  
|   Retourner tab
```

Fin

Algorithme : Main

Constante : - n : entier = 10

Début

```
Afficher("Tableau 1")
AfficherTableauReel(InitialiserTableau1(n))
Afficher("Tableau 2")
AfficherTableauReel(InitialiserTableau2(n))
Afficher("Tableau 3")
AfficherTableauReel(InitialiserTableau3(n))
```

Fin