

## TD4 – éléments de corrigé (exercice 4)

Fonction : **InitTabVideEntier**

Entrée : - n : entier

Variables : - i : entier  
- tab : tableau 1D de n entiers

Sortie : tableau 1D d'entiers

Début

tab = tableau 1D vide de n entiers

**Pour** i **de** 0 **à** n - 1 **Faire**

| tab[i] = 0

**Fin Pour**

**Retourner** tab

Fin

Fonction : **ConversionDecimalBinaire**

Entrée : - n : entier

Variables : - i : entier  
- binaire : chaîne de caractères

Sortie : chaîne de caractères

Début

tab = **InitTabVideEntier**(8)

**Pour** i **de** 0 **à** 7 **Faire**

| tab[i] = n % 2

| n = n / 2

**Fin Pour**

binaire = ""

**Pour** i **de** 7 **à** 0 **avec un pas de -1 Faire**

| binaire = binaire + tab[i]

**Fin Pour**

**Retourner** binaire

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - n : entier

Début

**Faire**

| n = **SaisirEntier**("Saisir un entier entre 0 et 255 : ")

**Tant Que** n < 0 OU n > 255

**Afficher**("Le nombre " + n + " en décimal vaut " + **ConversionDecimalBinaire**(n) + " en binaire.")

Fin