

TD4 – éléments de corrigé (exercice 5)

Fonction : **InitTabVideEntier**

Entrée : - n : entier

Variables : - i : entier
- tab : tableau 1D de n entiers

Sortie : tableau 1D d'entiers

Début

tab = tableau 1D vide de n entiers

Pour i **de** 0 **à** n - 1 **Faire**

| tab[i] = 0

Fin Pour

Retourner tab

Fin

Procédure : **AfficherHistogramme**

Entrée : - hist : tableau 1D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

Sortie : void

Début

Pour i **de** 0 **à** Taille(hist) - 1 **Faire**

| **Pour** j **de** 0 **à** hist[i] **Faire**

| | **Afficher**("=")

| **Fin Pour**

| **Afficher**("\\n")

Fin Pour

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - tab : tableau 1D d'entiers

- n : entier

- saisir : booléen

Début

tab = **InitTabVideEntier**(21)

saisir = **VRAI**

Tant Que saisir == **VRAI** **Faire**

| **Faire**

| | n = **SaisirEntier**("Saisir un entier entre 0 et 20 (-1 pour stopper la saisie) : ")

| | **Tant Que** n < -1 OU n > 20

| | **Si** n == -1 **Alors**

| | | saisir = **FAUX**

| | **Sinon**

| | | tab[n] = tab[n] + 1

| | **Fin Si**

| **Fin Tant Que**

AfficherHistogramme(tab)

Fin