

CYNA

Separation des depots Git

Guide d'organisation Git

Adrien CACHOUX, Romain CANER, Ethan MIRBEAU

SUP DE VINCI - BSI | Projet fil rouge | Version 1.0

Solutions de cybersécurité SaaS — SOC · EDR · XDR

Sommaire

Méthode recommandée — `git filter-repo` (historique préservé)

Méthode alternative — sans réécriture d'historique

Après la séparation

Convention de branches (rappel — note de cadrage §4.4)

Méthode recommandée — `git filter-repo` (historique préservé)

Pré-requis

```
# Installer git-filter-repo (https://github.com/newren/git-filter-repo)
pip install git-filter-repo      # ou : brew install git-filter-repo
```

1. Créer le dépôt web (`cyna-web`)

```
git clone https://github.com/Inedra15/projet-fils-rouge.git cyna-web
cd cyna-web

# Ne conserver que le dossier Cyna/ et le remonter à la racine
git filter-repo --subdirectory-filter Cyna

# Pointer vers le nouveau dépôt distant (à créer au préalable sur GitHub)
git remote add origin https://github.com/<compte>/cyna-web.git
git push -u origin main
```

2. Créer le dépôt Java (`cyna-admin-java`)

```
git clone https://github.com/Inedra15/projet-fils-rouge.git cyna-admin-java
cd cyna-admin-java

# Conserver uniquement le code Java, le pom et les tests
git filter-repo \
  --path src/ \
  --path pom.xml \
  --path dependency-reduced-pom.xml \
  --path .github/      # workflow CI (à adapter au périmètre Java)

git remote add origin https://github.com/<compte>/cyna-admin-java.git
git push -u origin main
```

Méthode alternative — sans réécriture d'historique

Si `git filter-repo` n'est pas disponible, créer deux dépôts neufs (l'historique commun est perdu, mais chaque dépôt repart proprement) :

```
# Dépôt web
mkdir cyna-web && cp -r projet-fils-rouge/Cyna/* cyna-web/
cd cyna-web && git init && git add . && git commit -m "Init: site web Cyna"

# Dépôt Java
mkdir cyna-admin-java
cp -r projet-fils-rouge/src projet-fils-rouge/pom.xml cyna-admin-java/
cd cyna-admin-java && git init && git add . && git commit -m "Init: application Java Swing"
```

Après la séparation

- **CI/CD** : le workflow `.github/workflows/ci.yml` actuel contient deux jobs (`php-tests` , `java-tests`). Dans chaque nouveau dépôt, ne conservez que le job pertinent et retirez le `working-directory: Cyna` devenu inutile côté web.
- **README** : chaque dépôt doit disposer de son propre README et de son guide d'installation.
- **DCT** : mettez à jour les liens croisés entre les deux dépôts (référez les URLs GitHub plutôt que des chemins relatifs).
- **Chargé de projet** : consigner les deux URLs de dépôt dans le tableau des livrables du rapport de groupe.

Convention de branches (rappel — note de cadrage §4.4)

Branche	Rôle
<code>main</code>	Production (protégée, fusion après revue uniquement)
<code>develop</code>	Intégration continue
<code>feature/<ticket></code>	Une branche par fonctionnalité / ticket Jira

Merge autorisé **uniquement après revue** par un autre membre de l'équipe.