

Fichier JS	Lignes testées	Code testé	Résultat attendu	Comment vérifier le résultat attendu	Problème possible
basket.js	6 à 8	Conditions	la condition doit stocker le contenu de l'item « orinoco » (commande utilisateur) du localStorage, si celui-ci contient au moins un item, dans une variable.	Observer le contenu de la variable avec un console.log	Un item du même nom peut exister en contenant des données non conformes.
	73 à 167	Conditions	La condition teste si la variable précédente contient n'est pas vide. Si non, affiche les produits contenu dans la variable (représentant le contenu du localStorage), si oui, indique que le panier est vide.	Observer le contenu des variables avec un console.log	Afficher les mauvaises informations si le contenu de la variable est erroné
	228 à 279	Conditions	Conditions testant la présence, par API, de produits commandés et envoi la réponse au serveur correspondant.	Observer la réponse serveur dans l'onglet Réseau du devtool	La réponse envoyé à l'API est non conforme.
header.js	4 à 15	Conditions	Conditions testant l'existence d'un item de commande « orinoco » dans le localStorage, affiche une info-bulle (nombres de commandes) et stocke le contenu de l'item dans une variable.	Observer le contenu de la variable et de l'item avec un console.log	Un item du même nom peut exister en contenant des données non conformes.
	61 à 93	Conditions	La condition teste si la variable précédente contient n'est pas vide. Si non, affiche les produits contenu dans la variable (représentant le contenu du localStorage), si oui, indique que le panier est vide.	Observer le contenu des variables avec un console.log	Afficher les mauvaises informations si le contenu de la variable est erroné
index.js	19 à 42	Fonction productTemplate	Affiche le template dans la page HTML contenant les informations contenu dans les produits de chaque API. Paramètres de fonction permettant de cibler une API.	Observer le contenu de la réponse de l'API avec un console.log	API mal ciblées
product.js	21 à 118	Fonction showProduct	Affiche le template dans la page HTML contenant les informations contenu dans un produit de l'API.	Observer le contenu de la réponse de l'API avec un console.log	API mal ciblée
	95 à 105	Conditions	Conditions testant l'état de la commande actuelle et permettant l'ajout d'une première commande, d'une nouvelle commande et la modification d'une commande.	Observer le contenu du localStorage après le passage d'une commande.	Mauvais fonctionnement des tests et des fonctions entraînant l'écrasement involontaire d'une commande.
service.js	20 à 22	Fonction placeOrder	Place une première commande	Observer le contenu du localStorage après le passage d'une commande.	Ecrasement d'un commande ou la commande n'est pas passée
	25 à 29	Fonction addOrder	Place une nouvelle commande	Observer le contenu du localStorage après le passage d'une commande.	Ecrasement d'un commande ou la commande n'est pas passée
	32 à 37	Fonction modifyOrder	Modifie une commande existante	Observer le contenu du localStorage après le passage d'une commande.	Ecrasement d'un commande ou la commande n'est pas passée
success.js	2 à 32	Conditions	Teste la présence de commandes par API et affiche la réponse finale du serveur (orderId) et le prix total.	Observer la réponse du serveur (orderId) avec un console.log	Mauvaise réponse envoyée au serveur menant à un orderId inexistant et à aucun affichage.