

```

//bibliothèque pour la gestion des matrices 3x3 // code recupere de https://webglfundamentals.org/
var m4 = { translation: function (tx, ty, tz) { return [ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, tx, ty, tz, 1, ]; },

xRotation: function (angleInRadians) {
    var c = Math.cos(angleInRadians);
    var s = Math.sin(angleInRadians);

    return [
        1, 0, 0, 0,
        0, c, s, 0,
        0, -s, c, 0,
        0, 0, 0, 1,
    ];
},

yRotation: function (angleInRadians) {
    var c = Math.cos(angleInRadians);
    var s = Math.sin(angleInRadians);

    return [
        c, 0, -s, 0,
        0, 1, 0, 0,
        s, 0, c, 0,
        0, 0, 0, 1,
    ];
},

zRotation: function (angleInRadians) {
    var c = Math.cos(angleInRadians);
    var s = Math.sin(angleInRadians);

    return [
        c, s, 0, 0,
        -s, c, 0, 0,
        0, 0, 1, 0,
        0, 0, 0, 1,
    ];
},

scaling: function (sx, sy, sz) {
    return [
        sx, 0, 0, 0,
        0, sy, 0, 0,
        0, 0, sz, 0,
        0, 0, 0, 1,
    ];
}

```

```

    ];
},
translate: function (m, tx, ty, tz) {
    return m4.multiply(m, m4.translation(tx, ty, tz));
},

xRotate: function (m, angleInRadians) {
    return m4.multiply(m, m4.xRotation(angleInRadians));
},

yRotate: function (m, angleInRadians) {
    return m4.multiply(m, m4.yRotation(angleInRadians));
},

zRotate: function (m, angleInRadians) {
    return m4.multiply(m, m4.zRotation(angleInRadians));
},

scale: function (m, sx, sy, sz) {
    return m4.multiply(m, m4.scaling(sx, sy, sz));
},
multiply: function (a, b) {
    var b00 = b[0 * 4 + 0];
    var b01 = b[0 * 4 + 1];
    var b02 = b[0 * 4 + 2];
    var b03 = b[0 * 4 + 3];
    var b10 = b[1 * 4 + 0];
    var b11 = b[1 * 4 + 1];
    var b12 = b[1 * 4 + 2];
    var b13 = b[1 * 4 + 3];
    var b20 = b[2 * 4 + 0];
    var b21 = b[2 * 4 + 1];
    var b22 = b[2 * 4 + 2];
    var b23 = b[2 * 4 + 3];
    var b30 = b[3 * 4 + 0];
    var b31 = b[3 * 4 + 1];
    var b32 = b[3 * 4 + 2];
    var b33 = b[3 * 4 + 3];
    var a00 = a[0 * 4 + 0];
    var a01 = a[0 * 4 + 1];
    var a02 = a[0 * 4 + 2];
    var a03 = a[0 * 4 + 3];
    var a10 = a[1 * 4 + 0];
    var a11 = a[1 * 4 + 1];
    var a12 = a[1 * 4 + 2];
    var a13 = a[1 * 4 + 3];

```

```

var a20 = a[2 * 4 + 0];
var a21 = a[2 * 4 + 1];
var a22 = a[2 * 4 + 2];
var a23 = a[2 * 4 + 3];
var a30 = a[3 * 4 + 0];
var a31 = a[3 * 4 + 1];
var a32 = a[3 * 4 + 2];
var a33 = a[3 * 4 + 3];

return [
    b00 * a00 + b01 * a10 + b02 * a20 + b03 * a30,
    b00 * a01 + b01 * a11 + b02 * a21 + b03 * a31,
    b00 * a02 + b01 * a12 + b02 * a22 + b03 * a32,
    b00 * a03 + b01 * a13 + b02 * a23 + b03 * a33,
    b10 * a00 + b11 * a10 + b12 * a20 + b13 * a30,
    b10 * a01 + b11 * a11 + b12 * a21 + b13 * a31,
    b10 * a02 + b11 * a12 + b12 * a22 + b13 * a32,
    b10 * a03 + b11 * a13 + b12 * a23 + b13 * a33,
    b20 * a00 + b21 * a10 + b22 * a20 + b23 * a30,
    b20 * a01 + b21 * a11 + b22 * a21 + b23 * a31,
    b20 * a02 + b21 * a12 + b22 * a22 + b23 * a32,
    b20 * a03 + b21 * a13 + b22 * a23 + b23 * a33,
    b30 * a00 + b31 * a10 + b32 * a20 + b33 * a30,
    b30 * a01 + b31 * a11 + b32 * a21 + b33 * a31,
    b30 * a02 + b31 * a12 + b32 * a22 + b33 * a32,
    b30 * a03 + b31 * a13 + b32 * a23 + b33 * a33,
];
},
projection: function (width, height, depth) {
    // Note: This matrix flips the Y axis so 0 is at the top.
    return [
        2 / width, 0, 0, 0,
        0, -2 / height, 0, 0,
        0, 0, 2 / depth, 0,
        -1, 1, 0, 1,
    ];
},
};

var m3 = { identity: function () { return [ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ]; }, multiply:
function (a, b) { var a00 = a[0 * 3 + 0]; var a01 = a[0 * 3 + 1]; var a02 = a[0
* 3 + 2]; var a10 = a[1 * 3 + 0]; var a11 = a[1 * 3 + 1]; var a12 = a[1 * 3 + 2];
var a20 = a[2 * 3 + 0]; var a21 = a[2 * 3 + 1]; var a22 = a[2 * 3 + 2]; var b00
= b[0 * 3 + 0]; var b01 = b[0 * 3 + 1]; var b02 = b[0 * 3 + 2]; var b10 = b[1 *
3 + 0]; var b11 = b[1 * 3 + 1]; var b12 = b[1 * 3 + 2]; var b20 = b[2 * 3 + 0];
var b21 = b[2 * 3 + 1]; var b22 = b[2 * 3 + 2];

```

```

        return [
            b00 * a00 + b01 * a10 + b02 * a20,
            b00 * a01 + b01 * a11 + b02 * a21,
            b00 * a02 + b01 * a12 + b02 * a22,
            b10 * a00 + b11 * a10 + b12 * a20,
            b10 * a01 + b11 * a11 + b12 * a21,
            b10 * a02 + b11 * a12 + b12 * a22,
            b20 * a00 + b21 * a10 + b22 * a20,
            b20 * a01 + b21 * a11 + b22 * a21,
            b20 * a02 + b21 * a12 + b22 * a22,
        ];
    },
    translation: function (tx, ty) {
        return [
            1, 0, 0,
            0, 1, 0,
            tx, ty, 1,
        ];
    },
    rotation: function (angleInRadians) {
        var c = Math.cos(angleInRadians);
        var s = Math.sin(angleInRadians);
        return [
            c, -s, 0,
            s, c, 0,
            0, 0, 1,
        ];
    },
    scaling: function (sx, sy) {
        return [
            sx, 0, 0,
            0, sy, 0,
            0, 0, 1,
        ];
    },
    //NEW
    projection: function (w, h) {
        return [
            2 / w, 0, 0,
            0, -2 / h, 0,
            -1, 1, 1
        ];
    },
    //

```

```

}; var program; var gl; var translation = [100, 50, 0]; var rotation = [0, 0, 0];
var scale = [3, 3, 3]; var color;

var positionLocation; //var resolutionLocation; var positionBuffer; var color-
Buffer; var matrixLocation;

function setupUI() { let sliderContainer = document.getElementById("sliderContainer");
createSliderWithLabel2(sliderContainer, -gl.canvas.width, gl.canvas.width,
translation[0], 1, "tx," function (v) { translation[0] = v; updateScene(); })
sliderContainer.appendChild(document.createElement('br')); createSlider-
WithLabel2(sliderContainer, -gl.canvas.height, gl.canvas.height, translation[1],
1, "ty," function (v) { translation[1] = v; updateScene(); }) sliderCon-
tainer.appendChild(document.createElement('br')); createSliderWithLa-
bel2(sliderContainer, -gl.canvas.height, gl.canvas.height, translation[2], 1, "tz,"
function (v) { translation[2] = v; updateScene(); })

sliderContainer.appendChild(document.createElement('hr'));
createSliderWithLabel2(sliderContainer, 0, 360, rotation[0], 1, "rx", function (v) { rotation[0] = v; updateScene(); })
sliderContainer.appendChild(document.createElement('br'));
createSliderWithLabel2(sliderContainer, 0, 360, rotation[1], 1, "ry", function (v) { rotation[1] = v; updateScene(); })
sliderContainer.appendChild(document.createElement('br'));
createSliderWithLabel2(sliderContainer, 0, 360, rotation[2], 1, "rz", function (v) { rotation[2] = v; updateScene(); })

sliderContainer.appendChild(document.createElement('hr'));
createSliderWithLabel2(sliderContainer, 0, 5, scale[0], 0.2, "sx", function (v) { scale[0] = v; updateScene(); })
sliderContainer.appendChild(document.createElement('br'));
createSliderWithLabel2(sliderContainer, 0, 5, scale[1], 0.2, "sy", function (v) { scale[1] = v; updateScene(); })
sliderContainer.appendChild(document.createElement('br'));
createSliderWithLabel2(sliderContainer, 0, 5, scale[2], 0.2, "sz", function (v) { scale[2] = v; updateScene(); })
}

// Dessiner la lettre T dans un espace 3D // TODO modifiez l ordre des points
function fillGeometryCoordinates(gl) { let depth = -10; //TODO function
sideRectangle(p1, p2, direction) { let r = [];

    if (direction) {
        r = [
            p2[0], p2[1], p2[2],
            p1[0], p1[1], p1[2],
            p1[0], p1[1], p1[2] + depth,

            p1[0], p1[1], p1[2] + depth,
            p2[0], p2[1], p2[2] + depth,
            p2[0], p2[1], p2[2],

        ];
    }
}

```

```

    else {
        r = [
            p2[0], p2[1], p2[2],
            p1[0], p1[1], p1[2] + depth,
            p1[0], p1[1], p1[2],

            p1[0], p1[1], p1[2] + depth,
            p2[0], p2[1], p2[2],
            p2[0], p2[1], p2[2] + depth,

            ];

    }
    return r;
}
//TODO
function getRectanglePoints(x, y, z, w, h, direction) {
    let r = [];
    if (direction) {
        r = [
            x, y, z,
            x, y + h, z,
            x + w, y, z,
            x + w, y, z,
            x, y + h, z,
            x + w, y + h, z,

            ]

    } else {
        r = [
            x, y, z,
            x + w, y, z,
            x, y + h, z,
            x + w, y, z,
            x + w, y + h, z,
            x, y + h, z,

            ]

    }

    return r;
}

gl.bufferData(
    gl.ARRAY_BUFFER,

```

```

new Float32Array([
    ...getRectanglePoints(0, 0, 0, 50, 10, true),
    ...getRectanglePoints(20, 10, 0, 10, 40, true),
    ...getRectanglePoints(0, 0, depth, 50, 10, false),
    ...getRectanglePoints(20, 10, depth, 10, 40, false),

    ...sideRectangle([0, 0, 0], [0, 10, 0], true),
    ...sideRectangle([50, 0, 0], [50, 10, 0], false),
    ...sideRectangle([20, 10, 0], [20, 10 + 40, 0], true),
    ...sideRectangle([20 + 10, 10, 0], [20 + 10, 10 + 40, 0], false),

    ...sideRectangle([0, 0, 0], [50, 0, 0], false),

    ...sideRectangle([0, 10, 0], [20, 10, 0], true),
    ...sideRectangle([30, 10, 0], [50, 10, 0], true),

    //...sideRectangle([20, 10, 0], [30, 10, 0], false),
    ...sideRectangle([20, 50, 0], [30, 50, 0], true),

]),
gl.STATIC_DRAW);
}

function updateScene() { webglUtils.resizeCanvasToDisplaySize(gl.canvas);
gl.viewport(0, 0, gl.canvas.width, gl.canvas.height);

//gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
//TODO
gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT);

//TODO: activer le culling
gl.enable(gl.CULL_FACE);
//TODO: activer le culling
gl.enable(gl.DEPTH_TEST);

gl.useProgram(program);

gl.enableVertexAttribArray(positionLocation);
gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, positionBuffer);

var size = 3;          // 3 elements par iteration
var type = gl.FLOAT;   // type
var normalize = false; // pas de normalisation de vecteur
var stride = 0;        // 0 de décalage entre composants
var offset = 0;        // 0 décalage de départ

```

```

gl.vertexAttribPointer(
    positionLocation, size, type, normalize, stride, offset
);

// Turn on the color attribute
gl.enableVertexAttribArray(colorLocation);
// Bind the color buffer.
gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, colorBuffer);

// Tell the attribute how to get data out of colorBuffer (ARRAY_BUFFER)
var size = 3; // 3 components per iteration
var type = gl.UNSIGNED_BYTE; // the data is 8bit unsigned values
var normalize = true; // normalize the data (convert from 0-255 to 0-1)
var stride = 0; // 0 = move forward size * sizeof(type) each iteration to get
var offset = 0; // start at the beginning of the buffer
gl.vertexAttribPointer(
    colorLocation, size, type, normalize, stride, offset);

// Compute the matrix
let matrix = m4.projection(gl.canvas.clientWidth, gl.canvas.clientHeight, 400);
matrix = m4.translate(matrix, translation[0], translation[1], translation[2]);
matrix = m4.xRotate(matrix, rotation[0] * Math.PI / 180);
matrix = m4.yRotate(matrix, rotation[1] * Math.PI / 180);
matrix = m4.zRotate(matrix, rotation[2] * Math.PI / 180);
matrix = m4.scale(matrix, scale[0], scale[1], scale[2]);

// Set the matrix.
gl.uniformMatrix4fv(matrixLocation, false, matrix);

var primitiveType = gl.TRIANGLES;
var offset = 0;
var count = 12 * 2 * 3;
gl.drawArrays(primitiveType, offset, count);
}

function setupGL() { var canvas = document.getElementById('canvas'); gl =
canvas.getContext('webgl');

// Shader sources
var vertexShaderSource = `
    attribute vec4 a_position;
    attribute vec4 a_color;

    varying vec4 v_color;

```



```

        uniform mat4 u_matrix;
        void main() {
            // Transformation & Project
            vec4 position = u_matrix * a_position;
            gl_Position = position;
            v_color = a_color;
            //---
        }
    `;

var fragmentShaderSource = `
    precision mediump float;
    varying vec4 v_color;

    void main() {
        gl_FragColor = v_color;
    }
    `;

// Compile shader
function compileShader(source, type) {
    var shader = gl.createShader(type);
    gl.shaderSource(shader, source);
    gl.compileShader(shader);
    if (!gl.getShaderParameter(shader, gl.COMPILE_STATUS)) {
        console.error('Erreur de compilation du shader: ' + gl.getShaderInfoLog(shader));
        gl.deleteShader(shader);
        return null;
    }
    return shader;
}

var vertexShader = compileShader(vertexShaderSource, gl.VERTEX_SHADER);
var fragmentShader = compileShader(fragmentShaderSource, gl.FRAGMENT_SHADER);

// Link shaders into a program
program = gl.createProgram();
gl.attachShader(program, vertexShader);
gl.attachShader(program, fragmentShader);
gl.linkProgram(program);

positionLocation = gl.getAttribLocation(program, "a_position");
colorLocation = gl.getAttribLocation(program, "a_color");
matrixLocation = gl.getUniformLocation(program, "u_matrix");

positionBuffer = gl.createBuffer();

```

```

gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, positionBuffer);
fillGeometryCoordinates(gl);

// Create a buffer for colors.
colorBuffer = gl.createBuffer();
gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, colorBuffer);
// Put the colors in the buffer.
setColors(gl);

gl.enable(gl.DEPTH_TEST);
}

const colors = [ { r: 255, g: 0, b: 0 }, // Rouge { r: 0, g: 255, b: 0 }, // Vert
{ r: 0, g: 0, b: 255 }, // Bleu { r: 255, g: 255, b: 0 }, // Jaune { r: 0, g: 255,
b: 255 }, // Cyan { r: 255, g: 0, b: 255 }, // Magenta { r: 192, g: 192, b: 192
}, // Gris { r: 128, g: 0, b: 0 }, // Marron { r: 128, g: 128, b: 0 }, // Olive {
r: 0, g: 128, b: 0 }, // Vert foncé { r: 128, g: 0, b: 128 }, // Pourpre { r: 0, g:
128, b: 128 }, // Sarcelle];

function colorForRectangle(colorIndex) { let r = []; for (let i = 0; i < 6;
i++) { r.push(colors[colorIndex].r, colors[colorIndex].g, colors[colorIndex].b); }
return r; } function setColors(gl) { gl.bufferData( gl.ARRAY_BUFFER, new
Uint8Array([ ...colorForRectangle(0), ...colorForRectangle(1), ...colorForRectan-
gle(2), ...colorForRectangle(3), ...colorForRectangle(4), ...colorForRectangle(5),
...colorForRectangle(6), ...colorForRectangle(7), ...colorForRectangle(8), ...col-
orForRectangle(9), ...colorForRectangle(10), ...colorForRectangle(11) ]) ,
gl.STATIC_DRAW); }

function main() { setupGL(); setupUI(); updateScene(); }

main();

```