

GROUP 12

Criteria	Weight	Score (on 5): 0) Non-existent 1) Insufficient 2) Less than adequate 3) Adequate 4) Good 5) Excellent 6) Exceeds expectations	Feedback (main points)
Écrivez un script pour initialiser la base de données (création de tables, vues, contraintes d'intégrité, etc.) sur un serveur MySQL à l'aide des fichiers CSV en annexe. Vous pouvez soit remplir manuellement les tables (INSERT), soit en chargeant les fichiers (LOAD). Toutes les lignes se terminent par un linefeed. Examinez le contenu du fichier, car certaines valeurs sont NULL (lisez la partie 1 du projet pour plus de détails).	2	4	- TRAJET : La clé est censée être seulement TRAJET_ID - HORAIRE : La clé est censée être seulement (TRAJET_ID, ARRET_ID) + Foreign KEY sur TRAJET_ID seul n'est pas cohérent avec la clé de TRAJET - ARRET : Le trigger sur les coordonnées aurait pu être implémenté par un check (pas de gestion des arrêts étrangers dans le trigger)
Pour chaque table de la liste ci-après, créez un formulaire pour sélectionner et afficher ses tuples en limitant la valeur d'un ou plusieurs de leurs attributs : AGENCE, HORAIRE, et EXCEPTION. Ces contraintes se limitent aux contraintes de contenance (i.e., "Gaston" contient "on") pour les variables qui sont des chaînes (nom, par exemple) et aux contraintes d'égalité pour les champs qui sont des nombres ou des dates. Lorsque plusieurs contraintes sont fournies, les tuples doivent toutes les satisfaire.	2	5	Ok rien à dire
Créez une page avec un formulaire permettant d'ajouter un nouveau service. L'identifiant du service doit être basé sur une séquence incrémentée automatiquement. L'utilisateur doit pouvoir cocher les jours de la semaine du service. Le formulaire contient également une zone de texte permettant d'indiquer les exceptions. Chaque ligne correspond à une exception.	2	5	Ok rien à dire
SERVICE représente tous les jours compris entre une date de début et une date de fin. Par exemple, WEEKDAY contient tous les jours du lundi au vendredi entre le 01/01/2025 et le 31/12/2031. Créez une page qui, pour chaque date, affiche les services (noms) disponibles. La requête doit s'appuyer sur des vues : une vue récursive qui calcule toutes les dates d'un service entre la date de début et la date de fin (donc en ignorant les exceptions et les jours non-cochés) et une seconde vue qui combine la première et prend en compte les exceptions et les jours non-cochés. I.e., la vue récursive doit renvoyer toutes les dates entre le début et la fin d'un service. Par exemple, les dates de JOUR DE LA SEMAINE incluent les samedis et les dimanches. Elles seront exclues du calcul de la deuxième vue.	2	5	Ok rien à dire
Une page où vous montrez le temps d'arrêt moyen par trajet et par itinéraire. Cette page présente les itinéraires classés par nom et leurs moyennes. Vous devez également inclure le temps d'arrêt moyen de tous les trajets pour chaque itinéraire, ainsi que le temps d'arrêt moyen de tous les trajets enregistrés dans notre système. Ces agrégations peuvent être obtenus avec des requêtes séparées (qui nécessite une gestion des transactions), mais vous pouvez également utiliser ROLLUP pour créer une ligne supplémentaire avec des totaux dans le jeu de résultats.	2	5	Ok rien à dire Bonne utilisation de ROLLUP
Une page avec un formulaire me permettant de rechercher les noms de gares contenant une chaîne donnée. La recherche ne doit pas être sensible à la casse. Le formulaire contient également un champ qui prend un numéro, ce qui est facultatif. Lors de la recherche, la page affiche toutes les gares incluant cette chaîne et le nombre de trains qui s'y arrêtent, y arrivent et y partent par service. Les résultats doivent être présentés par ordre décroissant du nombre d'arrêts, d'arrivées et de départs. Si un nombre (valide) est donné, les résultats ne doivent contenir que les lignes où le nombre d'arrêts, d'arrivées ou de départs est au moins égal à ce nombre. Il y a 632 gares et 3 services. Attention à ne pas lancer cette requête avec une chaîne vide, car vous obtiendrez 1896 lignes. ;-)	2	5	Ok rien à dire
Une page avec deux formulaires. Le premier me permet de sélectionner un itinéraire à supprimer à partir d'une liste déroulante. Si un itinéraire est supprimé, tous les trajets prévus le sont également. Le deuxième me permet de sélectionner un itinéraire et une direction. Cela générera un nouveau formulaire permettant d'ajouter un nouveau trajet pour cet itinéraire et cette direction. L'utilisateur pourra alors saisir les heures d'arrivée et de départ en fonction de la direction. Vous pouvez utiliser une zone de texte contenant un format « CSV ». Vous pouvez également utiliser des tableaux dans les formulaires. N'oubliez pas de permettre aux utilisateurs de fournir un identifiant (une chaîne pouvant être saisie dans un champ de texte) et un service (utilisant une liste déroulante). Les identifiants des exemples proviennent des données GTFS de la SNCB ; il n'est pas nécessaire de suivre ce modèle. Attention aux gestion des exception et transactions. Et les contraintes d'intégrité, bien évidemment!	3	5	Supression : - Ok, l'utilisation des foreign key permet la supression élégante des trajet et des arrêts désservis (-0) Ajout : - Formulaire d'ajout est particulièrement inefficace (il faut aller voir soit même les ID des arrêts dans la BDD) (-0)
Créez une page pour sélectionner un arrêt et modifier ses informations, y compris son identifiant. Ces modifications doivent être répercutées. Assurez-vous que les coordonnées sont bel et bien en Belgique. Cette contrainte sera simulée en utilisant le bounding box de la Belgique : coin supérieur gauche = (2.51357303225, 49.5294835476) et coin inférieur droit = (6.15665815596, 51.4750237087).	3	5	- Les arrêts étrangers (en dehors de la bounding box) ne savent pas être modifiés (-0)
Document : un rapport technique contenant une description de l'architecture de votre site Web, une description des opérations que vous devez effectuer pour initialiser la base de données à partir des scripts que vous avez soumis, ainsi qu'une description de vos requêtes, transactions et toute décision éclairée concernant votre implémentation.	2	5	Ok

	Grade:	19.6	
--	--------	------	--