

**Органа контроля Государственного Предприятия  
«Центр технического назначения Главного управления по  
обеспечению безопасности дорожного движения МВД  
Кыргызской Республики»**

**Место проведения испытаний: Кыргызстан, г. Ош, ул. Навои 2а**

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № KG \_\_\_\_\_**

**ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ \_\_\_\_\_ от 23.07.2026 г.

|                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Заказчик                                                              | Аблазов У. А.                                                     |
| Наименование объекта испытаний                                        | HYUNDAI SONATA                                                    |
| Тип транспортного средства                                            | DN8                                                               |
| Изготовитель (страна, фирма)                                          | Корея                                                             |
| Идентификационный номер (VIN) или номерных агрегатов и отсутствия VIN | KMHL241EBLA055782                                                 |
| Основание для испытаний (протокол идентификации ТС №/дата)            |                                                                   |
| Дата поступления образцов                                             | 23.07.2026                                                        |
| Начало проведения испытаний                                           |                                                                   |
| Окончание проведения испытаний                                        |                                                                   |
| Нормативный документ                                                  | ТР ТС № 018/2011, ГОСТ 33670-2015, ГОСТ 33997-2016                |
| Вид испытаний                                                         | Контрольные                                                       |
| Условия проведения испытаний                                          | Температура С, <u>26,8</u><br>Относительная влажность % <u>51</u> |

**(категории М1)**

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                               | НД на методы испытаний                                               | Значение по НД                                                                                                                                                  | Фактическое значение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | Обеспечение возможности идентификации транспортных средств                                                                                                                             | п.4 приложение №7 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670-2015 А 1.1            | Должен соответствовать                                                                                                                                          | ✓                    |
| 2.    | Наличие предусмотренных мест установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров                                                | п. 4.1 приложение №7 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 А 1.2-1.3     | Должны быть На каждом транспортном средстве категорий М и N                                                                                                     | ✓                    |
| 3.    | Элементы конструкции, выступающие за линию бампера                                                                                                                                     | п. 11 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33997 – 2016 П 5.11.14                  | Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера                                     | ✓                    |
| 4.    | Наличие озоноразрушающих веществ и материалов в кондиционерах и холодильных оборудований                                                                                               | п. 12 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670-2015 А.7.1                        | Не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие озоноразрушающих веществ и материалов | ✓                    |
| 5.    | Штатные места установки, крепления, энергопитания для аппаратуры спутниковой навигации (Глонасс) совместно с GPS (ТС для перевозки опасных грузов и коммерческих перевозки пассажиров) | п. 13 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 3.1, 3.2                      | Должна обеспечивать возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации.                                                                                    | -                    |
| 6.    | Наличие и исправность противоугонных устройств<br>- блокировка рулевого управления<br>- блокировка передаточный механизм или<br>- блокировка механизма переключения передач            | ТР ТС 018/2011 п.14<br>ГОСТ 33670-2015 А.6                           | Должны блокироваться (5,85 ± 0,25) Н·м.                                                                                                                         | ✓                    |
| 7.    | Оснащенность обитаемого помещения системой отопления (салон, кабина)                                                                                                                   | приложение №4 п. 1.2 п 1.2.1 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670-2015 А.7.2 | Обитаемое помещение каждого транспортного средства оснащается системой отопления.                                                                               | ✓                    |
| 8.    | Безопасность системы отопления (травма, порчи имущества)                                                                                                                               | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.3 ТР ТС                                 | должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность получения                                                                                 |                      |

| № п/п | Наименование показателей                                                                                        | НД на методы испытаний                                                                          | Значение по НД                                                                                                                                                     | Фактическое значение |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.    | Безопасность системы выпуска отработавших газов отопителя, исключяющие попадания внутрь обитаемого помещения ТС | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.4 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670-2015 А.7.5                          | Должна быть исключена возможность попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна. | ✓                    |
| 10.   | Исключения попадания воздуха в камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона ТС              | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.5 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670-2015 А.7.6                          | не должен поступать из пассажирского салона транспортного средства                                                                                                 | ✓                    |
| 11.   | <b>Устройство освещения и световой сигнализации</b>                                                             | Правила ЕЭК ООН №48<br>приложение №4 п. 1.3<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 8 |                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 12.   | - фары дальнего света (кол-во приборов)                                                                         | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Белый, 2 – 4шт                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 13.   | - фары ближнего света (кол-во приборов)                                                                         | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Белый, 2шт                                                                                                                                                         | ✓                    |
| 14.   | - переднее противотуманные фары (кол-во приборов)                                                               | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Факультативно, 2шт                                                                                                                                                 | ✓                    |
| 15.   | - фонарь заднего хода (кол-во приборов)                                                                         | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Белый 1-2шт                                                                                                                                                        | ✓                    |
| 16.   | - указатель поворота передний (кол-во приборов)                                                                 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Автожелтый, 2шт                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 17.   | - указатель поворота задний (кол-во приборов)                                                                   | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Автожелтый, 2шт                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 18.   | - указатель поворота боковой (кол-во приборов)                                                                  | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Автожелтый, 2шт                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 19.   | - аварийная сигнализация                                                                                        | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Автожелтый                                                                                                                                                         | ✓                    |
| 20.   | - сигнал торможения основной                                                                                    | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Красный, 2шт                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 21.   | - дополнительный центральный                                                                                    | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Красный, 1-2шт                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 22.   | - передний габаритный огонь                                                                                     | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Белый, 2шт                                                                                                                                                         | ✓                    |
| 23.   | - задний габаритный огонь                                                                                       | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Красный, 2шт                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 24.   | -задний противотуманный фонарь                                                                                  | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Красный, 1-2                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 25.   | - стояночный габаритный огонь<br>Передний<br>Задний<br>Боковой                                                  | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Факультативно<br>Белый, 1-2шт<br>Красный, 1-2шт<br>Автожелтый1-2                                                                                                   | ✓                    |
| 26.   | - боковой габаритный фонарь                                                                                     | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Автожелтый, красный 2х2                                                                                                                                            | -                    |
| 27.   | - контурный огонь<br>Передний<br>Задний                                                                         | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Факультативно<br>Белый, 2шт<br>Красный, 2 шт                                                                                                                       | ✓                    |
| 28.   | - фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака                                              | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                                           | Белый                                                                                                                                                              | ✓                    |
| 29.   | - дневной ходовой огонь                                                                                         | ТР ТС 018/2011 ГОСТ                                                                             | Факультативно                                                                                                                                                      |                      |

| № п/п | Наименование показателей                                                                                     | НД на методы испытаний                                                        | Значение по НД                                                                                                                                                                                                     | Фактическое значение |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 36.   | Требования к размещению фар ближнего света                                                                   | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3                         | над опорной поверхностью - минимум 500 мм, максимум 1200 мм. Для транспортных средств категории N2G максимальная высота может быть увеличена до 1500 мм                                                            | ✓                    |
| 37.   | <b>Требования к размещению передних противотуманных фар (кроме транспортных средств категорий L1-L4, L6)</b> | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10    |                                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 38.   | - по ширине                                                                                                  | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10.1  | Не более 400 мм                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 39.   | - по высоте                                                                                                  | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10.2     | Не менее 250 мм                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 40.   | - высота противотуманных фар по соотношению ближнего света                                                   | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.10.3  | Ни одна из точек на видимой поверхности не должна находиться выше наиболее высокой точки видимой поверхности фары ближнего света.                                                                                  | ✓                    |
| 41.   | Требования к размещению указателей поворота и аварийной сигнализации                                         | приложение №4 п.п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.11    | факультативные указатели поворота, должны быть не менее чем 600 мм над обязательными огнями.                                                                                                                       | ✓                    |
| 42.   | <b>Требования к размещению сигналов торможения</b>                                                           | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12      |                                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 43.   | - По ширине кат. М1, N1, L2, L4-L7                                                                           | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.1 | Не более 400мм от края габаритной ширины ТС                                                                                                                                                                        | ✓                    |
| 44.   | - габаритная ширина ТС менее 1300 мм.                                                                        | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.1    | Не менее 400 мм                                                                                                                                                                                                    | -                    |
| 45.   | - по высоте над опорной поверхностью                                                                         | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.2 | в пределах от 350 мм до 1500 мм (максимум 2100 мм, если соблюдение указанного требования невозможно из-за формы кузова, если факультативные огни не установлены)                                                   | ✓                    |
| 46.   | - Если факультативные огни установлены                                                                       | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.2 | то они должны располагаться симметрично на как можно большем расстоянии по вертикали, которое допускается контуром кузова, но не менее чем 600 мм над обязательными огнями (кроме транспортных средств категорий L | ✓                    |
| 47.   | Дополнительные сигналы торможения                                                                            | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.3 | не более 150 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла, и не менее 850 мм от уровня опорной поверхности                                                                                   | ✓                    |
| 48.   | - Допуск смещения оптического центра дополнительного сигнала торможения                                      | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.12.3 | не более 150 мм, если два сигнала торможения то должны находиться как можно ближе к средней продольной плоскости                                                                                                   | ✓                    |
| 49.   | <b>Требования к размещению задних противотуманных фонарей</b>                                                | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.13      |                                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 50.   | - По ширине если имеется только один задний противотуманный фонарь                                           | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 Таблица А.8.13.1 | должен находиться с левой стороны от средней продольной плоскости транспортного средства по отношению к направлению движения, либо на этой плоскости                                                               | ✓                    |

| № п/п | Наименование показателей                                                                | НД на методы испытаний                                                          | Значение по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Фактическое значение |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 56.   | - крепление и доступность к аккумулятору                                                | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3             | Все аккумуляторные батареи должны быть хорошо закреплены и легкодоступны                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                    |
| 57.   | - места расположение аккумуляторной батареи                                             | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3.1           | должно быть отделено от пассажирского салона и отделения водителя и надлежащим и вентилироваться наружным воздухом                                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 58.   | - защищённость аккумулятора от короткого замыкания                                      | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.3.2           | Полюса аккумуляторной батареи должны быть защищены от опасности короткого замыкания                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                    |
| 59.   | <b>Аптечки первой помощи</b>                                                            | приложение №4 п. 1.4.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 60.   | - место установки аптечки первой помощи                                                 | приложение №4 п. 1.4.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А.9.4             | В закрываемом и доступном месте                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 61.   | <b>Требования к тормозным системам</b>                                                  | приложение №4 п. 2.1.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.5                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 62.   | оснащенность тормозными системами                                                       | приложение №4 п. 2.1.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.1                 | ТС оснащаются тормозными системами, способными выполнять функции торможения                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                    |
| 63.   | Рабочая тормозная система                                                               | приложение №4 п. 2.1.1.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.1.3              | Действует на все колеса от одного органа управления (кроме транспортных средств категорий L1 - L4)                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 64.   | Запасная тормозная система                                                              | приложение №4 п. 2.1.1.2. п. 2.1.1.2.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.2  | Для транспортных средств с четырьмя и более колесами - воздействовать на тормозные механизмы посредством, по крайней мере, половины двухконтурной рабочей тормозной системы, по крайней мере, на два колеса (на каждой из сторон транспортного средства) в случае отказа в рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы; | ✓                    |
| 65.   | Стояночная тормозная система                                                            | приложение №4 п. 2.1.1.3; п. 2.1.1.3.1. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.1.3 | Должен затормаживать все колеса, по крайней мере, одной из осей                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 66.   | Тормозные силы на колесах                                                               | приложение №4 п. 2.1.2. ТР ТС /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.2                       | не должны возникать, если органы управления тормозными системами не задействованы                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 67.   | Действие рабочей и запасной тормозных систем                                            | приложение №4 п. 2.1.3. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А 5.3                   | Должен обеспечивает плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление транспортного средства) при уменьшении или увеличении, соответственно, усилия воздействия на орган управления тормозной системой.                                                                                                         | ✓                    |
| 68.   | транспортные средства, имеющие четыре колеса и более, гидравлическим тормозным системой | приложение №4 п. 2.1.4.. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.5.4                  | оборудуется красным сигнальным индикатором, который включается по сигналу от датчика давления, информирующему о неисправности любой части гидравлической тормозной системы, связанной с утечкой тормозной жидкости.                                                                                                                   | ✓                    |
| 69.   | Антиблокировочные тормозные системы (АБС).                                              | приложение №4 п. 2.1.6; ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 А.5.15                  | Транспортные средства категорий М1 , которые оборудуются антиблокировочными тормозными системами (АБС)                                                                                                                                                                                                                                | ✓                    |
| 70.   | <b>Требования к шинам и колесам</b>                                                     | приложение №4 п. 2.2; п. 2.2.1; п. 2.2.1.2 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А.10  | Каждая установленная на транспортном средстве шина имеет отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT». Имеет отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущ-                                                                                                                    | ✓                    |

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                           | НД на методы испытаний                                                                          | Значение по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Фактическое значение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 73.   | <b>Требования к травмобезопасности рулевого управления транспортных средств категорий М1, N1, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой)</b>                                                                                                                                                            | приложение №4 п 3.1; п 3.1.1; п 3.1.2; п 3.1.3. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.24         | -Рулевое колесо не должно зацеплять и захватывать часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него<br>- Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае если они находятся снаружи, должны утапливаться заподлицо с поверхностью<br>- Непокрытые металлические спицы могут применяться в том случае, если они имеют установленные радиусы закруглений                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 74.   | <b>Требования к ремням безопасности и местам их крепления</b>                                                                                                                                                                                                                                      | приложение №4 п 3.2; 3.2.1. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13                             | Сиденья транспортных средств категорий М1, М2 и М3 классов II, III и В, категорий N, L6 и L7 (с автомобильной компоновкой) за исключением сидений, предназначенных для использования исключительно в неподвижном транспортном средстве оснащаются ремнями безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                    |
| 75.   | С ремнями безопасности не допускается использование втягивающих устройств                                                                                                                                                                                                                          | приложение №4 п 3.2.3; п 3.2.3.1; п 3.2.3.2; п 3.2.4. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.3 | -Которые не имеют регулятора длины вытянутой лямки<br>- Которые требуют приведения в действие ручную приспособления для получения желаемой длины лямки и которые автоматически запираются после достижения пользователем желаемой длины.<br>- Ремни с креплением в трех точках и втягивающими устройствами имеют, по крайней мере, одно втягивающее устройство для диагональной лямки.                                                                                                                                                                                                                          | ✓                    |
| 76.   | Наличие знака предупреждения каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, за исключением если транспортное средство оборудовано сенсорным механизмом, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения, | приложение №4 п 3.2.5; п 3.2.6. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.6                       | для каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, предусматривается знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения. Предупреждающая этикетка в виде пиктограммы, которая может содержать пояснительный текст, надежно прикрепляется и размещается таким образом, чтобы ее могло видеть лицо, намеревающееся установить на данном сиденье детское удерживающее устройство, расположенное против направления движения предупреждающий знак должен быть виден во всех случаях, в том числе, при закрытой двери. | ✓                    |
| 77.   | Установка ремней безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                      | приложение №4 п 3.2.7; п 3.2.7.1; п 3.2.7.2. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.7          | -Должен отсутствовать возможность соскальзывания с плеча правильно наде- того ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед<br>- возможность повреждения лямки ремня при соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции транспортного средства или сиденья детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX.                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                    |
| 78.   | Конструкция и установка ремней безопасности                                                                                                                                                                                                                                                        | приложение №4 п 3.2.8. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.8                                | должны быть доступными или легко извлекаться из-под сиденья, либо из-за него пользователем без посторонней помощи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                    |
| 79.   | Устройство, служащее для открывания пряжки                                                                                                                                                                                                                                                         | приложение №4 п 3.2.9. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.9                                | Должен является хорошо заметным и легкодоступным для пользователя и конструируется таким образом, чтобы исключалась возможность его неожиданного или случайного открытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                    |
| 80.   | Расположение пряжки                                                                                                                                                                                                                                                                                | приложение №4 п 3.2.10. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.10                              | Должна быть легкодоступной для спасателя в том случае, если необходимо срочно высвободить из транспортного средства водителя или пассажира                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                    |
| 81.   | Установка пряжки                                                                                                                                                                                                                                                                                   | приложение №4 п 3.2.11. TP TC 018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015 A.13.11                              | Устанавливается таким образом, чтобы, как в открытом состоянии, так и под нагрузкой веса пользователя, он мог ее от- ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                    |

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                     | НД на методы испытаний                                                            | Значение по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Фактическое значение |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 88.   | Лицевые поверхности каркаса сиденья, позади которого расположено сиденье                                                                                                                                                                                                                                     | приложение №4 п 3.3.2. ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 14.2             | На транспортных средствах, оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы автоматически блокируются                                                                                          | ✓                    |
| 89.   | Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера                                                                                                                                                                                                                                                           | приложение №4 п 3.4.3. ТР ТС 018 /2011                                            | Не должны иметь кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями и, если они имеют части, выступающие внутрь транспортного средства, то такие части имеют высоту не менее 25 мм, с краями, закругленными радиусами не менее 3,2 мм, и покрываются нежестким обивочным материалом                                                                                                                                             | ✓                    |
| 90.   | Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы (например, поручни, лампы, противосолнечные козырьки), находящиеся впереди и сверху от сидящих водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, в случае наличия у них выступающих частей из жесткого материала | приложение №4 п 3.4.4. п 3.4.4.1. п 3.4.4.2. п 3.4.4.3. п 3.4.4.4. ТР ТС 018/2011 | Ширина выступающих частей не меньше, чем величина выступания<br>- если это элементы крыши, радиус закругления краев не меньше 5мм<br>- если это установленные на крыше компоненты, радиусы закруглений контактирующих кромок не должны быть меньше 3,2 мм<br>- Любые планки и ребра крыши за исключением передних рам остекленных поверхностей и дверных рам, сделанные из жесткого материала, не выступают вниз более чем на 19 мм | ✓                    |
| 91.   | <b>Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа)</b>                                                                                                                                                                                  | приложение №4 п 3.5. п 3.5.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 15         | Все двери надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 92.   | Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров                                                                                                                                                                                                                                             | приложение №4 п 3.5.2. ТР ТС 018/2011                                             | Должны иметь два положения запира-ния: промежуточное и окончательное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                    |
| 93.   | Механизмы замков дверей, закрепленных на петлях                                                                                                                                                                                                                                                              | приложение №4 п 3.5.3. ТР ТС 018/2011                                             | не должны открываться ни в промежу-точном, ни в окончательном положениях запира-ния при приложении силы, рав-ной 300 Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                    |
| 94.   | <b>Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М1, N, L6 и L7</b>                                                                                                                                                                                                       | приложение №4 п 3.6 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 95.   | зона наружного поверх-ности кузова, распо-ложенной между линией пола и высотой 2 м от до-рожной поверхности,                                                                                                                                                                                                 | приложение №4 п 3.6.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.1              | Не должны иметься элементов конст-рукции, которые могли бы захватить (заце-пить) или увеличивали бы риск или сте-пень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.                                                                                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 96.   | Эмблемы и другие деко-ративные объекты, вы-ступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхно-стью, к которой они крепятся                                                                                                                                                                   | приложение №4 п 3.6.2. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.2              | имеют возможность отклоняться или от-ламываться при приложении к ним уси-лия 100 Н, а в отклоненном или отломан-ном состоянии не выступают над поверх-ностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм.                                                                                                                                                                                                                           | ✓                    |
| 97.   | Колеса, гайки или болты крепления колес, кол-паки ступиц и колесные колпаки                                                                                                                                                                                                                                  | приложение №4 п 3.6.3; п 3.6.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.3      | Не должны иметь остrokонечных или ре-зущих кромок, выступающих за поверх-ность обода колеса.<br>Колеса не имеют барашковых гаек                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 98.   | Пределы наружного выпукления колес                                                                                                                                                                                                                                                                           | приложение №4 п 3.6.5. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.5              | Колеса не выступают за пределы наруж-ного контура кузова в плане, за исключе-нием шин, колпаков колес и гаек крепле-ния колес                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                    |
| 99.   | Боковые воздушные де-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | приложение №4                                                                     | Должны иметь радиус закругления кро-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                   | НД на методы испытаний                                                                                         | Значение по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Фактическое значение |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 102.  | выступы за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника                                                            | приложение №4 п 3.6.9. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.9                                           | категории М1, N1, L6 и L7 не выступают более чем на 40 мм, остальные выступающие элементы - более чем на 30 мм.                                                                                                                                                                                                           | ✓                    |
| 103.  | Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери,                                                  | приложение №4 п .6.11. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.11                                          | должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    |
| 104.  | Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери                          | приложение №4 п 3.6.12. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.12                                         | в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз.                                                                                                                                                                                               | -                    |
| 105.  | Стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности транспортного средства                                | приложение №4 п 3.6.13. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.13                                         | при открытии не должны иметь кромок, направленных вперед, а также не выступают за край габаритной ширины транспортного средства.                                                                                                                                                                                          | -                    |
| 106.  | Ободки и козырьки фар                                                                                                      | приложение №4 п 3.6.14. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.14                                         | не выступают по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одновременно со стеклом фары и с ободком (козырьком) фары).                                                                                      | -                    |
| 107.  | Кронштейны для домкрата                                                                                                    | приложение №4 п 3.6.15. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.15                                         | не должны выступать за вертикальную проекцию линии пола, расположенную непосредственно над ними, более чем на 10 мм.                                                                                                                                                                                                      | ✓                    |
| 108.  | Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола более чем на 10 мм | приложение №4 п 3.6.16. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.16                                         | Должны иметь насадку или закругленную кромку с радиусом закругления не менее 2,5 мм.                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                    |
| 109.  | Кромки подножек и ступенек                                                                                                 | приложение №4 п 3.6.17. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.17                                         | должны закругляться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                    |
| 110.  | Радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон | приложение №4 п .6.18. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 16.18                                          | Должны выполняться не менее 1 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                    |
| 111.  | <b>Требования к пожарной безопасности</b>                                                                                  | приложение №4 п 3.8. ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                    |
| 112.  | наполнение топливного бака (баков)                                                                                         | приложение №4 п 3.8.1. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.1                                           | не должен попадать на систему выпуска выхлопных газов                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 113.  | Расположение топливного бака                                                                                               | приложение №4 п 3.8.2. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.2                                           | не должен располагаться в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет какую-либо его поверхность (пол, стенка, перегородка). Пассажирское помещение отделяется от топливного бака (баков) перегородкой.                                                                 | ✓                    |
| 114.  | Наливная горловина топливного бака                                                                                         | приложение №4 п 3.8.3. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.3                                           | не должен находиться в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке и снабжается крышкой для предотвращения выливания топлива                                                                                                                                                                                         | ✓                    |
| 115.  | Крышка наливной горловины                                                                                                  | приложение №4 п 3.8.4; п 3.8.5; п 3.8.5.1; п 3.8.5.2; п 3.8.5.3. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.5 | прикрепляется к наливной трубе<br>- Исполнения несъемной крышки наливной горловины топливного бака, открывающейся и закрывающейся автоматически<br>- Исполнения элементов конструкции, не допускающих утечки избыточных паров и топлива в случае отсутствия крышки наливной горловины<br>для открытия которой неплотность | ✓                    |

| № п/п | Наименование показателей                                                                                   | НД на методы испытаний                                                                           | Значение по НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Фактическое значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 116.  | выступающие части                                                                                          | приложение №4 п 3.8.7. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.7                             | Рядом с топливным баком (баками) не имеется никаких выступающих частей, острых краев                                                                                                                                                                                                                                | ✓                    |
| 117.  | Защита компонентов топливной системы                                                                       | приложение №4 п 3.8.8. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 20.8                             | Компоненты топливной системы защищаются частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте. Такая защита не требуется, если компоненты, находящиеся в нижней части транспортного средства, располагаются по отношению к грунту выше части шасси или кузова, расположенной перед ними. | ✓                    |
| 118.  | <b>Требования к экологической безопасности. Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N</b> | приложение №4 п 4. п 4.1. п 4.1.1. п 4.1.2. п 4.1.3. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21 | Должен быть соответствующим экологическому классу 4<br>- Год выпуска (модельный год) транспортного средства - не ранее 2007 г<br>N1 - обязательное наличие системы бортовой диагностики                                                                                                                             | ✓                    |
| 119.  | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности                                                    | приложение №4 п 4.1.4. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21.4                             | - категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 с дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 120.  | комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов                                  | приложение №4 п 4.1.5. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21.5                             | Система бортовой диагностики (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                    |
| 121.  | конструкция системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов     | приложение №4 п 4.1.6. ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 21.6                             | не должны быть внесены изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                    |
| 122.  | <b>Требования к размерам транспортных средств</b>                                                          | приложение №5 п 1. ТР ТС 018/2011                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                    |
| 123.  | Максимальная длина                                                                                         | приложение №5 п 1.1. ТР ТС 018/2011                                                              | -категорий М1, N и О (прицепа) - 12 м<br>- одиночного двухосного категорий М2 и М3 - 13,5 м                                                                                                                                                                                                                         | <u>4900</u> мм       |
| 124.  | Максимальная ширина                                                                                        | приложение №5 п 1.2. ТР ТС 018/2011                                                              | категорий М, N, О не должна превышать 2,55 м. Для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м                                                                                                                                                                                 | <u>1860</u> мм       |
| 125.  | Максимальная высота                                                                                        | приложение №5 п 1.3. ТР ТС 018/2011                                                              | категорий М, N, О не должна превышать 4 м                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>1445</u> мм       |

### Примечание

**Соответствует / не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.**

**Технический эксперт**

Подпись

**Тажибаев Ж**

Ф.И.О.