

## ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ \_\_\_\_\_ от 27.07.2026 г.

|                                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Заказчик                                                              | Аблазов А. Х.                                       |
| Наименование объекта испытаний                                        | HYUNDAI PORTER 2                                    |
| Тип транспортного средства                                            | HR электромобиль                                    |
| Изготовитель (страна, фирма)                                          | Корея                                               |
| Идентификационный номер (VIN) или номерных агрегатов и отсутствия VIN | KMFZCZ7NFMU011045                                   |
| Основание для испытаний (протокол идентификации ТС №/дата)            |                                                     |
| Дата поступления образцов                                             | 27.07.2026                                          |
| Начало проведения испытаний                                           | 27.07.2026                                          |
| Окончание проведения испытаний                                        |                                                     |
| Нормативный документ                                                  | ТР ТС № 018/2011, ГОСТ 33670-2015, ГОСТ 33997-2016  |
| Вид испытаний                                                         | Контрольные                                         |
| Условия проведения испытаний                                          | Температура С, 30,5<br>Относительная влажность % 40 |

### (категории N1)

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                              | НД на методы испытаний                                        | Значение по НД                                                                                                                                                  | Фактическое значение |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | Обеспечение возможности идентификации транспортных средств                                                                                                                            | п.4 приложение №7 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А 1.1        | Должен соответствовать                                                                                                                                          | ✓                    |
| 2.    | Наличие предусмотренных мест установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров                                               | п. 4.1 приложение №7 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 1.2-1.3 | Должны быть На каждом транспортном средстве категорий М и N                                                                                                     | ✓                    |
| 3.    | Элементы конструкции, выступающие за линию бампера                                                                                                                                    | п. 11 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33997 – 2016 П 5.11.14              | Запрещается установка на транспортные средства категорий М <sub>1</sub> и N <sub>1</sub> конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера             | ✓                    |
| 4.    | Наличие озоноразрушающих веществ и материалов в кондиционерах и холодильных оборудований                                                                                              | п. 12 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.1                    | Не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие озоноразрушающих веществ и материалов | ✓                    |
| 5.    | Штатные места установки, крепления, энергопитания для аппаратуры спутниковой навигации (Глонас) совместно с GPS (ТС для перевозки опасных грузов и коммерческих перевозки пассажиров) | приложение №4 п. 13 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 А 3.1, 3.2 | должна обеспечивать возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации.                                                                                    | -                    |
| 6.    | Наличие и исправность противотуманных устройств<br>- блокировка рулевого управления<br>- блокировка передаточный механизм или<br>- блокировка механизма переключения передач          | ТР ТС 018/2011 п.14 ГОСТ 33670-2015 А.6                       | Должны блокироваться<br><br>(5,85 ± 0,25) Н·м.                                                                                                                  | ✓                    |

|     |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8.  | Система отключения автономного отопления                                                                                     | приложение №4 п. 1.2 п 1.2.2 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.3                   | должна отключаться автоматически, и подача топлива должна прекращаться в течение пяти секунд после прекращения работы двигателя                                                                                          | ✓ |
| 9.  | Безопасность системы отопления (травма, порчи имущества, чрезмерное нагревание и исключения загрязнения топливом или маслом) | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.4                 | должны быть размещены таким образом, чтобы была исключена возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении с ними или защищены от чрезмерного нагревания и возможного загрязнения топливом или маслом | ✓ |
| 10. | Безопасность системы выпуска отработавших газов отопителя, исключаящие попадания внутрь обитаемого помещения ТС              | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.4 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.5                 | Должна быть исключена возможность попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна.                                                       | - |
| 11. | Исключения попадания воздуха в камеры сгорания обогревательного прибора из пассажирского салона ТС                           | приложение №4 п. 1.2 п.п 1.2.5 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670-2015 А.7.6                 | не должен поступать из пассажирского салона транспортного средства                                                                                                                                                       | ✓ |
| 12. | <b>Устройство освещения и световой сигнализации</b>                                                                          | Правила ЕЭК ООН №48 приложение №4 п. 1.3 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А 8 |                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 13. | - фары дальнего света (кол-во приборов)                                                                                      | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Белый, 2 – 4 шт                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 14. | - фары ближнего света (кол-во приборов)                                                                                      | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Белый, 2шт                                                                                                                                                                                                               | ✓ |
| 15. | - переднее противотуманные фары (кол-во приборов)                                                                            | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Факультативно, 2шт                                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 16. | - фонарь заднего хода (кол-во приборов)                                                                                      | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Белый 1-2шт                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 17. | - указатель поворота передний (кол-во приборов)                                                                              | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Автожелтый, 2шт                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 18. | - указатель поворота задний (кол-во приборов)                                                                                | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Автожелтый, 2шт                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 19. | - указатель поворота боковой (кол-во приборов)                                                                               | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Автожелтый, 2шт                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 20. | - аварийная сигнализация                                                                                                     | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Автожелтый                                                                                                                                                                                                               | ✓ |
| 21. | - сигнал торможения основной                                                                                                 | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Красный, 2шт                                                                                                                                                                                                             | ✓ |
| 22. | - дополнительный центральный                                                                                                 | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Красный, 1-2шт                                                                                                                                                                                                           | - |
| 23. | - передний габаритный огонь                                                                                                  | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.1; 8.2; 8.3   | Белый, 2шт                                                                                                                                                                                                               | ✓ |
| 24. | - задний габаритный огонь                                                                                                    | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33670—2015 Таблица А8.3             | Красный, 2шт                                                                                                                                                                                                             | ✓ |
| 25. | -задний противотуманный фонарь                                                                                               | приложение №4 Таблица 1.3.1 ТР ТС 018/2011 ГОСТ                                     | Красный, 1-2                                                                                                                                                                                                             | ✓ |

|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 31. | - боковое светоотражающее устройство не треугольной формы<br>Передние<br>Боковое<br>Заднее                                                                                          | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | ТС длиной 6м для кат. О,М,N,L<br><br>Желтый, 2шт<br>Желтый,красный<br>Красный, 1-2 шт                                                                                                   | - |
| 32. | - заднее светоотражающее устрой-<br>ство<br>не треугольной формы (для кат.<br>М,N,L)                                                                                                | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А.8.1; 8.2; 8.3 | Красный, 2 шт                                                                                                                                                                           | - |
| 33. | - адаптивная система переднего<br>освещения                                                                                                                                         | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Факультативно<br>Белый, 2шт                                                                                                                                                             | - |
| 34. | - контурная маркировка (не ля<br>кат. М1,О1)<br>боковая<br>задняя                                                                                                                   | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Белая,желтая1шт Факультативно<br>Красная , желтая                                                                                                                                       | - |
| 35. | Направление излучения белого и<br>красного света, за исключением<br>света от фонаря заднего хода и<br>внутреннего освещения ТС                                                      | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Вперед – белый<br>Назад - красный                                                                                                                                                       | ✓ |
| 36. | Орган управления фонарей, кон-<br>турных огней (за исключением<br>передних и задних габаритных<br>фонарей, а также боковых габ-<br>аритных фонарей в качестве стоя-<br>ночных огней | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Общим органом управления                                                                                                                                                                | ✓ |
| 37. | Порядок включения фар дальнего,<br>ближнего света и передних проти-<br>вотуманных фар                                                                                               | ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А8.1; 8.2;<br>8.3                                   | Должно осуществляться<br>Попарное включение и<br>переключение                                                                                                                           | ✓ |
| 38. | Работоспособность и обзорность<br>освещения панели приборов и<br>контрольными световыми<br>сигналами                                                                                | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Обзорность, работоспособность<br>световых сигналов                                                                                                                                      | ✓ |
| 39. | Требования к автоматическим<br>корректирующим устройством ре-<br>гулировки угла наклона фар и на-<br>личие устройство фарочистителя<br>(Фары ближнего света LED)                    | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Наличие автоматическим кор-<br>ректирующим устройством при<br>потоке света более 2000 люмен ,<br>наличие фарочистителя                                                                  | - |
| 40. | Маркировка фар освещения (даль-<br>него, ближнего и<br>противотуманного)                                                                                                            | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | Соответствие                                                                                                                                                                            | ✓ |
| 41. | Требования к размещению фар<br>ближнего света                                                                                                                                       | приложение №4<br>Таблица 1.3.1 ТР ТС<br>018/2011 ГОСТ<br>33670—2015 Та-<br>блица А8.1; 8.2; 8.3  | над опорной поверхностью - ми-<br>нимум 500 мм, максимум 1200<br>мм. Для транспортных средств<br>категории N <sub>2</sub> G максимальная вы-<br>сота может быть увеличена до<br>1500 мм | ✓ |
| 42. | <b>Требования к размещению пе-<br/>редних противотуманных фар<br/>(кроме транспортных средств<br/>категорий L<sub>1</sub>-L<sub>4</sub>, L<sub>6</sub>)</b>                         | приложение №4<br>п.п. 1.3.10 ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.10              |                                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 43. | - по ширине                                                                                                                                                                         | приложение №4<br>п.п. 1.3.10 ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.10.1            | Не более 400 мм                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 44. | - по высоте                                                                                                                                                                         | приложение №4<br>п.п. 1.3.10 ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.10.2               | Не менее 250 мм                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 45. | - высота противотуманных фар по<br>соотношению ближнего света                                                                                                                       | приложение №4<br>п.п. 1.3.10 ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.10.3            | Ни одна из точек на видимой по-<br>верхности не должна находиться<br>выше наиболее высокой точки<br>видимой поверхности фары<br>ближнего света.                                         | ✓ |
| 46. | Требования к размещению указа-<br>телей поворота и аварийной<br>сигнализации                                                                                                        | приложение №4<br>п.п. 1.3.10 ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.11              | факультативные указатели пово-<br>рота, , долны быть не менее чем<br>600 мм над обязательными<br>огнями.                                                                                | ✓ |
| 47. | <b>Требования к размещению сиг-<br/>налов торможения</b>                                                                                                                            | приложение №4 п.<br>1.3.10 ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.12                |                                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 48. | - По ширине кат. М <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> , L <sub>2</sub> , L <sub>4</sub> -L <sub>7</sub>                                                                                  | приложение №4 п.<br>1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015                                  | Не более 400мм от края габарит-<br>ной ширины ТС                                                                                                                                        | ✓ |

|     |                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 53. | - Допуск смещения оптического центра дополнительного сигнала торможения | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.12.3  | не более 150 мм, если два сигнала торможения то должны находиться как можно ближе к средней продольной плоскости                                                                                                                                                                                             | - |
| 54. | <b>Требования к размещению задних противотуманных фонарей</b>           | приложение №4 п. 1.3.10 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.13       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 55. | - По ширине если имеется только один задний противотуманный фонарь      | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.13.1  | должен находиться с левой стороны от средней продольной плоскости транспортного средства по отношению к направлению движения, либо на этой плоскости                                                                                                                                                         | ✓ |
| 56. | - По высоте над опорной поверхностью                                    | приложение №4 п. 1.3.10<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.8.13.2  | минимум 250 мм, максимум - 1000 мм<br>Для ТС кат. N <sub>3</sub> G максимальная высота может быть увеличена до 1200 мм                                                                                                                                                                                       | ✓ |
| 57. | <b>Электрооборудование и электропроводка</b>                            | приложение №4 п. 1.4.2 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 58. | - требование к электрооборудованию и электропроводке                    | приложение №4 п. 1.4.2 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.2.1       | Должны быть надежно изолированы<br>выдерживать воздействие температуры и влажности защищены и прочно прикреплены                                                                                                                                                                                             | ✓ |
| 59. | - расположение электрических кабелей                                    | приложение №4 п. 1.4.2 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.2.2       | исключение соприкосновение с топливом проводом или любой другой деталью системы выпуска, а также подверганию чрезмерному нагреву                                                                                                                                                                             | ✓ |
| 60. | <b>Аккумуляторные батареи</b>                                           | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 61. | - крепление и доступность к аккумулятору                                | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.3         | Все аккумуляторные батареи должны быть хорошо закреплены и легкодоступны                                                                                                                                                                                                                                     | ✓ |
| 62. | - места расположение аккумуляторной батареи                             | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.3.1       | должно быть отделено от пассажирского салона и отделения водителя и надлежащим и вентилироваться наружным воздухом                                                                                                                                                                                           | ✓ |
| 63. | - защищенность аккумулятора от короткого замыкания                      | приложение №4 п. 1.4.3 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.3.2       | Полюса аккумуляторной батареи должны быть защищены от опасности короткого замыкания                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 64. | <b>Аптечки первой помощи</b>                                            | приложение №4 п. 1.4.4 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 65. | - место установки аптечки первой помощи                                 | приложение №4 п. 1.4.4 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А.9.4         | В закрываемом и доступном месте                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 66. | <b>Требования к тормозным системам</b>                                  | приложение №4 п. 2.1.1. ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.5                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓ |
| 67. | оснащенность тормозными системами                                       | приложение №4 п. 2.1.1. ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 А.5.1.1                 | ТС оснащаются тормозными системами, способными выполнять функции торможения                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ |
| 68. | Рабочая тормозная система                                               | приложение №4 п. 2.1.1.1. ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 А.5.1.1.3             | Действует на все колеса от одного органа управления (кроме транспортных средств категорий L <sub>1</sub> - L <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                  | ✓ |
| 69. | Запасная тормозная система                                              | приложение №4 п. 2.1.1.2. п. 2.1.1.2.1. ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015 А.5.1.2 | Для транспортных средств с четырьмя и более колесами - воздействовать на тормозные механизмы посредством, по крайней мере, половины двухконтурной рабочей тормозной системы, по крайней мере, на два колеса (на каждой из сторон транспортного средства) в случае отказа в рабочей тормозной системе или при | ✓ |

|     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 74. | Антиблокировочные тормозные системы (АБС).                                                                                                                                                              | приложение №4<br>п 2.1.6; ТР ТС 018<br>/2011 ГОСТ 33670—<br>2015 А.5.15                                     | Транспортные средства катего-<br>рий N <sub>1</sub> , которые оборудуются ан-<br>тиблокировочными тормозными<br>системами (АБС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ |
| 75. | <b>Требования к шинам и колесам</b>                                                                                                                                                                     | приложение №4<br>п 2.2; п 2.2.1;<br>п 2.2.1.2 ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.10                  | Каждая установленная на транс-<br>портном средстве шина<br>имеет отформованную марки-<br>ровку хотя бы одним из знаков<br>соответствия «Е», «е» или «DOT».<br>Имеет отформованную марки-<br>ровку обозначения размера<br>шины, индекса несущей способ-<br>ности и индекса категории<br>скорости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ |
| 76. | <b>Требования к средствам обеспе-<br/>чения обзорности</b>                                                                                                                                              | приложение №4<br>п 2.3.1; п 2.3.2;<br>п 2.3.4. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.11                | -Водитель, должен иметь воз-<br>можность беспрепятственно ви-<br>деть дорогу впереди себя, а<br>также иметь обзор справа и<br>слева от транспортного средства.<br>-Оборудуется встроенной на по-<br>стоянной основе в конструкцию<br>системой, способной очищать<br>ветровое стекло от обледенения<br>и запотевания.<br>-Оснащается хотя бы одним стек-<br>лоочистителем и хотя бы одной<br>форсункой стеклоомывателя вет-<br>рового стекла.<br>-Каждая из щеток стеклоочисти-<br>теля после выключения автома-<br>тически должен возвращаться в<br>исходную позицию, располагаю-<br>щуюся на границе зоны очистки<br>или ниже ее | ✓ |
| 77. | <b>Требования к спидометрам</b>                                                                                                                                                                         | приложение №4<br>п 2.4; п 2.4.1; п<br>2.4.2;<br>п 2.4.3. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.12      | -На каждом транспортном сред-<br>стве категории L, M и N должен<br>иметься спидометр<br>- Показания спидометра должны<br>быть видимы в любое время су-<br>ток.<br>-Скорость транспортного сред-<br>ства по показаниям спидометра<br>не должна быть меньше его фак-<br>тической скорости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 78. | <b>Требования к травмобезопасно-<br/>сти рулевого управления транс-<br/>портных средств категорий M<sub>1</sub>,<br/>N<sub>1</sub>, L<sub>6</sub> и L<sub>7</sub> (с автомобильной<br/>компоновкой)</b> | приложение №4<br>п 3.1; п 3.1.1; п<br>3.1.2; п 3.1.3. ТР ТС<br>018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.24         | -Рулевое колесо не должно за-<br>цеплять и захватывать часть<br>одежды или ювелирные украше-<br>ния водителя при обычном воз-<br>действии на него<br>- Болты, используемые для кре-<br>пления рулевого колеса к ступице,<br>в том случае если они находятся<br>снаружи, должны утапливаться<br>заподлицо с поверхностью<br>- Непокрытые металлические<br>спицы могут применяться в том<br>случае, если они имеют установ-<br>ленные радиусы закруглений                                                                                                                                                                           | ✓ |
| 79. | <b>Требования к ремням безопас-<br/>ности и местам их крепления</b>                                                                                                                                     | приложение №4<br>п 3.2; 3.2.1. ТР ТС<br>018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13                                | Сиденья транспортных средств<br>категорий M <sub>1</sub> , M <sub>2</sub> и M <sub>3</sub> классов II,<br>III и В, категорий N, L <sub>6</sub> и L <sub>7</sub> (с ав-<br>томобильной компоновкой) за<br>исключением сидений, предна-<br>значенных для использования<br>исключительно в неподвижном<br>транспортном средстве оснаща-<br>ются ремнями безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓ |
| 80. | С ремнями безопасности не до-<br>пускается использование втяги-<br>вающих устройств                                                                                                                     | приложение №4<br>п 3.2.3; п 3.2.3.1; п<br>3.2.3.2; п 3.2.4. ТР ТС<br>018 /2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.3 | -Которые не имеют регулятора<br>длины вытянутой лямки<br>- Которые требуют приведения в<br>действие вручную приспособле-<br>ния для получения желаемой<br>длины лямки и которые автома-<br>тически запираются после дости-<br>жения пользователем желаемой<br>длины.<br>- Ремни с креплением в трех точ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |

|     |                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 82. | Установка ремней безопасности                                                                  | приложение №4<br>п 3.2.7; п 3.2.7.1; п<br>3.2.7.2. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.7 | -Должен отсутствовать возмож-<br>ность соскальзывания с плеча<br>правильно надетого ремня в ре-<br>зультате смещения водителя<br>или пассажира вперед<br>- возможность повреждения<br>лямки ремня при соприкоснове-<br>нии с острыми твердыми эле-<br>ментами конструкции транс-<br>портного средства или сиденья<br>детских удерживающих систем<br>и детских удерживающих си-<br>стем ISOFIX. | ✓ |
| 83. | Конструкция и установка рем-<br>ней безопасности                                               | приложение №4<br>п 3.2.8. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.8                          | должны быть доступными или<br>легко извлекаться из-под сиде-<br>нья, либо из-за него пользовате-<br>лем без посторонней помощи.                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ |
| 84. | Устройство, служащее для от-<br>крывания пряжки                                                | приложение №4<br>п 3.2.9. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.9                          | Должен является хорошо замет-<br>ным и легкодоступным для<br>пользователя и конструируется<br>таким образом, чтобы исключал-<br>ась возможность его неожиданного или случайного<br>открытия                                                                                                                                                                                                    | ✓ |
| 85. | Расположение пряжки                                                                            | приложение №4<br>п 3.2.10. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.10                        | Должна быть легкодоступной<br>для спасателя в том случае, если<br>необходимо срочно высвободить<br>из транспортного средства<br>водителя или пассажира                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 86. | Установка пряжки                                                                               | приложение №4<br>п 3.2.11. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.11                        | Устанавливается таким обра-<br>зом, чтобы, как в открытом со-<br>стоянии, так и под нагрузкой<br>веса пользователя, он мог ее от-<br>крыть простым движением как<br>левой, так и правой руки в од-<br>ном направлении.                                                                                                                                                                         | ✓ |
| 87. | места крепления ремней без-<br>опасности, соответствующими<br>типу применяемых ремней.         | приложение №4<br>п 3.2.13. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.13                        | Каждое место для сидения обо-<br>рудуются местами крепления<br>ремней безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓ |
| 88. | Если используется двустворча-<br>тая дверная конструкция                                       | приложение №4 п<br>3.2.14. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.14                        | конструкция системы крепле-<br>ния ремня не должна препят-<br>ствовать свободному входу в<br>транспортное средство и выходу<br>из него.                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| 89. | Места крепления ремней<br>безопасности                                                         | приложение №4 п<br>3.2.15.<br>п 3.2.16. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.15           | Не должен располагаться на<br>тонких и/или плоских панелях с<br>недостаточной жесткостью и<br>усилением или в тонкостенных<br>трубах<br>- не должен наблюдается про-<br>пусков в сварном шве, видимых<br>непроваров                                                                                                                                                                            | ✓ |
| 90. | Болты, используемые в кон-<br>струкции мест крепления рем-<br>ней безопасности                 | приложение №4<br>п 3.2.17. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>А.13.17                        | должны быть класса 8.8 или бо-<br>лее прочные. Такие болты мар-<br>кируются обозначением 8.8 или<br>12.9 на шестигранной головке,<br>однако болты 7/16" UNF для<br>крепления ремней безопасно-<br>сти (с анодированным покры-<br>тием), не маркированные ука-<br>занными обозначениями, могут<br>рассматриваться в качестве бол-<br>тов эквивалентной прочности.                               | ✓ |
| 91. | <b>Требования к сидениям и их<br/>креплениям</b>                                               | приложение №4 п<br>3.3 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 14                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ |
| 92. | Сиденья надежно прикрепля-<br>ются к шасси или иным частям<br>транспортного средства           | приложение №4<br>п 3.3.1. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 14.1                  | Сиденья должны быть закреп-<br>лены жестко. При приложении<br>незначительных усилий сиде-<br>нья должны перемещаться отно-<br>сительно мест крепления                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ |
| 93. | На транспортных средствах, обо-<br>рудованных механизмами про-<br>должной регулировки подвески | приложение №4<br>п 3.3.2. ТР ТС 018<br>/2011<br>ГОСТ 33670—2015                                    | Указанные механизмы должны<br>быть работоспособны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

|      |                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 98.  | Механизмы замков дверей, закрепленных на петлях                                                                                                                              | приложение №4<br>п 3.5.3. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 15.3          | не должны открываться ни в промежуточном, ни в окончательном положениях запираения при приложении силы, равной 300 Н                                                                                                                                                                 | ✓ |
| 99.  | <b>Требования к травмобезопасности наружных выступов транспортных средств категорий М<sub>1</sub>, N, L<sub>6</sub> и L<sub>7</sub></b>                                      | приложение №4<br>п 3.6 ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ |
| 100. | зона наружного поверхности кузова, расположенной между линией пола и высотой 2 м от дорожной поверхности,                                                                    | приложение №4<br>п 3.6.1. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.1          | Не должны иметься элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.                                                                         | ✓ |
| 101. | Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся                                      | приложение №4<br>п 3.6.2. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.2          | имеют возможность отклоняться или отламываться при приложении к ним усилия 100 Н, а в отклоненном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, более чем на 10 мм.                                                                                | ✓ |
| 102. | Колеса, гайки или болты крепления колес, колпаки ступиц и колесные колпаки                                                                                                   | приложение №4<br>п 3.6.3; п 3.6.4. ТР<br>ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.3 | Не должны иметь остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса. Колеса не имеют барашковых гаек                                                                                                                                                           | ✓ |
| 103. | пределы наружного выпукления колес                                                                                                                                           | приложение №4<br>п 3.6.5. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.5          | Колеса не выступают за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес                                                                                                                                                           | ✓ |
| 104. | Боковые воздушные дефлекторы или водосточные желоба в том случае, если они не загнуты по направлению к кузову, если их края не могут соприкоснуться с шаром диаметром 100 мм | приложение №4<br>п 3.6.6. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.6          | Должны иметь радиус закругления кромок не менее 1 мм.                                                                                                                                                                                                                                | ✓ |
| 105. | Загибы концов бамперов в направлении к кузову                                                                                                                                | приложение №4<br>п 3.6.7. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.7          | Загибаются в направлении к кузову, так чтобы с ними не мог соприкоснуться шар диаметром 100 мм, и расстояние между краем бампера и кузовом не превышает 20 мм. В качестве альтернативы концы бампера могут быть утоплены в углублениях кузова или иметь с кузовом общую поверхность. | ✓ |
| 106. | Буксирные сцепки и лебедки (при наличии)                                                                                                                                     | приложение №4<br>п 3.6.8. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.8          | не выступают за переднюю поверхность бампера.                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ |
| 107. | выступы за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника                                                                                                              | приложение №4<br>п 3.6.9. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.9          | категории М <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> , L <sub>6</sub> и L <sub>7</sub> не выступают более чем на 40 мм, остальные выступающие элементы - более чем на 30 мм.                                                                                                                    | ✓ |
| 108. | Открытые концы поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери,                                                                                                    | приложение №4<br>п 3.6.11. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.11        | должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 109. | Поворотные ручки, которые вращаются наружу в любом направлении, но не параллельно плоскости двери                                                                            | приложение №4<br>п 3.6.12. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.12        | в закрытом положении ограждаются предохранительной рамкой или заглубляются. Конец ручки направляется либо назад, либо вниз.                                                                                                                                                          | ✓ |
| 110. | Стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности транспортного средства                                                                                  | приложение №4<br>п 3.6.13. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.13        | при открытии не должны иметь кромок, направленных вперед, а также не выступают за край габаритной ширины транспортного средства.                                                                                                                                                     | - |
| 111. | Ободки и козырьки фар                                                                                                                                                        | приложение №4<br>п 3.6.14. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 16.14        | не выступают по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм (при горизонтальном измерении от точки контакта сферы диаметром 100 мм одно-                                                                                                       | - |

|      |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 118. | Расположение топливного бака                                                                                         | приложение №4<br>п 3.8.2. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 20.2                                                 | не должен располагаться в пассажирском помещении или другом отделении, являющемся его составной частью, и не составляет какую-либо его поверхность (пол, стенка, перегородка). Пассажирское помещение отделяется от топливного бака (баков) перегородкой.                                                                                                                                                                                                                                                 | -              |
| 119. | Наливная горловина топливного бака                                                                                   | приложение №4<br>п 3.8.3. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 20.3                                                 | не должен находиться в салоне, в багажном отделении и в моторном отсеке и снабжается крышкой для предотвращения выливания топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              |
| 120. | Крышка наливной горловины                                                                                            | приложение №4<br>п 3.8.4; п 3.8.5; п<br>3.8.5.1;<br>п 3.8.5.2; п 3.8.5.3.<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 20.5 | прикрепляется к наливной трубе<br>- Исползования несъемной крышки наливной горловины топливного бака, открывающейся и закрывающейся автоматически<br>- Исползования элементов конструкции, не допускающих утечки избыточных паров и топлива в случае отсутствия крышки наливной горловины<br>- для открытия которой используется тот же ключ, что и для замка зажигания транспортного средства. В последнем случае ключ должен выниматься из замка крышки наливной горловины только в запертом положении. | -              |
| 121. | выступающие части                                                                                                    | приложение №4<br>п 3.8.7. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 20.7                                                 | Рядом с топливным баком (баками) не имеется никаких выступающих частей, острых краев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              |
| 122. | Защита компонентов топливной системы                                                                                 | приложение №4<br>п 3.8.8. ТР ТС<br>018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 20.8                                                 | Компоненты топливной системы защищаются частями шасси или кузова от соприкосновения с возможными препятствиями на грунте. Такая защита не требуется, если компоненты, находящиеся в нижней части транспортного средства, располагаются по отношению к грунту выше части шасси или кузова, расположенной перед ними.                                                                                                                                                                                       | -              |
| 123. | <b>Требования к экологической безопасности.</b><br><b>Требования к выбросам транспортных средств категорий М и N</b> | приложение №4<br>п 4. п 4.1. п 4.1.1.<br>п 4.1.2. п 4.1.3.<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 21                  | Должен быть соответствующим экологическому классу 4<br>- Год выпуска (модельный год) транспортного средства - не ранее 2007 г<br>N <sub>1</sub> - обязательное наличие системы бортовой диагностики                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -              |
| 124. | Оснащение устройствами и системами снижения токсичности                                                              | приложение №4<br>п 4.1.4.<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 21.4                                                 | - категорий М <sub>1</sub> полной массой до 3,5 т и N <sub>1</sub> с дизелями - системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              |
| 125. | комплектность и работоспособность систем, обеспечивающих уровень выбросов                                            | приложение №4<br>п 4.1.5.<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 21.5                                                 | Система бортовой диагностики (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
| 126. | конструкция системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов               | приложение №4<br>п 4.1.6.<br>ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 33670—2015<br>Таблица А 21.6                                                 | не должны быть внесены изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              |
| 127. | <b>Требования к размерам транспортных средств</b>                                                                    | приложение №5 п<br>1.<br>ТР ТС 018/2011                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              |
| 128. | Максимальная длина                                                                                                   | приложение №5 п<br>1.1.<br>ТР ТС 018/2011                                                                                        | -категорий М <sub>1</sub> , N и O (прицепа) - 12 м<br>- одиночного двухосного категорий М <sub>2</sub> и М <sub>3</sub> - 13,5 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>5120</u> мм |
| 129. | Максимальная ширина                                                                                                  | приложение №5 п<br>1.2.<br>ТР ТС 018/2011                                                                                        | категорий М, N, O не должна превышать 2,55 м. Для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>1740</u> мм |