Лабораторна 2. Токенізатори

Я реалізував послівний токенізатор, символьні n-грами, BPE та WordPiece. Порівнюю їх на FLORES dev: по 997 речень англійською, українською й грузинською. Усі обчислення виконуються на CPU.

Завдання: lpnu-llm/lab-tokenizer. Для запуску потрібні пакети з `requirements.txt`.

1. Послівний токенізатор

Я переводжу текст у нижній регістр і відділяю слова, числа та знаки. Апостроф усередині слова зберігається, пробіли й початковий регістр - ні.

```
from collections import defaultdict
from functools import lru_cache
import re
from collections import Counter


def word_tokenize(text):
    return re.findall("[^\\W\\d_]+(?:['’][^\\W\\d_]+)*|\\d+|[^\\w\\s]|_", text.lower())


def test_word_tokenize():
    assert word_tokenize("Модель читає текст.") == ["модель", "читає", "текст", "."]
    assert word_tokenize("Комп'ютер і пам’ять") == ["комп'ютер", "і", "пам’ять"]
    assert word_tokenize("GPT-2: 50 токенів!") == [
        "gpt",
        "-",
        "2",
        ":",
        "50",
        "токенів",
        "!",
    ]
    assert word_tokenize("") == []


test_word_tokenize()
print("✓ word_tokenize")
```

```
✓ word_tokenize
```

Словник та OOV

Я призначаю токенам ID: `<pad>` = 0, `<unk>` = 1, решта - від 2. Невідомі слова отримують однаковий `<unk>`. Послівний метод простий, але різні словоформи збільшують словник.

```
def build_word_vocab(texts):
    tokens = sorted({token for text in texts for token in word_tokenize(text)})
    return {"<pad>": 0, "<unk>": 1, **{token: i for i, token in enumerate(tokens, 2)}}


def encode_words(text, vocab):
    return [vocab.get(token, vocab["<unk>"]) for token in word_tokenize(text)]


def test_word_vocab():
    vocab = build_word_vocab(["Кіт спить.", "Пес спить."])
    assert vocab["<pad>"] == 0
```

```
    assert vocab["<unk>"] == 1
    assert encode_words("Кіт біжить.", vocab) == [vocab["кіт"], 1, vocab["."]]
    assert encode_words("Хом'як біжить.", vocab)[0:2] == [1, 1]


test_word_vocab()
print("✓ word vocabulary")
```

```
✓ word vocabulary
```

2. Символьні n-грами

`n` - кількість символів у фрагменті. Для `кіт`, `n=3` отримую `^кі`, `кіт`, `іт$`. Якщо рядок із межами коротший за `n`, доповнюю його символом `~`: для `n=6` маю `^кіт$~`.

Жаккар - `|A ∩ B| / |A ∪ B|`. Після переходу до множин порядок і повторення не враховуються. Для двох порожніх множин повертаю 1 за умовою шаблону.

```
def char_ngrams(word, n=3):
    if type(n) is not int or n <= 0:
        raise ValueError("n має бути додатним цілим числом")
    if not word:
        return []
    bounded = ("^" + word + "$").ljust(n, "~")
    return [bounded[i : i + n] for i in range(len(bounded) - n + 1)]


def ngram_overlap(word_a, word_b, n=3):
    a, b = (set(char_ngrams(word_a, n)), set(char_ngrams(word_b, n)))
    return len(a & b) / len(a | b) if a | b else 1.0


def test_ngrams():
    assert char_ngrams("кіт", 3) == ["^кі", "кіт", "іт$"]
    assert char_ngrams("кіт", 2) == ["^к", "кі", "іт", "т$"]
    assert char_ngrams("", 3) == []
    assert char_ngrams("кіт", 6) == ["^кіт$~"]
    assert char_ngrams("кіт", 7) == ["^кіт$~~"]
    assert ngram_overlap("кіт", "пес", 6) == 0.0
    assert ngram_overlap("токенізатор", "токенізація", 3) > 0.4
    assert ngram_overlap("кіт", "трактор", 3) == 0.0
    try:
        char_ngrams("слово", 0)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("n має бути додатним")


test_ngrams()
print("✓ character n-grams")
```

```
✓ character n-grams
```

Словник n-грам

Я збираю відомі фрагменти навчального корпусу й призначаю ID. Невідомі n-грами нового тексту замінюю на `<unk>`. Для навчання та застосування використовую однакове `n` і padding.

```
def build_ngram_vocab(texts, n=3):
    grams = set()
    for text in texts:
        for word in word_tokenize(text):
```

```
            grams.update(char_ngrams(word, n))
    vocab = {"<pad>": 0, "<unk>": 1}
    for gram in sorted(grams):
        vocab[gram] = len(vocab)
    return vocab


def encode_ngrams(text, vocab, n=3):
    return [
        vocab.get(gram, vocab["<unk>"])
        for word in word_tokenize(text)
        for gram in char_ngrams(word, n)
    ]


def test_ngram_vocab():
    vocab = build_ngram_vocab(["кіт"], 3)
    assert len(encode_ngrams("кіт", vocab)) == 3
    assert 1 not in encode_ngrams("кіт", vocab)
    assert 1 in encode_ngrams("cat", vocab)
    assert vocab["<pad>"] == 0 and vocab["<unk>"] == 1


test_ngram_vocab()
print("✓ n-gram vocabulary")
```

```
✓ n-gram vocabulary
```

3. BPE

Я починаю із символів та `</w>`, потім зливаю найчастішу сусідню пару. Частоти враховують повтори слів; при нічиїй беру пару за абеткою. Допоміжні функції оновлюють лише слова з вибраною парою. `apply_bpe` відтворює збережений порядок злиттів.

```
def word_frequencies(texts):
    return Counter(
        (
            token
            for text in texts
            for token in word_tokenize(text)
            if token.replace("'", "").replace("ʼ", "").replace("’", "").isalpha()
        )
    )


def most_frequent_pair(vocabulary):
    counts = Counter()
    for symbols, frequency in vocabulary.items():
        for pair in zip(symbols, symbols[1:]):
            counts[pair] += frequency
    return min(counts, key=lambda pair: (-counts[pair], pair)) if counts else None


def merge_pair(symbols, pair):
    merged, i = ([], 0)
    while i < len(symbols):
        if i + 1 < len(symbols) and (symbols[i], symbols[i + 1]) == pair:
            merged.append(symbols[i] + symbols[i + 1])
            i += 2
        else:
            merged.append(symbols[i])
            i += 1
    return tuple(merged)
```

```
def _training_counts(vocabulary):
    words = list(vocabulary)
    counts = list(vocabulary.values())
    pair_counts = Counter()
    pair_words = defaultdict(set)
    symbol_counts = Counter()
    for index, symbols in enumerate(words):
        count = counts[index]
        for symbol in symbols:
            symbol_counts[symbol] += count
        for pair in zip(symbols, symbols[1:]):
            pair_counts[pair] += count
            pair_words[pair].add(index)
    return (words, counts, pair_counts, pair_words, symbol_counts)


def _merge_training_pair(state, pair, merge):
    words, counts, pair_counts, pair_words, symbol_counts = state
    for index in list(pair_words[pair]):
        old = words[index]
        new = merge(old, pair)
        count = counts[index]
        for symbol, amount in Counter(old).items():
            symbol_counts[symbol] -= amount * count
        for symbol, amount in Counter(new).items():
            symbol_counts[symbol] += amount * count
        for old_pair, amount in Counter(zip(old, old[1:])).items():
            pair_counts[old_pair] -= amount * count
            pair_words[old_pair].discard(index)
            if pair_counts[old_pair] == 0:
                del pair_counts[old_pair]
        for new_pair, amount in Counter(zip(new, new[1:])).items():
            pair_counts[new_pair] += amount * count
            pair_words[new_pair].add(index)
        words[index] = new


def train_bpe(texts, num_merges):
    if type(num_merges) is not int or num_merges < 0:
        raise ValueError("кількість злиттів має бути невід’ємним цілим числом")
    vocabulary = {}
    for word, count in word_frequencies(texts).items():
        vocabulary[tuple(word) + ("</w>",)] = count
    state = _training_counts(vocabulary)
    pair_counts = state[2]
    merges = []
    for _ in range(num_merges):
        if not pair_counts:
            break
        pair = min(pair_counts, key=lambda p: (-pair_counts[p], p))
        _merge_training_pair(state, pair, merge_pair)
        merges.append(pair)
    return merges


def apply_bpe(word, merges):
    if not word:
        return []
    symbols = tuple(word) + ("</w>",)
    for pair in merges:
        symbols = merge_pair(symbols, pair)
    return list(symbols)


def test_bpe():
    vocabulary = {("м", "а", "м", "а", "</w>"): 2, ("м", "а", "л", "а", "</w>"): 1}
    assert most_frequent_pair(vocabulary) == ("м", "а")
```

```
    assert merge_pair(("м", "а", "м", "а", "</w>"), ("м", "а")) == ("ма", "ма", "</w>")
    merges = train_bpe(["мама мама мала тон"], 3)
    assert merges[0] == ("м", "а")
    assert apply_bpe("мама", merges) == ["мама</w>"]
    unseen = apply_bpe("мамонт", merges)
    assert "<unk>" not in unseen
    assert "".join(unseen).replace("</w>", "") == "мамонт"


test_bpe()
print("✓ BPE")
```

```
✓ BPE
```

Середня довжина BPE

Я ділю суму `частота слова × кількість його токенів` на кількість слів. Тут враховую лише літерні слова; у великій таблиці fertility токенізується весь текст.

```
def average_bpe_length(texts, merges):
    frequencies = word_frequencies(texts)
    total_words = sum(frequencies.values())
    if not total_words:
        raise ValueError("Корпус без слів")
    return (
        sum(
            (
                count * len(apply_bpe(word, merges))
                for word, count in frequencies.items()
            )
        )
        / total_words
    )


def test_average_bpe_length():
    corpus = ["токен токени токенізація", "токенізатор токенізує текст"]
    merges = train_bpe(corpus, 20)
    before = average_bpe_length(corpus, [])
    after = average_bpe_length(corpus, merges)
    assert after < before
    assert before > 1


test_average_bpe_length()
print("✓ BPE reduces average sequence length")
```

```
✓ BPE reduces average sequence length
```

4. WordPiece

Я вибираю пару за `score(a,b) = freq(a,b) / (freq(a) × freq(b))`. Тому рідкісна пара може випередити часту. `##` позначає продовження слова.

При застосуванні шукаю найдовший доступний фрагмент. Якщо решта не розбирається, повертаю `[UNK]` для всього слова. Це навчальна схема WordPiece з умови.

```
def wordpiece_symbols(word):
    return tuple(
        (character if i == 0 else "##" + character for i, character in enumerate(word))
    )
```

```
def wordpiece_pair_scores(vocabulary):
    token_counts, pair_counts = (Counter(), Counter())
    for symbols, count in vocabulary.items():
        for symbol in symbols:
            token_counts[symbol] += count
        for pair in zip(symbols, symbols[1:]):
            pair_counts[pair] += count
    return {
        pair: count / (token_counts[pair[0]] * token_counts[pair[1]])
        for pair, count in pair_counts.items()
    }


def merge_wordpiece_pair(symbols, pair):
    merged, i = ([], 0)
    while i < len(symbols):
        if i + 1 < len(symbols) and (symbols[i], symbols[i + 1]) == pair:
            right = (
                symbols[i + 1][2:]
                if symbols[i + 1].startswith("##")
                else symbols[i + 1]
            )
            merged.append(symbols[i] + right)
            i += 2
        else:
            merged.append(symbols[i])
            i += 1
    return tuple(merged)


def train_wordpiece(texts, vocab_size):
    if type(vocab_size) is not int or vocab_size <= 0:
        raise ValueError("розмір словника має бути додатним цілим числом")
    vocabulary = {
        wordpiece_symbols(word): count
        for word, count in word_frequencies(texts).items()
    }
    vocab = {"[UNK]"}
    for symbols in vocabulary:
        vocab.update(symbols)
    if len(vocab) > vocab_size:
        raise ValueError("словник менший за початковий алфавіт")
    state = _training_counts(vocabulary)
    pair_counts = state[2]
    symbol_counts = state[4]
    while len(vocab) < vocab_size:
        if not pair_counts:
            break
        pair = min(
            pair_counts,
            key=lambda p: (
                -pair_counts[p] / (symbol_counts[p[0]] * symbol_counts[p[1]]),
                p,
            ),
        )
        merged_token = pair[0] + pair[1].removeprefix("##")
        _merge_training_pair(state, pair, merge_wordpiece_pair)
        vocab.add(merged_token)
    return vocab


def apply_wordpiece(word, vocab, unk_token="[UNK]"):
    pieces, start = ([], 0)
    while start < len(word):
        end = len(word)
        while end > start:
            candidate = ("##" if start else "") + word[start:end]
```

```
            if candidate in vocab:
                break
            end -= 1
        if end == start:
            return [unk_token]
        pieces.append(candidate)
        start = end
    return pieces


def test_wordpiece():
    weighted_vocab = {("а", "##б"): 2, ("а", "##в"): 1, ("г", "##в"): 2}
    scores = wordpiece_pair_scores(weighted_vocab)
    assert scores["а", "##б"] > scores["а", "##в"]
    assert merge_wordpiece_pair(("м", "##а", "##м", "##а"), ("м", "##а")) == (
        "ма",
        "##м",
        "##а",
    )
    vocab = train_wordpiece(["мама мама мала тон"], 30)
    assert "[UNK]" in vocab
    assert apply_wordpiece("мама", vocab) == ["мама"]
    bert_vocab = {"[UNK]", "ток", "токен", "##ен", "##ізація"}
    assert apply_wordpiece("токенізація", bert_vocab) == ["токен", "##ізація"]
    assert apply_wordpiece("токенх", bert_vocab) == ["[UNK]"]
    assert apply_wordpiece("", bert_vocab) == []
    try:
        train_wordpiece(["текст"], 0)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("vocab_size має бути додатним")


test_wordpiece()
print("✓ WordPiece")
```

```
✓ WordPiece
```

5. FLORES

Я об'єдную по 997 паралельних речень трьома мовами. Однакова кількість зменшує перевагу мови через обсяг прикладів, але не вирівнює кількість слів і символів. Використовую зафіксовану ревізію корпусу.

```
from datasets import load_dataset

FLORES_LANGUAGES = {
    "English": "eng_Latn",
    "Українська": "ukr_Cyrl",
    "ქართული": "kat_Geor",
}


def load_flores_dev():
    corpora = {}
    for language, config in FLORES_LANGUAGES.items():
        dataset = load_dataset(
            "tomasmajercik/flores-parquet",
            config,
            split="validation",
            revision="dde46bb7d02cc6a45e9568d2ddb4fa6585412434",
        )
        corpora[language] = list(dataset["sentence"])
    return corpora
```

```
flores = load_flores_dev()
assert all((len(texts) == 997 for texts in flores.values()))
train_texts = [text for language_texts in flores.values() for text in language_texts]
print({language: len(texts) for language, texts in flores.items()})
print("Усього навчальних рядків:", len(train_texts))
```

```
{'English': 997, 'Українська': 997, 'ქართული': 997}
Усього навчальних рядків: 2991
```

Приклад перекладів

Однаковий індекс у FLORES відповідає одному змісту трьома мовами.

```
example_index = 0
for language, texts in flores.items():
    print(f"{language}: {texts[example_index]}\n")
```

```
English: On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention
of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured us
ing standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Українська: У понеділок, науковці зі Школи медицини Стенфордського університету оголосили про винайденн
я нового діагностичного інструменту, що може сортувати клітини за їх видами: це малесенький друкований
чіп, який можна виготовити за допомогою стандартних променевих принтерів десь по одному центу США за шт
уку.

ქართული: ორშაბათს, სტენფორდის უნივერსიტეტის სამედიცინო კათედრის მეცნიერებმა გააკეთეს განცხადება
ახალი დიაგნოსტიკური ხელსაწყოს გამოგონების შესახებ, რომელსაც უჯრედის ტიპებად დაყოფა შეუძლია: წვრ
ილი, დასაბეჭდი ჩიპი, რომლის წარმოებაც შესაძლებელია ჩვეულებრივი ჭავლური პრინტერის საშუალებით. ერ
თი ცალის სავარაუდო ღირებულება აშშ ცენტს შეადგენს.
```

Навчання словників

Я будую словники слів і триграм та BPE/WordPiece розмірів 500, 1000 і 2000. BPE вже має початковий алфавіт і `</w>`, тому віднімаю їх від бюджету. Власні BPE/WordPiece навчаю лише на словах, без чисел і пунктуації.

```
VOCAB_SIZES = (500, 1000, 2000)


def bpe_num_merges(texts, vocab_size):
    frequencies = word_frequencies(texts)
    characters = {character for word in frequencies for character in word}
    initial_vocab_size = len(characters) + 1
    if type(vocab_size) is not int or vocab_size < initial_vocab_size:
        raise ValueError("vocab_size менший за початковий алфавіт")
    return vocab_size - initial_vocab_size


def apply_bpe_to_text(text, merges):
    return [
        piece for token in word_tokenize(text) for piece in apply_bpe(token, merges)
    ]


def apply_wordpiece_to_text(text, vocab):
    return [
        piece
        for token in word_tokenize(text)
        for piece in apply_wordpiece(token, vocab)
    ]
```

```
bpe_models = {}
wordpiece_models = {}
for vocab_size in VOCAB_SIZES:
    bpe_models[vocab_size] = train_bpe(
        train_texts, bpe_num_merges(train_texts, vocab_size)
    )
    wordpiece_models[vocab_size] = train_wordpiece(train_texts, vocab_size)
print("Навчено BPE і WordPiece для:", VOCAB_SIZES)
word_vocab = build_word_vocab(train_texts)
trigram_vocab = build_ngram_vocab(train_texts, 3)
```

```
Навчено BPE і WordPiece для: (500, 1000, 2000)
```

GPT-токенізатори

Я використовую готові кодування `tiktoken`: `gpt2`, `cl100k_base` та `o200k_base`. GPT-3.5 і GPT-4 мають однакове кодування. Це локальна токенізація, без API-запитів і генерації відповідей.

```
import tiktoken

gpt_encodings = {
    "GPT-2": tiktoken.encoding_for_model("gpt-2"),
    "GPT-3.5": tiktoken.encoding_for_model("gpt-3.5-turbo"),
    "GPT-4": tiktoken.encoding_for_model("gpt-4"),
    "GPT-5": tiktoken.encoding_for_model("gpt-5"),
}
for name, encoding in gpt_encodings.items():
    print(f"{name:7} -> {encoding.name:12} ({encoding.n_vocab} tokens)")
```

```
GPT-2   -> gpt2         (50257 tokens)
GPT-3.5 -> cl100k_base  (100277 tokens)
GPT-4   -> cl100k_base  (100277 tokens)
GPT-5   -> o200k_base   (200019 tokens)
```

Fertility

`fertility = загальна кількість токенів / загальна кількість слів`.

Слова рахую через `split()`, ділю суми всього корпусу. Значення 2.5 означає 2.5 токена на слово. Нижче число не завжди краще: `[UNK]` теж займає одну позицію.

```
def fertility(tokenize, texts):
    total_tokens = 0
    total_words = 0
    for text in texts:
        total_tokens += len(tokenize(text))
        total_words += len(text.split())
    if total_words == 0:
        raise ValueError("у корпусі немає слів")
    return total_tokens / total_words


def test_fertility():
    assert fertility(list, ["aa b", "ccc"]) == 7 / 3
    try:
        fertility(list, ["", "   "])
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("Корпус без слів має давати ValueError")
```

```
test_fertility()
print("✓ fertility")
```

```
✓ fertility
```

Порівняння за мовами

Я рахую fertility для шести власних підсловних моделей і чотирьох GPT-кодувань. Розбиття повторних слів кешую. Свої моделі оцінюю на тому самому dev, де навчав: це train fertility, а не перевірка узагальнення.

```
def cached_subword_tokenizer(tokenize_word):

    @lru_cache(maxsize=50000)
    def tokenize_cached(word):
        return tuple(tokenize_word(word))

    def tokenize_text(text):
        return [
            piece for word in word_tokenize(text) for piece in tokenize_cached(word)
        ]

    return tokenize_text


def fertility_table(tokenizers, corpora):
    return {
        name: {
            language: fertility(tokenize, texts) for language, texts in corpora.items()
        }
        for name, tokenize in tokenizers.items()
    }


tokenizers_to_compare = {}
for size, merges in bpe_models.items():
    tokenizers_to_compare[f"BPE-{size}"] = cached_subword_tokenizer(
        lambda word, merges=merges: apply_bpe(word, merges)
    )
for size, vocab in wordpiece_models.items():
    tokenizers_to_compare[f"WordPiece-{size}"] = cached_subword_tokenizer(
        lambda word, vocab=vocab: apply_wordpiece(word, vocab)
    )
for name, encoding in gpt_encodings.items():
    tokenizers_to_compare[name] = encoding.encode
results = fertility_table(tokenizers_to_compare, flores)
header = f"{'tokenizer':<24}" + "".join((f"{lang:>14}" for lang in flores))
print(header)
for name, values in results.items():
    print(f"{name:<24}" + "".join((f"{values[lang]:14.3f}" for lang in flores)))
```

tokenizer	English	Українська	ქართული
BPE-500	3.387	4.323	4.921
BPE-1000	2.886	3.665	4.208
BPE-2000	2.469	3.185	3.563
WordPiece-500	4.827	5.945	7.307
WordPiece-1000	4.784	5.810	7.169
WordPiece-2000	4.774	5.412	7.160
GPT-2	1.228	8.024	21.545
GPT-3.5	1.231	4.202	15.345
GPT-4	1.231	4.202	15.345
GPT-5	1.219	2.442	2.780

Словники, базові методи та UNK

Я перевіряю фактичні розміри словників, fertility слів і триграм та частку `[UNK]` WordPiece. Для WordPiece окремо рахую всі вхідні одиниці й лише літерні слова: числа та пунктуація не брали участі в навчанні.

```
baseline_tokenizers = {
    "Words": lambda text: encode_words(text, word_vocab),
    "Trigrams": lambda text: encode_ngrams(text, trigram_vocab, 3),
}
baseline_results = fertility_table(baseline_tokenizers, flores)
print("Словник слів:", len(word_vocab))
print("Словник триграм:", len(trigram_vocab))
for name, values in baseline_results.items():
    print(name, {lang: round(value, 3) for lang, value in values.items()})
alphabet = set("".join(word_frequencies(train_texts))) | {"</w>"}
for size in VOCAB_SIZES:
    actual_bpe = len(alphabet | {a + b for a, b in bpe_models[size]})
    print(f"Ціль {size}: BPE {actual_bpe}, WordPiece {len(wordpiece_models[size])}")
unknown_rates = {}
for language, texts in flores.items():
    units = [token for text in texts for token in word_tokenize(text)]
    lexical = [
        token
        for token in units
        if token.replace("'", "").replace("’", "").replace("’", "").isalpha()
    ]
    unknown_rates[language] = {}
    for size, vocab in wordpiece_models.items():
        unknown = sum((apply_wordpiece(token, vocab) == ["[UNK]"] for token in units))
        lexical_unknown = sum(
            (apply_wordpiece(token, vocab) == ["[UNK]"] for token in lexical)
        )
        all_rate = 100 * unknown / len(units) if units else 0.0
        word_rate = 100 * lexical_unknown / len(lexical) if lexical else 0.0
        unknown_rates[language][size] = (all_rate, word_rate)
        print(f"{language}, WP-{size}: UNK усіх {all_rate:.2f}%, слів {word_rate:.2f}%")
```


```
Словник слів: 21352
Словник триграм: 15649
Words {'English': 1.146, 'Українська': 1.207, 'ქართული': 1.228}
Trigrams {'English': 5.022, 'Українська': 6.062, 'ქართული': 7.416}
Ціль 500: BPE 500, WordPiece 500
Ціль 1000: BPE 1000, WordPiece 1000
Ціль 2000: BPE 2000, WordPiece 2000
English, WP-500: UNK усіх 13.22%, слів 0.00%
English, WP-1000: UNK усіх 13.22%, слів 0.00%
English, WP-2000: UNK усіх 13.22%, слів 0.00%
Українська, WP-500: UNK усіх 18.24%, слів 0.00%
Українська, WP-1000: UNK усіх 18.24%, слів 0.00%
Українська, WP-2000: UNK усіх 18.24%, слів 0.00%
ქართული, WP-500: UNK усіх 19.02%, слів 0.00%
ქართული, WP-1000: UNK усіх 19.02%, слів 0.00%
ქართული, WP-2000: UNK усіх 19.02%, слів 0.00%
```

Графік fertility

Я показую ту саму таблицю на графіку. Менше токенів на слово означає коротший вхід; це не оцінка якості відповідей моделі.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
names = list(results)
languages = list(flores)
values = np.array([[results[name][lang] for lang in languages] for name in names])
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5.4), layout="constrained")
image = ax.imshow(values, cmap="YlOrRd", vmin=0, aspect="auto")
ax.set_xticks(range(len(languages)), ["English", "Ukrainian", "Georgian"])
ax.set_yticks(range(len(names)), names)
ax.set_title("Fertility на FLORES dev: 997 речень на мову")
for i in range(len(names)):
    for j in range(len(languages)):
        color = "white" if values[i, j] > values.max() * 0.62 else "black"
        ax.text(j, i, f"{values[i, j]:.3f}", ha="center", va="center", color=color)
fig.colorbar(image, ax=ax, label="токенів на слово", shrink=0.85)
plt.show()
```



Змішані приклади

Я перевіряю перемикання мов, числа, email, URL та emoji. Для кожного тексту показую повну кількість токенів і перші 12 елементів списку.

```
MIXED_CASES = [
    "Я навчаю tokenizer на FLORES dataset.",
    "The model розуміє ქართულ ენას?",
    "Київ -> Tbilisi -> თბილისი -> London 🌍",
    "Замовлення №2026-09-24 коштує $19.99.",
    "support@example.com або https://example.com/допомога",
    "я дуже втомився від курсу основи Large Language Models",
]
```

```python
def compare_mixed_cases(texts, tokenizers):
    for text in texts:
        print("\nТекст:", text)
        for name, tokenize in tokenizers.items():
            tokens = tokenize(text)
            print(f"  {name:18} {len(tokens):3} токенів; {tokens[:12]}")


compare_mixed_cases(MIXED_CASES, tokenizers_to_compare)
```

```
Текст: Я навчаю tokenizer на FLORES dataset.
  BPE-500            24 токенів; ['я</w>', 'на', 'в', 'ча', 'ю</w>', 't', 'o', 'k', 'en', 'i', 'z', 'e
r</w>']
  BPE-1000           23 токенів; ['я</w>', 'на', 'в', 'ча', 'ю</w>', 'to', 'k', 'en', 'i', 'z', 'er</w
>', 'на</w>']
  BPE-2000           19 токенів; ['я</w>', 'нав', 'ча', 'ю</w>', 'to', 'k', 'en', 'iz', 'er</w>', 'на
</w>', 'fl', 'or']
  WordPiece-500      32 токенів; ['я', 'н', '##а', '##в', '##ч', '##а', '##ю', 't', '##o', '##k', '##
e', '##n']
  WordPiece-1000     32 токенів; ['я', 'н', '##а', '##в', '##ч', '##а', '##ю', 't', '##o', '##k', '##
e', '##n']
  WordPiece-2000     32 токенів; ['я', 'н', '##а', '##в', '##ч', '##а', '##ю', 't', '##o', '##k', '##
e', '##n']
  GPT-2              21 токенів; [140, 107, 12466, 121, 16142, 38857, 141, 229, 16142, 141, 236, 1124
1]
  GPT-3.5            13 токенів; [86491, 6850, 18226, 6148, 1506, 12182, 47058, 13373, 435, 1623, 715
7, 10550]
  GPT-4              13 токенів; [86491, 6850, 18226, 6148, 1506, 12182, 47058, 13373, 435, 1623, 715
7, 10550]
  GPT-5              10 токенів; [13450, 18913, 15604, 1086, 99665, 1235, 105854, 10002, 20830, 13]

Текст: The model розуміє ქართული ენას?
  BPE-500            17 токенів; ['the</w>', 'mo', 'd', 'el', '</w>', 'роз', 'y', 'мі', 'є</w>', 'ქ',
'არ', 'თ']
  BPE-1000           16 токенів; ['the</w>', 'mo', 'd', 'el</w>', 'роз', 'y', 'мі', 'є</w>', 'ქ', 'ა
რ', 'თ', 'ული</w>']
  BPE-2000           15 токенів; ['the</w>', 'mo', 'd', 'el</w>', 'роз', 'y', 'мі', 'є</w>', 'ქ', 'არ
თ', 'ული</w>', 'ენ']
  WordPiece-500      25 токенів; ['th', '##e', 'm', '##o', '##d', '##e', '##l', 'p', '##o', '##з', '##
y', '##м']
  WordPiece-1000     25 токенів; ['th', '##e', 'm', '##o', '##d', '##e', '##l', 'p', '##o', '##з', '##
y', '##м']
  WordPiece-2000     25 токенів; ['th', '##e', 'm', '##o', '##d', '##e', '##l', 'p', '##o', '##з', '##
y', '##м']
  GPT-2              43 токенів; [464, 2746, 220, 21169, 25443, 115, 35072, 43108, 141, 244, 141, 242]
  GPT-3.5            31 токенів; [791, 1646, 18600, 20219, 40211, 27385, 141, 242, 220, 36393, 98, 363
93]
  GPT-4              31 токенів; [791, 1646, 18600, 20219, 40211, 27385, 141, 242, 220, 36393, 98, 363
93]
  GPT-5              10 токенів; [976, 2359, 23063, 5445, 732, 7499, 165689, 91760, 4876, 30]

Текст: Київ -> Tbilisi -> თბილისი -> London 🌍
  BPE-500            33 токенів; ['к', 'и', 'ї', 'в</w>', '-', '</w>', '>', '</w>', 't', 'b', 'il', 'i
s']
  BPE-1000           31 токенів; ['к', 'и', 'ї', 'в</w>', '-', '</w>', '>', '</w>', 't', 'b', 'il', 'i
s']
  BPE-2000           29 токенів; ['ки', 'ї', 'в</w>', '-', '</w>', '>', '</w>', 't', 'b', 'il', 'is',
'i</w>']
  WordPiece-500      31 токенів; ['к', '##и', '##ї', '##в', '[UNK]', '[UNK]', 't', '##b', '##i', '##
l', '##i', '##s']
  WordPiece-1000     31 токенів; ['к', '##и', '##ї', '##в', '[UNK]', '[UNK]', 't', '##b', '##i', '##
l', '##i', '##s']
  WordPiece-2000     31 токенів; ['к', '##и', '##ї', '##в', '[UNK]', '[UNK]', 't', '##b', '##i', '##
l', '##i', '##s']
  GPT-2              37 токенів; [140, 248, 18849, 141, 245, 38857, 4613, 309, 33473, 23267, 4613, 280
53]
  GPT-3.5            30 токенів; [27435, 1840, 141, 245, 5591, 1492, 350, 49938, 13532, 1492, 220, 363
```

93]
  GPT-4   30 токенів; [27435, 1840, 141, 245, 5591, 1492, 350, 49938, 13532, 1492, 220, 363
93]
  GPT-5   14 токенів; [3682, 331, 154816, 2747, 353, 28766, 4496, 2747, 76203, 688, 2747, 9
741]

Текст: Замовлення №2026-09-24 коштує $19.99.
  BPE-500   38 токенів; ['за', 'мо', 'в', 'л', 'ення</w>', '№', '</w>', '2', '0', '2', '6',
'</w>']
  BPE-1000   38 токенів; ['за', 'мо', 'в', 'л', 'ення</w>', '№', '</w>', '2', '0', '2', '6',
'</w>']
  BPE-2000   37 токенів; ['за', 'мо', 'в', 'лення</w>', '№', '</w>', '2', '0', '2', '6', '</w
>', '-']
  WordPiece-500   27 токенів; ['з', '##а', '##м', '##о', '##в', '##л', '##е', '##н', '##н', '##я',
'[UNK]', '[UNK]']
  WordPiece-1000   27 токенів; ['з', '##а', '##м', '##о', '##в', '##л', '##е', '##н', '##н', '##я',
'[UNK]', '[UNK]']
  WordPiece-2000   27 токенів; ['з', '##а', '##м', '##о', '##в', '##л', '##е', '##н', '##н', '##я',
'[UNK]', '[UNK]']
  GPT-2   34 токенів; [140, 245, 16142, 43108, 25443, 110, 30143, 16843, 22177, 22177, 4062
3, 2343]
  GPT-3.5   22 токенів; [36551, 24697, 6856, 61498, 40251, 97990, 2366, 21, 12, 2545, 12, 118
7]
  GPT-4   22 токенів; [36551, 24697, 6856, 61498, 40251, 97990, 2366, 21, 12, 2545, 12, 118
7]
  GPT-5   18 токенів; [181966, 938, 57185, 31051, 1323, 21, 12, 3114, 12, 1494, 48575, 957
2]

Текст: support@example.com або https://example.com/допомога
  BPE-500   42 токенів; ['su', 'p', 'p', 'or', 't</w>', '@', '</w>', 'ex', 'am', 'pl', 'e</w
>', '.']
  BPE-1000   39 токенів; ['su', 'p', 'por', 't</w>', '@', '</w>', 'ex', 'am', 'ple</w>', '.',
'</w>', 'com']
  BPE-2000   36 токенів; ['su', 'p', 'por', 't</w>', '@', '</w>', 'ex', 'am', 'ple</w>', '.',
'</w>', 'com']
  WordPiece-500   47 токенів; ['s', '##u', '##p', '##p', '##o', '##r', '##t', '[UNK]', 'ex', '##a',
'##m', '##p']
  WordPiece-1000   46 токенів; ['s', '##u', '##p', '##p', '##o', '##r', '##t', '[UNK]', 'ex', '##a',
'##m', '##p']
  WordPiece-2000   46 токенів; ['s', '##u', '##p', '##p', '##o', '##r', '##t', '[UNK]', 'ex', '##a',
'##m', '##p']
  GPT-2   24 токенів; [11284, 31, 20688, 13, 785, 12466, 108, 140, 109, 15166, 3740, 1378]
  GPT-3.5   16 токенів; [24249, 36587, 916, 21022, 10124, 1482, 3788, 1129, 8858, 916, 14, 70
94]
  GPT-4   16 токенів; [24249, 36587, 916, 21022, 10124, 1482, 3788, 1129, 8858, 916, 14, 70
94]
  GPT-5   13 токенів; [44859, 81309, 1136, 48319, 5918, 1684, 18582, 1136, 14, 489, 3720, 1
231]

Текст: я дуже втомився від курсу основи Large Language Models
  BPE-500   37 токенів; ['я</w>', 'д', 'у', 'ж', 'е</w>', 'в', 'то', 'м', 'и', 'в', 'ся</w>',
'від']
  BPE-1000   28 токенів; ['я</w>', 'ду', 'же</w>', 'в', 'то', 'ми', 'в', 'ся</w>', 'від</w>',
'ку', 'р', 'су</w>']
  BPE-2000   20 токенів; ['я</w>', 'дуже</w>', 'в', 'то', 'ми', 'вся</w>', 'від</w>', 'ку',
'р', 'су</w>', 'осно', 'ви</w>']
  WordPiece-500   46 токенів; ['я', 'д', '##у', '##ж', '##е', 'в', '##т', '##о', '##м', '##и', '##
в', '##с']
  WordPiece-1000   46 токенів; ['я', 'д', '##у', '##ж', '##е', 'в', '##т', '##о', '##м', '##и', '##
в', '##с']
  WordPiece-2000   46 токенів; ['я', 'д', '##у', '##ж', '##е', 'в', '##т', '##о', '##м', '##и', '##
в', '##с']
  GPT-2   37 токенів; [40623, 12466, 112, 35072, 140, 114, 16843, 12466, 110, 20375, 25443,
120]
  GPT-3.5   20 токенів; [4329, 7952, 56999, 1532, 5927, 94866, 28089, 21204, 5927, 27385, 709
4, 7820]
  GPT-4   20 токенів; [4329, 7952, 56999, 1532, 5927, 94866, 28089, 21204, 5927, 27385, 709

```
4, 7820]
  GPT-5              14 токенів; [544, 133529, 743, 13271, 3820, 1933, 20137, 26207, 25744, 20385, 33
1, 27976]
```

Порівняння методів

Метод	Перевага	Обмеження
Слова	Простий і короткий запис знайомих слів	OOV та великий словник словоформ
N-грами	Спільні частини нових слів	Перекриття, фіксоване `n`, невідомі фрагменти
BPE	Часті фрагменти скорочують вхід	Залежність від корпусу й алфавіту
WordPiece	Повторне використання підслів	Greedy та `[UNK]` для всього слова
GPT	Готове байтове кодування	Різна ефективність для мов; прив'язка до моделі

Fertility порівнюю разом із UNK. Власні методи знижують регістр, GPT зберігає текст; навчальні дані й розміри словників теж відрізняються.

Висновок

Для української при збільшенні словника 500 → 2000 BPE знизив fertility з 4.323 до 3.185, WordPiece - з 5.945 до 5.412. BPE зливає часті пари, тоді як WordPiece-score може вибирати рідкісні фрагменти.

GPT-2 дав 1.228 / 8.024 / 21.545 для англійської / української / грузинської, GPT-5 - 1.219 / 2.442 / 2.780. Різниця пов'язана з покриттям словника, письмом і словоформами. Ці числа описують токенізацію цього корпусу, а не якість відповідей моделей.

Для оцінки нових текстів потрібен окремий тестовий корпус. Низьку fertility перевіряю разом із UNK, бо невідоме слово може бути втрачено.