

## Требования к макетам

Чтобы получались классные наклейки













- **1** Принимаем макеты в форматах
- **2** Цветовая модель макета **CMYK** (в том числе и для растровых объектов, которые вставляются в макет)
- **3** Качество растровых изображений 300dpi
- **4** Масштаб 1:1
- **5** Текст в кривых. Если есть переменные данные приложите шрифт.
- **6** Контур для порезки должен быть векторным, на отдельном слое или в отдельном файле (с минимальным количеством точек)
- **7** Вылет фона наружу (для порезки) 1мм по периметру





- **8** Цвет черного для текста и векторных объектов не составной (композитный), а чистый Black (C-0, M-0, Y-0, K-100)
- **9** Для насыщенного черного фона применяются следующие параметры цвета: C-50, M-50, Y-50, K-100
- **10** Все слои должны быть активны: видимые и НЕ заблокированы. Ненужные слои удалены
- **11** Если в макете использованы спецэффекты Illustrator такие как тень, прозрачность, и другие, то эти элементы необходимо растрировать
- **12** Если в макете используется пантонный цвет (Pantone color), то все элементы, которые печатаются этим цветом в макете должны быть обозначены этим пантоном, т.е. цвет должен быть не составным (composite), а единым (spot color)
- **13** Для макетов в .ttf и .psd: все слои должны быть склеены (merged). Исключение макеты с переменными данными. В этом случае текст в шрифтах и шрифт приложен к макету. Альфа-каналы отключены
- **14** Если необходимо соответствие цвета предыдущим тиражам, передавайте пожалуйста образец