

Test Case MB7-4: Weryfikacja modułu filtrowania użytkowników [Version : 1]

Author: romande - 04/03/2023 12:37:11

Preconditions:

Weryfikacja logiki i poprawności filtrowania tabeli użytkowników w module "**Users**" z uwzględnieniem poszczególnych komponentów modułu filtrowania.

Aby możliwe było przystąpienie do wykonania poniższych kroków testowych **muszą zostać spełnione następujące warunki wstępne:**

1. Skonfigurowane i działające środowisko testowe.
2. Zaimplementowane oraz działające w środowisku testowym określone moduły programu **MrBuggy7**:
 - moduł **logowania** użytkownika (administratora) do oprogramowania,
 - moduł "**Users**" ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.
3. Stworzone wcześniej **konto administratora** w programie **MrBuggy7**.
4. Użytkownik jest **zalogowany** do programu **MrBuggy7** jako administrator.
5. Użytkownik przeszedł do modułu "**Users**".
6. W module "**Users**" dodanych jest co najmniej **6 użytkowników**, którzy spełniają następujące kryteria:
 - 2 administratorów o nazwie **Admin_1** oraz **Admin_2**, z czego jeden z nich posiada status "**Active**", a drugi "**Blocked**",
 - 2 pracowników o nazwie **Employee_1** oraz **Employee_2**, z czego jeden z nich posiada status "**Active**", a drugi "**Blocked**",
 - 2 dostawców o nazwie **Provider_1**, **Provider_2**, z czego jeden z nich posiada status "**Active**", a drugi "**Blocked**".

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	W polu " Phrase " wpisujemy więcej niż 20 dowolnych znaków.	Po wpisaniu 20 znaków możliwość dalszego wpisywania zostaje zablokowana na poziomie front-endu.	W polu "Phrase" możemy wpisać 40 znaków.	Failed
2	Klikamy w rozwijaną listę " All roles ".	W rozwiniętym oknie listy widnieją opcje wyboru: " All roles ", " Admin ", " Provider ", " Employee ".	OK.	Passed
3	Klikamy w rozwijaną listę " All statuses ".	W rozwiniętym oknie listy widnieją opcje wyboru: " All statuses ", " Blocked ", " Active ".	OK.	Passed
4	W polu " Phrase " wpisujemy frazę " Admin ". Listy rozwijane z rolami i statusami ustawione są na domyślne wartości.	W tabeli z użytkownikami wyświetlają się wszyscy użytkownicy, których nazwa użytkownika rozpoczyna się od słowa " Admin ".	OK.	Passed
5	W polu " Phrase " wpisujemy frazę " Employee ". Listy rozwijane z rolami i statusami ustawione są na domyślne wartości.	W tabeli z użytkownikami wyświetlają się wszyscy użytkownicy, których nazwa użytkownika rozpoczyna się od słowa " Employee ".	OK.	Passed
6	W polu " Phrase " wpisujemy frazę " Provider ". Listy rozwijane z rolami i statusami ustawione są na domyślne wartości.	W tabeli z użytkownikami wyświetlają się wszyscy użytkownicy, których nazwa użytkownika rozpoczyna się od słowa " Provider ".	OK.	Passed
7	1. Pole " Phrase " jest puste. Rozwijana lista ze statusami ustawiona na " All	W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko	OK.	Passed

	statuses". 2. Z rozwijanej listy z rolami wybieramy warunek "Admin" .	użytkownicy z przypisaną rolą administratorów.		
8	1. Pole "Phrase" jest puste. Rozwijana lista ze statusami ustawiona na "All statuses" . 2. Z rozwijanej listy z rolami wybieramy warunek "Employee" .	W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko użytkownicy z przypisaną rolą pracowników.	OK.	Passed
9	1. Pole "Phrase" jest puste. Rozwijana lista ze statusami ustawiona na "All statuses" . 2. Z rozwijanej listy z rolami wybieramy warunek "Provider" .	W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko użytkownicy z przypisaną rolą dostawców.	OK.	Passed
10	1. Pole "Phrase" jest puste. Rozwijana lista z rolami ustawiona na "All roles" . 2. Z rozwijanej listy ze statusami wybieramy warunek "Active" .	W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko użytkownicy z przypisanym statusem "Active" .	OK.	Passed
11	1. Pole "Phrase" jest puste. Rozwijana lista z rolami ustawiona na "All roles" . 2. Z rozwijanej listy ze statusami wybieramy warunek "Blocked" .	W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko użytkownicy z przypisanym statusem "Blocked" .	OK.	Passed
12	1. W polu "Phrase" wpisujemy frazę "Admin" . Listy rozwijane z rolami i statusami ustawione są na domyślne wartości. 2. Czyścimy pole "Phrase" przyciskiem "Clear" .	1. W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko Ci użytkownicy, których nazwa użytkownika rozpoczyna się od frazy "Admin" . 2. W tabeli wyświetlani są wszyscy użytkownicy.	OK.	Passed
13	1. W polu "Phrase" wpisujemy frazę "Admin" . Listy rozwijane z rolami i statusami ustawione są na domyślne wartości. 2. Czyścimy pole "Phrase" klawiszem "backspace" na klawiaturze.	1. W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko Ci użytkownicy, których nazwa użytkownika rozpoczyna się od frazy "Admin" . 2. W tabeli wyświetlani są wszyscy użytkownicy.	OK.	Passed
14	1. W polu "Phrase" wpisujemy frazę "Admin" . Listy rozwijane z rolami i statusami ustawione są na domyślne wartości. 2. Czyścimy pole przyciskiem "x" w polu "Phrase" .	1. W tabeli z użytkownikami wyświetlani są tylko Ci użytkownicy, których nazwa użytkownika rozpoczyna się od frazy "Admin" . 2. W tabeli wyświetlani są wszyscy użytkownicy.	Wyczyszczenie pola "Phrase" przyciskiem "x" nie usuwa filtrowania. W tabeli nadal wyświetlani są użytkownicy, których nazwa rozpoczyna się od frazy "Admin" .	Failed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Importance:</u>		Medium		
<u>Requirements</u>		None		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Tester		romande		
<u>Execution Result:</u>		Failed		
<u>Execution Mode:</u>		Manual		

Execution duration (min):	40.00
Execution notes	Scenariusz testowy niezaliczony (failed).

Direct Link:[http://127.0.0.1/testlink/lnl.php?](http://127.0.0.1/testlink/lnl.php?type=exec&id=20&apikey=367cb76c7cd1f69bae4388eccb3ecfa3356d48779cfee2b5a0c8d3621cc71b18)

[type=exec&id=20&apikey=367cb76c7cd1f69bae4388eccb3ecfa3356d48779cfee2b5a0c8d3621cc71b18](http://127.0.0.1/testlink/lnl.php?type=exec&id=20&apikey=367cb76c7cd1f69bae4388eccb3ecfa3356d48779cfee2b5a0c8d3621cc71b18)