

Инструкция оператора

Bybit Recommender

Как читать рекомендации и когда запускать бота на Bybit

Ключевая идея: бота открывают только когда одновременно соблюдены допуск сигнала, подходящий режим, достаточный Скор UI, приемлемый Ож. RR и нет красных флагов по рынку, ликвидности и издержкам.

1. Порядок принятия решения

Шаг	Что смотреть	Как трактовать	Действие
1	Общий режим рынка	Risk-on / risk-off, волатильность, trend, shock/chaos.	Режим против идеи — порог для входа повышается или сигнал пропускается.
2	Статус	Главный допуск. Сначала смотрят только строки со статусом recommended.	Не recommended — обычно пропуск.
3	Тип бота + направление	Сценарий сделки: spot/futures и long/short/neutral.	Если сам тип идеи не нужен — не запускать.
4	Ув. напр.	Уверенность модели в выбранном режиме. Для neutral высокое значение — плюс.	Чем выше, тем надёжнее сценарий.
5	Скор UI	Percentile 0–100 среди текущих кандидатов. Это удобная шкала, а не вероятность.	Высокий Скор UI повышает приоритет идеи.
6	Ож. RR, Увер., BTC-завис., детали	Проверка экономики идеи, confidence, зависимости от BTC, ликвидности, спреда и факторов.	После этого переносить параметры в форму Bybit.

2. Шкалы стимулов и дестимулов

Показатель	Стимул	Нормально	Дестимул	Как использовать
Статус	recommended	-	blocked / no_trade / suppressed	Без допуска сигнал обычно не исполняют.
Ув. напр.	≥ 0.70	0.55–0.69	< 0.55	Это confidence режима. Для neutral высокое значение хорошо: модель уверенно видит диапазон.
Скор UI	80–100 (A)	60–79 (B) / 40–59 (C)	< 40 (D/E)	Главный ранжирующий показатель между текущими кандидатами.
Ож. RR	≥ 0.30	0.25–0.29	< 0.25	Экономический

				смысл идеи. Низкий RR часто перевешивает красивый сигнал.
Увер.	≥ 0.72	0.68–0.71	< 0.68	Не заменяет RR и Скор UI; усиливает или ослабляет доверие к рекомендации.
BTC-завис.	$r < 0.35$	0.35–0.65	> 0.65	Высокое r не запрещает вход, но означает, что идея в основном повторяет BTC.

Примечание. Скор UI — визуальное представление. Внутренняя математика отбора не меняется; raw score остаётся в техподробностях.

3. Практическая схема эксплуатации

Решение	Когда принимать	Как действовать
Запускать	Статус recommended; режим рынка не против идеи; Ув. напр. хорошая; Скор UI не ниже В/С; Ож. RR ≥ 0.25 , лучше ≥ 0.30 ; в деталях нет явных минусов по ликвидности и издержкам.	Открывать бота на Bybit штатным размером и переносить поля запуска из панели деталей.
Запускать уменьшенным размером	Идея рабочая, но один показатель пограничный: Скор UI около C/D, RR ближе к 0.25, высокая BTC-зависимость или рынок неидеален.	Снижать размер/плечо, не усреднять агрессивно, внимательнее следить за фоном рынка.
Пропускать	Статус не recommended; режим рынка против идеи; Ув. напр. слабая; Скор UI низкий; Ож. RR < 0.25 ; плохая ликвидность/широкий спред/издержки; для neutral виден риск скорого пробоя диапазона.	Бота не открывать; перейти к следующему кандидату.

4. Контроль состояния сервиса

Перед началом смены и после любого нестандартного поведения желательно быстро проверить техническое состояние сервиса, а не только список рекомендаций.

Что проверить	Где смотреть	Как трактовать
Свежесть market data	/api/v1/health/symbols	Нежелательны массовые stale/missing. Если stale становится много, сначала разбираться со сбором данных, а не с качеством сигналов.
Недавние ошибки сбора	/metrics и /api/v1/decisions	Рост COLLECT_ERROR, SYMBOL_DISABLED, runtime_lock ошибок или повторяющихся API-сбоев — повод не доверять части рекомендаций до выяснения причины.
Последний цикл collector	/api/v1/status и /metrics	Смотрите duration_ms, lock_lost и служебные поля collector. Потеря

		lock или резко выросшая длительность цикла означают, что контур сбора требует внимания.
Активные рекомендации и риск-статус	/api/v1/recommendations и /api/v1/risk/status	Если рекомендации пропали массово или risk-status неожиданно блокирует входы, сперва проверяйте контур риска и последние trade rows.

Практическое правило: если технический контур выглядит нестабильно, не увеличивать размер и не трактовать единичный красивый сигнал как достаточное основание для запуска.

5. Что изменилось в апрельской ревизии

Для оператора важны не только качество сигнала, но и честная целостность действия: одно и то же решение не должно оставлять систему в состоянии, где UI, audit trail и фактический bot lifecycle расходятся между собой.

- Исполнение рекомендации теперь сериализуется под write-lock SQLite. Это уменьшает риск редких гонок, когда два действия читают один и тот же старый state и расходятся только в момент записи.
- Если перевод рекомендации в статус executed не подтвердился, запуск бота откатывается целиком. Оператор больше не получает скрытый running-бот при несостоявшемся статусном переходе.
- Trade с флагом stop_bot=true теперь считается успешным только если бот реально переведён в stopped. Если финальная остановка не состоялась, trade не фиксируется и не искажает журнал событий.
- Льготный boot-grace в блоке «Здоровье символов» больше не красит в зелёный очень старые данные от предыдущего процесса. Если унаследованные свечи и тикеры уже слишком стары, символ останется stale и потребует реального обновления.
- Практическое следствие: при рестарте сервиса и при повторных операторских действиях можно больше доверять тому, что API-ответ, audit trail и фактическое состояние бота не противоречат друг другу.
- Исправлен ещё один редкий, но принципиальный дефект publication-chain: поздний active-сигнал той же цепочки больше не может считаться «уже исполненным» только потому, что в истории есть старый stopped-бот. Повторное исполнение допустимо лишь при наличии живой running-экспозиции; иначе создаётся новый bot instance.
- Практическое правило: если предыдущий бот по этой же идее уже закрыт, новый execute по active-рекомендации должен дать новый running bot_id. Возврат старого stopped bot_id теперь считается дефектом и больше не является нормальной идемпотентностью.

Рекомендуемый быстрый контроль после рестарта: открыть «Здоровье символов», убедиться, что stale-статусы не скрываются boot-grace для явно старых данных, затем проверить /api/v1/status и только после этого выполнять сигнал.